Индивидуальный проект

Часть 1

Клюкин М. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

НКАбд-02-22




Создать сайт с помощью генератора статических сайтов hugo

- 1. Установить необходимое программное обеспечение
- 2. Скачать шаблон темы сайта
- 3. Разместить шаблон на хостинге git
- 4. Установить параметры для URLs сайта
- 5. Разместить заготовку сайта на Github pages


Выполнение лабораторной работы

Скачивание архив

Скачали архив с исполняемым файлом hugo. Перенесли этот исполняемый файл в заранее созданную папку '~/bin'




Скачивание архив




Создание репозиторий blog

Используя репозиторий starter-hugo-academic в качестве шаблона, создали репозиторий blog, склонировали его в каталог work




Создание репозиторий blog



Генерация файлов сайта

Перешли в каталог blog и запустили исполняемый файл hugo, который создал файлы для генерации сайта. Удалили каталог public



Генерация файлов сайта

```
[maklyukin@fedora blog]$ rm -r public
rm: remove write-protected regular file 'public/webfonts/fa-brands-400.ttf'?
rm: remove write-protected regular file 'public/webfonts/fa-brands-400.woff2'?
rm: remove write-protected regular file 'public/webfonts/fa-regular-400.ttf'?
rm: remove write-protected regular file 'public/webfonts/fa-regular-400.woff2'?
rm: remove write-protected regular file 'public/webfonts/fa-solid-900.ttf'?
rm: remove write-protected regular file 'public/webfonts/fa-solid-900.woff2'?
rm: remove write-protected regular file 'public/webfonts/fa-v4compatibilitv.ttf'
rm: remove write-protected regular file 'public/webfonts/fa-v4compatibility.woff
21?
rm: cannot remove 'public/webfonts': Directory not empty
```

Рис. 6: Удаление public

Запуск сервера


Запустили hugo сервер

```
[maklyukin@fedora blog]$ hugo server
Start building sites ...
hugo v0.110.0-e32a493b7826d02763t3b79623952e625402b168+extended linux/amd64 Buil
dDate=2023-01-17T12:16:09Z VendorInfo=gohugoio
```

Рис. 7: Запуск сервера

Создание репозитория MaKYaro.github.io

Создали репозиторий MaKYaro.github.io, склонировали его в папку work, создали каталог MaKYaro.github.io, а в нем файл README.md. А затем отправили изменения на удаленный сервер



Создание репозитория MaKYaro.github.io

```
[maklvukin@fedora work] $ git clone --recursive https://github.com/MaKYaro/MaKYar
o.github.io.git
Cloning into 'MaKYaro.github.io'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
[maklvukin@fedora work]$ ls
[maklyukin@fedora work]$ cd MaKYaro.github.io
[maklyukin@fedora MaKYaro.github.io]$ git checkout -b main
Switched to a new branch 'main'
[maklyukin@fedora MaKYaro.github.io]$ touch README.md
[maklvukin@fedora MaKYaro.github.io]$ git add .
[maklyukin@fedora MaKYaro.github.io]$ git commit -am "Add README.md"
[main (root-commit) ffb7ec4] Add README.md
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md
[maklyukin@fedora MaKYaro.github.io]$ git push origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 874 bytes | 291.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/MaKYaro/MaKYaro.github.io.git
 * [hew branch]
                     main -> main
```

Привязка репозитория к папке public

Привязали репозиторий к папке public, предварительно удалив ее из проигнорированных файлов. Запустили hugo для генерации файлов сайта

```
[maklyukin@fedora blog]$ git submodule add -b main https://github.com/MaKYaro/Ma
KYaro.github.io.git public
Adding existing repo at 'public' to the index
[maklyukin@fedora blog]$ ~/bin/hugo
Start building sites ...
hugo v0.110.0-e32a493b7826d02763c3b79623952e625402b168+extended linux/amd64 Buil
dDate=2023-01-17T12:16:09Z VendorInfo=gohugoio
                     ΕN
  Pages
                     55
  Paginator pages | 0
  Non-page files
                  | 16
  Static files
  Processed images | 37
  Aliases
  Sitemaps
  Cleaned
                      Θ
```

Отправка изменений на удаленный сервер

Отправили изменения на удаленный сервер

```
[maklyukin@fedora public]$ git add .
[maklyukin@fedora public]$ git commit -am "Add site"
[main fd5ae6c] Add site
```

Рис. 11: Отправка изменений на удаленный сервер

Отправка изменений на удаленный сервер

```
[maklyukin@fedora public]$ git push origin main
Enumerating objects: 237, done.
Counting objects: 100% (237/237), done.
Compressing objects: 100% (197/197), done.
Writing objects: 100% (236/236), 6.88 MiB | 2.12 MiB/s, done.
Total 236 (delta 56), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (56/56), done.
To https://github.com/MaKYaro/MaKYaro.github.io.git
    ffb7ec4..fd5ae6c main -> main
```

Рис. 12: Отправка изменений на удаленный сервер



Создали сайт с помощью генератора статических сайтов Hugo