GET http://10.11.99.1/documents/

- retorna un json amb tots els fitxers i carpetes en el directori arrel.

- Passar-li el id d'una carpeta el farà mostrar els documents d'aquella carpeta.

- L'estructura és una llista d'elements amb aquesta estructura.

  - Bookmarked: Boolià diu si està a preferits.
  - Current page: int pàgina actual.
  - Id: String identificador
  - Modified Client: String data de modificació
  - Parent'String': carpeta pare, buit si arrel
  - type: String Documenttype si document i

  - Visiblename: String nom del document
  - file type: tipus (pdf, notebook...)

Post http://10.11.99.1/upload

- Puja un fitxer a la última carpeta llistada (carpeta a la que s'ha cridat documents)

- Per enviar el fitxer s'ha de passar en files un jsom d'aquesta forma

{ files: (file_path, f, 'application/pdf') }

path del fitxer

fitxer

GET http://10.11.99.1/download/{id}/pdf rmdoc

- Descarrega el fitxer amb {id}

- el descarrega en format pdf si s'acaba la petició amb "/pdf" i el fitxer tal cual amb "/rmdoc"

- la resposta tindrà un apartat content, que serà el fitxer

- per a conseguir el filename, cal mirar a content-disposition dins dels headers

Funcionament de l'aplicació (1a iteració)

les funcions que tenim son les següents:

- list_folder(subfolder="", show=False)

  - Aquesta funció retorna tots els elements de la carpeta indicada a subfolder, el valor per defecte fa mostrar el directori arrel. Si show es posa a true, també imprimirà els noms dels elements i el seu tipus.

- upload_file(file_path)

  - Pujarà a la carpeta arrel el fitxer a l'adreça indicada a file_path

- download_file(id, output_dir=".")

  - Descarrega el fitxer amb l'id indicat en el paràmetre {id} en la adreça output_dir

- get_id_path(path)

  - Donada un string de l'adreça d'un fitxer a la taulela separada per "/", et doma l'id d'aquell element.

- Execució a Main

- El programa es pot fer servir per executar una sola comanda, posant els paràmetres d'aquesta just després. o com una interfície de navegació pel sistema de fitxers amb unes altres comandes.

- Per el cas d'executar una sola comanda hi ha diferents opcions

  - "-l" llista la carpeta indicada amb el seu id si no s'indica cap id es llistarà el directori arrel.

- "-u" puja el fitxer a l'adreça indicada en el següent paràmetre al directori arrel.

- "-d" descarrega el fitxer indicat per l'adreça passada com a paràmetre de la tauleta a el directori actual de l'ordinador

- Per entrar a la interfície tenim les següents comandes:

  - "exit" acaba l'execució

  - "ls" llista el directori actual.

  - "cd" es mou al subdirectori indicat com a paràmetre (".." et torna al directori pare.

  - "download" descarrega el fitxer de la carpeta amb el nom indicat.

- "upload" puja el fitxer indicat al directori arrel de la tauleta.

Possibles millores

- Per pujar fitxer puguer escollir la carpeta a la que es pujarà. ✓

- Escollir des de fora la posició final dels arxius descarregats. ✓

- Una comanda help.

- puguer fer cd encadenats amb "/"

- puguer descarregar els fitxers en format original ✓

- fer una descarrega recursiva si es dona una carpeta com a paràmetre.