Introduzione Json

Introduzione alla validazione dei dati

La validazione è un passo cruciale per assicurarsi che i dati che si stanno manipolando rispettino un determinato schema o formato, cosa particolarmente utile in ambienti di sviluppo e produzione.

JSON (JavaScript Object Notation) è un formato di rappresentazione dei dati leggero, testuale e indipendente dal linguaggio, utilizzato per scambiare informazioni tra sistemi, applicazioni e servizi, soprattutto nel contesto delle API e del web.

È basato su una struttura semplice e leggibile sia per gli esseri umani sia per le macchine, ed è costituito principalmente da coppie chiave-valore (simili ai dizionari) e da liste ordinate di valori (array).

Le chiavi sono sempre stringhe, mentre i valori possono essere di diversi tipi: stringhe, numeri, booleani, null, oggetti o array.

JSON deriva dalla sintassi degli oggetti di JavaScript, ma oggi è supportato praticamente da tutti i linguaggi di programmazione (come Java, C#, Python, ecc.), rendendolo uno standard de facto per l'interoperabilità dei dati.

Grazie alla sua semplicità e leggibilità, è molto utilizzato per configurazioni, trasmissione dati client-server e salvataggio strutturato di informazioni.

Formato testuale e leggibile:

JSON è scritto come semplice testo, quindi può essere letto facilmente da una persona e interpretato velocemente da un programma.

Questo lo rende molto comodo per controllare dati, configurazioni o messaggi scambiati tra applicazioni.

Struttura basata su chiave-valore:

i dati in JSON sono spesso organizzati tramite coppie chiave-valore, cioè un nome associato a un contenuto.

Questo permette di rappresentare le informazioni in modo ordinato e chiaro, ad esempio associando a una persona il nome, l’età o la città.

Supporto a oggetti e array:

JSON consente di salvare dati semplici ma anche strutture più complesse grazie agli oggetti e agli array.

Questo significa che si possono rappresentare sia singoli elementi sia insiemi di dati collegati tra loro, mantenendo una forma compatta.

Compatibilità con molti linguaggi:

anche se nasce dall’ambiente JavaScript, JSON è oggi compatibile con quasi tutti i linguaggi di programmazione moderni.

Per questo viene usato moltissimo nello scambio di dati tra software diversi, applicazioni web, API e sistemi distribuiti.

Questo JSON rappresenta un oggetto che descrive una persona.
La struttura è racchiusa tra { }, che indicano un oggetto.

- **"nome": "Mario" → è una coppia chiave-valore: la chiave è "nome" (sempre stringa) e il valore è "Mario" (una stringa).**
- **"eta": 25 → la chiave "eta" è associata a un numero.**
- **"studente": true → qui il valore è un booleano (vero/falso).**
- **"materie": ["Informatica", "Matematica"] → questa è una lista (array) racchiusa tra [ ], che contiene più valori.**

```
1. {
2.   "nome": "Mario",
3.   "eta": 25,
4.   "studente": true,
5.   "materie": ["Informatica", "Matematica"]
6. }
```

La differenza tra JSON e XML riguarda soprattutto il modo in cui i dati vengono rappresentati, letti e scambiati tra sistemi.

JSON, che significa JavaScript Object Notation, usa una sintassi molto compatta basata su coppie chiave-valore e array, risultando generalmente più breve e immediato da leggere.

XML, che significa eXtensible Markup Language, utilizza invece tag di apertura e chiusura simili a quelli dell'HTML, con una struttura più descrittiva ma anche più lunga e pesante.

Per esempio, in JSON un nome può essere scritto come "nome": "Luca", mentre in XML lo stesso dato verrebbe espresso con qualcosa come <nome>Luca</nome>.

Questo rende JSON più pratico quando si lavora con applicazioni moderne, soprattutto web e API REST, perché occupa meno spazio ed è più rapidamente.

XML però ha alcuni punti di forza importanti: permette una rappresentazione molto rigorosa dei dati, supporta attributi, namespace, validazioni tramite DTD o XSD ed è stato usato a lungo in contesti aziendali, documentali e in sistemi dove serve una struttura molto formale.

Il parsing e la serializzazione sono due operazioni fondamentali quando si lavora con JSON, perché permettono di convertire i dati tra formato testuale e strutture utilizzabili nei linguaggi di programmazione.

Il parsing consiste nel prendere una stringa JSON e trasformarla in un oggetto o una struttura dati interna al linguaggio, così da poter accedere facilmente ai singoli valori tramite codice.

La serializzazione, invece, è il processo opposto: si parte da un oggetto o da una struttura dati e la si converte in una stringa JSON, pronta per essere salvata su file o inviata tramite rete, ad esempio in una richiesta HTTP.

Per chiarire meglio, immaginiamo di avere una stringa JSON che rappresenta una persona.

Con il parsing, il programma legge quella stringa e crea un oggetto “Persona” con proprietà come nome ed età, permettendo di usare quei dati nel codice (ad esempio stampare il nome o fare calcoli).

Con la serializzazione, invece, si prende un oggetto già presente nel programma e lo si trasforma in JSON per inviarlo a un server o salvarlo.

L’utilizzo di JSON nelle API REST è uno degli aspetti più importanti del suo impiego nel mondo reale, perché rappresenta il formato standard per lo scambio di dati tra client e server.

In un’architettura REST (Representational State Transfer), un client (ad esempio un browser, un’app mobile o un frontend in Angular/React) invia richieste HTTP a un server, che risponde restituendo dati strutturati: molto spesso questi dati sono proprio in formato JSON.

Quando il client invia una richiesta, ad esempio per creare o aggiornare un utente, può includere un corpo (body) in formato JSON con le informazioni necessarie, come nome, email o età. Il server riceve questo JSON, lo interpreta tramite parsing, lo utilizza per eseguire operazioni (come salvare dati in un database) e poi restituisce una risposta, anch’essa spesso in JSON.

Ad esempio, una richiesta POST potrebbe inviare i dati di un nuovo utente, mentre una richiesta GET potrebbe ricevere una lista di utenti sotto forma di array JSON.

JSON è particolarmente adatto alle API REST perché è leggero, facilmente leggibile e compatibile con JavaScript, che è il linguaggio principale del web lato client.

Inoltre, consente una comunicazione veloce ed efficiente, riducendo il peso delle richieste rispetto ad altri formati come XML.

Per questo motivo, quasi tutte le API moderne (come quelle di servizi web, applicazioni cloud o backend per app mobile) utilizzano JSON come formato principale per la trasmissione dei dati.

Buon Davante a tutti