



Aggregazioni in JS

Programmazione

Introduzione alle aggregazioni in JavaScript

Le aggregazioni in JavaScript si riferiscono a tutte quelle operazioni che permettono di combinare, ridurre o riassumere insiemi di dati, in genere contenuti in array o strutture simili.

Queste operazioni sono fondamentali nella manipolazione dei dati, poiché consentono di passare da un insieme di valori a un singolo risultato o a una nuova struttura.

In modo analogo a ciò che avviene nei linguaggi di programmazione funzionale, JavaScript mette a disposizione metodi integrati che rendono più leggibili, efficienti e dichiarativi i processi di calcolo o trasformazione.



Introduzione alle aggregazioni in JavaScript

L'obiettivo delle aggregazioni è quindi trasformare o sintetizzare dati complessi in informazioni utili.

Ad esempio, si possono sommare tutti i valori di un array, filtrare solo quelli che rispettano certe condizioni, o creare nuovi array basati su trasformazioni specifiche.

Queste operazioni sono alla base della programmazione moderna in JS, specialmente nello sviluppo frontend (ad esempio nella gestione di dati provenienti da API) e backend (come nel trattamento di dataset o oggetti JSON).



Array

Struttura ordinata di elementi indicizzati numericamente.

Permette di memorizzare più valori (anche di tipo diverso) e di accedervi tramite l'indice.

È la collezione più usata in JS e supporta metodi come `map()`, `filter()`, `reduce()`, ecc.

Esempio:

- 1. `let numeri = [10, 20, 30];`**
- 2. `console.log(numeri[1]); // 20`**



Object

Struttura di dati basata su coppie chiave–valore, ideale per rappresentare entità con attributi.

Le chiavi sono stringhe o simboli, e i valori possono essere di qualsiasi tipo (numeri, stringhe, array, funzioni, ecc.).

Esempio:

```
1. let persona = { nome: "Luca", età: 25 };  
2. console.log(persona.nome); // "Luca"
```



Set

Collezione non ordinata e senza duplicati.

Utile quando serve garantire l'unicità dei valori (ad esempio per eliminare duplicati da un array).

Esempio:

- 1. `let numeri = new Set([1, 2, 2, 3]);`**
- 2. `console.log(numeri); // Set(3) {1, 2, 3}`**



Map

Collezione che memorizza coppie chiave–valore, come un Object, ma con vantaggi:

le chiavi possono essere di qualsiasi tipo (non solo stringhe) e mantiene l'ordine di inserimento.

Esempio:

```
1. let mappa = new Map();  
2. mappa.set("nome", "Anna");  
3. mappa.set("età", 30);  
4. console.log(mappa.get("nome")); // "Anna"
```



Principali tecniche e metodi di aggregazione in JavaScript

- **forEach()** →

Permette di iterare su ogni elemento di un array ed eseguire un'azione specifica. Non restituisce un nuovo array, ma è utile per applicare effetti collaterali come stampe o aggiornamenti.

Esempio: stampare tutti gli elementi di un array.

- **map()** →

Crea un nuovo array applicando una funzione a ciascun elemento dell'array originale. È utile per trasformare i dati, ad esempio convertendo numeri in stringhe o moltiplicando valori.



Principali tecniche e metodi di aggregazione in JavaScript

- **filter()** →

Restituisce un nuovo array contenente solo gli elementi che soddisfano una condizione logica. Serve per selezionare un sottoinsieme di dati in base a criteri.

- **reduce()** →

Combina tutti gli elementi di un array in un singolo valore, come una somma, un prodotto o un oggetto riassuntivo. È il metodo di aggregazione per eccellenza.



Principali tecniche e metodi di aggregazione in JavaScript

- **filter()** →

Restituisce un nuovo array contenente solo gli elementi che soddisfano una condizione logica. Serve per selezionare un sottoinsieme di dati in base a criteri.

- **reduce()** →

Combina tutti gli elementi di un array in un singolo valore, come una somma, un prodotto o un oggetto riassuntivo. È il metodo di aggregazione per eccellenza.



```
1. let numeri = [1, 2, 3, 4, 5];  
2.  
3. // forEach esegue una funzione su ogni elemento dell'array  
4.  
5. numeri.forEach(function(numero) {  
6.   console.log("Numero attuale:", numero);  
7.  
8. });
```

Spiegazione:

- Il metodo `forEach()` serve per eseguire un'azione su ogni elemento di un array.
- Non restituisce nulla (il valore di ritorno è `undefined`), ma è utile per operazioni come stampe, conteggi, o modifiche esterne.
- In questo esempio stampa uno per uno tutti i numeri dell'array.



```
1. let numeri = [1, 2, 3, 4, 5];  
2.  
3. // map crea un nuovo array moltiplicando ogni elemento per 2  
4.  
5. let doppi = numeri.map(function(numero) {  
6.   return numero * 2;  
7. });  
8.  
9. console.log(doppi); // [2, 4, 6, 8, 10]
```

Spiegazione:

- **map()** crea un nuovo array trasformando ciascun elemento in base alla funzione fornita.
- Non modifica l'array originale ma restituisce un nuovo insieme di dati trasformati.
- È utile per conversioni o modifiche in massa, come cambiare unità di misura o moltiplicare valori.



```
1. let numeri = [1, 2, 3, 4, 5, 6];  
2.  
3. // filter restituisce solo i numeri pari  
4.  
5. let pari = numeri.filter(function(numero) {  
6.   return numero % 2 === 0;  
7. });  
8.  
9. console.log(pari); // [2, 4, 6]
```

Spiegazione:

- **filter()** genera un nuovo array contenente solo gli elementi che rispettano la condizione indicata.
- Qui, la funzione controlla se ogni numero è pari ($\text{numero} \% 2 === 0$), e restituisce solo quelli che lo sono.
- È ideale per selezionare dati specifici da una collezione.



```
1. let numeri = [10, 20, 30, 40];  
2.  
3. // reduce combina tutti gli elementi in un unico valore  
4.  
5. let somma = numeri.reduce(function(totale, numero) {  
6.   return totale + numero;  
7. }, 0);  
8.  
9. console.log(somma); // 100
```

Spiegazione:

- **reduce()** riduce un array a un singolo valore, partendo da un valore iniziale (in questo caso 0).
- La funzione prende due parametri:
 - **totale** → l'accumulatore che conserva i risultati parziali
 - **numero** → l'elemento corrente dell'array
- Qui serve per sommare tutti i numeri dell'array.



Buon Davante a tutti

