

Capítulo 1

Sintaxis y semántica (boceto)

1.1. Sintaxis de CABS (Still in development)

Por el momento véase la especificación en el repositorio del compilador. Para sentar las bases de la notación que se usarán de ahora en adelante para definir la semántica diremos que **P** es un programa de nuestro lenguaje CABS formado por instrucciones globales como definición de variables globales (del estilo t var; con tipo y nombre de variable) y definición de funciones.

Las funciones estarán formadas por un tipo, un nombre de función, una lista de argumentos (posiblemente vacía), un cuerpo con instrucciones $S \in \mathbf{Stm}$ y una expresión de retorno. Todo sigue una sintaxis sencilla C-like.

Las instrucciones S de un programa son las típicas de un lenguaje imperativo con asignaciones, operaciones aritméticas lógicas, instrucciones de control y, la joya de la corona, un **thread** para la ejecución de funciones con concurrencia imitando el comportamiento del fork en C.

1.2. Semántica de CABS (faltan arrays!!)

A continuación pasamos a hablar de la semántica del lenguaje CABS.

1.2.1. Preámbulo semántico

Antes de hablar de la semántica propiamente dicha necesitamos definir unas estructuras que nos serán posteriormente de gran utilidad.

En primer lugar definimos el conjunto de valores $\mathbb{V} = \mathbb{Z} \cup \mathbb{B}$ como la unión de los enteros y de los booleanos.

Una primera parte de la representación del estado estará formada por las variables globales de nuestro programa. Definimos $G = \mathbf{Var} \hookrightarrow \mathbb{V}$ el conjunto de funciones parciales del conjunto de variables al conjunto de valores. El estado actual de nuestras variables

globales será una función de este conjunto y por lo general nos referiremos a ella con la letra **G**. Posteriormente cuando hablemos de variables locales también las definiremos como un conjunto de funciones similares pero que trataremos por separado por comodidad.

Por otro lado nos encontramos en nuestro lenguaje con la necesidad de definir un conjunto que recoja la información básica de las funciones y procedimientos. Definimos $F = \mathbf{Func} \hookrightarrow (\mathbf{T} \times \mathbf{Stm} \times \mathbf{Args} \times (\mathbf{Exp} \cup \{\varepsilon\}))$ el conjunto de funciones parciales que asocia un nombre de función a su definición. Una función quedará definida por su tipo de retorno $t \in \mathbf{T}$, su código $S \in \mathbf{Stm}$, sus argumentos de entrada $\arg \in \mathbf{Args}$ y su expresión de retorno $e \in \mathbf{Exp} \cup \{\varepsilon\}$. Según las necesidades, la expresión de retorno será una expresión booleana, una expresión aritmética o simplemente será la expresión vacía, empleada para los procedimientos.

Para dar un significado a nuestros programas tenemos que definir qué va a representar para nosotros su estado de ejecución. Definimos el conjunto de estados $\mathbf{State} = G \times F \times RP$ como una tupla que recoja la información de las variables globales y de las funciones definidas en nuestro programa **P** así como una pila de marcos de ejecución o runtime processes que contendrá la información local de los procesos (e.g. variables locales (¡pilas de ámbitos locales!), código y tipo (¿y expresión de retorno?)).

La idea a seguir para definir nuestra semántica será apoyarnos en dos funciones auxiliares **init** y **start** que respectivamente inicializarán el estado global del programa y lanzarán a ejecución la función inicial *main*. Pasemos pues a definir la primera de ellas.

La función **init**.

Definimos la función **init** : $\mathbf{Prog} \hookrightarrow \mathbf{State}$ de forma recursiva del siguiente modo.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{init}(\varepsilon) &= (\mathbf{nil}, \mathbf{nil}, []) \\
 \mathbf{init}(\mathit{int} \text{ var}; \mathbf{P}) &= (\mathbf{G} [\text{ var } \mapsto 0], \mathbf{F}, \mathbf{RP}) \text{ donde } \mathbf{init}(\mathbf{P}) = (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP}) \\
 \mathbf{init}(\mathit{bool} \text{ var}; \mathbf{P}) &= (\mathbf{G} [\text{ var } \mapsto \mathbf{FALSE}], \mathbf{F}, \mathbf{RP}) \text{ donde } \mathbf{init}(\mathbf{P}) = (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP}) \\
 \mathbf{init}(\mathit{int} \text{ func}(\arg)\{S; \mathbf{return} \ a\}\mathbf{P}) &= (\mathbf{G}, \mathbf{F} [\mathbf{func} \mapsto (\mathit{int}, S, \arg, a)], \mathbf{RP}) \\
 &\text{ donde } \mathbf{init}(\mathbf{P}) = (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP}) \\
 \mathbf{init}(\mathit{bool} \text{ func}(\arg)\{S; \mathbf{return} \ b\}\mathbf{P}) &= (\mathbf{G}, \mathbf{F} [\mathbf{func} \mapsto (\mathit{bool}, S, \arg, b)], \mathbf{RP}) \\
 &\text{ donde } \mathbf{init}(\mathbf{P}) = (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP}) \\
 \mathbf{init}(\mathit{void} \text{ func}(\arg)\{S\}\mathbf{P}) &= (\mathbf{G}, \mathbf{F} [\mathbf{func} \mapsto (\mathit{void}, S, \arg, \varepsilon)], \mathbf{RP}) \\
 &\text{ donde } \mathbf{init}(\mathbf{P}) = (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP})
 \end{aligned}$$

La función (regla) **start**.

Definimos la función **start** : $\mathbf{State} \hookrightarrow \mathbf{State}$ como

$$\mathbf{start}((\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP})) = (\mathbf{G}, \mathbf{F}, [(\mathbf{nil} : [], S)]) \text{ donde } \mathbf{F}(\mathit{main}) = (\mathit{int}, S, \arg, 0)$$

Con esto conseguimos crear un nuevo marco de ejecución con el código inicial de main. Nótese que la función inicializa la pila de ambitos de variables locales con el ambito **nil** que no contiene ninguna variable inicializada.

Semántica (Expresiones aritmético-lógicas).

(Primero hablemos de las funciones aritméticas que ya son un jaleo. Se trata de expresiones con operandos, numerales y variables junto con llamadas funciones (por el momento como si no tuvieran argumentos!!!)).

Tenemos que definir una función (parcial) que dada una expresión (aritmética reducida) nos devuelva otra expresión más simplificada, pudiendo emplear un estado para ello (permitiendo modificaciones del mismo), hasta eventualmente quedarnos con un valor (entero por el momento).

De ahora en adelante nos referimos por el conjunto **Aexp** a la unión de expresiones aritméticas y valores enteros.

Buscamos definir la función semántica $\mathcal{A} : (\mathbf{Aexp} \times \mathbf{State}) \hookrightarrow (\mathbf{Aexp} \times \mathbf{State})$ mediante las siguientes reglas:

$$\begin{aligned}
& [\text{num}_{\mathcal{A}}] \frac{}{\langle n, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle \mathcal{N} \llbracket n \rrbracket, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle} \\
& [\text{var}_{\mathcal{A}}^L] \frac{\text{local}(x) = v \quad G(x) = \text{undef}}{\langle x, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle v, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, S)) \rangle} \\
& [\text{var}_{\mathcal{A}}^G] \frac{G(x) = v \quad \text{local}(x) = \text{undef}}{\langle x, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle v, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, S)) \rangle} \\
& [\odot_{\mathcal{A}}^1] \frac{\langle a_1, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle a'_1, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S')) \rangle}{\langle a_1 \odot a_2, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle a'_1 \odot a_2, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S')) \rangle} \\
& [\odot_{\mathcal{A}}^2] \frac{\langle a_2, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle a'_2, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S')) \rangle}{\langle v \odot a_2, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle v \odot a'_2, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S')) \rangle} \\
& [\odot_{\mathcal{A}}^3] \frac{}{\langle v_1 \odot v_2, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle v_1 \odot_{\mathcal{N}} v_2, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle} \\
& [\text{unstack}_{\mathcal{A}}^1] \frac{\langle a, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle a', (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S')) \rangle}{\langle \text{UNSTACK}(a), (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle \text{UNSTACK}(a'), (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S')) \rangle} \\
& [\text{unstack}_{\mathcal{A}}^2] \frac{}{\langle \text{UNSTACK}(v), (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, S)) \rangle \rightarrow_{\mathbf{Aexp}} \langle v, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, S)) \rangle}
\end{aligned}$$

$$[\text{call}_{\mathcal{A}}] \frac{\mathbf{F}(\text{func}) = (\text{int}, S_F, [], a)}{\langle \text{func}(), (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, S)) \rangle \rightarrow_{Aexp} \langle \text{UNSTACK}(a), (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{nil} : \text{local} : s, S_F; S)) \rangle}$$

Semántica (Instrucciones). (Hay que meter más tipos, limitar declaraciones y un largo etc)

$$[\text{Decl}_{\mathbf{C}}^{\text{int}}] \frac{}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{int var}; S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} [\text{var} \mapsto 0] : s, S))}$$

$$[\text{Decl}_{\mathbf{C}}^{\text{bool}}] \frac{}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{bool var}; S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} [\text{var} \mapsto \text{FALSE}] : s, S))}$$

$$[\text{ass}_{\mathbf{C}}^1] \frac{\langle a, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \varepsilon)) \rangle \rightarrow_{Aexp} \langle a', (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S_{\mathcal{A}})) \rangle}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{var} = a; S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S_{\mathcal{A}}; \text{var} = a'; S))}$$

$$[\text{ass}_{\mathbf{C}}^2] \frac{\text{is_local}(\text{var})}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{var} = v; S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} [\text{var} \mapsto v] : s, S))}$$

$$[\text{ass}_{\mathbf{C}}^3] \frac{\text{is_global}(\text{var})}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{var} = v; S)) \rightarrow (\mathbf{G} [\text{var} \mapsto v], \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, S))}$$

$$[\text{if}_{\mathbf{C}}] \frac{\langle b, (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \varepsilon)) \rangle \rightarrow_{Bexp} \langle b', (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S_{\mathbb{B}})) \rangle}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{if}(b)\{S_1\}\text{else}\{S_2\}S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s', S_{\mathbb{B}}; \text{if}(b')\{S_1\}\text{else}\{S_2\}S))}$$

$$[\text{if}_{\mathbf{C}}^{\text{TRUE}}] \frac{}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{if}(\text{TRUE})\{S_1\}\text{else}\{S_2\}S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, S_1; S))}$$

$$[\text{if}_{\mathbf{C}}^{\text{FALSE}}] \frac{}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{if}(\text{FALSE})\{S_1\}\text{else}\{S_2\}S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, S_2; S))}$$

$$[\text{while}_{\mathbf{C}}] \frac{}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{while}(b)\{S_1\}S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, \text{if}(b)\{S_1\}; \text{while}(b)\{S_1\}S))}$$

$$[\text{end}_{\mathbf{C}}] \frac{}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, \varepsilon)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP})}$$

$$[\text{thread}_{\mathbf{C}}] \frac{\mathbf{F}(\text{func}) = (t, S_F, [], e)}{(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (s, \text{thread func}(); S)) \rightarrow (\mathbf{G}, \mathbf{F}, (\mathbf{RP} \cup (\text{nil} : [], S_F)) \rightsquigarrow (s, S))}$$

Capítulo 2

ABS: sintaxis y semántica

ABS (REFERENCIAS!!!) es un lenguaje de modelado para sistemas distribuidos con orientación a objetos y concurrencia basada en actores, donde los objetos de una clase ejecutan sus métodos en función de los mensajes recibidos por otros actores.

Sobre este lenguaje se han construido una serie de herramientas para el análisis de programas concurrentes que estamos interesados en mantener para nuestro lenguaje CABS, mediante una traducción de código.

Antes de poder continuar con el trabajo de traducción, es necesario hacer una introducción de las construcciones básicas de ABS.

2.1. Sintaxis

Como muestra su manual (ref!!!), ABS es un lenguaje que permite el uso de una amplia variedad de construcciones que van desde la definición de tipos de datos algebraicos hasta la definición de funciones dentro de los métodos de una clase.

De todas estas construcciones, para este trabajo emplearemos principalmente la definición de clases e interfaces del lenguaje.

La sintaxis para la declaración de interfaces en ABS es

```
1 interface nombre_de_interfaz {  
2     ...  
3     signaturas  
4     ...  
5 }
```

donde las signaturas de los métodos son de la forma

```
1 Tipo nombre_metodo(args);
```

donde los argumentos son una lista separada por comas de cero o más nombres de variables precedidos de su tipo (al estilo de Java).

De los tipos predefinidos en ABS solo usaremos los enteros (*Int*) y los booleanos (*Bool*). También emplearemos el tipo genérico *List* para la construcción de Arrays.

La declaración de clases en ABS es similar a la de Java con la peculiaridad de que todas las clases definidas por el usuario deben implementar una interfaz. La sintaxis para la definición de clases en ABS es

```

1 class nombre_de_clase(args) implements nombre_de_interfaz {
2     ...
3     declaraciones de atributos privados
4     ...
5     ...
6     implementaciones
7     ...
8 }
```

La declaración de atributos de una clase es idéntica a la de Java, con la ausencia de las palabras reservadas *private*, *public* o *protected*. La visibilidad de todos los atributos es privada. Del mismo modo las implementaciones de métodos siguen el mismo estilo. Un método es por tanto público si está definido en la interfaz que implementa la clase, en caso contrario es privado.

Una característica especial de las clases de ABS es la posibilidad de definirlas con una lista de argumentos accesibles desde cualquier punto de la clase. Esta propiedad será ampliamente explotada con posterioridad para la implementación del concepto de variable global.

Por último nos queda discutir las llamadas a métodos de una clase. En ABS, las llamadas a métodos son un paso de mensaje, es decir, cuando un objeto llama a un método de otro objeto o de sí mismo, dicha llamada se mete en una cola a la espera de poder ser ejecutada por el objeto receptor. Un objeto (o actor) solo puede ejecutar un mensaje a la vez.

De los operadores de llamada a métodos de ABS, nosotros solo nos preocuparemos del operador ‘!’, cuya sintaxis es

```

1 Fut<t_ret> ret = o!f(args);
```

La idea de esta llamada es mandar un mensaje al objeto *o* para que ejecute su método *f*. Esta llamada devuelve un tipo futuro. El tipo futuro permite entre otras cosas saber cuando se ha concluido la ejecución del mensaje y en este caso recuperar el valor de retorno del método.

Cuando queramos realizar una llamada síncrona, es decir, una llamada para la que no deseamos continuar la ejecución de un mensaje antes de conocer el valor de retorno del método llamado, emplearemos un *await*. La idea del *await* es paralizar la ejecución del mensaje actual, permitiendo a otros mensajes del objeto ser ejecutados, y esperar a que la variable futura de la llamada tenga un valor, es decir, que la llamada haya concluido. La construcción *await* tiene la siguiente sintaxis

```

1 await o!f(args);
```

y su tipo de retorno es el mismo que el del método de la llamada.

El resto de la sintaxis de ABS empleada en este trabajos se reduce al uso de los *if/else* y del *while*, así como de la declaración de variables locales a los métodos y de asignaciones a variables de los resultados de evaluación de expresiones aritmético-lógicas. La sintaxis referente a estas construcciones del lenguaje son prácticamente similares a las de Java. El concepto de función *main* en ABS lo cumple un conjunto de instrucciones ABS escritas entre llaves y situadas al final del archivo del código.

2.2. Semántica

De forma similar al desarrollo expuesto para CABS, en esta sección seguiremos unos pasos similares para definir la semántica del lenguaje ABS.

Un estado de un programa en ABS vendrá representado por los objetos creados en ejecución y por la información estática aportada por las clases e interfaces, es decir, el código de la implementación de los métodos tanto públicos como privados y la inicialización de los atributos. Por tanto definimos $\mathbf{State}_{\mathbf{ABS}} = \mathbf{O} \times \mathbf{C}$ donde los elementos de \mathbf{O} serán una lista de objetos instanciados y los de \mathbf{C} contendrán la definición de las clases e interfaces.

Un objeto vendrá dado a su vez por un identificador único o , su nombre de clase, una cola de mensajes a la que llamaremos \mathbf{RT} (Runtime tasks), un identificador de tarea que indique que mensaje está procesando el objeto en ese instante y la información del estado de los atributos mediante $\mathbf{attr} : \mathbf{Var} \hookrightarrow \mathbb{V}_{\mathbf{ABS}}$, una función que asigne a un nombre de variable un valor de \mathbf{ABS} . Puesto que los identificadores de objetos pueden venir dados por un número en \mathbb{Z} , se podría ver que $\mathbb{V}_{\mathbf{ABS}}$ es en esencia el mismo conjunto de valores que hemos definido para CABS según la implementación escogida.

El concepto de tarea recoge la información del ambito local $loc : \mathbf{Var} \hookrightarrow \mathbb{V}_{\mathbf{ABS}}$, el código del método $S \in \mathbf{Stm}_{\mathbf{ABS}}$ y un identificador único de tarea.

Con estas herramientas básicas procedemos a dar una definición formal de la semántica de ABS.

$$\begin{array}{c}
\frac{is_local(x) \quad is_Int(x)}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, x = a; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc \left[x \mapsto \mathcal{A} \llbracket a \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}} \right], S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})} \\
\\
\frac{is_attr(x) \quad is_Int(x)}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, x = a; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, S, t), t, \mathbf{attr} \left[x \mapsto \mathcal{A} \llbracket a \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}} \right]), \mathbf{C})} \\
\\
\frac{}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, Int\ x = a; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc \left[x \mapsto \mathcal{A} \llbracket a \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}} \right], S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})} \\
\\
\frac{is_local(x) \quad is_Bool(x)}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, x = b; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc \left[x \mapsto \mathcal{B} \llbracket b \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}} \right], S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})} \\
\\
\frac{is_attr(x) \quad is_Bool(x)}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, x = b; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, S, t), t, \mathbf{attr} \left[x \mapsto \mathcal{B} \llbracket b \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}} \right]), \mathbf{C})} \\
\\
\frac{}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, Bool\ x = b; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc \left[x \mapsto \mathcal{B} \llbracket b \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}} \right], S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})} \\
\\
\frac{\mathcal{B} \llbracket b \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}} = \text{TRUE}}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \text{if}(b)\{S_1\}\text{else}\{S_2\}S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, S_1S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})} \\
\\
\frac{\mathcal{B} \llbracket b \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}} = \text{FALSE}}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \text{if}(b)\{S_1\}\text{else}\{S_2\}S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, S_2S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})} \\
\\
\frac{}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \text{while}(b)\{S_1\}S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \text{if}(b)\{S_1\}\text{while}(b)\{S_1\}\}S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}
\end{array}$$

$$\frac{\mathbf{C} \llbracket c' \rrbracket = (\text{Inter}, \text{attr}_c, \text{met}, \text{args}_c) \quad \text{check_args}(\text{args}_c, \text{args})}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \text{Inter } inter = \text{new } c'(\text{args}); S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} : o \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc [inter \mapsto id'], S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}$$

donde $o = (id', c', [], \perp, \mathbf{attr}')$ con id' un nuevo identificador de objeto no utilizado y $\mathbf{attr}' = \text{attr}_c [args_c \mapsto \mathcal{E} \llbracket args \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}}]$ los atributos del nuevo objeto creado.

$$\frac{loc \cup \text{attr} \llbracket inter \rrbracket = id' \quad \mathbf{C} \llbracket c' \rrbracket = (\text{Inter}, \text{attr}_c, \text{met}, \text{args}_c) \quad \text{contains}(\text{met}, m) \quad \text{check_args}(\text{args}_m, \text{args})}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', \mathbf{RT}', t', \mathbf{attr}')(id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, inter!m(\text{args}); S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', \mathbf{RT}' : \text{tsk}, t', \mathbf{attr}')(id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}$$

donde $\text{tsk} = (loc', S', t'')$ con t'' un identificador de tarea nuevo y $loc' = \mathbf{nil} [args_m \mapsto args]$ y $\text{met} \llbracket m \rrbracket = (S', args_m)$

$$\frac{loc \cup \text{attr} \llbracket int \rrbracket = id' \quad \mathbf{C} \llbracket c' \rrbracket = (\text{Inter}, \text{attr}_c, \text{met}, \text{args}_c) \quad \text{contains}(\text{met}, m) \quad \text{check_args}(\text{args}_m, \text{args})}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', \mathbf{RT}', t', \mathbf{attr}')(id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, Int x = \text{await } int!m(\text{args}); S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow o'(id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, Int x = \text{await } t'; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}$$

donde $o' = (id', c', \mathbf{RT}' : \text{tsk}, t', \mathbf{attr}')$, $\text{tsk} = (loc', S', t'')$ con t'' un identificador de tarea nuevo y $loc' = \mathbf{nil} [args_m \mapsto args]$ y $\text{met} \llbracket m \rrbracket = (S', args_m)$

$$\frac{\text{tsk} = (loc', \varepsilon(\nu), t'')}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', \mathbf{RT}' \rightsquigarrow \text{tsk}, t', \mathbf{attr}')(id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, Int x = \text{await } t'; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow o'(id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc [x \mapsto \nu], S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}$$

donde $o' = (id', c', \mathbf{RT}', t', \mathbf{attr}')$

$$\frac{\text{tsk} = (loc', S, t'') \quad S \neq \varepsilon(\nu)}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', \mathbf{RT}' \rightsquigarrow \text{tsk}, t', \mathbf{attr}')(id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, Int x = \text{await } t'; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow o'(id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, Int x = \text{await } t'; S, t), \perp, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}$$

donde $o' = (id', c', \mathbf{RT}', t', \mathbf{attr}')$

$$\frac{}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, S, t), \perp, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}$$

$$\frac{}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \mathbf{return} \ a; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \varepsilon(\mathcal{A} \llbracket a \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}}), t), \perp, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}$$

$$\frac{}{(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \varepsilon(\nu), t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \rightarrow (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \varepsilon(\nu), t), \perp, \mathbf{attr}), \mathbf{C})}$$

Capítulo 3

Traducción a ABS

La traducción de CABS a ABS forma el grueso de este trabajo. La diferencia de paradigmas entre un lenguaje y otro hace que sea necesario la implementación de algunas estructuras de datos adicionales ausentes en ABS.

Además de dichas estructuras, es necesario emplear algunos trucos para poder vencer las restricciones del lenguaje para crear el concepto de variable global o de llamada a funciones síncrona.

En este capítulo discutiremos este tema de una forma abstracta para posteriormente poder llevar a cabo la implementación de un compilador correcto.

3.1. Variables globales y funciones

La ausencia de memoria compartida entre los distintos cogs hace que la idea de variable global no sea inmediata. Del mismo modo, es necesario discutir el concepto de función al estilo de C, pese a que los métodos de una interfaz en ABS sean públicos y a primera vista similares.

Una primera aproximación vendría dada por el uso de una única clase en la que encapsular todo nuestro programa. Esta clase implementaría una interfaz con todas las cabeceras de las funciones de nuestro programa. Además contaría entre sus atributos las variables globales, consiguiendo de este modo una visibilidad completa desde cualquier punto del programa.

Veamos que ocurre con el siguiente código de ejemplo en CABS. En él se puede ver como se llama a la función f con **thread** haciendo que las dos asignaciones de la variable *var1* puedan entrelazarse.

```
1 int var1;  
2  
3 void f() {  
4     var1 = 2;
```

```

5 }
6
7 int main() {
8     thread f();
9     var1 = 1;
10    return 0;
11 }

```

En otras palabras, queremos que nuestra traducción a ABS pueda llegar a ambos interleavings, es decir, que el valor final de *var1* pueda ser 1 o 2.

Empleando la primera aproximación, obtendríamos un código similar al siguiente.

```

1 module Cabs;
2 import * from ABS.StdLib;
3
4 interface Functions {
5     Unit f();
6     Unit main();
7 }
8
9 class Prog() implements Functions {
10     Int var1 = 0;
11
12     Unit f() {
13         var1 = 2;
14     }
15
16     Unit main() {
17         this!f();
18         var1 = 1;
19     }
20 }
21
22 {
23     Functions prog = new Prog();
24     prog.main();
25 }

```

Sin embargo, esta traducción nos lleva a un código ABS donde solo es posible uno de los dos interleavings (concretamente el que termina con *var1* valiendo 2).

El motivo por el que ocurre esto es por el concepto de cog discutido anteriormente. (AÑADIR INTRO ABS!!!) En este programa existe un único cog que se corresponde con la instancia *prog*. Cuando la función *main* llama asíncronamente a *f* se realiza un paso de mensaje al mismo objeto, que lo almacena en una cola a la espera de poder ejecutarlo, es decir, a que termine la ejecución del mensaje actual que se corresponde con la llamada a *main*.

Un intento para solucionar esta situación podría pasar por usar un *await* en la llamada a *f*.

```
1  await this!f();
```

De este modo conseguiremos que el mensaje del *main* pueda dejar paso a otro mensaje de la cola como la llamada a *f* permitiendo los dos interleavings.

Pero, ¿qué ocurre si el cuerpo de *f* y *main* son un poco más largos como en el siguiente ejemplo?

```
1  int var1;
2  int var2;
3
4  void f() {
5      var1 = 2;
6      var2 = 4;
7  }
8
9  int main() {
10     thread f();
11     var1 = 1;
12     var2 = 3;
13     return 0;
14 }
```

En este caso no hay forma de regresar a la función *main* antes de que termine la ejecución de *f* suponiendo que se escoja tras el *await*. De nuevo solo conseguimos la mitad de los 4 estados finales posibles.

La única alternativa que nos queda es tener cada función en un cog distinto. Y realizar una instanciación cada vez que realicemos una llamada.

Esta situación resuelve los problemas anteriormente planteados porque cada cog actúa como si se ejecutara en un procesador independiente. Queda ahora resolver cómo conseguir que haya variables compartidas entre los distintos cogs.

La solución pasa por crear un cog independiente en el que se almacenen las variables globales como atributos a los que solo se pueda acceder a través de unos métodos getters y setters. Este cog sería el primero en crearse y se pasaría como parámetro en la creación de los sucesivos.

Las llamadas a los mencionados getters and setters podrían hacerse usando una llamada asíncrona e inmediatamente haciendo un *await* de esta. Este *await* sería necesario tanto para lecturas (como se vio en la discusión de los Future (!!!!!)) como en las escrituras, puesto que un mismo cog podría intentar hacer dos escrituras seguidas sobre la misma variable y el orden de ellas debe mantenerse.

Usando esta idea el último ejemplo se podría traducir al siguiente código ABS:

```
1 module Cabs;
2 import * from ABS.StdLib;
3
4 interface GLOBAL {
5     Int getvar1();
6     Unit setvar1(Int val);
7     Int getvar2();
8     Unit setvar2(Int val);
9 }
10
11 class GlobalVariables() implements GLOBAL {
12     Int var1 = 0;
13     Int var2 = 0;
14
15     Int getvar1() {
16         return var1;
17     }
18
19     Unit setvar1(Int val) {
20         var1 = val;
21     }
22
23     Int getvar2() {
24         return var2;
25     }
26
27     Unit setvar2(Int val) {
28         var2 = val;
29     }
30 }
31
32 interface Intf {
33     Unit f();
34 }
35
36 interface Intmain {
37     Int main();
38 }
39
40 class Impf(GLOBAL globalval) implements Intf {
41     Unit f() {
42         await globalval!setvar1(2);
43         await globalval!setvar2(4);
44     }
45 }
```

```

46
47 class Impmain(GLOBAL globalval) implements Intmain {
48     Int main() {
49         Intf aux_f = new Impf(globalval);
50         aux_f!f();
51         await globalval!setvar1(1);
52         await globalval!setvar2(3);
53         return 0;
54     }
55 }
56
57 {
58     GLOBAL globalval = new GlobalVariables();
59     Intmain prog = new Impmain(globalval);
60     prog.main();
61 }

```

Analícemos por qué esto funciona. La ejecución de f y del resto de la función *main* se ejecutan ahora en paralelo. Ambas funciones tienen acceso al objeto *globalval* por ser un parámetro de clase. Cuando f o *main* realizan una escritura sobre *var1* llaman al método setter correspondiente. Puede ocurrir que uno de los dos cogs realice la llamada y obtenga el valor de retorno antes que el otro llame al método o que los dos llamen a la vez (relativamente) y hagan un *await*.

En este segundo caso hay que analizar que no haya problemas de deadlock. Los métodos del cog *globalval* no realizan ninguna llamada a ninguna otra función. Solamente cogen el valor solicitado y lo devuelven, en el caso de las lecturas, o escriben un valor en un atributo, en el caso de las escrituras. Cuando dos o más llamadas a un método ocurren a la vez estas se introducen en la cola de mensajes del cog y se gestionan arbitrariamente. De este modo se garantiza que las llamadas a *globalval* terminan en algún momento y la arbitrariedad en la gestión de las llamadas garantizan la existencia de todos los interleavings posibles sobre la variable *var1*.

Del mismo modo se procede con la variable *var2*. Y gracias al *await* dentro de un mismo cog (como en la función f) se garantiza que no hay un desorden entre la asignación a *var1* y la asignación a *var2*. De forma análoga esto funcionaría con un ejemplo en el que se hicieran lecturas.

Con esto hemos conseguido solucionar el problema de las variables globales y a la vez hemos obtenido una concurrencia de grano fino entre las distintas hebras de CABS al separar las lecturas de la escrituras en dos llamadas asíncronas distintas.

3.2. Arrays locales y globales

ABS cuenta un tipo genérico de lista recursiva de coste de acceso lineal. Se trata de un tipo inmutable que no permite la modificación del contenido de la lista una vez creada.

Pese a tener estas restricciones podemos conseguir un comportamiento similar al de un array común obviando el coste de las operaciones.

Para ello nos interesa encapsular el tipo lista en una clase ABS que implemente una interfaz con dos métodos que aporten el concepto de array: un getter y un setter de elementos por posición.

La implementación de un array de enteros quedaría del siguiente modo:

```

1 interface ArrayInt {
2     Int getV(Int indx);
3     Unit setV(Int indx, Int value);
4 }
5
6 class ArrayIntC(Int size) implements ArrayInt{
7     List<Int> list = copy(0, size);
8
9     Int getV(Int indx) {
10         return nth(this.list, indx);
11     }
12
13     Unit setV(Int indx, Int value) {
14         Int i = 0;
15         List<Int> prev = Nil;
16         List<Int> post = list;
17         while (i < indx) {
18             Int elem = head(post);
19             prev = appendright(prev, elem);
20             post = tail(post);
21             i = i + 1;
22         }
23         prev = appendright(prev, value);
24         post = tail(post);
25         this.list = concatenate(prev, post);
26     }
27 }

```

La implementación del setter pasa por iterar sobre la lista hasta encontrar la posición solicitada para posteriormente concatenar dos listas con el elemento modificado en medio.

Una implementación similar se puede hacer para el otro tipo de nuestro lenguaje CABS: los booleanos.

El hecho de tener ahora nuestro tipo array encapsulado en una clase ABS nos permite utilizarlo con facilidad para implementar los arrays globales. Para este propósito podemos crear un método *init* que se encargue de la creación de los objetos array y unos métodos

getters y *setters* modificados que se encarguen de realizar las llamadas a los métodos finales del array.

El código generado para el siguiente ejemplo

```
1 int array[10];
```

quedaría de este modo:

```
1 interface GLOBAL {
2   Int getarray(Int indx);
3   Unit setarray(Int indx, Int val);
4   Unit init();
5 }
6
7 class GlobalVariables() implements GLOBAL {
8   ArrayInt array;
9
10  Unit init() {
11    array = new ArrayIntC(10);
12  }
13
14  Int getarray(Int indx) {
15    return await array!getV(indx);
16  }
17
18  Unit setarray(Int indx, Int val) {
19    await array!setV(indx, val);
20  }
21 }
22
23 ...
24
25 {
26   GLOBAL globalval = new GlobalVariables();
27   await globalval!init();
28   Intmain prog = new Impmain(globalval);
29   await prog!main();
30 }
```

Por último, sería conveniente (y lo será más adelante en la traducción de las funciones) tener un método que nos devuelva el array global para usarlo con algunos fines locales. Esto se consigue con un método *retrieve* que implemente la clase *GlobalVariables*. Para el ejemplo anterior, quedaría como

```
1 interface GLOBAL {
2   ArrayInt retrievearray();
3   Int getarray(Int indx);
4   Unit setarray(Int indx, Int val);
```

```

5  Unit init();
6  }
7
8  class GlobalVariables() implements GLOBAL {
9      ...
10     ArrayInt retrievearray() {
11         return array;
12     }
13     ...
14 }
15 ...

```

3.2.1. Arrays multidimensionales

El lenguaje CABS permite en su sintaxis declarar arrays multidimensionales al estilo de C. ABS no cuenta con un tipo de datos similar, pero, gracias a la propuesta previamente expuesta, podemos simular el comportamiento de las matrices estableciendo una biyección con la representación de un array de tamaño el producto de las dimensiones de la matriz. En otras palabras, la traducción implementada en este trabajo considera las matrices como un array unidimensional.

A modo de explicación, sea mat una matriz multidimensional entera en $int^{N_1} \times \dots \times int^{N_D}$ y supongamos que queremos acceder a la posición (i_1, \dots, i_D) donde $\forall j \in \{1, \dots, D\}$ tenemos $i_j \in \{0, \dots, N_j - 1\}$, entonces la posición p correspondiente a dicho elemento en un array en $int^{\prod_{i=1}^D N_i}$ vendría dada por $p = \sum_{i=1}^D i_i \cdot (\prod_{j=1}^i N_j)$ (cuadrado con implementación!!!!).

3.3. Expresiones aritméticas (faltan arrays y funciones!!!!)

CABS presenta una gran flexibilidad en sus expresiones aritmético-lógicas no presente en ABS. La sintaxis de ABS obliga a que el valor de retorno devuelto por una función solo pueda ser asignado a una variable, no pudiendo ser usado inmediatamente en una expresión del mismo tipo que el de retorno.

Esto nos obliga a traducir las expresiones aritméticas en una serie de asignaciones auxiliares que posteriormente se operan con los valores almacenados. Será por tanto necesario tener un modo de obtener nombres de variables auxiliares que no se referencien en ningún otro punto del programa traducido.

Sea por tanto $\mathbf{Aux} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbf{Var}$ una función definidas sobre los enteros que devuelve el n -ésimo nombre de variable *libre*. En un sentido estricto esta función debería tomar como argumento el programa en CABS (y la traducción parcial) para saber qué nombres de variable son usados. A modo de simplificación podemos evitar esto reservando un conjunto

de nombres de variables para este propósito que no sean accesibles al usuario. Esta es la idea que posteriormente se llevará a cabo en la implementación del compilador. (Referencia!!!!) De ahora en adelante nos referiremos a este conjunto como $\mathbf{Var}_R \subset \mathbf{Var}$.

Un posible ejemplo de subconjunto \mathbf{Var}_R podría ser $\{aux_var_v : v \in \mathbb{N}\}$, que por tener la misma cardinalidad que \mathbb{N} nos permite crear una biyección inmediata.

Teniendo estas herramientas, resulta fácil pensar en definir la traducción de las expresiones como una función que toma una expresión en CABS junto con un natural v y que devuelve una expresión en ABS junto con un natural que indique el siguiente natural no utilizado en la traducción. Si garantizamos no repetir un mismo n para dos expresiones distintas entonces garantizamos que las variables auxiliares no son usadas más allá de una única asignación y una única referencia.

Especificamos esta idea con la definición de las funciones $\mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} : \mathbf{Aexp} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow (\mathbf{ABS} \times \mathbb{N})$ y su homóloga $\mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}}$ para las expresiones booleanas:

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket n \rrbracket v &= (Int(\mathbf{Aux} v) = n, v + 1) \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket x \rrbracket v &= (Int(\mathbf{Aux} v) = x, v + 1) \text{ donde } x \text{ es variable entera local.} \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket x \rrbracket v &= (Int(\mathbf{Aux} v) = await \text{ globalval!getx}(), v + 1) \\
&\quad \text{donde } x \text{ es variable entera global.} \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket a_1 \odot_{\mathcal{A}} a_2 \rrbracket v &= (c_1; c_2; Int(\mathbf{Aux} v'') = (\mathbf{Aux}(v' - 1)) \odot_{\mathcal{A}} (\mathbf{Aux}(v'' - 1)), v'' + 1) \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket a_1 \rrbracket v = (c_1, v') \text{ y } \mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket a_2 \rrbracket v' = (c_2, v'') \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket false \rrbracket v &= (Bool(\mathbf{Aux} v) = False, v + 1) \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket true \rrbracket v &= (Bool(\mathbf{Aux} v) = True, v + 1) \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket x \rrbracket v &= (Bool(\mathbf{Aux} v) = x, v + 1) \text{ donde } x \text{ es variable booleana local.} \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket x \rrbracket v &= (Bool(\mathbf{Aux} v) = await \text{ globalval!getx}(), v + 1) \\
&\quad \text{donde } x \text{ es variable booleana global.} \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket b_1 \odot_{\mathcal{B}} b_2 \rrbracket v &= (c_1; c_2; Bool(\mathbf{Aux} v'') = (\mathbf{Aux}(v' - 1)) \odot_{\mathcal{B}} (\mathbf{Aux}(v'' - 1)), v'' + 1) \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket b_1 \rrbracket v = (c_1, v') \text{ y } \mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket b_2 \rrbracket v' = (c_2, v'') \\
\mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket a_1 \odot a_2 \rrbracket v &= (c_1; c_2; Bool(\mathbf{Aux} v'') = (\mathbf{Aux}(v' - 1)) \odot (\mathbf{Aux}(v'' - 1)), v'' + 1) \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket a_1 \rrbracket v = (c_1, v') \text{ y } \mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket a_2 \rrbracket v' = (c_2, v'') \text{ y } \odot \text{ comparador.}
\end{aligned}$$

3.4. Traducción de código

Tras esta introducción, podemos vislumbrar que aspecto tendrá la traducción de código llevada a cabo en este trabajo. Obviaremos el preámbulo de los programas ABS, que incluirá la definición de las clases Array, y nos centraremos en otros aspectos más importantes.

Sea pues la función $\mathcal{C} : \mathbf{CABS} \rightarrow \mathbb{N} \rightarrow (ABS \times \mathbb{N})$ nuestra función de traducción de CABS a ABS definida recursivamente del siguiente modo:

$$\begin{aligned}
\mathcal{C} \llbracket \text{int var}; \rrbracket v &= (Int\ var, v) \\
\mathcal{C} \llbracket \text{bool var}; \rrbracket v &= (Bool\ var, v) \\
\mathcal{C} \llbracket \text{var} = a; \rrbracket v &= (c; \text{var} = (\mathbf{Aux}(v' - 1)), v') \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket a \rrbracket v = (c, v') \text{ y } \text{var} \text{ variable local entera} \\
\mathcal{C} \llbracket \text{var} = b; \rrbracket v &= (c; \text{var} = (\mathbf{Aux}(v' - 1)), v') \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket b \rrbracket v = (c, v') \text{ y } \text{var} \text{ variable local booleana} \\
\mathcal{C} \llbracket S_1 S_2 \rrbracket v &= (c_1 c_2, v'') \text{ donde } \mathcal{C} \llbracket S_1 \rrbracket v = (c_1, v') \text{ y } \mathcal{C} \llbracket S_2 \rrbracket v' = (c_2, v'') \\
\mathcal{C} \llbracket \text{if}(b)\{S_1\}\text{else}\{S_2\} \rrbracket v &= (c_1; \text{if}(\mathbf{Aux}(v' - 1))\{c_2\}\text{else}\{c_3\}, v''') \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket b \rrbracket v = (c_1, v'), \mathcal{C} \llbracket S_1 \rrbracket v' = (c_2, v'') \text{ y } \mathcal{C} \llbracket S_2 \rrbracket v'' = (c_3, v''') \\
\mathcal{C} \llbracket \text{while}(b)\{S\} \rrbracket v &= (c_1; \text{while}(\mathbf{Aux}(v' - 1))\{c_2\}, v'') \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket b \rrbracket v = (c_1, v') \text{ y } \mathcal{C} \llbracket S \rrbracket v' = (c_2, v'')
\end{aligned}$$

Para la traducción de las funciones necesitamos previamente una traducción de los argumentos $\mathcal{C}_{arg} : \mathbf{Args} \rightarrow \mathbf{Args}_{\mathbf{ABS}}$ que en esencia lo único que hace es cambiar los tipos de CABS a los de ABS. (Arrays!!!!)

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_{arg} \varepsilon &= \varepsilon \\
\mathcal{C}_{arg} (int\ var, arg) &= Int\ var, \mathcal{C}_{arg} arg \\
\mathcal{C}_{arg} (bool\ var, arg) &= Bool\ var, \mathcal{C}_{arg} arg
\end{aligned}$$

Usando esta traducción de argumentos tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathcal{C} \llbracket \text{int func}(arg)\{S\} \text{return } a \rrbracket v &= (\text{interface Intfunc}\{Int\ func(\mathcal{C}_{arg} arg);\} \\
&\quad \text{class Impfunc}(\text{GLOBAL globalval}) \text{ implements Intfunc}\{ \\
&\quad \quad Int\ func(\mathcal{C}_{arg} arg)\{c\ c' \text{return } \mathbf{Aux}(v'' - 1)\}\}, v'') \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C} \llbracket S \rrbracket v = (c, v') \text{ y } \mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket a \rrbracket v' = (c', v'') \\
\mathcal{C} \llbracket \text{bool func}(arg)\{S\} \text{return } b \rrbracket v &= (\text{interface Intfunc}\{Bool\ func(\mathcal{C}_{arg} arg);\} \\
&\quad \text{class Impfunc}(\text{GLOBAL globalval}) \text{ implements Intfunc}\{ \\
&\quad \quad Bool\ func(\mathcal{C}_{arg} arg)\{c\ c' \text{return } \mathbf{Aux}(v'' - 1)\}\}, v'') \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C} \llbracket S \rrbracket v = (c, v') \text{ y } \mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket b \rrbracket v' = (c', v'') \\
\mathcal{C} \llbracket \text{void func}(arg)\{S\} \rrbracket v &= (\text{interface Intfunc}\{Unit\ func(\mathcal{C}_{arg} arg);\} \\
&\quad \text{class Impfunc}(\text{GLOBAL globalval}) \text{ implements Intfunc}\{ \\
&\quad \quad Unit\ func(\mathcal{C}_{arg} arg)\{c\}\}, v') \text{ donde } \mathcal{C} \llbracket S \rrbracket v = (c, v')
\end{aligned}$$

y para las variables globales tenemos

$$\begin{aligned}
\mathcal{C} \llbracket \text{var} = a; \rrbracket v &= (c; \text{await globalval!setvar}(\mathbf{Aux}(v' - 1)), v') \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Aexp}} \llbracket a \rrbracket v = (c, v') \text{ y } \text{var} \text{ variable global entera} \\
\mathcal{C} \llbracket \text{var} = b; \rrbracket v &= (c; \text{await globalval!setvar}(\mathbf{Aux}(v' - 1)), v') \\
&\quad \text{donde } \mathcal{C}_{\mathbf{Bexp}} \llbracket b \rrbracket v = (c, v') \text{ y } \text{var} \text{ variable global booleana}
\end{aligned}$$

Capítulo 4

Corrección

A lo largo de este capítulo usaremos las definiciones de las semánticas previamente expuestas para comprobar que la traducción propuesta de CABS a ABS es correcta. En otras palabras, durante las próximas secciones, demostraremos que dado un código en CABS y partiendo de un estado inicial podemos “ejecutar” una serie de pasos hasta llegar a un nuevo estado que tiene un homólogo en ABS y que resulta de ejecutar la traducción desde un estado equivalente al inicial en CABS (y viceversa).

Este procedimiento es conocido como bisimulación y nos permitirá hacer afirmaciones tan fuertes como las que buscamos, es decir, que si tenemos un código en CABS y dada su traducción sabemos, usando la herramientas ya desarrolladas para ABS, que cumple una cierta propiedad partiendo de un estado, sabremos entonces que el mismo resultado se sostiene para el código en CABS.

4.1. Equivalencia entre estados

Sea $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP})$ un estado en CABS y (\mathbf{O}, \mathbf{C}) un estado en ABS. Diremos que estos estados son equivalentes si:

- dado $(id, c, \mathbf{RT}, t, \mathbf{attr}) \in \mathbf{O}$ el objeto correspondiente a la clase `GlobalVariables`, tenemos que las funciones \mathbf{G} y \mathbf{attr} son la misma.
- para todo nombre de función \mathbf{func} con $\mathbf{F}(\mathbf{func}) = (t, S, args, a)$, tenemos que $\mathbf{C} \llbracket \mathbf{Impfunc} \rrbracket = (\mathbf{Intfunc}, \mathbf{nil}, met, arg_c)$ donde $met \llbracket \mathbf{func} \rrbracket$ contiene la traducción de los argumentos $args$ y del código de la función y los argumentos de clase arg_c contienen solo una variable con el tipo de la interfaz de las variables globales.
- cada elemento en \mathbf{RP} se corresponde con un conjunto de tareas en los objetos de \mathbf{O} , en concreto, cada entorno de variables apilado se corresponde con los atributos (obviando variables auxiliares) de una tarea cuyo código traducido se corresponde con un segmento de instrucciones del código del proceso. Lo que se quiere decir con esto es que, mientras que las llamadas a función en CABS se corresponden con el apilamiento de un nuevo entorno de variables y la concatenación del código de la función con el código actual del proceso, en ABS se crea una nueva tarea a la que se espera para obtener el valor de retorno.

- en caso de existir un elemento $(local : s, x = e; S) \in \mathbf{RP}$ donde e tiene elementos en \mathbb{V} ya calculados, se tiene que en la tarea del estado equivalente se han ejecutado ya las asignaciones a las variables auxiliares correspondientes con los valores ya calculados y, por tanto, quedan por calcular las asignaciones a variables auxiliares restantes en la expresión. En otras palabras, cada paso de evaluación de una expresión será una asignación en la traducción en ABS. Esto es válido tanto para enteros como para booleanos.

4.2. Corrección de las expresiones aritmético-lógicas

Una de las peculiaridades que tiene CABS, es permitir en sus expresiones una notación para realizar llamadas a función con retorno de valor. Como ya notamos en el capítulo anterior, esto hace que la traducción se apoye en el uso de unas variables auxiliares que permiten dividir el cómputo de una expresión en el cómputo de las distintas subexpresiones que la componen.

Cada expresión utilizada en un programa CABS se corresponde de forma unívoca con una variable auxiliar en ABS que almacenará el valor de la expresión cuando este esté disponible. De este modo, en todo momento podemos hacer uso de esta información, aunque, por simplificar la notación, no esté presente en el estado del programa.

Dicha esta introducción, procedemos a comprobar en primer lugar que las asignaciones hechas en CABS se corresponden con la traducción de estas a ABS llegando de estados equivalentes a estados equivalentes.

4.2.1. Variables locales

Caso $x = \nu$ con $\nu \in \mathbb{V}$

Sean $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, x = \nu; S))$ y $(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, x = aux_var_k; S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})$ estados equivalentes, donde la variable auxiliar k -ésima es la variable asignada a la expresión ν de forma que $loc(aux_var_k) = \nu$.

Tenemos que del estado $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, x = \nu; S))$, aplicando la regla $[ass^2_C]$, llegamos al estado $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local [x \mapsto \nu] : s, S))$ en CABS. Por otro lado, del estado equivalente en ABS $(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, x = aux_var_k; S, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})$, aplicando la regla de asignación local correspondiente, llegamos al estado $(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc [x \mapsto \mathcal{A} \llbracket aux_var_k \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}}], S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})$ y del hecho de que dicha variable auxiliar tenga el valor de ν llegamos inmediatamente a un estado equivalente.

Caso $x = n$

Sea $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, x = n; S))$ y sea $(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, Intaux_var_k = n; x = aux_var_k; S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C})$ su estado equivalente, donde la variable auxiliar k -ésima es la variable asignada a la expresión n .

En este caso, solo podemos aplicar para el proceso actual la regla $[\text{ass}_C^1]$ que delega la acción en las reglas para expresiones aritmético-lógicas. La regla aplicable en esta situación es $[\text{num}_A]$ con lo que llegamos al estado $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, x = \mathcal{N} \llbracket n \rrbracket ; S))$.

En el lado de ABS aplicamos la regla de asignación sobre la variable auxiliar llegando al estado $(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (\text{loc} \left[\text{aux_var_}k \mapsto \mathcal{A} \llbracket n \rrbracket_{\text{loc}, \text{attr}} \right], x = \text{aux_var_}k; S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \text{attr}), \mathbf{C})$ preservandose la equivalencia entre estados al asignar el valor de la expresión a su variable auxiliar.

Caso $x = f(\dots)$ (simplificación sin argumentos!!!)

Sean los estados equivalentes $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\text{local} : s, x = f(); S))$ y $(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (\text{loc}, \text{Intf aux_var_}(k - 1) = \text{new Impf(globalval); Int aux_var_}k = \text{await aux_var_}(k - 1)!f(); x = \text{aux_var_}k; S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \text{attr}), \mathbf{C})$ donde la variable auxiliar k -ésima es la variable asignada a la expresión $f()$.

La semántica de CABS nos permite usar la regla $[\text{ass}_C^1]$ con la regla $[\text{call}_A]$ resultando en el estado $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\mathbf{nil} : \text{local} : s, S_F x = \text{UNSTACK}(a); S))$ donde a es la expresión de retorno de f .

Por otro lado, en la semántica de ABS, podemos aplicar primero la regla de creación de objetos y a continuación la regla de llamada síncrona, resultando el estado

$$(\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', (\mathbf{nil}, S_{\mathbf{ABS}}^F, t'), \perp, \text{attr}')) \\ (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (\text{loc}, \text{Int aux_var_}k = \text{await } t'; x = \text{aux_var_}k; S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \text{attr}), \mathbf{C})$$

Llegados a este punto tenemos un estado que es equivalente al resultante en la semántica de CABS puesto que el concepto de apilar un nuevo ámbito de variables en ABS se ve reflejado creando un objeto nuevo que tiene como única tarea asignada el cómputo del código traducido de la función f . El objeto original se ve pausado por el *await* hasta que no termine de ejecutarse el código de f , imitando el concepto del código concatenado en CABS que no deja ejecutar resto de instrucciones hasta no terminar con las de la función.

Otro detalle a tener en cuenta es el indicador de tarea actual. Tras dar los dos pasos anteriores en la semántica de ABS se nos lleva a tener como tarea asignada en el nuevo objeto a \perp . Evidentemente, antes de poderse ejecutar la primera instrucción de f es necesario que se ejecute la regla de selección de tarea. El hecho de que ningún objeto de nuestra traducción vaya a ejecutar más de una tarea (a excepción del objeto de variables globales del que hablaremos más adelante) nos permite extender la idea de equivalencia a este estado actual, puesto que consideramos que aplicar una regla de selección no afecta en esencia a la configuración actual en ABS ya que solo lo hacen los “movimientos” en el código.

De forma similar, el hecho de tener que dar dos pasos tampoco afecta, pese a existir una concurrencia en la semántica. El motivo es que entre ambos pasos el objeto creado solo es referenciado por una variable auxiliar de modo que se garantiza que no puede

ser modificado desde ningún otro punto de la ejecución. De este modo podemos volver a extender el concepto de equivalencia permitiendo que el paso intermedio de creación del objeto (omitido en este texto) pueda ser también considerado un estado que mantiene la equivalencia con $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (\mathbf{nil} : local : s, S_F x = \text{UNSTACK}(a); S))$. Con esto se quiere decir que, al igual que las reglas de selección de tarea, la creación de objetos no altera tampoco el estado intrínseco del programa.

Caso $x = \text{UNSTACK}(\nu)$ con $\nu \in \mathbb{V}$

Sean los estados equivalentes $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local' : local : s, x = \text{UNSTACK}(\nu); S))$ y

$$\begin{aligned} (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', (loc', \mathbf{return} \text{aux_var_}k', t'), t', \mathbf{attr}')) \\ (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \text{Int aux_var_}k = \text{await } t'; x = \text{aux_var_}k; S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \end{aligned}$$

donde la variable auxiliar k' -ésima es la variable asignada a la expresión ν , que tiene su valor asignado en loc' , y la k -ésima al `unstack`.

En el caso de CABS, aplicar la regla $[\text{ass}_C^1]$ con la regla $[\text{unstack}_A^2]$ para la expresión nos lleva al estado $(\mathbf{G}, \mathbf{F}, \mathbf{RP} \rightsquigarrow (local : s, x = \nu; S))$.

En el caso de ABS, podemos aplicar la regla de retorno que nos lleva a un estado intermedio

$$\begin{aligned} (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', (loc', \varepsilon(\mathcal{A} \llbracket \text{aux_var_}k' \rrbracket_{loc, \mathbf{attr}}), t'), t', \mathbf{attr}')) \\ (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc, \text{Int aux_var_}k = \text{await } t'; x = \text{aux_var_}k; S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \end{aligned}$$

Desde este estado se puede aplicar la regla del `await` que permite recoger el valor de ν y asignárselo, en este caso, a la variable `aux_var_k`, llegando al estado

$$\begin{aligned} (\mathbf{O} \rightsquigarrow (id', c', [], \perp, \mathbf{attr}')) \\ (id, c, \mathbf{RT} \rightsquigarrow (loc [\text{aux_var_}k \mapsto \nu], x = \text{aux_var_}k; S_{\mathbf{ABS}}, t), t, \mathbf{attr}), \mathbf{C}) \end{aligned}$$

que mantiene la equivalencia.

De nuevo se nos presenta la discusión de los pasos múltiples. El mismo argumento que hemos presentado anteriormente es aplicable a esta situación.

Cabe destacar que el concepto de desapilar un entorno en CABS queda reflejado en el hecho de que el objeto con el ámbito superior no vuelve a ser usado y queda vacío de tareas.

Caso $x = a_1 \odot a_2$

Antes de discutir este caso conviene ver que en CABS el cómputo de $a_1 \odot a_2$ precisa del cómputo de a_1 de modo que el argumento que vamos a seguir para el caso compuesto es asumir que todo va bien si nos encontramos con la expresión a_1 y que por tanto la asunción se puede emplear para la expresión $a_1 \odot a_2$.

Otro detalle importante a tener en cuenta es que no se empieza a procesar la expresión a_2 hasta que no hemos completado el cómputo de a_1 , como se refleja en las reglas de la semántica de CABS. Esto se reflejará en ABS ya que las asignaciones de la expresión a_2 vienen precedidas por las de la expresión a_1 .

Dicho esto, sean