Web Mining Project

Interfacce:

1. `SourceManager`: Gestisce la lista di sorgenti disponibili e fornisce metodi per aggiungere nuove risorse.
2. `Storage`: Definisce i metodi comuni richiesti per immagazzinare e accedere agli articoli.

Classi:

1. `Article`: Rappresenta un articolo con tutte le sue proprietà (Identifier, URL, Title, Fulltext, Date, Source Set, Source).
2. `ArticleDownloader`: Responsabile di scaricare articoli da sorgenti online (csv e json nel nostro caso).
3. `ArticleSerializer`: Gestisce la serializzazione e la deserializzazione degli oggetti Article.
4. `TermExtractor`: Estrae i termini dal bodyText dell'oggetto Article e ne calcola il loro peso.
5. `Term`: Rappresenta un termine con tutte le sue proprietà (termine stesso e il suo peso).
6. `TermWeightComparator`: Implementa un comparatore per confrontare oggetti Term basandosi sul loro peso su un file di testo.
7. `TermFileWriter`: Scrive su file di testo (.txt) i 50 termini con più peso.
8. `Source`: Rappresenta una sorgente con le sue proprietà (name, URL, etc.)
9. `ModeManager`: Gestisce diversi modi per immagazzinare ed accedere agli articoli.
10. `FileStorageMode`: Implementa un immagazzinamento file-based e il recupero degli articoli.
11. `DatabaseStorageMode`: Implementa un immagazzinamento batabase-based e il recupero degli articoli.
12. `UserInterface`: Forse lo facciamo, ma non credo.