

BITÁCORA — Análisis de Procesos Críticos

Generado el 22-07-2026 a las 15:21

Registro de trabajo del sistema **Análisis de Procesos Críticos** (V División, Ejército de Chile).

- **Repositorio:** <https://github.com/Maah1996/PROCESOS-CR-TICOS> (rama main)
- **Publicado en:** <https://maah1996.github.io/PROCESOS-CR-TICOS>
- **Respaldo:** C:\Users\gladi\OneDrive\0 PROGRA\11 ANALISIS PROEC.RIESGOS\index.html
- **Firebase:** proyecto mapa-plano-montichef, colección procesos_criticos, documento principal

Este archivo es la FUENTE. El BITACORA.pdf de esta misma carpeta se genera a partir de él con `generar_bitacora.py`. Para agregar una sesión: escribir aquí y regenerar.

>

Vive en dos lugares, siempre idénticos: esta carpeta de OneDrive y el repositorio de GitHub. **El repositorio es público:** no escribir aquí contraseñas, correos de terceros, contenido clasificado ni debilidades de seguridad sin resolver.

Sesión 1 — 21 de julio de 2026

Punto de partida

Revisión completa del código (un solo archivo `index.html`, 1.785 líneas / 130 KB) para detectar fallas y proponer mejoras.

Fallas encontradas y corregidas

1. La tabla se redibujaba mal (lentitud grave)

El cuerpo de la tabla se armaba agregando una fila a la vez al HTML ya existente, lo que obligaba al navegador a reinterpretar toda la tabla en cada fila.

Medido con 60 procesos × 3 módulos: 7.311 ms -> 53 ms (138 veces más rápido).

2. 450 líneas de tabla muerta

El archivo traía una tabla escrita a mano que el programa reemplazaba al cargar. Incluía botones que llamaban a funciones inexistentes (`addSubCol`, `delSubCol`). Se eliminó.

3. Datos desalineados mostraban "undefined"

Al restaurar un respaldo, cargar un registro o bajar de la nube, no se verificaba que la cantidad de puntajes coincidiera con la cantidad de columnas. Se agregó `normalizarEstado()`, que recorta lo sobrante, rellena lo faltante y descarta valores inválidos.

4. Un apóstrofo rompía el guardado de columnas

Nombrar una columna con apóstrofo (ej. EJ 'T0) rompía el código interno y esa columna dejaba de guardarse.

5. El teclado borraba puntajes mientras se escribía texto

Con celdas de puntaje marcadas, presionar Retroceso mientras se editaba la Misión borraba los puntajes; teclear un dígito rellenaba toda la selección. Además dos manejadores se disputaban el portapapeles.

6. Pegar bloques guardaba una vez por celda

Pegar 540 celdas desde Excel generaba 540 guardados. Ahora hace **1**, y demora 35 ms.

7. Guardados que fallaban en silencio

Si el almacenamiento del navegador se llenaba, el botón decía "Guardado" sin guardar. Ahora avisa. Igual con "Imprimir" cuando el navegador bloquea las ventanas emergentes.

8. Anti-caché mal planteado

Usaba la hora exacta, así que cada visita era una dirección distinta: la página nunca se guardaba en caché, se descargaba entera siempre y se rompía el botón "atrás". Se reemplazó por un número de versión (APP_VER).

9. Comentario que contradecía al cálculo

El comentario de calcTot decía "redondeado al entero más cercano", pero el código siempre devolvió un decimal. Se corrigió el comentario; **el cálculo NO se tocó**.

Seguridad — el hallazgo grave

La regla de Firestore era `allow read, write: if true` sobre `procesos_criticos`. Cualquier persona en internet podía **leer, editar y borrar** la misión, las unidades y los procesos de la División, sin ninguna credencial.

Corregido:

- Se agregó login de correo y contraseña sobre el mismo proyecto Firebase que usan FUF DS44 y MAPA-PLANO (mismos usuarios). No se muestra nada hasta identificarse.
- Quién entra lo deciden las **reglas de Firestore**, no la página: si un correo no está autorizado, se le niega el acceso, se le avisa y se cierra la sesión.
- Al cerrar sesión se borra el respaldo local y se recarga, para no dejar datos institucionales en un equipo compartido.
- **Verificado:** lectura anónima al documento responde **403 PERMISSION_DENIED**.

Trabajo compartido en vivo

Antes la nube se leía una sola vez al abrir: si dos personas trabajaban a la vez, la segunda

en guardar borraba el trabajo de la primera sin que ninguna se enterara.

Ahora la página escucha el documento compartido:

- Si no hay cambios sin guardar, la pantalla se actualiza sola e indica quién guardó.
- Si se estaba editando, **no se toca nada**: aparece un aviso para elegir entre ver los cambios del otro o conservar los propios.

Tamaño de letra

- El control Aa quedó **solo en el primer módulo** y manda sobre todos: texto de las tareas fundamentales y números (puntajes, TOTAL y NIVEL) de todos los módulos y columnas, **incluidos los que se agreguen después**.
- El tamaño **se guarda solo** y viaja con la planilla (respaldo local, nube y registros de la Base de Datos). Antes vivía solo en el navegador y se perdía al sincronizar o cambiar de equipo — esa era la causa de que "se desconfigurara la letra".
- Se migra automáticamente lo que estuviera configurado con la versión anterior.
- Los registros guardados ahora conservan también títulos y anchos de columna.

Estado al cierre de la sesión

- **Versión publicada:** 1.3.0
- **Commits:** fa139bf (correcciones), 5224382 (login + sincronización), f72dc73 (letra)
- GitHub y la copia de OneDrive quedaron idénticos (misma huella 2eb9ca36 . .).

PENDIENTES

- 1 **Autorizar a las demás personas.** Hoy el único correo autorizado es marcoaraya1973@gmail.com. Los demás usuarios ven el login y no pueden entrar. Falta definir la lista de correos y que cada uno tenga cuenta creada (esta página no tiene auto-registro).
- 2 **Exigir correo verificado en la regla de acceso.** Agregar `&& request.auth.token.email_verified == true` a la condición. Antes de aplicarlo hay que confirmar en Firebase -> Authentication que todas las cuentas autorizadas figuren como verificadas, o quedarían fuera. (El motivo se conversó directamente; no se detalla aquí porque este archivo se publica en un repositorio público.)
- 3 **Definir el redondeo de calcTot.** Confirmar con el Comité de Riesgo si el TOTAL debe ser decimal (como está) o entero. Cambiarlo altera la calificación de todos los procesos.
- 4 **Revisar el umbral del TOTAL.** La celda TOT se pinta roja con `>= 2`, mientras el criterio de criticidad del resto de la planilla es `>= 1.5`. Confirmar si es intencional.

Recordatorios de operación

- Tras cada cambio, abrir con **Ctrl+Shift+R** la primera vez.
- Al publicar una versión nueva hay que **subir el número de APP_VER** en `index.html`.
- Cada subida a GitHub se copia también a esta carpeta (quedan idénticos).

Sesión 2 — 22 de julio de 2026

Lo que se pidió

Una pantalla previa a la planilla donde cada departamento administre sus propios procesos (unidad, código y nombre), los revise y recién entonces pueda pasar a la planilla general.

Pantalla nueva: "Gestión de procesos por departamento"

Es ahora la **puerta de entrada**: después del login se abre esta pantalla, no la planilla.

Se pasa a la planilla con "Ir a la planilla general " y se vuelve con el botón

" Procesos por Depto." de la barra superior.

Departamentos cargados: I "Personal", II "Inteligencia", III "Operaciones",

IV "Logística", V "Planes y Políticas", VI "Mando y Control", VIII "Finanzas" y COMPRED.

El orden es romano de menor a mayor y **COMPRED siempre al final**, tanto en el desplegable como al pasar a la planilla. El administrador puede agregar, renombrar y eliminar departamentos; los nuevos se ordenan solos en su lugar.

Cada jefe ve solo su departamento. El desplegable le queda fijo en el suyo y no ve el panel de administración. Si su departamento está vacío, la pantalla se lo dice y lo invita a cargar sus procesos; si ya tiene, los revisa, agrega o modifica.

El código se sugiere solo siguiendo el correlativo del departamento (2.1, 2.2, 2.3...) y avisa si se repite uno.

Certificación (control de calidad antes de la planilla)

Nadie pasa a la planilla sin declarar que revisó sus procesos. La franja de certificación queda verde con el correo, la fecha y la cantidad certificada.

Lo importante: la certificación guarda una **huella del contenido**. Si después se edita cualquier proceso, la huella deja de coincidir, la certificación se anula sola y el paso se bloquea de nuevo. Así la firma siempre corresponde a lo que está guardado.

El administrador pasa siempre (es quien consolida) y tiene un **tablero** con el estado de los 8 departamentos: certificado por quién y cuándo, pendiente, o sin procesos cargados.

Un documento por departamento

Cada departamento guarda en procesos_deptos/<DEPTO>, no en un documento compartido.

Dos razones: las reglas de Firestore pueden verificar **de verdad** que un jefe solo escriba en el suyo (con un documento único el límite habría sido solo de pantalla, saltable desde la consola del navegador), y dos jefes guardando a la misma hora no se pisan.

La lista de departamentos y los correos asignados viven en procesos_criticos/catalogo, que solo escribe el administrador.

Cargar el catálogo en la planilla

Lo hace solo el administrador. Sincroniza **conservando los puntajes**: los procesos que ya existen se reconocen por UNIDAD + CÓDIGO y mantienen sus notas intactas, solo se actualizan nombre y orden; los nuevos entran con las celdas vacías; los que se sacaron del catálogo se listan antes y se decide si se eliminan o se conservan al final. Si hay departamentos sin certificar, los nombra y pregunta antes de continuar.

También quedó "Importar desde la planilla", que arma el catálogo con los procesos que ya están escritos, para no tipearlos de nuevo la primera vez.

Reglas de Firestore

Se agregaron sin tocar las de FUF DS 44 ni las de /users. Detalle que importaba: las reglas se **suman**, así que la regla comodín de procesos_criticos/{doc} se modificó para excluir catalogo en escritura — agregar un bloque aparte no habría restringido nada. procesos_deptos/{depto} deja escribir al administrador, o a quien tenga su correo asignado a ese departamento en procesos_criticos/catalogo.

Estado al cierre de la sesión

- **Versión publicada:** 1.4.0
- Reglas de Firestore publicadas el 22 de julio de 2026.
- Verificado en navegador con una copia sin Firebase (sin tocar los datos reales): bloqueo del paso sin certificar, certificación, anulación al editar, estado vacío, y carga a la planilla conservando los puntajes de los procesos existentes.

PENDIENTES (además de los de la Sesión 1)

- 1 **Primer guardado del administrador.** La regla de los departamentos consulta procesos_criticos/catalogo. Mientras ese documento no exista, los jefes reciben "Sin permiso para guardar". Hay que entrar y usar "Asignar correos a un depto." una vez para crearlo, ANTES de avisar a los jefes.
- 2 **Cargar los correos de cada jefe.** Cada uno debe estar en dos lugares: en la lista autorizadoPC() de las reglas (para abrir la app) y asignado a su departamento desde la pantalla (para escribir en él).
- 3 **Repartir los procesos actuales.** Usar "Importar desde la planilla" una sola vez para que los procesos que hoy están en la planilla queden distribuidos por departamento.