

Інструкція з налаштування mRPlayer

Цей документ описує всі параметри, які можна налаштувати в радіо-плеєрі mRPlayer.

Основна конфігурація (config.js)

Це головний файл для налаштування плеєра. Він містить два основні об'єкти: `stations` та `playerConfig`.

Список радіостанцій (stations)

Це масив, де кожен елемент є об'єктом, що описує одну радіостанцію.

Приклад:

JavaScript

```
const stations = [
  {
    id: 'ternopil_fm',
    name: "Тернопіль 106,8 fm",
    streams: {
      sd: 'https://onair.lviv.fm:8443/ternopil.fm',
      hd: 'https://onair.lviv.fm:8443/ternopil.fm.hd'
    }
  },
  {
    id: 'lviv_fm',
    name: "Львів 100,8 fm",
    streams: {
      sd: 'https://onair.lviv.fm:8443/lviv.fm',
      hd: 'https://onair.lviv.fm:8443/lviv.fm.hd'
    }
  }
];
```

Структура об'єкта станції:

- `id` : **Унікальний ідентифікатор** для внутрішнього використання. Використовуйте латинські літери без пробілів.
- `name` : **Назва станції**, яка буде показана в інтерфейсі.
- `streams` : Об'єкт з посиланнями на потоки, де `sd` — стандартна якість, а `hd` — висока.

Загальні налаштування плеєра (playerConfig)

Це об'єкт, що містить глобальні налаштування роботи плеєра.

- `stations_to_display`: 2

- **Що робить:** Вказує, скільки станцій зі списку `stations` буде доступно в плеєрі при прямому відкритті посилання. Якщо вказати `0` або число, більше за реальну кількість, будуть показані всі.
 - `iframe_station_id: 'ternopil_fm'`
 - **Що робить:** Визначає, яка **одна** станція буде відображатися, якщо плеєр вбудований у фрейм. Вкажіть `id` потрібної станції.
 - `initialVolume: 0.8`
 - **Що робить:** Встановлює початкову гучність (від `0` до `1`).
 - `maxRetries: 5`
 - **Що робить:** Кількість спроб автоматичного перезапуску потоку у разі помилки.
 - `retryDelay: 5000`
 - **Що робить:** Затримка в мілісекундах (`5000` мс = `5` с) між спробами перезапуску.
-

Запуск плеєра з обраною станцією (через URL)

Ви можете створювати прямі посилання, які будуть завантажувати плеєр одразу з потрібною радіостанцією. Для цього додайте в кінець URL-адреси параметр `?station=` та `id` потрібної станції.

- **Запуск станції за замовчуванням (першої зі списку):**
`https://ваш-сайт.com/mrplayer/mRPlayer.html`
 - **Запуск конкретної станції (наприклад, з `id: 'lviv_fm'`):**
`https://ваш-сайт.com/mrplayer/mRPlayer.html?station=lviv_fm`
-

Зміна дизайну (`style.css`)

Найпростіший спосіб змінити кольорову схему — відредагувати CSS-змінні на початку файлу `style.css` у блоці `:root`.

- `--player-bg` : колір фону самого плеєра.
 - `--primary-accent` : основний акцентний колір.
 - `--text-color` : основний колір тексту.
-

Налаштування PWA та шляхів до файлів

Ці налаштування потрібно змінювати, **лише якщо ви переміщуєте плеєр в іншу папку**.

- `manifest.json` : Змініть шляхи для `start_url` та `src` в іконках.
 - `sw.js` : Змініть всі шляхи в масиві `urlsToCache`.
-

Розширені налаштування (для розробників)

Ці параметри знаходяться безпосередньо у файлі `player.js`.

- **Інтервал перевірки "тиші":** `5000` (в мс) у функції `startSilenceMonitor`.

- **Пасхалка:**

- Кількість кліків для активації: 13 .
- Тривалість ефекту: 5000 (в мс).