

TABLE DES MATIÈRES

1. Le HTML.....	2
1.1. Les langages du Web.....	2
1.2. L'éditeur de texte.....	2
1.3. Première page Web.....	2
1.4. Structure d'une page Web.....	3
1.5. Les liens hypertextes.....	3
1.6. Les images.....	4
1.7. Éléments de l'entête du fichier HTML.....	4
2. Le CSS.....	4
2.1. Mise en place.....	4
2.2. Appliquer un style.....	5
2.3. Les sélecteurs avancés.....	5
2.4. Les commentaires.....	5
2.5. Attributs class et id.....	5
2.6. Balises universelles.....	6
3. Formatage du texte.....	6
3.1. La taille.....	6
3.2. Les polices de caractères.....	6
3.3. Alignement et mise en forme.....	6
3.4. Les flottants.....	6
4. La couleur et le fond.....	7
4.1. Couleur du texte.....	7
4.2. Couleur du fond.....	7
4.3. Image de fond.....	7
4.4. Transparence.....	7
5. Bordures et ombres.....	7
5.1. Bordures standards.....	7
5.2. Bordures arrondies.....	8
5.3. Ombres de boîtes.....	8
5.4. Ombres de textes.....	8
6. Apparences dynamiques.....	8

1. Le HTML

1.1. Les langages du Web

- HTML (HyperText Markup Language) : gère et organise le contenu de la page web.
- CSS (Cascading Style Sheets) : feuilles de style dont le rôle est de gérer l'apparence de la page web.

1.2. L'éditeur de texte

Utilisation de « Notepad++ », logiciel en français, gratuit et qui utilise la coloration syntaxique.

Dans les menus, choisir :

- Encodage → Encoder en UTF-8.
- Langage → H → HTML ou C → CSS
- Exécution → Modifier / Supprimer une commande
→ Menu principal → 142 Firefox
→ Raccourcis clavier → Ctrl+Alt+Shift+X

1.3. Première page Web

- **Les balises :** elles indiquent la nature du texte qu'elles encadrent.
elles sont en paires : `<p> . . . . </p>`
elles sont orphelines : `<img . . . . />`
- **Les attributs :** ce sont des informations supplémentaires qui complètent les balises.
exemple : ``
- **Structure de base d'une page HTML5 :**

<code><!DOCTYPE html></code>	→	indique qu'il s'agit d'une page HTML5
<code><html></code>	→	balise principale qui englobe le contenu de la page
<code><head></code>	→	entête de la page (non affiché)
<code>.</code>		
<code></head></code>		
<code><body></code>	→	corps de la page (partie du code affiché à l'écran)
<code>.</code>		
<code></body></code>		
<code></html></code>		

- Les commentaires : ils servent à commenter le code source de la page.
ils n'apparaissent pas à l'écran.
Ils peuvent être positionné n'importe où dans le code.
début commentaire `<!--` fin commentaire `-->`

1.4. Structure d'une page Web

Balises à placer entre les balises **<body>** pour structurer la page web :

- **les titres :** 6 niveaux d'importances de H1 à H6 → `<h1> . . . . </h1>`
- **les paragraphes :** `<p> . . . . </p>`
- **le saut de ligne :** `<br />`
- **mettre en valeur :**
 - `<strong> . . . . </strong>` → met le texte en gras
 - `<em> . . . . </em>` → met le texte en italique
 - `<mark> . . . . </mark>` → surligne le texte
- **les listes :**
 - non ordonnées → `<ul> . . . . </ul>`
 - ordonnées → `<ol> . . . . </ol>`
 - éléments de liste → `<li> . . . . </li>`

1.5. Les liens hypertextes

- Lien absolu pour un site externe :
`<a href="https://www.google.fr">Google</a>`
- Lien relatif pour un site interne :
 - `<a href="page1.html">Page 1</a>` → page html dans le même dossier
 - `<a href="dossier/page2.html">Page 2</a>` → page html dans un autre dossier
 - `<a href="../page3.html">Page 3</a>` → page html dans le dossier parent
- Lien vers une ancre (point de repère dans la page) :
 - créer l'ancre avec l'attribut **id** → `<h1 id="titre">Chapitre 1</h1>`
 - créer le lien vers l'ancre → `<a href="#titre">Aller au chapitre 1</a>`
- Lien pour envoyer un mail :
`<a href="mailto:nom@opérateur.fr">Envoyer un mail</a>`
- Lien pour télécharger un fichier :
`<a href="fichier.zip">Télécharger le fichier</a>`

1.6. Les images

- Les différents formats d'images sont les photos (*.jpg), les graphiques (*.png) et les images animées (*.gif).
- L'insertion d'une image se fait avec des attributs obligatoires :
 - src : source de l'image (lien absolu ou relatif)
 - alt : texte alternatif qui décrit l'image
 - ``
- Image cliquable : clic sur une miniature pour afficher la photo en grand
`<a href="images/photo.jpg"></a>`
- Création d'une figure avec une légende :

```
<figure>
  
  <figcaption>Photo N°1</figcaption>
</figure>
```

1.7. Éléments de l'entête du fichier HTML

- Encodage (charset) : encodage utilisé dans le fichier HTML : `<meta charset="utf-8" />`
- Titre de la page : s'affiche dans l'onglet ou en haut de la page HTML : `<title>Mon site</title>`
- Lien vers le fichier CSS : `<link rel="stylesheet" href="style.css" >`

2. Le CSS

2.1. Mise en place

On peut écrire le code CSS dans trois endroits différents :

1. dans un fichier *.css (méthode recommandée)

```
<link rel="stylesheet" href="style.css" > → entre les balises <head> . . . <head>
      attribut rel → précise que le fichier est une feuille de style
      attribut href → précise l'emplacement de la feuille de style
```

2. dans l'entête du fichier HTML (balises `<head>`) entre deux balises `<style>`

```
<head>
  <style> p { color : blue ; } </style>
</head>
```

3. avec un attribut **style** dans les balises HTML

```
<p style="color:blue ;">Ceci est un paragraphe de couleur bleu.</p>
```

2.2. Appliquer un style

Le code CSS nécessite 3 éléments différents :

1. Le **nom de la balise** dont on veut fixer le style (sélecteur).
2. La **propriété** CSS de la balise.
3. La **valeur** pour la propriété.

Exemple :

h1	balise	← sélecteur
{	{	
color : red ;	propriété : valeur ;	
text-align : center ;	propriété : valeur ;	
}	}	

Un même style peut être appliqué à plusieurs balises en séparant les noms des balises par une virgule :

h1, p { color : blue ; }

2.3. Les sélecteurs avancés

- Le sélecteur universel : * tous les éléments de la page
- Une balise contenue dans une autre : p img cible une image contenue dans un paragraphe
- Une balise qui suit une autre : h1 + p cible un paragraphe après un titre
- Une balise qui possède un attribut : p[class] cible un paragraphe avec un attribut class

2.4. Les commentaires

Ils peuvent être écrits sur une ou plusieurs lignes :

```
/* commentaire sur 1 ligne */  
  
/* commentaire  
sur plusieurs  
lignes */
```

2.5. Attributs class et id

- L'attribut **class** sert à identifier une balise et peut être utilisé plusieurs fois dans une page.
- L'attribut **id** sert à identifier une balise et ne peut être utilisé qu'une seule fois dans la page.

Code HTML :

```
<h1 id="chapitre1">Chapitre N°1</h1>  
<p class="paragraphe">paragraphe 1</p>  
<p class="paragraphe">paragraphe 2</p>
```

Code CSS :

```
#chapitre1 { color : red ; }  
.paragraphe { color : blue ; }
```

2.6. Balises universelles

- La balise **span** de type **inline** sert à délimiter du texte dans un paragraphe.
- La balise **div** de type **block** sert à délimiter un bloc de texte.

Ces balises n'ont pas de sens pour structurer le fond de la page web mais sont souvent utilisées avec les attributs *class* et *id* pour la mise en forme de la page web.

3. Formatage du texte

3.1. La taille

La propriété **font-size** permet de définir la taille du texte de façon absolue ou relative :

- absolue : en pixels (14px), en cm ou mm (20mm)
- relative : x-small, small, medium, large, x-large
1em → taille normale (0.8em plus petit, 1.2em plus grand)

3.2. Les polices de caractères

La propriété **font-family** permet de définir la police de caractère du texte. On précise plusieurs noms de police séparés par des virgules : font-family : Arial, Verdana, serif ;

3.3. Alignement et mise en forme

- Alignement : propriété → text-align
valeurs → left, right, center, justify
- Mise en forme : italique → font-style : italic ;
gras → font-weight: bold;
souligné → text-decoration: underline;

3.4. Les flottants

La propriété **float** permet de définir un élément flottant à gauche ou droite du texte. Il faut placer l'élément en premier dans le code HTML :

float : right ; → élément flottant à droite

float : left ; → élément flottant à gauche

Pour annuler l'effet flottant, il faut utiliser la propriété **clear**.

clear : right ; ou clear : left ; ou clear : both ; → annule l'effet à gauche et à droite

