# Prueba - Desafío de compartición y seguridad de archivos con CIFS y NFS

Edgar Urzua - Helmo Velasquez - Mauricio Altamirano - Macarena Quijada

# 1. Configuración de Servicios CIFS y NFS

#### Montaje de recursos compartidos

Se configuraron correctamente dos servicios de compartición de archivos en Rocky Linux 9: uno mediante el protocolo NFS y otro mediante CIFS (Samba). Para cada uno se creó un directorio específico destinado al intercambio de archivos entre clientes de la red.

- NFS: se definió un recurso compartido accesible para clientes Linux dentro de la red local
- CIFS (Samba): se creó un recurso para compartir archivos compatible con clientes Windows.

Ambos recursos fueron montados desde sus respectivos sistemas clientes para validar la accesibilidad y funcionamiento del servicio.

```
maca@localhost:~ × + v

[maca@localhost ~]$ sudo mkdir -p /srv/samba/compartido
[maca@localhost ~]$ sudo mkdir -p /srv/nfs/compartido
[maca@localhost ~]$
```

```
maca@localhost:~ × + ∨

[maca@localhost ~]$ sudo chown -R user4:user4 /srv/samba/compartido
[maca@localhost ~]$ sudo chmod 770 /srv/samba/compartido
```

```
maca@localhost:~ × + v

[maca@localhost ~]$ sudo chown nobody:nobody /srv/nfs/compartido

[maca@localhost ~]$ sudo chmod 777 /srv/nfs/compartido


[maca@localhost ~]$
```


#### Verificación de acceso desde distintos clientes

Los recursos fueron probados desde:


- Un cliente Linux que accedió al recurso NFS con éxito.
- Un equipo Windows que logró conectarse al recurso CIFS utilizando el explorador de archivos.


#### **Cliente Linux**





#### **Cliente Windows**





## Creación de usuarios y grupos

Se definieron usuarios y/o grupos apropiados según el protocolo:

- Para CIFS, se configuró un esquema de acceso donde los usuarios del grupo definido pueden escribir y leer el contenido compartido.
- Para NFS, se aseguraron los permisos mediante propietarios del sistema y asignación de grupo.

Esta gestión de usuarios permite controlar el acceso a los directorios compartidos, garantizando que solo usuarios autorizados puedan interactuar con los recursos.

```
maca@localhost:~ × + ∨

[maca@localhost ~]$ sudo useradd -M -s /sbin/nologin user4

[maca@localhost ~]$ sudo smbpasswd -a user4

New SMB password:

Retype new SMB password:

Added user user4.

[maca@localhost ~]$
```

```
ogin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/n
ologin
user1:x:1002:1004::/home/user1:/sbin/nologin
user2:x:1003:1005::/home/user2:/sbin/nologin
user4:x:1004:1006::/home/user4:/sbin/nologin
[maca@localhost ~]$
```

# 2. Seguridad y Automatización de Respaldos

## Respaldos automáticos cada 12 horas

Se configuró un sistema de respaldo automatizado que realiza una copia de las carpetas compartidas (tanto CIFS como NFS) cada 12 horas. Esto garantiza la disponibilidad de una copia reciente ante posibles fallos o pérdida de datos.

```
maca@localhost:~
                           maca@localhost:~
[maca@localhost ~]$ sudo mkdir /opt/respaldo
[sudo] password for maca:
[maca@localhost ~]$ sudo chown root:root /opt/respaldo
[maca@localhost ~]$ sudo chmod 700 /opt/respaldo
[maca@localhost ~]$ sudo nano /usr/local/bin/backup_compartidos.sh
[maca@localhost ~]$ sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_compartidos.sh
[maca@localhost ~]$ sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
[maca@localhost ~]$ sudo crontab -e
[sudo] password for maca:
crontab: installing new crontab
[maca@localhost ~]$
```

```
maca@localhost:~ × maca@localhost:~ × + v

[maca@localhost ~]$ sudo crontab -l
0 */12 * * * /usr/local/bin/backup_compartidos.sh

[maca@localhost ~]$
```

El respaldo incluye ambas carpetas y se ejecuta mediante tareas programadas que realizan la operación sin intervención manual.

```
[maca@localhost:~ × maca@localhost:~ × + v — [maca@localhost ~]$ sudo ls -lh /opt/respaldo total 16K — rw-r---. 1 root root 179 ago 6 03:32 nfs_20250806_0332.tar.gz — rw-r---. 1 root root 179 ago 6 03:38 nfs_20250806_0338.tar.gz — rw-r---. 1 root root 126 ago 6 03:32 samba_20250806_0332.tar.gz — rw-r----. 1 root root 126 ago 6 03:38 samba_20250806_0338.tar.gz [maca@localhost ~]$
```

## Carpeta específica y control de acceso

Los respaldos se almacenan en una carpeta definida exclusivamente para este fin. A esta carpeta se le asignan permisos restringidos:

- Solo el usuario administrador o root puede acceder al contenido.
- Los respaldos no son visibles ni accesibles por usuarios normales del sistema.

```
maca@localhost:~ × maca@localhost:~ × + | \

[maca@localhost ~]$ sudo ls -ld /opt/respaldo drwx-----. 2 root root 138 ago 6 03:38 /opt/respaldo [maca@localhost ~]$
```

## Explicación del funcionamiento

El sistema ejecuta una tarea periódica (cada 12 horas) que comprime y guarda una copia de seguridad de las carpetas compartidas en la ubicación definida. El proceso se automatiza mediante un servicio de temporizador o tareas programadas.

Este respaldo protege los datos frente a eventos no planificados y puede restaurarse en caso de necesidad, contribuyendo a la continuidad operativa del sistema.

# 3. Monitoreo y Optimización Básica

#### Herramientas de monitoreo utilizadas


Se utilizaron diversas herramientas del sistema para monitorear el comportamiento de los servicios CIFS y NFS:

- iostat: para observar la carga del disco y el rendimiento de lectura/escritura.
- **df y du**: para analizar el uso del espacio en disco por parte de las carpetas compartidas.
- nfsstat: para revisar estadísticas del servicio NFS.
- **smbstatus**: para visualizar conexiones activas y actividad del servicio Samba.


```
[maca@localhost ~]$ iostat
Linux 5.14.0-570.26.1.el9_6.x86_64 (localhost.localdomain)
                                                                 06/08/25
                                                                                  _x86_64_
                                                                                                  (1 CPU)
                  %nice %system %iowait %steal
avg-cpu: %user
                                   0,43
Device
                   tps
                          kB_read/s
                                       kB_wrtn/s
                                                     kB_dscd/s
                                                                  kB_read
                                                                             kB_wrtn
                                                                                         kB_dscd
                              54,40
                                           11,65
                                                                              430316
                                           6,42
18,13
                  1,70
                                                                               237104
                              56,56
                                                                  2088688
[maca@localhost ~]$ df -h
S.ficheros
                          Tamaño Usados
                                        Disp Uso% Montado en
devtmpfs
                           4,0M
                                     0
                                        4,0M
                                                0% /dev
tmpfs
                           820M
                                     0
                                        820M
                                                0% /dev/shm
                           328M
                                  6,7M
                                        322M
                                               3% /run
tmpfs
/dev/mapper/rl_vbox-root
                                               12% /
                            47G
                                  5,4G
                                         41G
/dev/sda1
                                               50% /boot
                           960M
                                  цвом
                                        481M
tmpfs
                           164M
                                  108K
                                        164M
                                               1% /run/user/1000
/dev/sr0
                            59M
                                            0 100% /run/media/maca/VBox_GAs_7.1.10
                                    59M
[maca@localhost ~]$ smbstatus
smbstatus only works as root!
[maca@localhost ~]$
```

#### Métricas clave identificadas

• Para **CIFS**, se consideró como métrica clave la cantidad de conexiones activas simultáneas en el servicio (obtenidas desde smbstatus).



 Para NFS, se analizó el número de solicitudes de lectura y escritura gestionadas (visible en nfsstat).



Estas métricas permiten evaluar la carga sobre los servicios y detectar posibles cuellos de botella.

# Propuesta de acción de mejora

Como propuesta de mejora se sugiere:

- Implementar compresión o de duplicación de datos en las carpetas compartidas para optimizar el uso de disco.
- En ambientes con múltiples clientes concurrentes, se recomienda usar sistemas de archivos más eficientes como XFS en las carpetas compartidas y aplicar limitaciones de ancho de banda por cliente si es necesario.
- Separar físicamente los discos para backups y producción, garantizando rendimiento y seguridad.