Когда в приложении появляется несколько окон, следует корректно организовать передачу информации между ними. Главное окно, которое вызывает второе окно или диалог, должно запрашивать информацию у объекта, обращаясь к его методам. Дополнительные окна и диалоги должны быть независимы от главного окна, то есть не иметь на него ссылки и не обращаться к его атрибутам. Кроме того, главное окно не должно опираться на графический интерфейс других объектов, то есть оно не должно обращаться к свойствам, содержащим виджеты, а только предназначенным к атрибутам, именно для передачи информации.

- 1. Написать графическое приложение, которое по нажатию на кнопку открывает диалог с чекбоксом "Соглашаюсь" и кнопкой "ОК". После нажатия на кнопку диалога на главном экране должно быть выведено сообщения о состоянии чекбокса: выбран/не выбран.
- 2. Создать приложение, позволяющее добавлять заметки и отображать их в списке. Заметка состоит из текста и даты. Добавление заметок должно происходить в диалоге, диалог должен вызываться и через верхнее, Реализовать и через контекстное меню. изменение заметки через меню и диалог. Диалог для добавления и изменения данных должен быть ОДИН И TOT же. При изменении заметки В диалоге нужно выводить чтобы предыдущий текст, пользователь МОГ его отредактировать. Для изменения заметок следует использовать QAbstractListModel и её функцию setData.

- з. Создать QWizard для регистрации пользователя. На отдельных вкладках вводятся:
 - 1. Логин и пароль.
 - 2. ФИО.
 - з. Темы, интересные пользователю. Можно выбрать несколько тем из фиксированного набора. На этой же странице должен быть чекбокс для согласия на рассылку.

Запустить Wizard из основного окна программы. После закрытия Wizard вывести в основном окне информацию, которую ввёл пользователь.