1

Marcar para revisão

Dentre os endereços abaixo, assinale aquele que representa o IPv6 de loopback.

A 2001::a

B ::1

C 2001:acad:db8:1:1

D 1:1:1:1:1:1:1:1

E FF80::

2

Marcar para revisão

O endereço IPv4 é constituído de:

A 128 bits.

B 32 bytes.

C 4 octais.

D 32 bits.

E 4 hexadecimais.

3

Marcar para revisão

Protocolos de transporte modernos como o TCP permitem o envio de segmentos sem que seja necessário aguardar pelo recebimento da confirmação do segmento anterior. Para isso, utilizam o conceito de janela de transmissão. Qual é o objetivo de uma janela de transmissão?

A Delimitar os segmentos que foram entregues ao hospedeiro destino e as confirmações que não retornaram.

B Eliminar a necessidade de confirmação de segmentos para atender a aplicações que não requerem confiabilidade.

C Numerar os segmentos transmitidos de forma que possam ser rearrumados no hospedeiro destino.

00 hora : 49 min : 58 seg

Ocultar

Questão 1 de 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Em branco (10)

Finalizar prova

D Permitir a utilização de protocolos de transporte sem conexão e sem garantias de entrega do segmento.

E Permitir o envio de mais segmentos por unidade de tempo, aumentando o desempenho da conexão.

4

Marcar para revisão

Sobre o protocolo TCP, é correto o que se afirma em:

A É um protocolo sem conexão.

B Não garante a entrega dos dados.

C Oferece um serviço de fluxo de bytes.

D Pode entregar mensagens fora de ordem.

E Preserva os limites entre as mensagens.

5

Marcar para revisão

Você está utilizando um sniffer de rede para analisar uma transferência de dados entre um cliente e um servidor, que está ocorrendo por intermédio de uma aplicação que utiliza o protocolo TCP. Um segmento é enviado pelo cliente e possui número de sequência 1001 e 2800 bytes de dados. Sabe-se, com certeza, que esse segmento chegará ao destino dividido em duas partes, cada uma contendo exatamente 1400 bytes de dados.
A entidade TCP do cliente terá certeza de que esse segmento chegou corretamente ao servidor quando:

A Receber uma confirmação com número de sequência 1001.

B Receber uma confirmação com número de sequência 2400.

C Receber uma confirmação com número de sequência 2401.

D Receber uma confirmação com número de sequência 3800.

E Receber uma confirmação com número de sequência 3801.

6

Marcar para revisão

Para o IPv4 a seguir, assinale a alternativa que apresenta a representação binária correspondente.
IPv4 = 172.16.7.3

A 11100101.10001010.00101111.11111100

B 10100001.10001011.00001111.11110011

C 10101100.00010000.00000111.00000011

D 10101100.00010100.11000111.00000111

E 10111100.10010000.00110111.00000011

7 Marcar para revisão

Sobre o cabeçalho IPv4, é correto afirmar que possui

A 32 bits destinados à colocação da versão do protocolo.

B 8 bytes destinados à informação do Time to Live (TTL).

C 64 bits destinados ao endereçamento de origem e destino juntos.

D 1 byte destinado ao Header Checksum.

E exatamente 200 bytes.

8 Marcar para revisão

Assinale a alternativa que representa o endereço do último IPv6 disponível para a rede 2001:db8:acad::/80

A 2001:db8:acad::ffff

B 2001:db8:acad::ffff:ffff

C 2001:db8:acad::ffff:ffff:ffff

D 2001:db8:acad:0:ffff.ffff:ffff:ffff

E 2001:db8:acad:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

9 Marcar para revisão

Assinale a alternativa que representa a melhor forma de abreviação para o IPv6 2001:0000:0000:1000:0000:0000:0000:0001.

A 2001:0:0:1000::1

B 2001::1000::1

C 2001:0000:0000:1000::1

D 2001:0:0:1::1

E 2001:0000:0000:1000::0001

10

Marcar para revisão

No TCP, o controle de congestionamento é realizado pelo cálculo de uma janela de congestionamento. Sobre a janela de congestionamento, assinale a alternativa correta:

A É a quantidade de bytes que o transmissor pode enviar, independentemente do tamanho da janela de controle de fluxo.

B É aumentada gradativamente conforme as confirmações vão chegando, indicando que não há perdas na rede.

C É calculada pelo receptor com base nas informações recebidas dos roteadores e enviada ao transmissor.

D É calculada pelo transmissor com base nas informações recebidas dos roteadores e enviada ao receptor.

E Sempre que for detectado um evento de perda, a entidade TCP deve manter o tamanho da janela de congestionamento.