1

Marcar para revisão

Dos comandos abaixo, qual permite alterar a configuração de CRONTAB do usuário?

A crond

B vi crontab

C ln cron tab

D crontab -e

E service cron enable

2

Marcar para revisão

Dos comandos abaixo, qual pode ser usado para limpar o terminal, apagando todo o conteúdo previamente existente?

A refresh

B date

C halt

D read

E clear

3

Marcar para revisão

Para o armazenamento de dados em partições Linux, um disco precisa ser particionado. Depois, as partições precisam ser formatadas e, posteriormente, montadas. Somente após a conclusão destes 3 processos, o sistema de arquivos poderá ser acessado pelos processos do sistema.
Os comandos do Linux que podem ser utilizados, respectivamente, para particionamento, formatação e montagem de sistema de arquivos são:

A df, frmt e ls.

B fdisk, mkfs e mount.

00 hora : 49 min : 59 seg

Ocultar

Questão 1 de 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Em branco (10)

Finalizar prova

C gparted, fsck e du.

D ln, mkswap e link.

E part, format, put.

4

Marcar para revisão

Concurso: TRT - 14ª Região (RO e AC) - 2011 - Analista e Técnico | Prova: FCC - 2011 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação
Quando um processo chega para ocupar uma partição de memória, ou ele é colocado em uma fila de entrada da menor partição capaz de armazená-lo ou ele é colocado em uma fila de entrada única para todas as partições.
No contexto de gerenciamento de memória trata-se de uma afirmativa típica da

A Multiprogramação com partições fixas.

B Monoprogramação sem troca.

C Multiprogramação com troca.

D Monoprogramação sem paginação.

E Multiprogramação com partições dinâmicas.

5

Marcar para revisão

Concurso: INMETRO - 2010 - Edital 01-2010 | Prova: CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador - Ciência da Computação
Em um sistema operacional que implementa a gerência de memória, por meio de um sistema de paginação por demanda, observou-se que, durante a execução de um processo, a utilização da CPU é 20%, do disco de paginação 75% e dos demais dispositivos de E/S 5%. Assinale a opção que otimiza a utilização da CPU.

A Instalação de uma CPU mais rápida.

B Aumento do tamanho da página.

C Diminuição do conjunto de trabalho do processo.

D Instalação de um disco de paginação maior.

E Aumento do tamanho da área de swapping no disco.

6

Marcar para revisão

Sobre as exigências do armazenamento de informações computacionais, analise as afirmativas abaixo.
I - Computadores devem possuir uma grande capacidade de armazenamento de informações.
II - Computadores devem possuir a capacidade de reter a informação.
III - Computadores devem possuir a capacidade de acessar as informações simultaneamente.
Marque a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s).

A As afirmativas I, II e III estão corretas.

B Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

C Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

D Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

E Apenas a afirmativa III está correta.

7

Marcar para revisão

Concurso: TCE-GO - 2009 | Prova: FCC - 2009 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação No contexto do algoritmo de substituição de página não usada recentemente (NUR), considere: I. A maioria dos computadores com memória virtual tem dois bits de status: o bit referenciada (R) e o bit modificada (M). II. Os bits de status devem ser atualizados em todas as referências à memória, sendo essencial que tal atualização ocorra via hardware. III. Uma vez que o bit de status é colocado em 1, via hardware, este permanece com tal valor até o sistema operacional colocá-lo em 0, via software. Está correto o que se afirma em

A I, II e III

B I e II, apenas

C I e III, apenas

D II e III, apenas

E II, apenas

8

Marcar para revisão

Você está desenvolvendo um SCRIPT em que pede ao usuário para digitar uma palavra, utilizando o comando ' read PALAVRA '. Porém, antes de prosseguir, você deseja colocar um teste
para certificar-se de que o usuário efetivamente digitou alguma coisa.
Qual dos comparadores abaixo podemos utilizar?

A if [[-n "$PALAVRA"]]

B if [[-z "$PALAVRA"]]

C if [[! "PALAVRA]]

D if [[$PALAVRA = ""]]

E if [[$(($PALAVRA))]]

9

Marcar para revisão

O sistema de arquivos do Linux é realizado de forma virtual sendo realizado pelo Virtual File System – VFS. Sobre os tipos de objetos, que o Linux é capaz de manipular, analise as afirmativas abaixo.
I - O I-NODE corresponde a um arquivo individual.
II -O Superbloco corresponde a um sistema de arquivos inteiro.
III – O Dentry corresponde a um sistema de arquivos partidos.
Marque a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s).

A As afirmativas I, II e III estão corretas.

B Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

C Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

D Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

E Apenas a afirmativa III está correta.

10

Marcar para revisão

(UFPE/2017) Um cache de imagens para um site foi implementado de forma que as imagens que são solicitadas mais vezes ficam armazenadas no cache, independentemente de quando foram solicitadas. Quando o cache estiver cheio e precisar liberar memória, a imagem com menor quantidade de solicitações é removida. O algoritmo de cache que melhor se encaixa nesta descrição é:

A MRU

B LRU

C LFU

D RR

E FIFO