

Atlas - Sprint 1 Backlog

Objetivo da Sprint (Sprint Goal):

Validar o loop central do Atlas de ponta a ponta: o usuario se cadastra, publica uma Trip e descobre Trips no feed Trip or Skip, comecando a coletar sinais de preferencia.

Duracao: 2 semanas | Total comprometido: 27 story points

Time: 1 PO, 1 Scrum Master, 1 UI/UX Designer, 2 Fullstack devs (capacidade ~28 SP)

Divisao sugerida: Dev A (identidade & swipe) = AT-12, AT-8, AT-16, AT-27 (14 SP) | Dev B (midia, feed & dados) = AT-19, AT-29, AT-25 (13 SP)

Itens da Sprint 1 (atendem ao Definition of Ready) (roll-up: 27 SP)

AT-12 Authentication foundation (JWT + password hashing)

Enabler - 3 SP | labels: MVP, Sprint 1, enabler

Enabler tecnico. Base de autenticacao e sessao (hash de senha bcrypt/argon2, JWT com expiracao/refresh, middleware de protecao de rotas) que sustenta todo o Onboarding.

Critérios de aceite:

- Dado um cadastro, quando a senha e persistida, entao ela nunca e gravada em texto puro.
- Dado um token expirado, quando e usado, entao a requisicao e rejeitada com 401.
- Dado uma rota protegida, quando acessada sem token valido, entao retorna 401.

AT-8 Sign up with email and password

Story - 3 SP | labels: MVP, Sprint 1

Como visitante, quero criar uma conta com e-mail e senha para publicar minhas viagens e interagir com o feed.

Critérios de aceite:

- Dado que estou na tela de cadastro, quando preencho nome, e-mail e senha validos e confirmo, entao minha conta e criada e sou levado ao feed inicial.
- Dado um e-mail ja cadastrado, quando tento me registrar com ele, entao vejo a mensagem "E-mail ja esta em uso" e o cadastro nao e concluido.
- Dado uma senha com menos de 8 caracteres, quando tento confirmar, entao vejo erro de validacao.

AT-19 Media storage & processing pipeline (upload, compression, CDN)

Enabler - 5 SP | labels: MVP, Sprint 1, enabler

Enabler tecnico. Infraestrutura de upload, compressao e entrega de midia (storage em nuvem + CDN) das Trips.

Critérios de aceite:

- Dado o upload de uma imagem, quando processada, entao versoes otimizadas sao geradas e servidas via CDN.
- Dado o feed, quando carrega um card, entao a primeira midia aparece em menos de 2s em 4G. (Suporta RNF de Performance.)

AT-16 Create a Trip as a photo/video album

Story - 5 SP | labels: MVP, Sprint 1

Como usuario, quero criar uma Trip como um album de fotos e videos para compartilhar minha viagem de forma visual e atraente.

Critérios de aceite:

- Dado que estou autenticado, quando seleciono "Criar Trip", adiciono midias, titulo e destino e publico, entao a Trip aparece no meu perfil e fica elegivel ao feed.
- Dado uma Trip sem nenhuma midia, quando tento publicar, entao sou impedido com aviso de que ao menos 1 foto e necessaria.
- Dado um upload em andamento, quando a conexao cai, entao o rascunho e preservado para retomar depois.

AT-29 Preference-signal capture (store swipe events)

Enabler - 3 SP | labels: MVP, Sprint 1, enabler

Enabler tecnico. Captura e armazena cada evento de swipe como sinal etiquetado (usuario, trip_id, acao: trip|skip, tags, timestamp).

Critérios de aceite:

- Dado um Trip/Skip, quando registrado, entao o evento e persistido com as tags da Trip.
- Dado o volume de eventos, quando gravados, entao a escrita nao trava a UI do feed (assincrona). Habilita o algoritmo de recomendacao e as metricas do MVP.

AT-25 Browse Trips in a full-screen swipe feed

Story - 5 SP | labels: MVP, Sprint 1

Como usuario, quero navegar por Trips em um feed de tela cheia para descobrir viagens de forma rapida e envolvente.

Critérios de aceite:

- Dado que abro o app autenticado, quando acesso o feed, entao vejo uma Trip por vez ocupando a tela.
- Dado que avalio uma Trip, quando dou Trip ou Skip, entao a proxima Trip e exibida sem recarregar a tela.
- Dado que cheguei ao fim das Trips disponiveis, quando nao ha mais conteudo, entao vejo um estado vazio convidando a publicar ou voltar depois.

AT-27 Trip or Skip

Story - 3 SP | labels: MVP, Sprint 1

Como usuario, quero responder Trip (faria) ou Skip (nao faria) a uma Trip para expressar meu gosto e alimentar minhas recomendacoes futuras.

Critérios de aceite:

- Dado uma Trip no feed, quando arrasto para a direita ou toco em "Trip", entao ela e registrada como Trip e vai para minha wishlist.
- Dado uma Trip no feed, quando arrasto para a esquerda ou toco em "Skip", entao ela e registrada como Skip e nao reaparece no feed.
- Dado uma acao acidental, quando uso "desfazer" logo em seguida, entao a ultima avaliacao e revertida.

Definition of Ready (DoR)

Todos os itens acima atendem:

- Esta no formato "Como... quero... para..." com valor de negocio claro.
- Possui criterios de aceite testaveis (Given/When/Then).
- Foi estimada em story points pelo time.
- Dependencias e enablers identificados e disponiveis.
- Cabe em uma sprint (se nao, foi quebrada em itens menores).
- Tem wireframe disponivel quando envolve interface.
- Esta priorizada pelo PO no topo do backlog.

Definition of Done (DoD)

Cada item só é "done" quando:

- Código implementado e revisado (code review aprovado).
- Critérios de aceite validados.
- Testes automatizados (unitários + integração) passando.
- RNF Segurança: senhas com hash, endpoints autenticados protegidos, sem dados sensíveis expostos (OWASP básico).
- RNF Performance: primeira mídia do feed carrega em menos de 2s em 4G; API P95 abaixo de 500ms.
- RNF Usabilidade: fluxos principais utilizáveis em mobile, contraste mínimo AA.
- Sem bugs críticos ou de alta severidade em aberto.
- Mergeado na main e publicado em staging.
- Documentação e itens de release atualizados.