


Решение для газового генератора Bitcoin

Решение для газового генератора Bitcoin специально разработано для майнинга криптовалют, требующего надежного, экономичного и бесперебойного электроснабжения. Использование природного газа позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы и повысить энергетическую устойчивость.

Варианты конфигурации:



Ключевые преимущества

Сверхнизкие эксплуатационные расходы: Благодаря оптимизированному сгоранию и низкому расходу топлива себестоимость выработки электроэнергии может составлять всего 1,5 рубля за кВт·ч, что значительно повышает рентабельность майнинга.

Быстрая окупаемость инвестиций: Низкие затраты на топливо, высокая эффективность и длительные интервалы технического обслуживания обеспечивают быструю окупаемость ваших инвестиций.

Высокая экономическая эффективность: Современные газовые двигатели с оптимизированным сгоранием обеспечивают низкие затраты на техническое обслуживание и высокую доступность.

Рассчитаны на непрерывную работу: Системы двигателей и генераторов рассчитаны на длительную работу при полной или частичной нагрузке, идеально отвечая требованиям круглосуточного майнинга биткоинов.

Гибкая конфигурация: Модульная конструкция обеспечивает поэтапное инвестирование, упрощает расширение и обеспечивает бесперебойное питание во время обслуживания отдельных блоков.

Комплексная послепродажная поддержка: профессиональная техническая команда, обеспечивающая руководство по установке, удаленный мониторинг, поставку запасных частей и обслуживание на месте, гарантирует долгосрочную и надежную работу.

Срок поставки:
от 45 до 90 дней

Цена (с НДС):
4 500 000 ₽

Ключевые преимущества

Стабильное качество электроэнергии: Высокоэффективные генераторы и интеллектуальные системы управления обеспечивают стабильное напряжение и частоту, что крайне важно для чувствительного оборудования центров обработки данных и майнинга.

Основные технические характеристики:

Генератор	Модель:	BHW-250
	Номинальная мощность:	250kw
	Частота:	50HZ
	Напряжение:	400V
	Фаза:	Трёхфазный переменный ток
	P.F(COS):	0.8(Lag)
	Топливо:	NG
	Объединение:	0.3m³/kw.h
	Текущий:	451A
	Метод запуска:	Электрический запуск
Двигатель	Габариты:	3200x 1345x 4885мм
	Вес:	2960кг
	Модель двигателя:	WP13D317E300NG
	Номинальная мощность (кВт):	288kw
	Цилиндры:	6
	Bore:	127mm
	Stroke:	165mm
	Номинальная скорость:	1500rpm
	Способ подачи воздуха:	Турбонагнетатель
	Метод запуска:	Электрический запуск
Альтернатор	Регулирование скорости:	Электронный
	Метод охлаждения:	закрытое водяное охлаждение
	Температура выхлопных газов:	542°C
	Способ зажигания:	Электронное управление ECM, высокая энергия, независимое зажигание от одного цилиндра
	Модель альтернатора:	SWT434DM
	Номинальная мощность (кВт):	250KW
	Обмотка:	бесщеточный двигатель из 100% чистой меди
	Номинальный ток:	451A
	Номинальная частота:	50hz
	Скорость:	1500rpm
Система управления	Номинальное напряжение:	400V
	Коэффициент мощности:	0.8(Lag)
	Тип подключения:	Трёхфазный переменный ток
	Регулирование напряжения:	AVR
	Класс изоляции:	H
	Класс защиты:	IP23
	 	
	Модель системы управления:	Smartgen HGM6110N
	Рабочее напряжение:	от DC8.0V до DC35.0V
	Габаритные размеры:	197 x 152 x 47
	Вырез панели:	186 x 141
	Рабочие условия:	Температура: (-25~70)°C; Влажность: (20~90)%

Срок поставки:
от 45 до 90 дней

Цена (с НДС):
4 500 000 ₽