Канцэрн «БЕЛЛЕГПРАМ» ААТ «РУЧАЙКА»



Концерн «БЕЛЛЕГПРОМ» ОАО «РУЧАЙКА»

вул. Савецкая 139-7 225304 г. Кобрын Брэсцкай вобл. Рэспубліка Беларусь, Fax. /факс: 10375 (01642) 2-76-54,

Fax. /факс: 10375 (01642) 2-76-54 Tel./тел. 10375 (01642) 2-18-02 E-mail: info_ptf@ruchaika.by



ул. Советская 139-7, 225304 г. Кобрин Брестской обл., Республика Беларусь,

Республика Беларусь, Fax./факс: 10375 (01642) 2-76-54, Tel./тел. 10375 (01642) 2-18-02 E-mail: info_ptf@ruchaika.by

Сертификат качества Материал тентовый по ТУ ВУ 200048573.189-2015

II	MT-630, MT1-630, MT2-630	
Наименование показателей	Норма	Факт
1.Macca 1m ² ,r	630 <u>+</u> 32	610-635
2.Ширина, см	(250-320)±2,5	• 250,0-320,0
3. Материал покрытия		ПВХ
4. Материал основы		Полиэфир
5. Переплетение, N ⁰ /см		9×9
6. Нити, дтекс		1130
7.Цвет	1	Широкая цветовая гамма
8.Дополнительные отделки	-	Без лака, односторонняя, двухсторонняя лакировка
9.Толщина, мм	0,56±0,05	0,51-0,52
10. Разрывная нагрузка полоски материала (20х100) мм, Н, не менее	-	
-в продольном направлении	1000	1100 – 1200
-в поперечном направлении	750	1000 - 1100
11.Удлинение при разрыве, %		*
-в продольном направлении	15	19,0-23,0
-в поперечном направлении	15	25,0-29,0
12.Сопротивление раздиранию, Н, не менее		
-в продольном направлении	200	250 – 300
-в поперечном направлении	200	240 – 280
13. Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	80	100-150 трещины отсутствуют
14.Огнеопасность, мм/мин, не более	100	не огнеопасный
15.Водопроницаемость, ч, не менее	24	24 капли воды на поверхности не обнаружены
16.Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее		
-в продольном направлении	0,60	0,80 - 1,0
-в поперечном направлении	0,50	0,70 - 0,90
17. Светостойкость, баллы, не менее	6 не допускается изменений внешнего вида и цвета	6
18. Устойчивость к действию бензина и масел	устойчив	устойчив
19. Температурные пределы	-30° +70°	-30° +70°
20. Адгезия, Н/50мм, не менее	. 80	80-100

Указанные технические данные базируются на основе полученных средних показателей. Данный сертификат качества с предложенными показателями не освобождает покупателя от тестирования материала для его предполагаемого применения.

Заместитель директора по производству ОАО «Ручайка»

th.

И.П.Шиш