



TiDA 05^{amb} – Kompilacja z linii komend + Python



Cel zajęć:

- Nauczyć się kompilować kod C++ z linii komend z użyciem różnych parametrów
 - Zautomatyzować ten proces w Pythonie (łącznie z ustawieniem środowiska Visual Studio)
 - Poznać podstawy testów automatycznych i CI (Continuous Integration).
-



Przygotowanie projektu

Struktura katalogu:

```
blok04_ambitny/  
├─ main.cpp  
├─ build_and_run.py  
└─ logs/
```

- Folder logs – na pliki .log z wynikami.
 - Plik main.cpp – nasz kod testowy.
 - Plik build_and_run.py – automatyzacja kompilacji, uruchomienia i logowania.
-



Kod źródłowy main.cpp

Program wypisuje informacje o architekturze, trybie kompilacji i czasie kompilacji.

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
#ifndef BUILD_MODE  
#define BUILD_MODE "(nieznany tryb)"  
#endif  
  
int main() {  
#ifdef _M_X64  
    cout << "ARCH: x64" << endl;  
#elif defined(_M_IX86)  
    cout << "ARCH: x86" << endl;  
#else  
    cout << "ARCH: unknown" << endl;  
#endif  
  
    cout << "BUILD_MODE: " << BUILD_MODE << endl;  
    cout << "DATE: " << __DATE__ << " TIME: " << __TIME__ << endl;  
    cout << "Hello from advanced build system!" << endl;  
    return 0;  
}
```

Uruchomienie kompilacji z linii komend

Z Developer Command Prompt (x64):

```
cl main.cpp /O2 /MD /D BUILD_MODE="Release_O2_MD_x64" /Feprogram.exe  
program.exe
```

Wynik:

```
ARCH: x64  
BUILD_MODE: Release_O2_MD_x64  
DATE: ...  
TIME: ...  
Hello from advanced build system!
```

Znaczenie parametrów kompilacji

Parametr	Znaczenie
/O2	Optymalizacja szybkości (Release)
/Ox	Maksymalna optymalizacja (łączenie strategii)
/Od	Bez optymalizacji (Debug)
/MD	Łączenie dynamiczne z biblioteką runtime (DLL)
/MT	Statyczne łączenie z biblioteką runtime
/MDd	Debug + DLL
/MTd	Debug + statyczne
/arch:AVX2	Użycie instrukcji AVX2 (dla nowoczesnych CPU)

Skrypt build_and_run.py – automatyzacja kompilacji i testu

Skrypt:

- sam ustawia środowisko (uruchamia vcvars64.bat),
- buduje program z parametrami,
- uruchamia wynikowy .exe,
- zapisuje wynik do katalogu logs.

```
import subprocess, datetime, os, time
from pathlib import Path
```

```
# =====
# KONFIGURACJA UŻYTKOWNIKA
# =====
VCVARS = r"C:\Program Files\Microsoft Visual
Studio\2022\Community\VC\Auxiliary\Build\vcvars64.bat"
SRC = "main.cpp"
OUTDIR = Path("logs")
OUTDIR.mkdir(exist_ok=True)
EXE = "program.exe"

# =====
# PARAMETRY KOMPILACJI
# =====
OPT = "/O2"          # można zmienić na /Od lub /Ox
RUNTIME = "/MD"      # można zmienić na /MT, /MDd, /MTd
BUILD_MODE = f'"O2_MD_x64"'

# =====
# KOMENDA KOMPILACJI
# =====
compile_cmd = f'"{VCVARS}" && cl {SRC} {OPT} {RUNTIME} /D BUILD_MODE={BUILD_MODE} /Fe{EXE}'

print("[INFO] Kompiluję:", compile_cmd)
start = time.perf_counter()
subprocess.call(compile_cmd, shell=True)
end = time.perf_counter()

print(f"[INFO] Czas kompilacji: {end - start:.3f}s")

# =====
# URUCHOMIENIE PROGRAMU
# =====
run = subprocess.run([EXE], capture_output=True, text=True)
log_name = OUTDIR / f"build_{datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.log"

with open(log_name, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(run.stdout)
    f.write(f"\nCzas kompilacji: {end - start:.3f}s\n")

print(f"[OK] Wynik zapisano do: {log_name}")
```

Rozszerzenia dla jeszcze ambitniejszych

1. Dodaj pomiar czasu działania programu (`time.perf_counter()` przed i po `subprocess.run()`).
 2. Dopisz do logu rozmiar pliku `.exe` (`os.path.getsize(EXE)`).
 3. Zrób automatyczne testy: sprawdź, czy wynik zawiera słowo *Hello*. Jeśli nie, wypisz błąd.
 4. Dodaj możliwość wyboru trybu kompilacji z argumentów (`argparse`).
 5. Zrób pętlę testującą różne konfiguracje `/O2`, `/Od`, `/Ox`, `/MD`, `/MT` i zapisz porównanie w CSV.
-

Continuous Integration (CI)

Ten skrypt to pierwszy krok w stronę CI.

W środowiskach takich jak **GitHub Actions**, **GitLab CI**, **Jenkins** czy **Azure DevOps**, proces:

1. Pobiera kod z repozytorium,
2. Automatycznie uruchamia kompilację,
3. Wykonuje testy,
4. Zapisuje logi i raporty.

To pozwala na natychmiastowe wykrywanie błędów po każdej zmianie w kodzie.

Zadania (do oddania w formie sprawozdania)

1. Uruchom skrypt w trybie `/O2 /MD` i `/Od /MDd`. Porównaj czasy kompilacji i wielkość plików `.exe`.
 2. Dodaj do `main.cpp` licznik pętli `for` 10^6 iteracji i sprawdź, jak różni się czas działania między `/Od` a `/O2`.
 3. Dodaj `#define FEATURE_X` i spraw, by program wypisywał dodatkową informację tylko wtedy, gdy jest aktywne.
 4. Utwórz plik CSV `results.csv` z kolumnami: `mode`, `compile_time`, `exe_size`, `runtime`.
 5. Dla chętnych: skonfiguruj prosty workflow GitHub Actions, który uruchomi `build_and_run.py` po każdym pushu.
-