SYMULACJA SYSTEMU

ClientOps

CRM · SaaS · Agencje SEO

Symulacja Przepływu CRM

Krok po kroku — od pierwszego kontaktu do miesięcznego raportu SEO.
Pokazuje jak dane przepływają przez tabele, kolejki i powiadomienia systemu.

WERSJA	DOKUMENT	DATA
v1.0.0	10 — Symulacja	Marzec 2026

Spis treści

8 kroków — od zimnego kontaktu do miesięcznego raportu SEO

1 Nowy kontakt — tworzenie leada i karty Kanban

2 Pierwsza aktywność — logowanie rozmowy telefonicznej

3 Audyt „zaczepny" — analiza SEO przed ofertą

4 Oferta — dokument TipTap z audytem w załączniku

5 Konwersja — lead staje się klientem, aktywacja subdomeny

6 Projekt — przypisanie SLA, manager, zasoby

7 Pierwsze analizy SEO — widok w panelu klienta

8 Miesięczny audyt automatyczny — pipeline i powiadomienia

Bohater symulacji

KONTAKT	EMAIL	STRONA	MANAGER
Tomasz Kowalski CEO · Agencja Kreatywna XYZ	`t.kowalski@agencja-xyz.pl`	`agencja-xyz.pl`	Ania (id: 3)

1

KROK 1 · SPRZEDAŻ

Nowy kontakt — tworzenie leada i karty Kanban

Admin wchodzi w **Leady → Nowy lead**. Wypełnia formularz — imię, email, telefon, firma, strona WWW. System tworzy trzy rekordy w jednej transakcji.

```
TABELA: LEADS

id:             1
slug:           "agencja-kreatywna-xyz"
status:         "new"            -- enum LeadStatus
source:         "cold_outreach"
client_id:      null             -- jeszcze nie klient
converted_at:   null
```

```
TABELA: CONTACTS

id:             1
client_id:      null             -- wypełni się przy konwersji
first_name:     "Tomasz"
last_name:      "Kowalski"
email:          "t.kowalski@agencja-xyz.pl"
phone:          "+48 601 234 567"
position:       "CEO"
is_primary:     true
```

```
TABELA: KANBAN_CARDS — KARTA TRAFIA DO KOLUMNY "NEW"

board_id:       1        -- leads-board
column_id:      "new"
position:       1
cardable_type:  "Lead"
cardable_id:    1
assigned_to:    3        -- manager Ania
```

STAN KANBANA PO KROKU 1

new › contacted › no_response › in_discussion › offer_sent › won › lost

KROK 2 · CRM

2 Pierwsza aktywność — logowanie rozmowy telefonicznej

Manager Ania dzwoni do Tomasza. Po rozmowie loguje aktywność w systemie. Tomasz pytał o audyt SEO — jest zainteresowany ale chce zobaczyć konkretne dane o swojej stronie.

```
TABELA: LEAD_ACTIVITIES

lead_id:        1
user_id:        3        -- manager Ania
type:           "call"   -- enum: call|email|meeting|note|status_change
description:    "Wstępna rozmowa. Tomasz zainteresowany pozycjonowaniem.
                 Strona: agencja-xyz.pl. Chce zobaczyć audyt."
occurred_at:    "2026-03-29 10:15:00"
```

Status leada zmienia się na `contacted`. Event `LeadStatusChanged` jest wyrzucany — listener automatycznie przesuwa kartę Kanbana do odpowiedniej kolumny.

```
EVENT → LISTENER: PRZESUNIĘCIE KARTY KANBAN

// LeadStatusChanged event
LeadObserver::updated($lead)
  → event(new LeadStatusChanged($lead, 'new', 'contacted'))

// SyncLeadKanbanCardListener
KanbanCard::where('cardable_type', 'Lead')
           ->where('cardable_id', 1)
           ->update(['column_id' => 'contacted'])
```

> ℹ **activity_log — każda akcja jest rejestrowana**
> Spatie Activity Log zapisuje każdą zmianę: kto, co, kiedy, diff. Wpis zawiera `causer_id: 3` (Ania), `subject_type: "Lead"`, `properties.old.status: "new"`, `properties.new.status: "contacted"`.

STAN KANBANA PO KROKU 2

new ✓ › **contacted** › no_response › in_discussion › offer_sent › won › lost

3

KROK 3 · SEO

Audyt „zaczepny" — analiza SEO przed ofertą

Ania tworzy samodzielną analizę SEO powiązaną z leadem — bez projektu i bez klienta (bo Tomasz jeszcze nim nie jest). Celem jest wygenerowanie konkretnych liczb które przekonają go do zakupu.

```
TABELA: SEO_ANALYSES — ANALIZA SAMODZIELNA (AUDIT_ID: NULL)

id:            1
audit_id:      null     -- samodzielna, nie składowa audytu
client_id:     null     -- klient jeszcze nie istnieje
project_id:    null
lead_id:       1        -- powiązana z leadem
url:           "https://agencja-xyz.pl"
status:        "queued"
```

Zapis rekordu wyzwala event `AuditRequestedEvent` → system wysyła joby do kolejek Horizon:

PIPELINE KOLEJKOWY — LARAVEL HORIZON

`crawlers` **`CrawlWebsiteJob("agencja-xyz.pl")`**
brak meta description: 12 stron · broken links: 3 · brak H1 na stronie głównej

↓

`google-apis` **`FetchGSCDataJob + FetchGA4DataJob`**
brak danych — domena nie zweryfikowana w GSC (do uzupełnienia po konwersji)

↓

`ai-processing` **`AnalyzeSemanticsJob`**
AI: „Treść zbyt ogólna, brak fraz long-tail, konkurencja dominuje na 'agencja kreatywna warszawa'"

↓

`pdf` **`GenerateAuditReportJob → Browsershot (Chromium)`**
PDF zapisany w Spatie Media Library (S3/MinIO)

↓

`default` **`NotifyAuditCompleteJob`**
powiadomienie in-app dla managera Ani: „Audyt agencja-xyz.pl gotowy"

```
TABELA: SEO_ISSUES — WYNIKI CRAWLERA

-- issue 1
seo_analysis_id: 1, severity: "critical"
type: "missing_meta_description", count: 12

-- issue 2
seo_analysis_id: 1, severity: "warning"
type: "broken_links", count: 3

-- issue 3
seo_analysis_id: 1, severity: "warning"
type: "missing_h1", count: 1
```

```
TABELA: SEO_RECOMMENDATIONS — REKOMENDACJE AI

seo_analysis_id: 1
generated_by:   "claude-opus-4-6"
content:        "Priorytet: uzupełnić meta opisy na 12 stronach.
                 Potencjał wzrostu ruchu organicznego: +35% w 3 miesiące.
                 Fraza docelowa: 'agencja kreatywna warszawa' — pozycja
                 poza TOP 50, możliwa do poprawy w ciągu 60 dni."
```

4

KROK 4 · SPRZEDAŻ

Oferta — dokument TipTap z audytem w załączniku

Ania wysyła ofertę. W dokumencie TipTap wkleja wyniki audytu — konkretne liczby (12 stron bez meta, pozycja poza TOP 50, potencjał +35%). Oferta jest ważna 14 dni.

TABELA: OFFERS

```
id:                    1
lead_id:               1
client_id:             null     -- wypełni się przy konwersji
title:                 "Oferta SEO – Agencja Kreatywna XYZ"
status:                "sent"
valid_until:           "2026-04-12"
document_id:           1        -- TipTap doc z audytem
accepted_at:           null
converted_to_client_at: null
```

TABELA: DOCUMENTS – OFERTA JAKO DOKUMENT TIPTAP

```
id:                    1
documentable_type:     "Lead"
documentable_id:       1
title:                 "Oferta SEO – marzec 2026"
content_json:          { ... TipTap JSON ... }    -- headless ProseMirror
content_html:          "<h1>Oferta SEO...</h1>..."
pdf_path:              "offers/01-agencja-xyz-oferta.pdf"
version:               1
```

document_versions — historia edycji

Każda zmiana dokumentu TipTap tworzy nowy rekord w `document_versions`. Wersja 1 to pierwotna oferta. Jeśli Ania doda rabat po negocjacjach, powstanie wersja 2 — obie zachowane w historii.

STAN KANBANA PO KROKU 4

new ✓ › contacted ✓ › in_disc. ✓ › **offer_sent** › won › lost

5

KROK 5 · KONWERSJA

Konwersja — lead staje się klientem, aktywacja subdomeny

Tomasz odpisuje — zgadza się. Admin klika **Konwertuj lead**. System wykonuje całą operację w jednej transakcji bazodanowej.

```
LEADCONVERSIONSERVICE::CONVERT($LEAD) — DB::TRANSACTION

// 1. Tworzy klienta
clients::create([
  'slug'  ⇒ 'agencja-xyz',          // immutable slug
  'name'  ⇒ 'Agencja Kreatywna XYZ',
  'email' ⇒ 't.kowalski@agencja-xyz.pl',
])

// 2. Kopiuje kontakty
contacts::where('lead_id', 1)
        →update(['client_id' ⇒ 1])

// 3. Zamyka lead jako won
leads::update([
  'status'       ⇒ 'won',
  'converted_at' ⇒ now(),
  'client_id'    ⇒ 1,
])

// 4. Aktualizuje ofertę
offers::update([
  'client_id'              ⇒ 1,
  'status'                 ⇒ 'accepted',
  'accepted_at'            ⇒ now(),
  'converted_to_client_at' ⇒ now(),
])
```

✓ **Subdomena aktywna — agencja-xyz.clientops.pl**

Middleware odczytuje `agencja-xyz` z subdomeny i wstrzykuje tenant do kontenera. Tomasz dostaje email z zaproszeniem do panelu. Tworzone jest konto z rolą `client-admin` i możliwością dodania kolejnych `client-user`.

STAN KANBANA PO KROKU 5 — KOLUMNA TERMINALNA

new ✓ › contacted ✓ › in_disc. ✓ › offer_sent ✓ › **won ★** › lost

MULTI-TENANCY — JAK DZIAŁA SUBDOMENA

```php
// TenantMiddleware.php
$slug = explode('.', $request->getHost())[0];
// "agencja-xyz.clientops.pl" → "agencja-xyz"

$tenant = Client::where('slug', $slug)->firstOrFail();
app()->instance('tenant', $tenant);

// Trait BelongsToTenant — Global Scope na każdym modelu
// zapytania automatycznie filtrują po client_id
```

6

KROK 6 · REALIZACJA

Projekt — przypisanie SLA, manager, zasoby

Admin tworzy projekt pozycjonowania. Przypisuje politykę SLA odpowiednią dla tier Growth (response 4h, resolution 48h w godzinach biznesowych).

```
TABELA: PROJECTS

id:             1
slug:           "pozycjonowanie-agencja-xyz-2026"
client_id:      1
name:           "Pozycjonowanie — Q2/Q3 2026"
status:         "active"
sla_policy_id:  2
assigned_to:    3     -- manager Ania
```

```
TABELA: SLA_POLICIES — GROWTH TIER

id:                      2
client_id:               1
priority:                "high"
response_time_hours:     4
resolution_time_hours:   48
business_hours_only:     true     -- pon-pt 9-17
```

⚠ **CheckSlaBreachesJob — co 5 minut w tle**

Scheduler uruchamia job co 5 minut. Sprawdza wszystkie otwarte tickety — czy przekroczone `sla_response_due_at` lub `sla_resolution_due_at`. Jeśli tak — tworzy `sla_incident` i wysyła powiadomienie do managera. Tomasz jako klient NIE widzi incydentów SLA — to widok tylko admin/manager.

Autoryzacja — dwa poziomy

POZIOM	MECHANIZM	PRZYKŁAD
Rola	Spatie Permission	`hasRole('manager')` — czy w ogóle może zarządzać projektami
Rekord	Laravel Policy	`ProjectPolicy::update()` — czy jest przypisany do tego konkretnego projektu
Tenant	Global Scope	Automatyczny filtr `WHERE client_id = 1` — nie zobaczy danych innych klientów

7

KROK 7 · SEO

Pierwsze analizy SEO — widok w panelu klienta

Teraz Tomasz ma projekt i konto. Analizy SEO tworzone są już z powiązaniem do projektu. Tomasz loguje się na `agencja-xyz.clientops.pl` i widzi wyniki w czasie rzeczywistym.

```
TABELA: SEO_ANALYSES — ANALIZA POWIĄZANA Z PROJEKTEM

id:             2
audit_id:       null     -- samodzielna, widoczna w zakładce "Analizy SEO"
project_id:     1
client_id:      1
url:            "https://agencja-xyz.pl"
status:         "completed"
```

```
TABELA: SEO_KEYWORD_RANKS — TIMESCALEDB (TIME-SERIES)

-- pozycje keywordów śledzone 1× dziennie
keyword:        "agencja kreatywna warszawa"
position:       52       -- poza TOP 50 przy starcie
clicks:         0
impressions:    8
recorded_at:    "2026-04-01 06:00:00"

keyword:        "agencja kreatywna warszawa"
position:       38       -- po 30 dniach optymalizacji
recorded_at:    "2026-05-01 06:00:00"
```

Co widzi Tomasz na agencja-xyz.clientops.pl

DASHBOARD PROJEKTU

Status projektu	active
Ostatnia analiza	2026-04-01
Krytycznych issues	1
Warningów	2

MODUŁY DOSTĘPNE DLA KLIENTA

Moje projekty	✓
Analizy SEO	✓
Dokumenty	✓
Zgłoszenia (tickets)	✓

Wykresy ECharts — dane z TimescaleDB

Panel klienta wyświetla wykresy trendów pozycji keywordów (linia), porównanie miesięczne (słupki), heatmapę aktywności crawlera i gauge Core Web Vitals (LCP, CLS, INP). Dane pobierane przez TanStack Query z `api.clientops.pl`.

8

KROK 8 · AUTOMATYZACJA

Miesięczny audyt automatyczny — pipeline i powiadomienia

Pierwszego dnia miesiąca o 6:00 scheduler Laravel uruchamia `GenerateMonthlyAuditJob`. Tym razem analiza SEO jest *składową* audytu (nie samodzielną) — wyniki są agregowane w raporcie zbiorczym.

SCHEDULER — CRON: 0 6 1 * *

```
// app/Console/Kernel.php
$schedule->job(new GenerateMonthlyAuditJob)
          ->cron('0 6 1 * *')
          ->withoutOverlapping();
```

TABELA: AUDITS + SEO_ANALYSES — AUDYT ZE SKŁADOWĄ

```
-- nadrzędny audyt
audits:
  id: 1, client_id: 1, project_id: 1
  type: "seo", status: "completed"
  triggered_by: "scheduler"

-- analiza jako składowa audytu (audit_id ustawiony!)
seo_analyses:
  id: 3, audit_id: 1    ← różnica vs analiza samodzielna
  project_id: 1, client_id: 1
  status: "completed"
```

Powiadomienia po zakończeniu audytu

👩‍💼 **Manager Ania** — powiadomienie in-app + broadcast Reverb

`database` `broadcast`

„Audyt miesięczny — Agencja Kreatywna XYZ — gotowy" · real-time przez Echo/Reverb

👤 **Tomasz Kowalski (client-admin)** — email + in-app

`mail` `database`

„Twój miesięczny raport SEO jest gotowy" · link → agencja-xyz.clientops.pl/audyty/1

Co zawiera raport PDF dla Tomasza

SEKCJA RAPORTU	ŹRÓDŁO DANYCH
Porównanie pozycji vs poprzedni miesiąc	TimescaleDB — `seo_keyword_ranks`
Wykres trendu kliknięć i impressions	Google Search Console API
Ruch organiczny i konwersje	Google Analytics 4 API
Core Web Vitals (LCP, CLS, INP)	PageSpeed Insights API
Lista nowych i naprawionych issues	Crawler — `seo_issues`
Rekomendacje AI na kolejny miesiąc	Claude API — `seo_recommendations`

✓ **Flow zakończony — zero ręcznej pracy po stronie agencji**

Od momentu aktywacji projektu system sam generuje miesięczne raporty, śledzi pozycje keywordów, wykrywa naruszenia SLA i powiadamia odpowiednie osoby. Tomasz widzi wszystko w swoim panelu na `agencja-xyz.clientops.pl` . Agencja nie musi nic robić ręcznie.