PHOENIX DESIGN SYSTEM

ClientOps

React SPA — Mapowanie bibliotek JS

ClientOps Bootstrap → React

Kompletne mapowanie bibliotek JavaScript używanych w ClientOps Bootstrap na ich odpowiedniki dla projektu Laravel + React SPA.

WERSJA	DATA	FRAMEWORK
1.0.0	Marzec 2026	Laravel 12 + React 19

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Mapowanie bibliotek JS: ClientOps Bootstrap → React

Wszystkie biblioteki JS używane w ClientOps Bootstrap i ich odpowiedniki dla projektu **Laravel + React SPA**. Tabele zawierają priorytet wdrożenia z perspektywy CRM.

Wykresy i wizualizacja danych

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
echarts	Wykresy (linie, słupki, pie, mapy ciepła) — główna biblioteka wykresów	`echarts-for-react`	`npm i echarts echarts-for-react`	🔴 Wysoki
chart (Chart.js)	Dodatkowe wykresy (wrapper)	`react-chartjs-2`	`npm i chart.js react-chartjs-2`	🟡 Średni
countup	Animowane liczniki (dashboardy)	`react-countup`	`npm i react-countup`	🟡 Średni

Kalendarze i czas

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
fullcalendar	Pełny kalendarz eventów (miesiąc/tydzień/dzień, drag & drop)	`@fullcalendar/react`	`npm i @fullcalendar/react @fullcalendar/daygrid @fullcalendar/timegrid @fullcalendar/interaction`	🔴 Wysoki
flatpickr	Date picker, time picker, date range	`react-day-picker`	`npm i react-day-picker`	🔴 Wysoki
dayjs	Manipulacja datami (format, diff, parse)	`dayjs` — bez zmian, działa w React	`npm i dayjs`	🟢 Bez zmian
dhtmlx-gantt	Wykres Gantta (harmonogramy) — komercyjna	`@dhx/trial-gantt` + własny wrapper ⚠️	`npm i @dhx/trial-gantt`	🔴 Trudne
frappe-gantt	Alternatywny Gantt (open source, prostszy)	Brak oficjalnego wrappera — własny `useEffect` + ref	`npm i frappe-gantt`	🟡 Średni

> **Gantt uwaga:** dhtmlx-gantt jest komercyjny. Dla CRM rozważ `@bryntum/gantt` (płatny, dobry wrapper React) lub prostszy `frappe-gantt` z własnym wrapperem.

Formularze i inputy

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
choices (Choices.js)	Custom select, multi-select, autocomplete	`react-select`	`npm i react-select`	🔴 Wysoki
nouislider	Range slider (jeden lub dwa uchwyty)	`@radix-ui/react-slider` lub `rc-slider`	`npm i @radix-ui/react-slider`	🟡 Średni
dropzone	Drag & drop upload plików	`react-dropzone`	`npm i react-dropzone`	🔴 Wysoki
tinymce	Rich text editor (WYSIWYG) — *zastąpiony przez TipTap*	`@tiptap/react`	`npm i @tiptap/react @tiptap/starter-kit`	🟡 Średni
rater-js	Oceny gwiazdkowe	`react-rating` lub własny komponent	`npm i react-rating`	🟢 Niski

Drag & Drop i sortowanie

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
sortablejs	Sortowanie list, kanban drag & drop	`@dnd-kit/core` + `@dnd-kit/sortable`	`npm i @dnd-kit/core @dnd-kit/sortable @dnd-kit/utilities`	🔴 Wysoki
draggable (Shopify)	Alternatywny drag & drop	`@dnd-kit/core` — jak wyżej	—	🔴 Wysoki

> **dnd-kit** to standard dla React — lepszy niż `react-beautiful-dnd` (niezależnie utrzymywany, działa z wirtualizacją).

Mapy

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
leaflet	Interaktywne mapy OpenStreetMap	`react-leaflet`	`npm i react-leaflet leaflet`	🟡 Średni

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
leaflet.markercluster	Grupowanie markerów na mapie	`react-leaflet-cluster`	`npm i react-leaflet-cluster`	🟡 Średni
leaflet.tilelayer.colorfilter	Filtry kolorów warstw mapy	Własny wrapper przez `useEffect`	—	🟢 Niski
mapbox-gl	Zaawansowane mapy Mapbox	`react-map-gl`	`npm i react-map-gl mapbox-gl`	🟡 Średni

Multimedia i UI

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
swiper	Touch slider, karuzela	`swiper/react` (ta sama biblioteka)	`npm i swiper`	🟡 Średni
glightbox	Lightbox dla obrazów/wideo	`yet-another-react-lightbox`	`npm i yet-another-react-lightbox`	🟢 Niski
bigpicture	Przeglądarka mediów (video, iframe)	`react-player` + modal	`npm i react-player`	🟢 Niski
plyr	Odtwarzacz wideo/audio	`plyr-react`	`npm i plyr-react plyr`	🟢 Niski
lottie	Animacje JSON (Lottie)	`lottie-react`	`npm i lottie-react`	🟢 Niski

Layout i scrollowanie

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
isotope-layout	Masonry/grid layout z filtrowaniem	`react-masonry-css` lub `masonic`	`npm i masonic`	🟢 Niski
simplebar	Custom scrollbar (cross-browser)	`simplebar-react` (ta sama biblioteka)	`npm i simplebar-react`	🟡 Średni

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
overlayscrollbars	Overlay scrollbar	`overlayscrollbars-react`	`npm i overlayscrollbars-react overlayscrollbars`	🟢 Niski

Narzędzia i utilities

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja	Priorytet
list.js	Filtrowanie i sortowanie list HTML	Zastąpiony przez **TanStack Table**	`npm i @tanstack/react-table`	🔴 Wysoki
typed.js	Efekt pisania tekstu (typing animation)	`react-type-animation`	`npm i react-type-animation`	🟢 Niski
lodash	Utility funkcje (debounce, throttle, get)	`lodash-es` lub wbudowane hooki React	`npm i lodash-es`	🟡 Średni
imagesloaded	Wykrywanie załadowania obrazów	`react-intersection-observer`	`npm i react-intersection-observer`	🟢 Niski
is	Type checking (isString, isArray...)	Wbudowane TypeScript — zbędne	—	❌ Zbędne
anchorjs	Deep linking (kotwice w nagłówkach)	Zbędne w SPA (React Router handles)	—	❌ Zbędne
prism	Syntax highlighting kodu	`react-syntax-highlighter`	`npm i react-syntax-highlighter`	🟢 Niski

Ikony

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik	Instalacja
feather-icons	SVG ikony (outline style)	`react-feather`	`npm i react-feather`
fontawesome	Rozbudowany zestaw ikon	`@fortawesome/react-fontawesome`	`npm i @fortawesome/react-fontawesome @fortawesome/free-solid-svg-icons`

> **Alternatywa:** `lucide-react` — nowoczesny następca Feather Icons, lepiej napisany dla React, mniejszy bundle.
> `npm i lucide-react`

Framework UI (zastąpiony w całości)

Biblioteka ClientOps	Zastosowanie	React odpowiednik
bootstrap	CSS framework	Tailwind CSS v4 + phoenix-design-system
popper	Pozycjonowanie tooltip/dropdown	`@floating-ui/react` (używany przez Radix/shadcn)

Zalecany minimalny zestaw dla CRM

```
# Wykresy
npm i echarts echarts-for-react

# Tabele i listy
npm i @tanstack/react-table @tanstack/react-query

# Formularze
npm i react-hook-form zod react-select react-day-picker react-dropzone

# Drag & drop (kanban)
npm i @dnd-kit/core @dnd-kit/sortable @dnd-kit/utilities

# Kalendarz
npm i @fullcalendar/react @fullcalendar/daygrid @fullcalendar/timegrid @fullcalendar/interaction

# Rich text (TipTap zamiast TinyMCE)
npm i @tiptap/react @tiptap/starter-kit

# UI komponenty (tokeny już w design systemie)
npm i class-variance-authority clsx tailwind-merge

# Ikony
npm i lucide-react

# Animacje
npm i lottie-react

# Utilities
npm i dayjs lodash-es
```

Priorytety wdrożenia dla CRM

🔴 **WYSOKI — NIEZBĘDNE OD RAZU**

- echarts + echarts-for-react
- react-select
- react-hook-form + zod
- @dnd-kit (kanban)
- react-dropzone
- @fullcalendar/react
- @tanstack/react-table

🟡 **ŚREDNI — PRZY BUDOWIE MODUŁÓW**

- react-day-picker
- @tiptap/react (dokumenty)
- react-leaflet (mapy)
- dayjs
- simplebar-react

🟢 **NISKI — OPCJONALNE**

- swiper
- lottie-react
- react-player
- react-syntax-highlighter
- react-type-animation

❌ **ZBĘDNE — REACT/TS ZASTĘPUJE**

- is.js
- anchorjs