SPECYFIKACJA TECHNICZNA V1.0

DRAFT

ClientOps

Platforma CRM nowej generacji

Architektura & Stack Technologiczny

Kompletna specyfikacja systemu CRM z panelem klienta, modułem SEO AI, systemem SLA, edytorem dokumentów i powiadomieniami wielokanałowymi.

DATA	WERSJA	STACK	TYP
Marzec 2026	1.0.0	Laravel + React	SaaS / Multi-tenant

Spis treści

Dokument zawiera 9 sekcji

1 Przegląd systemu i moduły

2 Stack technologiczny

3 Architektura subdomen i multi-tenancy

4 Moduł SEO z AI

5 System SLA i ticketów

6 Dokumenty — edycja online i PDF

7 Powiadomienia wielokanałowe

8 Role i uprawnienia

9 Priorytety i plan wdrożenia

1

OVERVIEW

Przegląd systemu i moduły

ClientOps to wielomodułowy system CRM klasy SaaS przeznaczony do zarządzania klientami, projektami i działaniami marketingowymi (SEO). System oferuje dwa interfejsy: panel administracyjny dla zespołu oraz dedykowane panele klienckie dostępne pod indywidualnymi subdomenami.

CRM — Leady i Klienci

Zarządzanie lejkiem sprzedaży, kontaktami, historią komunikacji. Kanban dla leadów z drag & drop. Segmentacja klientów i tagowanie.

Projekty

Tworzenie i zarządzanie projektami powiązanymi z klientami. Zadania, kamienie milowe, śledzenie postępu. Powiązanie z SLA.

SEO z AI

Audyty techniczne, analiza słów kluczowych, semantyka treści, integracja z Google Search Console i Analytics 4. Silnik AI.

SLA i Tickety

System zgłoszeń dla klientów z SLA (czas odpowiedzi / rozwiązania). Automatyczne przekazywanie ticketów do Kanban admina.

Dokumenty

Edytor online (TipTap), wersjonowanie, eksport do PDF. Dokumenty powiązane z projektami, klientami lub ticketami.

Powiadomienia

Trzy kanały: Email, SMS (SMSAPI.pl), in-app real-time (Reverb). Preferencje per użytkownik z quiet hours dla SMS.

Panel Klienta

Dedykowana subdomena `{slug}.clientops.pl` per klient. Podgląd projektów, zgłaszanie ticketów, dostęp do dokumentów i raportów SEO.

Kanban

Ujednolicony Kanban obsługujący leady, tickety i zadania projektowe. Jeden model z polymorphic relations, drag & drop (dnd-kit).

2

TECHNOLOGY

Stack technologiczny

Backend

TECHNOLOGIA	WERSJA	OPIS
Laravel	12.x	Główny framework PHP do budowy aplikacji webowych. Dostarcza routing, ORM (Eloquent), system kolejek, broadcasting, autoryzację i wiele więcej. Laravel 12 wprowadza ulepszone starter kity, streamlined middleware API oraz lepszą integrację z nowoczesnymi narzędziami frontendowymi.
PHP	8.3+	Nowoczesna wersja PHP z Fiber (asynchroniczność), named arguments, readonly properties i natywne typy wyliczeniowe (enums). Wersja 8.3 wprowadza typed class constants, readonly w klasach anonimowych oraz lepszą obsługę błędów. Wydajność PHP 8.x jest o ~30% wyższa niż PHP 7.4 dzięki JIT compiler.
PostgreSQL	16+	Zaawansowana relacyjna baza danych open-source z pełnym wsparciem dla ACID, JSON/JSONB, full-text search i rozszerzeń (TimescaleDB). PostgreSQL 16 wprowadza równoległe wykonywanie zapytań, lepszy query planner i wsparcie dla logicznej replikacji. Obsługuje zarówno strukturalne dane CRM jak i półstrukturalne dane audytów SEO (JSONB).
Redis	7.x	Szybki in-memory data store działający jako cache, broker kolejek i magazyn sesji. Używany przez Laravel Horizon do dystrybucji jobów, przez Laravel do cache'owania zapytań i przez Reverb do przechowywania stanu połączeń WebSocket. Redis 7.x dodaje Redis Functions i ACL v2 dla lepszej kontroli dostępu.
Laravel Sanctum	—	Lekki system autentykacji dla SPA i API oparty o cookies (stateful) lub tokeny (stateless). Dla panelu admina i panelu klienta używa autentykacji cookie-based — bezpieczniejszej niż tokeny w localStorage, odpornej na XSS. Dla potencjalnych integracji zewnętrznych obsługuje Personal Access Tokens.
Spatie Permission	—	Pakiet implementujący RBAC (Role-Based Access Control) dla Laravel z obsługą ról i uprawnień per guard. Pozwala przypisywać role użytkownikom, definiować granularne uprawnienia (np. tickets.respond, seo.view) i sprawdzać je przez Blade directives i Gate facades. Integruje się z Laravel's Policy system dla ochrony zasobów.
Laravel Horizon	—	Dashboard i supervisor dla kolejek Redis w Laravel, umożliwiający monitoring jobów w czasie rzeczywistym. Automatycznie balansuje workery między kolejkami na podstawie obciążenia, powiadamia o nieudanych jobach i przechowuje statystyki przepustowości. Krytyczny dla heavy asynchronicznych operacji: audyty SEO, generowanie PDF, wysyłka powiadomień.

TECHNOLOGIA	WERSJA	OPIS
Laravel Reverb	—	Natywny serwer WebSocket dla Laravel, wprowadzony jako alternatywa dla Pusher bez zewnętrznych zależności. Obsługuje prywatne i publiczne kanały, presence channels (kto jest online) oraz skalowanie przez Redis pub/sub. Używany do in-app powiadomień real-time, aktualizacji statusu ticketów i live Kanban updates.
Spatie Media Library	—	Pakiet do zarządzania plikami i mediami powiązanymi z modelami Eloquent, z obsługą konwersji i optymalizacji obrazów. Abstrahuje storage — pliki mogą być przechowywane lokalnie, na S3 lub innym dysku bez zmiany kodu aplikacji. Używany dla załączników dokumentów, plików SEO i eksportowanych PDF.
Laravel Browsershot	—	Wrapper Laravel dla biblioteki Puppeteer (Node.js), umożliwiający generowanie PDF i screenshotów przez headless Chromium. Zapewnia najwyższą jakość renderowania CSS — dokładnie to co widzi przeglądarka, przeniesione do PDF. Generowanie odbywa się asynchronicznie przez kolejkę, użytkownik dostaje powiadomienie gdy PDF jest gotowy.
Laravel Scout + Meilisearch	—	Scout to abstrakcja full-text search dla Eloquent modeli, Meilisearch to szybki open-source silnik wyszukiwania z relevance ranking i typo-tolerance. Razem umożliwiają błyskawiczne wyszukiwanie w dokumentach, danych SEO i historii klientów bez obciążania PostgreSQL. Meilisearch można hostować self-hosted lub używać Meilisearch Cloud.
TimescaleDB	—	Rozszerzenie PostgreSQL optymalizujące przechowywanie i zapytania dla danych time-series (szeregi czasowe). Automatycznie partycjonuje tabele po czasie (hypertables), co przyspiesza zapytania z filtrem po dacie nawet 100x. Idealne dla rankingów słów kluczowych SEO, gdzie zbieramy dziesiątki tysięcy punktów danych dziennie per klient.

Frontend

TECHNOLOGIA	OPIS
React 19 + TypeScript	Biblioteka JavaScript do budowy interfejsów użytkownika oparta o komponenty i jednokierunkowy przepływ danych. React 19 wprowadza Server Components, Actions i ulepszony concurrent rendering dla płynniejszego UX. TypeScript dodaje statyczne typowanie, eliminując całą klasę błędów runtime i znacząco przyspieszając development w dużym projekcie.
Vite	Nowoczesny build tool oparty o natywne ES modules i esbuild, zapewniający błyskawiczny cold start serwera deweloperskiego (poniżej 300ms) i Hot Module Replacement bez przeładowania strony. Vite optymalizuje bundle produkcyjny przez Rollup z tree-shaking i code splitting per route. Zastępuje Webpack oferując wielokrotnie szybszy development experience.

TECHNOLOGIA	OPIS
Tailwind CSS v4	Utility-first CSS framework gdzie style definiuje się bezpośrednio w klasach HTML, eliminując przełączanie się między plikami CSS i JSX. Tailwind v4 to kompletne przepisanie silnika — oparty o Lightning CSS (Rust), do 10x szybszy build i nowe cascade layers. Design system wymuszony przez predefiniowaną skalę spacing/color zapewnia spójność UI bez dodatkowych wysiłków.
shadcn/ui	Kolekcja dostępnych komponentów UI opartych o Radix UI (niewidoczne prymitywy) i stylowanych Tailwindem — kopiowanych bezpośrednio do projektu, nie instalowanych jako dependency. Dzięki temu komponenty są w pełni pod kontrolą dewelopera, można je dowolnie modyfikować bez nadpisywania styli biblioteki. Zapewnia dostępność (ARIA, keyboard navigation) out of the box.
TanStack Query v5	Biblioteka do zarządzania stanem serwera w React — fetching, caching, synchronizacja i aktualizacja danych z API. Automatycznie obsługuje loading states, error handling, background refetching i optimistic updates, eliminując setki linii boilerplate kodu. TanStack Query v5 wprowadza ulepszony infinite scrolling, streamlined API i lepszy TypeScript inference.
React Hook Form + Zod	React Hook Form to biblioteka formularzy minimalizująca re-rendery (uncontrolled components), Zod to TypeScript-first schema validation z pełnym type inference. Razem tworzą potężny duet — Zod definiuje schemat danych, Hook Form obsługuje formularz, walidacja dzieje się automatycznie z precyzyjnymi komunikatami błędów. Jeden schemat Zod może być reużyty zarówno na frontendzie jak i w API.
dnd-kit	Nowoczesna, lekka biblioteka drag & drop dla React z pełnym wsparciem dla TypeScript i dostępności (keyboard DnD). Modułowa architektura pozwala budować dowolne interakcje — pionowe listy, siatki, kanban boards — bez niepotrzebnego kodu. Obsługuje touch events, sensory (mouse/touch/keyboard) i smooth animations przez CSS transforms bez layout thrashing.
TipTap v2	Headless rich text editor oparty o ProseMirror, w pełni kontrolowalny przez React i TypeScript, z ekosystemem gotowych rozszerzeń. Obsługuje tabele, listy, obrazy, mentions (@user), linki, formatowanie i można go rozszerzyć o custom nodes — np. bloki z sugestiami AI dla dokumentów SEO. Zapisuje treść jako JSON (portable format) lub HTML, co ułatwia eksport do PDF.
Recharts / Tremor	Recharts to biblioteka wykresów zbudowana na D3.js i React — kompozycyjna, customizowalna, z pełnym TypeScript support. Tremor to wyższy poziom abstrakcji: gotowe komponenty dashboardów (karty metryk, wykresy, tabele) stylowane Tailwindem, idealne do szybkiego budowania paneli analitycznych. Używane razem — Tremor dla standardowych widgetów, Recharts dla zaawansowanych wizualizacji danych SEO.

TECHNOLOGIA	OPIS
React Router v7	Standard routingu dla React SPA z pełnym wsparciem dla nested routes, lazy loading (code splitting per route) i data loading patterns. React Router v7 unifikuje się z Remix oferując server-side rendering, loaders i actions — opcjonalne, ale dostępne jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba. Code splitting zapewnia że klient pobiera tylko kod potrzebny dla aktualnego widoku.
Zustand	Minimalistyczna biblioteka do zarządzania globalnym stanem aplikacji (~1KB gzip), znacznie prostsza niż Redux bez boilerplate. Używana dla stanu który nie należy do serwera (TanStack Query) — aktywne powiadomienia, preferencje UI, stan bocznego panelu, dane zalogowanego użytkownika. Zustand nie wymaga Provider wrappera i działa poza komponentami React, co ułatwia integrację z Laravel Echo.
Laravel Echo	JavaScript biblioteka ułatwiająca subskrypcję kanałów WebSocket w Laravel, współpracująca natywnie z Reverb (i Pusher). Abstrahuje niskopoziomowe WebSocket API dostarczając prosty interfejs do nasłuchiwania eventów na prywatnych i publicznych kanałach. Używana do real-time powiadomień in-app, live aktualizacji statusu ticketów i Kanban boardów bez przeładowania strony.

Dlaczego React SPA zamiast Inertia.js?

Panel klienta na subdomenach (`{slug}.clientops.pl`) wymaga oddzielnego frontendu, co oznacza konieczność budowania API. Skoro API jest i tak potrzebne, React SPA jest naturalnym wyborem — oba frontendy (admin + client) mogą współdzielić kod i korzystać z tego samego API.

3

ARCHITECTURE

Architektura subdomen i multi-tenancy

Struktura subdomen

SUBDOMENA	TYP	OPIS
`app.clientops.pl`	Admin Panel	CRM dla zespołu — leady, projekty, SEO, kanban, ustawienia
`api.clientops.pl`	API	Laravel REST API — obsługuje oba frontendy + potencjalne integracje
`{slug}.clientops.pl`	Client Portal	Dedykowany panel per klient — projekty, tickety, dokumenty, SEO

Identyfikacja tenanta

Middleware wyciąga slug z subdomeny i wstrzykuje klienta do IoC container:

```php
// app/Http/Middleware/IdentifyTenant.php
public function handle(Request $request, Closure $next)
{
    $host = $request->getHost();         // acme.clientops.pl
    $slug = explode('.', $host)[0];    // acme

    if ($slug === 'app' || $slug === 'api') {
        return $next($request);            // admin / api — skip
    }

    $tenant = Client::where('slug', $slug)->firstOrFail();
    app()->instance(Client::class, $tenant);
    app()->instance('tenant', $tenant);

    return $next($request);
}
```

Konfiguracja Sanctum dla wildcard subdomen

```
# .env
SESSION_DOMAIN=.clientops.pl
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS=app.clientops.pl,*.clientops.pl

# config/cors.php
'allowed_origins_patterns' => ['#^https://[a-z0-9-]+\.clientops\.pl$#'],
'supports_credentials' => true,
```

Multi-tenancy — model danych

Wybór: Single Database z Global Scopes

Dla tego projektu wystarczy jedna baza danych z `client_id` na każdej tabeli oraz automatycznym Global Scope. Prostsze w utrzymaniu i wystarczające na start. DB per tenant to nadmiarowa złożoność bez wymiernych korzyści na tym etapie.

```
// Trait dla wszystkich modeli powiązanych z klientem
trait BelongsToTenant
{
    protected static function booted(): void
    {
        static::addGlobalScope(new TenantScope);

        static::creating(function ($model) {
            $model->client_id ??= app('tenant')?->id;
        });
    }
}
```

4

MODULE

Moduł SEO z AI

Najcięższy moduł systemu. Dane napływają z wielu źródeł asynchronicznie, przetwarzane są przez kolejki (Horizon), a wyniki przechowywane w PostgreSQL z rozszerzeniem TimescaleDB dla danych time-series (rankingi).

Źródła danych

Google Search Console

Pozycje, kliknięcia, impressions, CTR per zapytanie i strona. OAuth 2.0.

Google Analytics 4

Ruch organiczny, konwersje, bounce rate, engagement. GA4 Data API.

Własny Crawler

Błędy techniczne: broken links, meta tags, H1, duplicate content, page speed.

AI (Claude / GPT)

Analiza semantyczna treści, sugestie optymalizacji, generowanie rekomendacji.

Baza słów kluczowych

Historia rankingów, trendy sezonowe, analiza konkurencji, wolumen wyszukiwań.

PageSpeed Insights

Core Web Vitals, LCP, CLS, INP — dane bezpośrednio z Google API.

Architektura kolejkowa

```
AuditRequestedEvent
    ↓
CrawlWebsiteJob       queue: crawlers (dedykowany worker)
    ↓
FetchGSCDataJob       queue: google-apis
FetchGA4DataJob       queue: google-apis (równolegle)
FetchPageSpeedJob     queue: google-apis (równolegle)
    ↓
AnalyzeKeywordsJob    queue: ai-processing
AnalyzeSemanticsJob   queue: ai-processing (równolegle)
    ↓
GenerateAuditReportJob zbiera wyniki, generuje raport
    ↓
NotifyAuditCompleteJob email + in-app notification
```

Schemat bazy danych

```
-- Główne tabele modułu SEO
seo_audits           -- meta audytu: status, scores (0-100), created_at
seo_audit_pages      -- wyniki per strona URL (może być tysiące)
seo_issues           -- błędy: type, severity (critical/warning/info), fixed_at
seo_keywords         -- słowa kluczowe per klient z target_url
seo_keyword_ranks    -- TIME-SERIES: pozycja, volume, date (TimescaleDB)
seo_recommendations  -- sugestie AI z priorytetem i statusem wdrożenia
```

TimescaleDB dla rankingów

Tabela `seo_keyword_ranks` będzie rosnąć szybko (dziesiątki tysięcy wierszy miesięcznie per klient). TimescaleDB to rozszerzenie PostgreSQL — nie zmieniasz stacku, zyskujesz automatyczne partycjonowanie po czasie i do 100x szybsze zapytania time-series (`WHERE date BETWEEN ...`).

MODULE 5

System SLA i ticketów

Dwa powiązane podsystemy: (1) tickety zgłaszane przez klientów z automatycznym SLA tracking oraz (2) deadline monitoring dla projektów. Oba zasilają Kanban admina.

Flow ticketu

Klient zgłasza ticket → status: new → Auto → Kanban task → SLA timer start → Admin odpowiada → Klient powiadomiony

Statusy ticketu

new | open | in_progress | waiting_for_client | resolved | closed

Schemat bazy danych

```
tickets
  - id, client_id, project_id
  - priority: low | medium | high | critical
  - status: new | open | in_progress | waiting | resolved | closed
  - sla_response_due_at      -- deadline pierwszej odpowiedzi
  - sla_resolution_due_at    -- deadline rozwiązania
  - first_responded_at       -- kiedy SLA response zostało spełnione
  - kanban_card_id           -- powiązanie z Kanban

sla_policies
  - client_id (lub global default)
  - priority                 -- per priorytet ticketu
  - response_time_hours      -- np. critical=2h, high=8h, low=48h
  - resolution_time_hours
  - business_hours_only: bool

ticket_comments
  - ticket_id, author_id, author_type
  - is_internal: bool        -- notatki niewidoczne dla klienta
  - content
```

Ujednolicony Kanban

Jedna tabela obsługuje różne typy kart dzięki polymorphic relations:

```
kanban_cards
  - board_id, column_id, position
  - cardable_type: "Lead" | "Ticket" | "ProjectTask"
  - cardable_id
```

```
  - assigned_to
  - due_at
```

SLA breach monitoring

```php
// Scheduled job — co 15 minut
class CheckSlaBreachesJob
{
    public function handle(): void
    {
        $breaching = Ticket::query()
            ->whereNull('first_responded_at')
            ->where('sla_response_due_at', '<', now()->addMinutes(30))
            ->get();

        $breaching->each(fn($ticket) =>
            $ticket->assignees->each->notify(new SlaBreachWarningNotification($ticket))
        );
    }
}
```

MODULE 6

Dokumenty — edycja online i PDF

Stack edytora

TipTap v2 — edytor

Najlepszy wybór dla React + TypeScript. Oparty o ProseMirror.

Obsługuje: tabele, listy, nagłówki, obrazy, mentions (@user), formatowanie, linki. Rozszerzalny — możesz dodać AI suggestions jako custom extension (np. sugestie treści SEO w dokumentach).

Laravel Browsershot — PDF

Renderuje PDF przez Chromium (Puppeteer). Najwyższa jakość CSS.

Wymaga Node.js + Chromium na serwerze. Generowanie asynchroniczne przez kolejkę — użytkownik dostaje powiadomienie gdy PDF jest gotowy.

Flow dokumentu

Tworzenie → Edycja TipTap → Zapis JSON + HTML → Wersja snapshot

Export PDF → GeneratePDFJob → S3 / Storage → Link + Powiadomienie

Schemat bazy danych

```
documents
  - documentable_type: "Project" | "Client" | "Ticket"   -- polymorphic
  - documentable_id
  - title, slug
  - content_json     -- TipTap JSON format (do edycji)
  - content_html     -- wygenerowany HTML (do renderowania)
  - pdf_path         -- ścieżka ostatniego PDF w storage
  - version: int
  - created_by, updated_by

document_versions
  - document_id
  - version: int
  - content_json     -- snapshot przy każdym ważnym zapisie
  - created_by, created_at
```

Generowanie PDF — kod kolejki

```
class GenerateDocumentPdfJob implements ShouldQueue
{
    public function handle(Browsershot $browsershot): void
    {
```

```php
        $html = view('pdf.document', [
            'document' => $this->document,
            'client'   => $this->document->client,
        ])->render();

        $path = "documents/{$this->document->id}/v{$this->document->version}.pdf";

        $browsershot->html($html)
            ->format('A4')
            ->margins(20, 20, 20, 20)
            ->save(storage_path("app/{$path}"));

        $this->document->update(['pdf_path' => $path]);

        $this->document->creator->notify(new PdfReadyNotification($this->document));
    }
}
```

MODULE 7

Powiadomienia wielokanałowe

Trzy kanały

Email

Laravel Mail + queued. Szablony Blade per typ zdarzenia. Markdown mail dla prostych, custom HTML dla brandowanych.

SMS

SMSAPI.pl (PL) lub Twilio (global). Custom Laravel Notification channel. Quiet hours — brak SMS w nocy. Tylko dla high-priority zdarzeń.

In-App (Real-time)

Laravel Echo + Reverb (WebSocket). Powiadomienia w czasie rzeczywistym. Persist w DB dla historii. Broadcast na prywatnym kanale usera.

Typy zdarzeń → kanały

ZDARZENIE	EMAIL	SMS	IN-APP
Nowy ticket	✅	🔶 (critical)	✅
Odpowiedź na ticket	✅	—	✅
SLA breach warning	✅	✅	✅
Audyt SEO ukończony	✅	—	✅
PDF gotowy	—	—	✅
Deadline projektu (24h)	✅	✅	✅
Nowy dokument	✅	—	✅

Preferencje powiadomień

```
notification_preferences
  - user_id
  - notification_type: ticket_update | sla_breach | audit_complete | ...
  - channels: ['mail', 'sms', 'database']    -- JSON array
  - quiet_hours_from: '22:00'
  - quiet_hours_to:   '08:00'
  - quiet_hours_timezone: 'Europe/Warsaw'
```

Implementacja notyfikacji

```
class TicketUpdatedNotification extends Notification
{
    public function via($notifiable): array
    {
```

```php
        return $notifiable->activeChannelsFor('ticket_update');
        // zwraca ['mail', 'database', 'broadcast'] lub ['sms'] itd.
    }

    public function toMail($notifiable): MailMessage { ... }
    public function toSms($notifiable): SmsMessage { ... }
    public function toDatabase($notifiable): array { ... }
    public function toBroadcast($notifiable): BroadcastMessage { ... }
}
```

8

SECURITY

Role i uprawnienia

System uprawnień oparty o Spatie Laravel Permission (RBAC). Sześć ról z hierarchią dostępu — dwie po stronie admina, cztery po stronie klienta.

Hierarchia ról

`super-admin`	Dostęp do wszystkiego. Zarządzanie ustawieniami systemu, konfiguracją subdomen, planami klientów, integracjami API (Google, AI). Tylko właściciel systemu.
`admin`	Pełny dostęp do CRM — leady, klienci, projekty, SEO audyty, dokumenty. Zarządzanie zespołem, przeglądanie wszystkich ticketów, konfiguracja SLA.
`manager`	Zarządza przypisanymi projektami i klientami. Może tworzyć dokumenty i zadania, obsługiwać tickety. Bez dostępu do ustawień systemu i finansów.
`employee`	Widzi tylko przypisane projekty i zadania. Może komentować tickety i tworzyć dokumenty w ramach swoich projektów. Brak dostępu do danych innych klientów.
`client-admin`	**(Panel klienta)** Pełny dostęp do panelu swojego klienta. Widzi projekty, SEO raporty, dokumenty, może zarządzać użytkownikami swojej organizacji i zgłaszać tickety.
`client-user`	**(Panel klienta)** Ograniczony dostęp — tylko podgląd przypisanych projektów i dokumentów, zgłaszanie ticketów. Bez dostępu do raportów finansowych i SEO.

Izolacja danych między klientami

Global Scope jako pierwsza linia obrony

Każdy model z trait `BelongsToTenant` automatycznie filtruje dane po `client_id`. Dodatkowo Gate policies sprawdzają uprawnienia na poziomie pojedynczego zasobu. Dwupoziomowa ochrona: scope na poziomie modelu + policy na poziomie kontrolera.

```
// Przykład Policy
class ProjectPolicy
{
    public function view(User $user, Project $project): bool
    {
        // Global scope już odfiltrował inne klientów
        // Tu sprawdzamy czy user ma dostęp do tego projektu
        return $user->hasRole(['admin', 'manager'])
            || $project->assignees->contains($user);
    }
}
```

9

ROADMAP

Priorytety i plan wdrożenia

Rekomendowana kolejność budowania systemu — od fundamentów do modułów specjalistycznych. SEO jako ostatni, bo wymaga działających klientów, projektów i integracji zewnętrznych.

1

Core — Fundament systemu

Auth (Sanctum + Spatie Permission), multi-tenancy (subdomain middleware + global scope), moduł klientów i projektów, podstawowe CRUD, panel admina (React SPA szkielet), panel klienta (szkielet na subdomenach). *Bez tego nic innego nie działa.*

2

CRM — Leady i Kanban

Moduł leadów, pipeline sprzedaży, Kanban board (dnd-kit), historia kontaktów. Ujednolicony model `kanban_cards` z polymorphic relations — fundament dla ticketów.

3

SLA i Tickety

System zgłoszeń w panelu klienta, SLA policies, SLA timer, automatyczne tworzenie kart Kanban z ticketów, breach monitoring (scheduled job co 15 min), historia komentarzy z notatkami wewnętrznymi.

4

Dokumenty

Edytor TipTap, zapis JSON/HTML, wersjonowanie (document_versions), Spatie Media Library dla załączników, asynchroniczne generowanie PDF przez Browsershot + kolejka.

5

Powiadomienia

Laravel Reverb setup, Laravel Echo na frontendzie, email notifications, SMSAPI.pl custom channel, preferencje powiadomień per użytkownik, quiet hours. Stopniowe wdrażanie: najpierw email → in-app → SMS.

6

SEO z AI — moduł zaawansowany

TimescaleDB setup, Google Search Console OAuth, Google Analytics 4 API, własny crawler (lub integracja z zewnętrznym API), pipeline kolejkowy (Horizon), integracja AI (Claude API / OpenAI), dashboardy z Recharts, eksport raportów.

Kluczowe decyzje architektoniczne do podjęcia przed startem SEO:

(1) Własny crawler vs zewnętrzne API (ScrapingBee, Screaming Frog API) — wpływa na koszt i złożoność infrastruktury. (2) Dostawca AI — Claude API (Anthropic) dla analizy semantycznej i rekomendacji content; własne modele dla klasyfikacji błędów SEO. (3) Częstotliwość audytów — automatyczne (weekly/monthly) vs on-demand vs oba.

Podsumowanie decyzji technicznych

DECYZJA	WYBÓR	UZASADNIENIE
SPA vs Inertia	**React SPA**	Client panel na subdomenach wymaga API tak czy inaczej

DECYZJA	WYBÓR	UZASADNIENIE
Multi-tenancy	**Single DB + scopes**	Wystarczające na start, prostsze w utrzymaniu
Auth	**Sanctum cookies**	Bezpieczniejszy niż tokeny dla SPA, działa z subdomenami
WebSocket	**Laravel Reverb**	Natywny, bez zewnętrznych zależności (Pusher)
PDF	**Browsershot**	Najwyższa jakość CSS, async przez kolejkę
Edytor	**TipTap v2**	React, TS, rozszerzalny, dojrzały ekosystem
SEO time-series	**TimescaleDB**	Rozszerzenie PostgreSQL — nie zmienia stacku
SMS	**SMSAPI.pl**	Popularny w PL, dobry API, niski koszt