CLIENTOPS DESIGN SYSTEM

ClientOps

Struktura plików i architektura CSS

ClientOps Design System

Przenośny design system oparty na ClientOps Bootstrap, przygotowany dla projektów Laravel + React SPA + Tailwind v4. Tokeny, komponenty CSS, migracja do React + cva.

WERSJA	DATA	BAZA
1.0.0	Marzec 2026	Bootstrap 5.3.3 → Tailwind v4

CLIENTOPS DESIGN SYSTEM

Struktura plików i architektura CSS

Przenośny design system oparty na ClientOps Bootstrap, zmapowany z `phoenix_resources/scss/theme/`. Jeden import (`index.css`) daje tokeny Tailwinda, komponenty CSS i dark mode gotowy do użycia w każdym projekcie Laravel + React SPA.

Jak używać w nowym projekcie

```
/* resources/css/app.css */
@import "tailwindcss";
@import "./clientops-design-system/index.css";
```

Skopiuj cały folder `clientops-design-system/` do nowego projektu — jeden import daje wszystko.

Dark mode — klasa `.dark` na `<html>` :

```
document.documentElement.classList.toggle('dark')
```

Struktura plików

```
clientops-design-system/ ├── index.css ← jeden import dający cały system ├── STRUCTURE.md ← ta
dokumentacja | ├── tokens/ ← @theme → utility klasy Tailwinda | | tree-shakowane — tylko użyte w
bundlu | | | ├── colors.css ← paleta + dark mode overrides | | primary, gray, success, danger,
warning, info | ├── typography.css ← font-sans, font-mono, text-sm..text-6xl | | skala 1.25 (Major
Third) z ClientOps | ├── spacing.css ← spacing-1..spacing-15 + layout vars | | sidebar-width,
navbar-height, gutter | ├── radius.css ← rounded-sm (0.25rem) .. rounded-full | | zmapowane z
$border-radius-* | ├── shadows.css ← shadow-xs..shadow-xl + kolorowe | | zmapowane z $box-shadow* |
└── root.css ← CSS variables semantyczne | surface-*, text-*, border-*, kanban-*, navbar-* | └──
components/ ← @layer components → gotowe klasy CSS | ładowane w całości — przenosić do React+cva |
├── ── UI PODSTAWOWE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── | ├── buttons.css ← .btn-
mkds ├── badges.css ← .badge-mkds ├── cards.css ← .card-mkds, .card-header, .card-body ├──
forms.css ← .input-mkds, .textarea-mkds, .select-mkds ├── alerts.css ← .alert-mkds (solid, subtle-
*, outline-*) ├── modal.css ← .modal-backdrop-mkds, .modal-mkds ├── dropdown.css ← .dropdown-mkds,
.dropdown-menu-mkds ├── tooltip.css ← [data-tooltip] CSS-only + .tooltip-mkds Radix | ├── ──
NAWIGACJA ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── | ├── tabs.css ← .tabs-mkds,
.tabs-pills, .tabs-segment ├── breadcrumb.css ← .breadcrumb-mkds ├── pagination.css ← .pagination-
mkds, .page-item-mkds ├── accordion.css ← .accordion-mkds ├── offcanvas.css ← .offcanvas-mkds +
offcanvas-crm ├── search-box.css ← .search-box-mkds | ├── ── DANE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── | ├── table.css ← .table-mkds
(striped, hover, sm, bordered) ├── avatar.css ← .avatar-mkds (xs..5xl + group) ├── indicator.css ←
.indicator-mkds, .status-dot ├── progress.css ← .progress-mkds + .progress-circle-svg | ├── ──
```

```
FEEDBACK ──────────────
```

Variable	Light	Dark
`--surface-highlight`	#eff2f6	#1c2231
`--text-body`	#31374a	#9fa6bc
`--text-tertiary`	#525b75	#8a94ad
`--text-muted`	#8a94ad	#606981
`--border-color`	#e3e6ed	#373e53
`--kanban-column-bg`	#f5f7fa	#141824
`--kanban-drag-bg`	#ffffff	#1c222c
`--wizard-active-color`	#3874ff	#85a9ff

Komponenty CSS → React (migracja do cva)

Klasy CSS z `components/` są punktem startowym. Docelowo przenosisz je do komponentów React używając `class-variance-authority`. Po migracji komponentu — usuń odpowiadający plik CSS.

```
// Zamiast: <button class="btn-mkds btn-primary btn-sm">
// Docelowo:
import { cva, type VariantProps } from 'class-variance-authority'

const button = cva('inline-flex items-center font-bold rounded', {
  variants: {
    variant: {
      primary:  'bg-primary-500 text-white hover:bg-primary-600',
      outline:  'border border-primary-500 text-primary-500 hover:bg-primary-500 hover:text-white',
      ghost:    'text-gray-700 hover:bg-gray-100',
      danger:   'bg-danger-500 text-white hover:bg-danger-600',
    },
    size: {
      sm: 'px-4 py-2 text-xs',
      md: 'px-6 py-[0.625rem] text-sm',
      lg: 'px-6 py-[0.875rem] text-base',
    }
  },
  defaultVariants: { variant: 'primary', size: 'md' }
})

// Użycie:
<button className={button({ variant: 'primary', size: 'sm' })}>Zapisz</button>
```

Zależności w nowym projekcie

```
{
  "dependencies": {
```

```
    "tailwindcss": "^4.0.0",
    "class-variance-authority": "^0.7.0"
  },
  "devDependencies": {
    "@tailwindcss/vite": "^4.0.0"
  }
}
```

```
// vite.config.ts
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite'

export default { plugins: [tailwindcss()] }
```

Przegląd komponentów CSS

UI PODSTAWOWE

`buttons.css`

Warianty: primary, secondary, success, danger, warning, outline-*, ghost. Rozmiary: btn-sm, btn-lg. (359 linii)

`badges.css`

Warianty solid i soft dla wszystkich kolorów. Kształty: badge-pill. (55 linii)

`cards.css`

.card-mkds, card-hoverable, card-flat, card-dark-header.

`forms.css`

input, textarea, select, label, floating label, input-group, checkbox, radio, switch. (169 linii)

`alerts.css`

Warianty: solid, subtle-*, outline-*. Z ikoną i przyciskiem zamknięcia. (100 linii)

`modal.css`

Rozmiary: sm, md, lg, xl, fullscreen. Backdrop, header, body, footer.

`dropdown.css`

Menu, item, header, divider. Warianty: menu-end, dropdown-md. (42 linii)

`tooltip.css`

CSS-only via [data-tooltip] + .tooltip-mkds dla Radix. Pozycje: top/bottom/left/right.

NAWIGACJA

`tabs.css`

tabs-mkds (default), tabs-pills (rounded), tabs-segment (control), tabs-underline. (151 linii)

`offcanvas.css`

Pozycje: right/left/top/bottom. Specjalny: offcanvas-crm (lead details). (121 linii)

`search-box.css`

Pole wyszukiwania z wynikami, wariant rect (nie pill). (79 linii)

`accordion.css`

Trigger, icon, content. Wariant: accordion-flush. (23 linii)

DANE I FEEDBACK

`table.css`

Warianty: striped, hover, sm, bordered, nowrap. Wrapper responsive.

`avatar.css`

Rozmiary xs..5xl. Inicjały, statusy (online/offline/away/busy), group. (290 linii)

`progress.css`

Rozmiary xs..xl, kolory, stacked bars, SVG circle z animacją. (41 linii)

`toasts.css`

Pozycje: 5 wariantów. Kolory: primary/success/danger/warning/info.

CRM & SPECJALISTYCZNE

`kanban.css`

Horizontal scroll board, kolumny 22.875rem, karty drag&drop ready, ghost placeholder. (421 linii)

`timeline.css`

Connector, icon z wariantami kolorów, hover effects. (55 linii)

`chat.css`

Sidebar 360px, thread list, received/sent bubbles, input bar. (143 linii)

`wizard.css`

Nawigacja kroków, circle (active/done), connector, footer. (221 linii)

`crm.css`

lead-card, lead-details-sidebar, deals-col, reports-table, sticky-leads-sidebar. (223 linii)

`feed.css`

Avatar, content, header, body, attachment, reactions. (47 linii)

Źródło: Zmapowane z **ClientOps Bootstrap v3** (`phoenix_resources/scss/theme/`). Framework bazowy: Bootstrap 5.3.3 + custom SCSS extensions. Autor mapowania: clientops-design-system, marzec 2026.