

推薦系統 API 雛形 — 技術簡介 (Ver. 1.1)

作者： 陳韋辛 Frank Chen

題目： 「以類神經網路演算法和回歸分析實作個性化推薦系統之 API 雛形」

實作動機：

商品評分與推薦系統日趨普遍，本人也對具有實用性的演算法相當感興趣，因此決定研讀並實作一個即便不懂該演算法也容易使用的推薦系統 API，期望能協助拓展公司未來接案的種類，如購物網站或是旅遊網站等具有推薦功能之專案。

功能：

預測所有顧客對未知電影或產品之評價，以便未來對該顧客進行商品推薦，此外，此套件可以動態新增、更新顧客之評價或新增新產品，而不會干擾到原先已處理過的數據導致重新計算，相當符合實際使用情形。

程式碼：

- Github: <https://github.com/WeiHsinChen/RecommendationAPI>
- Google Drive: <http://ppt.cc/6iumD>

使用環境：

- 以 Python 語言實作
- 使用 SQLite 資料庫
- 須下載 SQLAlchemy 便於資料庫存取以及 numpy 套件以便矩陣運算

套件優點：

使用方便簡單，足以滿足最基本推薦系統的需求。輕量化設計，相較於其他開放源程式碼的推薦系統套件(e.g., Drupal)更加簡單易懂。支援動態更新資料，且越新的評價在分析中會佔越高之權重，越舊的評價會佔分析中較低之權重。此外，此套件雛型能夠輕易轉型成其他推薦形式，如將商品評分紀錄改成商品點擊紀錄等，便能計算顧客對該商品的未來點擊數以預測其喜好程度。


待改善處：

目前的輸入參數之格式完全是便於現場示範，且以 Command-Line Interface 做為展示平台，但未來只須依照使用者的需求做調整即可。此外，推薦準度以及運算速度有待最佳化，並且還有許多可以擴充之功能，如數據過大時使用 Hadoop 等 Map reduce 技巧降低計算之需求或是 denoising 提升準確性。


近期預計之變更：

1. 與 Twisted 套件結合，或是用相同的架構不同的語言實做，並做成 Web-API 供前台網站做使用。
2. 若本身資料夠多，即可省略步驟二. Train function，不必一次分析大量資料。一開始可以直接逐筆加入商品與顧客之評價，因為當加入新顧客時系統便會再次局部性計算並分析資料。
3. 增加 Cross Validation 功能以便使用者能選取適當的神經元數量與迴圈數。
4. 目前並沒有建立 delete 功能的原因是就算是過時的顧客或是商品，也對分析有一定的貢獻度，因此除非資料實在過於龐大，不然沒有必要進行刪除作業，不過之後也會依照使用需求加上該功能。

程式架構圖：



資料庫關聯圖：



推薦系統 API 雛形 — 使用說明 (Ver. 1.2)


功能描述	初次存取評價資料	業務別	資料存取
函式名稱	/Demo/save_raw_data	傳輸介面	
使用時機	初次使用 API 時		
備 註	<p>第一次使用時，必須將全體用戶之評分紀錄文字檔(.txt)匯入資料庫，以便存取與分析，因此使用者須將評分文字檔之「相對路徑」為輸入，呼叫 Demo.py 中的 save_raw_data 方程式，文字檔格式參考 Google 問卷調查之輸出格式，如 data/raw_data.txt。</p> 		

輸 入 資 料 說 明

層級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
0	Attribute	data	評價資料	char	
範例	<ul style="list-style-type: none">● Command: cd C:\RecommendationAPI\rspy\task Demo.py save_raw_data ../data/raw.txt● Content-Type: "application/text"● Data: "Timestamp Name 復仇者聯盟 鳥人 2015/05/05 Frank 5 2015/05/05 Andy 5 5 2015/05/07 Allen 5 5"● 上述 Data 每行中的每筆資料相隔一個 Tab，若某顧客對該筆商品沒有評價，則不用輸入其數字，如同上例 Frank 只評價電影”鳥人”。				

輸 出 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
範 例					


功能描述	初次計算測試資料	業務別	資料分析
函式名稱	/Demo/train	傳輸介面	
使用時機	初次計算測試資料		
備 註	<p>第一次使用時，必須計算所有用戶之評分資料，以產生矩陣 V 和矩陣 W 以便預測全體用戶之行為，因此使用者必須呼叫 Demo.py 中的 train 方程式，並輸入參數「神經元數量」以及「計算迴圈數」，若無輸入參數，則預設神經元數量為 10，計算迴圈數為 10000000。神經元數量與計算迴圈數之物理意義請詳閱「必要之參數物理意義簡介」。</p> 		

輸 入 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
範 例		<ul style="list-style-type: none"> Command: cd C:\RecommendationAPI\rspy\task Demo.py train 8 50000 上述命令中每組字串以空格分隔，第一個數字代表「神經元數量」、第二個數字代表「計算迴圈數」 			

輸 出 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
0	Attribute	Ein	測資誤差	char	
String 範 例		<ul style="list-style-type: none"> Data: "0.02" 			

功能描述	商品推薦	業務別	商品推薦
函式名稱	/Demo/rec_for_a_cus	傳輸介面	
使用時機	推薦顧客未知商品		
備 註	<p>推薦顧客未評價之商品時，使用者須要呼叫 Demo.py 中的 rec_for_a_cus 方程式，並輸入參數「顧客 ID」以及「欲推薦數量」，若無輸入「欲推薦數量」，則欲設為 3，返回值為該數量之推薦商品資料。</p> 		

輸 入 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
範 例		<ul style="list-style-type: none"> Command: cd C:\RecommendationAPI\rspy\task Demo.py rec_for_a_cus 43 3 上述命令中每組字串以空格分隔，第一個數字代表「顧客 ID」、第二個數字代表「預推薦數量」 			

輸 出 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
1	Attribute	GID	商品 ID	char	
1	Attribute	NAME	商品名稱	int	
1	Attribute	RATE	預測評分	int	
String 範 例	<ul style="list-style-type: none"> Content-Type: "application/json" Data: <ul style="list-style-type: none"> [{"ID": 17, "NAME": "求婚大作戰(日語劇)", "RATE": 9.56}, {"ID": 25, "NAME": "曼哈頓戀習曲 Begin Again", "RATE": 9.55}, {"ID": 12, "NAME": "模仿遊戲", "RATE": 9.54}] 				

功能描述	新增商品	業務別	資料存取
函式名稱	/Demo/add_goods	傳輸介面	
使用時機	新商品上架時		
備 註	<p>新增商品時，須呼叫 Demo.py 中的 add_goods 方程式，並將商品名稱之文字檔(.txt)作為輸入參數即可。</p> 		

輸 入 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
範 例					
		<ul style="list-style-type: none"> Command: cd C:\RecommendationAPI\rspy\task Demo.py add_goods ../data/new_goods.txt Content-Type: "application/json" Data: ["鴻揚超人首部曲", "鴻揚超人二部曲"] 			

輸 出 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
1	Attribute	ID_List	新商品之商品 ID	Char	
String 範 例		<ul style="list-style-type: none"> Data: ["29", "30"] 			

功能描述	新增顧客	業務別	資料存取
函式名稱	/Demo/add_a_cus	傳輸介面	
使用時機	新顧客(會員)加入時		
備 註	<p>新增顧客時，須呼叫 Demo.py 中的 add_a_cus 方程式，並將該用戶之評分文字檔 (.txt)作為輸入參數即可。</p> 		

輸 入 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
1	Attribute	Name	顧客姓名	char	
2	Attribute	GID	商品 ID	int	
2	Attribute	RATE	評分	int	

範 例	<ul style="list-style-type: none"> Command: cd C:\RecommendationAPI\rspy\task Demo.py add_a_cus ../data/new_cus.txt Content-Type: "application/json" Data: <pre>{ "NAME": "新顧客之姓名", "DATA": [{"GID": 1, "RATE": 5}, {"GID": 3, "RATE": 6}, {"GID": 14, "RATE": 1}, {"GID": 16, "RATE": 3}, {"GID": 21, "RATE": 9}] }</pre> 				
-----	--	--	--	--	--

輸 出 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
1	Attribute	ID	新顧客之 ID	Char	
String 範 例	<ul style="list-style-type: none"> Data: "44" 				

功能描述	更新顧客資料	業務別	資料存取
函式名稱	/Demo/update_a_cus	傳輸介面	
使用時機	顧客更改評價或會員名稱時		
備 註	<p>更新顧客評分時，須呼叫 Demo.py 中的 update_a_cus 方程式，並將該用戶之評分文字檔(.txt)作為輸入參數即可。</p> 		

輸 入 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
1	Attribute	ID	顧客 ID	int	
1	Attribute	Name	顧客姓名	char	
2	Attribute	GID	商品 ID	int	
2	Attribute	RATE	評分	int	

範 例	<ul style="list-style-type: none"> Command: cd C:\RecommendationAPI\rspy\task Demo.py update_a_cus ../data/update_cus.txt Content-Type: "application/json" Data: <ul style="list-style-type: none"> { "ID": 43, "NAME": "新顧客", "DATA": [{ "GID": 25, "RATE": 1 }, { "GID": 26, "RATE": 1 }, { "GID": 27, "RATE": 1 }] } 				
-----	--	--	--	--	--

輸 出 資 料 說 明

層 級	屬性	欄位名稱	說 明	欄位型態	備註
1	Attribute	ID	更新顧客之 ID	Char	
String 範 例	<ul style="list-style-type: none"> Data: "43" 				