

## Kontroler: Clubs

**[Get]**

**/clubs**

**Opis:** Zwraca wszystkie kluby.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id klubu>,

    name: <nazwa klubu>,

    location: <lokalizacja klubu>,

    dateOfCreation: <data powstania klubu>,

    players: “/clubs/<id klubu>/players”,

    homeMatches: “/clubs/<id klubu>/homeMatches”,

    awayMatches: “/clubs/<id klubu>/awayMatches”

},

...

]

**[Get]**

**/clubs/{id}**

**Opis:** Zwraca klub o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id klubu>,  
    name: <nazwa klubu>,  
    location: <lokalizacja klubu>,  
    dateOfCreation: <data powstania klubu>,  
    players: “/clubs/<id klubu>/players”,  
    homeMatches: “/clubs/<id klubu>/homeMatches”,  
    awayMatches: “/clubs/<id klubu>/awayMatches”

}

**[Get]**

**/clubs/{id}/players**

**Opis:** Zwraca listę zawodników należących do klubu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id zawodnika>,  
    name: <imię zawodnika>,  
    surname: <nazwisko zawodnika>,  
    number: <numer zawodnika>,  
    position: <pozycja zawodnika>,  
    club: “players/<id zawodnika>/club”,  
    matches: “players/<id zawodnika>/matches”,  
    goals: “players/<id zawodnika>/goals”,  
    assists: “players/<id zawodnika>/assists”

},

...

]

**[Get]**

**/clubs/{id}/homeMatches**

**Opis:** Zwraca listę meczów, w których klub o podanym id był gospodarzem.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id meczu>,  
    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    played: <true/false>,  
    players: “/matches/<id meczu>/players”,  
    homeClub: “/matches/<id meczu>/homeClub”,  
    awayClub: “/matches/<id meczu>/awayClub”,  
    goals: “/matches/<id meczu>/goals”

},

...

]

**[Get]**

**/clubs/{id}/awayMatches**

**Opis:** Zwraca listę meczów, w których klub o podanym id był gościem.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id meczu>,  
    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    players: “/matches/<id meczu>/players”,  
    played: <true/false>,  
    homeClub: “/matches/<id meczu>/homeClub”,  
    awayClub: “/matches/<id meczu>/awayClub”,  
    goals: “/matches/<id meczu>/goals”

},

...

]

//Suspended

[Post]

/clubs

**Opis:** Tworzy klub z ewentualnymi dodatkowymi zawodnikami należącymi do klubu.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:**

{

    name: <nazwa klubu>,

    location: <lokalizacja klubu>,

    dateOfCreation: <data powstania klubu>,

    players:

    [

        {

            name: <imię zawodnika>,

            surname: <nazwisko zawodnika>,

            number: <numer zawodnika>,

            position: <pozycja zawodnika>

        },

        ...

    ]

}

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Post]**

**/clubs**

**Opis:** Tworzy klub.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:**

{

    name: <nazwa klubu>,  
    location: <lokalizacja klubu>,  
    dateOfCreation: <data powstania klubu>

}

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Put]**

**/clubs/{id}**

**Opis:** Zmienia dane klubu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    name: <nazwa klubu>,  
    location: <lokalizacja klubu>,  
    dateOfCreation: <data powstania klubu>

}

**Ciało odpowiedzi:** -

//Suspended

[Put]

/clubs/{id}/players

**Opis:** Zmienia zawodników należących do klubu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    addedPlayers:

    [

        {

            name: <imię zawodnika>,

            surname: <nazwisko zawodnika>,

            number: <numer zawodnika>,

            position: <pozycja zawodnika>

        },

        ...

    ],

    deletedPlayers:

    [

        <id zawodnika>,

        <id zawodnika>,

        ...

    ]

}

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Delete]**

**/clubs/{id}**

**Opis:** Usuwa klub o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:** -

## Kontroler: Games

[Get]

/games

**Opis:** Zwraca wszystkie mecze.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id meczu>,  
    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    players: “/matches/<id meczu>/players”,  
    played: <true/false>,  
    homeClub: “/matches/<id meczu>/homeClub”,  
    awayClub: “/matches/<id meczu>/awayClub”,  
    goals: “/matches/<id meczu>/goals”

},

...

]

**[Get]**

**/games/{id}**

**Opis:** Zwraca mecz o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id meczu>,  
    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    players: “/matches/<id meczu>/players”,  
    played: <true/false>,  
    homeClub: “/matches/<id meczu>/homeClub”,  
    awayClub: “/matches/<id meczu>/awayClub”,  
    goals: “/matches/<id meczu>/goals”

}

**[Get]**

**/games/{id}/players**

**Opis:** Zwraca listę zawodników grających w meczu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id zawodnika>,  
    name: <imię zawodnika>,  
    surname: <nazwisko zawodnika>,  
    number: <numer zawodnika>,  
    position: <pozycja zawodnika>,  
    club: “players/<id zawodnika>/club”,  
    matches: “players/<id zawodnika>/matches”,  
    goals: “players/<id zawodnika>/goals”,  
    assists: “players/<id zawodnika>/assists”

},

...

]

**[Get]**

**/games/{id}/homeClub**

**Opis:** Zwraca gospodarza meczu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id klubu>,  
    name: <nazwa klubu>,  
    location: <lokalizacja klubu>,  
    dateOfCreation: <data powstania klubu>,  
    players: “/clubs/<id klubu>/players”,  
    homeMatches: “/clubs/<id klubu>/homeMatches”,  
    awayMatches: “/clubs/<id klubu>/awayMatches”

}

**[Get]**

**/games/{id}/awayClub**

**Opis:** Zwraca gościa meczu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id klubu>,  
    name: <nazwa klubu>,  
    location: <lokalizacja klubu>,  
    dateOfCreation: <data powstania klubu>,  
    players: “/clubs/<id klubu>/players”,  
    homeMatches: “/clubs/<id klubu>/homeMatches”,  
    awayMatches: “/clubs/<id klubu>/awayMatches”

}

**[Get]**

**/games/{id}/goals**

**Opis:** Zwraca bramki z meczu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id gola>  
    minute: <minuta strzelenia gola>,  
    ownGoal: <true/false>,  
    scorer: "goals/<id gola>/scorer",  
    assistant: "goals/<id gola>/assistant",  
    match: "goals/<id gola>/match"

},

...

]

//Suspended

[Post]

/games

**Opis:** Tworzy mecz z ewentualnymi dodatkowymi bramkami zdobytymi podczas meczu.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:**

{

    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,

    players:

[

        <id zawodnika>,  
        <id zawodnika>,  
        ... (przynajmniej 22 zawodników)

],

    homeClubId: <id klubu>,

    awayClubId: <id klubu>,

    goals:

[

        {  
            minute: <minuta strzelienia gola>,  
            scorerId: <strzelec gola>,  
            assistantId: <asystent>

},

...

]

}

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Post]**

/games

**Opis:** Tworzy mecz.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:**

{

    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    played: <true/false>,  
    players:  
        [  
            <id zawodnika>,  
            <id zawodnika>,  
            ... (22 zawodników)  
        ],  
        homeClubId: <id klubu>,  
        awayClubId: <id klubu>

}

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Put]**

**/games/{id}**

**Opis:** Zmienia dane meczu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    played: <true/false>,  
    players:  
        [  
            <id zawodnika>,  
            <id zawodnika>,  
            ... (22 zawodników)  
        ]  
    ]

}

**Ciało odpowiedzi:** -

//Suspended

[Put]

/games/{id}/players

**Opis:** Zmienia zawodników grających w meczu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    addedPlayers:

    [

        <id zawodnika>,  
        <id zawodnika>,  
        ...

    ],

    deletedPlayers:

    [

        <id zawodnika>,  
        <id zawodnika>,  
        ...

    ]

}

**Ciało odpowiedzi:** -

//Suspended

[Put]

/games/{id}/homeClub

**Opis:** Zmienia gospodarza meczu o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    homeClubId: <id klubu>

}

**Ciało odpowiedzi:** -

//Suspended  
[Put]  
**/clubs/{id}/awayClub**  
**Opis:** Zmienia gościa meczu o podanym id.  
**Parametry zapytania:** -  
**Parametry ścieżki:** id: int  
**Ciało zapytania:**  
{  
    awayClubId: <id klubu>  
}  
**Ciało odpowiedzi:** -

```
//Suspended
[Put]
/games/{id}/goals
Opis: Zmienia bramki zdobyte w meczu o podanym id.
Parametry zapytania: -
Parametry ścieżki: id: int
Ciało zapytania:
{
    addedGoals:
    [
        {
            minute: <minuta strzelenia gola>,
            scorerId: <strzelec gola>,
            assistantId: <asystent>
        },
        ...
    ],
    deletedGoals:
    [
        <id gola>,
        <id gola>,
        ...
    ]
}
```

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Delete]**

**/games/{id}**

**Opis:** Usuwa mecz o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:** -

## Kontroler: Players

[Get]

/players

**Opis:** Zwraca wszystkich zawodników.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id zawodnika>,  
    name: <imię zawodnika>,  
    surname: <nazwisko zawodnika>,  
    number: <numer zawodnika>,  
    position: <pozycja zawodnika>,  
    club: “players/<id zawodnika>/club”,  
    matches: “players/<id zawodnika>/matches”,  
    goals: “players/<id zawodnika>/goals”,  
    assists: “players/<id zawodnika>/assists”

},

...

]

**[Get]**

**/players/{id}**

**Opis:** Zwraca zawodnika o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id zawodnika>,  
    name: <imię zawodnika>,  
    surname: <nazwisko zawodnika>,  
    number: <numer zawodnika>,  
    position: <pozycja zawodnika>,  
    club: “players/<id zawodnika>/club”,  
    matches: “players/<id zawodnika>/matches”,  
    goals: “players/<id zawodnika>/goals”,  
    assists: “players/<id zawodnika>/assists”

}

**[Get]**

**/players/{id}/club**

**Opis:** Zwraca klub zawodnika o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id klubu>,  
    name: <nazwa klubu>,  
    location: <lokalizacja klubu>,  
    dateOfCreation: <data powstania klubu>,  
    players: “/clubs/<id klubu>/players”,  
    homeMatches: “/clubs/<id klubu>/homeMatches”,  
    awayMatches: “/clubs/<id klubu>/awayMatches”

}

**[Get]**

**/players/{id}/matches**

**Opis:** Zwraca mecze zawodnika o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id meczu>,  
    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    players: “/matches/<id meczu>/players”,  
    played: <true/false>,  
    homeClub: “/matches/<id meczu>/homeClub”,  
    awayClub: “/matches/<id meczu>/awayClub”,  
    goals: “/matches/<id meczu>/goals”

},

...

]

**[Get]**

**/players/{id}/goals**

**Opis:** Zwraca bramki strzelone przez zawodnika o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id gola>  
    minute: <minuta strzelenia gola>,  
    ownGoal: <true/false>,  
    scorer: “goals/<id gola>/scorer”,  
    assistant: “goals/<id gola>/assistant”,  
    match: “goals/<id gola>/match”

},

...

]

**[Get]**

**/players/{id}/assists**

**Opis:** Zwraca bramki przy których asystował zawodnik o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id gola>  
    minute: <minuta strzelenia gola>,  
    scorer: “goals/<id gola>/scorer”,  
    assistant: “goals/<id gola>/assistant”,  
    match: “goals/<id gola>/match”

},

...

]

**[Post]**

**/players**

**Opis:** Tworzy zawodnika.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:**

{

    name: <imię zawodnika>,  
    surname: <nazwisko zawodnika>,  
    number: <numer zawodnika>,  
    position: <pozycja zawodnika>,  
    clubId: <id klubu>

}

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Put]**

**/players/{id}**

**Opis:** Zmienia dane zawodnika o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    name: <imię zawodnika>,  
    surname: <nazwisko zawodnika>,  
    number: <numer zawodnika>,  
    position: <pozycja zawodnika>,

}

**Ciało odpowiedzi:** -

//Suspended

[Put]

/players/{id}/club

**Opis:** Zmienia klub zawodnika o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    clubId: <id klubu>

}

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Delete]**

**/players/{id}**

**Opis:** Usuwa zawodnika o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:** -

## Kontroler: Goals

[Get]

/goals

**Opis:** Zwraca wszystkie bramki.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id gola>  
    minute: <minuta strzelenia gola>,  
    ownGoal: <true/false>,  
    scorer: "goals/<id gola>/scorer",  
    assistant: "goals/<id gola>/assistant",  
    match: "goals/<id gola>/match"

},

...

]

**[Get]**

**/goals/{id}**

**Opis:** Zwraca bramkę o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id gola>

    minute: <minuta strzelenia gola>,

    ownGoal: <true/false>,

    scorer: “goals/<id gola>/scorer”,

    assistant: “goals/<id gola>/assistant”,

    match: “goals/<id gola>/match”

}

**[Get]**

**/goals/{id}/scorer**

**Opis:** Zwraca strzelca bramki o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id zawodnika>,  
    name: <imię zawodnika>,  
    surname: <nazwisko zawodnika>,  
    number: <numer zawodnika>,  
    position: <pozycja zawodnika>,  
    club: “players/<id zawodnika>/club”,  
    matches: “players/<id zawodnika>/matches”,  
    goals: “players/<id zawodnika>/goals”,  
    assists: “players/<id zawodnika>/assists”

}

**[Get]**

**/goals/{id}/assistant**

**Opis:** Zwraca asystenta bramki o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id zawodnika>,  
    name: <imię zawodnika>,  
    surname: <nazwisko zawodnika>,  
    number: <numer zawodnika>,  
    position: <pozycja zawodnika>,  
    club: “players/<id zawodnika>/club”,  
    matches: “players/<id zawodnika>/matches”,  
    goals: “players/<id zawodnika>/goals”,  
    assists: “players/<id zawodnika>/assists”

}

**[Get]**

**/goals/{id}/match**

**Opis:** Zwraca mecz, w którym padła bramka o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

{

    id: <id meczu>,  
    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    players: “/matches/<id meczu>/players”,  
    played: <true/false>,  
    homeClub: “/matches/<id meczu>/homeClub”,  
    awayClub: “/matches/<id meczu>/awayClub”,  
    goals: “/matches/<id meczu>/goals”

}

**[Post]**

**/goals**

**Opis:** Tworzy bramkę.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:**

**Ciało zapytania:**

{

minute: <minuta strzelenia gola>,  
ownGoal: <true/false>,  
scorerId: <id strzelca gola>,  
assistantId: <id asystenta>,  
matchId: <id meczu>

}

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Put]**

**/goals/{id}**

**Opis:** Zmienia dane bramki o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    minute: <minuta strzelenia gola>,

    ownGoal: <true/false>,

}

**Ciało odpowiedzi:** -

//Suspended

[Put]

/goals/{id}/scorer

**Opis:** Zmienia strzelca bramki o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

{

    scorerId: <id strzelca gola>

}

**Ciało odpowiedzi:** -

//Suspended  
[Put]  
**/goals/{id}/assistant**  
**Opis:** Zmienia asystenta bramki o podanym id.  
**Parametry zapytania:** -  
**Parametry ścieżki:** id: int  
**Ciało zapytania:**  
{  
    assistantId: <id asystenta>  
}  
**Ciało odpowiedzi:** -

//Suspended

[Put]

/goals/{id}/match

**Opis:** Zmienia mecz, w którym padła bramka o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:**

```
{  
    matchId: <id meczu>
```

```
}
```

**Ciało odpowiedzi:** -

**[Delete]**

**/goals/{id}**

**Opis:** Usuwa bramkę o podanym id.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** id: int

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:** -

## Kontroler: League

[Get]

/table

**Opis:** Zwraca tabelę ligową.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

clubId: <id klubu>

place: <pozycja klubu w lidze>

numberOfMatches: <ilość rozegranych meczów>,

numberOfWins: <ilość zwycięstw>,

numberOfTies: <ilość remisów>,

numberOfLosses: <ilość porażek>,

goalsScored: <ilość strzelonych bramek>,

goalsConceded: <ilość straconych bramek>,

goalDifference: <bilans bramek>,

points: <punkty>

},

...

]

**[Get]**

**/schedule**

**Opis:** Zwraca terminarz ligowy.

**Parametry zapytania:** -

**Parametry ścieżki:** -

**Ciało zapytania:** -

**Ciało odpowiedzi:**

[

{

    id: <id meczu>,  
    location: <lokalizacja meczu>,  
    date: <data rozegrania meczu>,  
    homeResult: <gole zdobyte przez gospodarza meczu>,  
    awayResult: <gole zdobyte przez gościa meczu>,  
    players: “/matches/<id meczu>/players”,  
    played: <true/false>,  
    homeClub: “/matches/<id meczu>/homeClub”,  
    awayClub: “/matches/<id meczu>/awayClub”,  
    goals: “/matches/<id meczu>/goals”

},

...

]