


# Atuador normalizado DSNU-12-70-P-A

Cód. do item: 5249943

FESTO



 General operating condition

## Ficha técnica

| Característica                                | Valor                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                         | 70 mm                                                                                        |
| Diâmetro do êmbolo                            | 12 mm                                                                                        |
| Terminação da haste                           | M6                                                                                           |
| Amortecimento                                 | anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados                                    |
| Posição de instalação                         | Indiferente                                                                                  |
| Norma correspondente                          | ISO 6432                                                                                     |
| Rosca da haste                                | Rosca macho                                                                                  |
| Estrutura                                     | Êmbolo<br>Haste<br>Camisa do atuador                                                         |
| Deteção de posição                            | para o sensor de proximidade                                                                 |
| Símbolo                                       | 00991217                                                                                     |
| Variantes                                     | haste simples                                                                                |
| Pressão operacional                           | 0.15 MPa ... 1 MPa                                                                           |
| Pressão operacional                           | 1.5 bar ... 10 bar                                                                           |
| Funcionamento                                 | de dupla ação                                                                                |
| Meio de operação                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Observação sobre o meio de operação/controle  | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 2 - resistência moderada à corrosão                                                          |
| Conformidade LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                            |
| Categoria para sala limpa                     | Classe 6, conforme ISO 14644-1                                                               |
| Temperatura ambiente                          | -20 oC ... 80 oC                                                                             |
| Força de impacto nas posições finais          | 0.07 J                                                                                       |
| Força teórica a 6 bar, retorno                | 50.9 N                                                                                       |
| Força teórica a 6 bar, avanço                 | 67.9 N                                                                                       |
| Cargas móveis com curso de 0 mm               | 18.5 g                                                                                       |
| Suplemento de massa movida por curso de 10 mm | 2 g                                                                                          |
| Peso básico com curso de 0 mm                 | 75 g                                                                                         |
| Suplemento de peso por curso de 10 mm         | 4 g                                                                                          |
| Tipo de fixação                               | Com acessórios                                                                               |
| Conexão pneumática                            | M5                                                                                           |
| Indicação sobre os materiais                  | Conformidade RoHS                                                                            |
| Material da tampa                             | Liga de alumínio<br>incolor, anodizado                                                       |
| Material vedações                             | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                             |

| <b>Característica</b>         | <b>Valor</b>                |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Material da haste             | Aço inoxidável de alta liga |
| Material da camisa do atuador | aço inoxidável de alta liga |