Unity3DBrainLinkProSDK V1.0.3

Date: 0815 2022

Author: Liang Fang

SDK Version: 1.0.3

MCU: 4.201

更新记录：

1. V1.0.3 增加新的蓝牙数据字段 HRV
2. V1.0.1　　Android SDK 优化，添加详细开发步骤
3. V1.0.0　　Unity3D 移动端 SDK

目录

Unity3D BrainLinkProSDK 开发指南

介绍

本指南将教你如何使用 Unity3D BrainLinkProSDK 从宏智力公司的硬件中获取脑电波数据。这将使您的移动端应用程序能够接收和使用脑波数据，如 BLEMIND 和 BLEGRAVITY，你可以通过蓝牙，宏智力公司的硬件，和文件资源 Unity3D BrainLinkProSDK 来获取他们。

功能:
接收脑波数据。

文件包含：
- API 参考(此文档)
- Asset/iOS
- Asset/Android

支持的硬件设备：
- 有电量的数据格式
  - BrainLink_Pro

支持的 iOS / Android 版本：
- iOS 9.0 + / Android SDK 26+

支持的 Unity3D 版本：
- Unity2019+

Unity3D 中使用方法：
- 在场景中新建物体"ThinkGearManager"，挂载 ThinkGearMnanger 的脚本
- 调用方法见 Demo 场景以及 Demo.cs 脚本

iOS 端配置：

第一步：

1.1 在 Xcode 项目里 TARGETS 一 Build Phases 导入 IOS 系统框架库如下

● CoreBluetooth.framework

如图：

在 Info.plist 里添加蓝牙权限 （IOS13 需要添加蓝牙权限 Privacy 一 Bluetooth Always Usage Description，Privacy 一 Bluetooth Peripheral Usage Descriptio）

如图：

在TARGETS Build Settings中的link--->Other Linker Flags 中加入：-ObjC

1.2 如果你想让蓝牙可以在后台运行，请如下设置，不需要则不必设置

如图：

第二步:

在UnityAppController.mm文件中

导入头文件
#import "Blue4Manager.h"
在文件末尾添加方法
```
extern "C"{
    void Connect()
    {
        //蓝牙连接设置
        [Blue4Manager logEnable:YES];

                                    [[Blue4Manager            shareInstance]
configureBlueNames:@[@"BrainLink_Pro",@"BrainLink_Lite",@"BrainLink",@"BrainLink_Lite_P",@"Brainl
ink_Lite",@"ROYWOS",@"BrainLink_Pink"]   ableDeviceSum:1];
        //蓝牙连接成功
        [Blue4Manager shareInstance].blueConBlock = ^(NSString *markKey) {
            if ([markKey isEqualToString:@"1"]) {
                //判断连接的设备
                NSLog(@"A 设备 蓝牙 连接成功");
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveContentState", "yes");
            }
```

```objc
    };

    //蓝牙断开回调
    [Blue4Manager shareInstance].blueDisBlock =   ^(NSString *markKey){
        if ([markKey isEqualToString:@"1"]) {
            //判断连接的设备
            NSLog(@"A 设备 蓝牙 断开");
            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveContentState", "no");
//            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBlueToothType", "");
        }
    };
```

//第一个设备(A)数据回调　其他设备数据回调如 hzlblueDataBlock_B 与 hzlblueDataBlock_A 的写法相同

```objc
    [Blue4Manager shareInstance].hzlblueDataBlock_A = ^(HZLBlueData *blueData, BlueType conBT,
BOOL isFalseCon) {
        if (conBT == BlueType_Pro) {
            if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
                //信号值为 0 即佩戴了蓝牙设备
                //注：如果连接了蓝牙设备而未佩戴，信号值为大于 0 且小于或等于 200
//                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBlueToothType", "4_0");

                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceivePoorSignal", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.signal] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBatteryCapacity", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.batteryCapacity] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveAttention", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.attention] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveMeditation", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.meditation] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);

                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveDelta", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.delta] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveTheta", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.theta] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowAlpha", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.lowAlpha] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighAlpha", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.highAlpha] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowBeta", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.lowBeta] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighBeta", [[NSString
```

```objectivec
stringWithFormat:@"%d",blueData.highBeta] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowGamma", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.lowGamma] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighGamma", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.highGamma] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);

                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHeaetRate", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",[blueData.heartRate intValue]] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);

                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveTemperature", [[NSString
stringWithFormat:@"%f",[blueData.temperature floatValue]] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);

                        NSString *hrvStr = @"";
                        if (blueData.HRV != nil) {
                            for (int i = 0; i < blueData.HRV.count; i++) {
                                if(i >= 1){
                                    hrvStr = [hrvStr stringByAppendingString:[NSString
        stringWithFormat:@",%dms",[blueData.HRV[i] intValue]]];
                                }else{
                                    hrvStr = [hrvStr stringByAppendingString:[NSString
        stringWithFormat:@"%dms",[blueData.HRV[i] intValue]]];
                                }
                            }
                        }

                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveGrind4_0", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",[blueData.grind intValue]] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);

                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveAp4_0", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.ap] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHardwareversion4_0",
[blueData.hardwareVersion cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                    }
                else if (blueData.bleDataType == BLEGRAVITY) {
                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveXValue", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.xvlaue] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveYValue", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.yvlaue] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveZValue", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.zvlaue] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                    }
                else if (blueData.bleDataType == BLERaw) {
                        UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveRawdata", [[NSString
stringWithFormat:@"%d",blueData.raw] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                    }
            }
```

```objc
                else if (conBT == BlueType_Jii){
                    if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveAttention", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.attention] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveMeditation", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.meditation] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBatteryCapacity", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.batteryCapacity] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);

                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBlutToothType", "4_0");
                    }
                }
                else if (conBT == BlueType_Lite) {
//                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBlueToothType", "");
                    if (blueData.bleDataType == BLEMIND) {
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceivePoorSignal", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.signal] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveAttention", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.attention] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveMeditation", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.meditation] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveBatteryCapacity", [[NSString stringWithFormat:@"%d",0] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);

                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveDelta", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.delta] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveTheta", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.theta] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowAlpha", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.lowAlpha] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighAlpha", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.highAlpha] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowBeta", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.lowBeta] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighBeta", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.highBeta] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveLowGamma", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.lowGamma] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveHighGamma", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.highGamma] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                    }
                    else if (blueData.bleDataType == BLERaw) {
                            UnitySendMessage("ThinkGearManager", "ReceiveRawdata", [[NSString stringWithFormat:@"%d",blueData.raw] cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]);
                    }
```

```
            }

        if（isFalseCon）{
            NSLog(@"A 设备假连接");
        }
    }；
    [[Blue4Manager shareInstance] connectBlue4];



}

void disConnect(){
    [[Blue4Manager shareInstance] disConnectBlue4];
}

}
```

Android 端配置：

1. 在 unity 安装目录中找到 mainTemplate.gradle

添加：implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.1.0'

2. 导出 unity 的 android 项目 如下图

3. 在导出的 android 项目中，unityLibrary 目录下的 AndroidManifest.xml 里添加 蓝牙、定位权限，如下

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_PRIVILEGED"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
```

在 UnityPlayerActivity 里添加授权代码，如下

```
requestPermissions();

String[] permissions = new String[]{
        android.Manifest.permission.BLUETOOTH,
        Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
};


private void requestPermissions() {
    ArrayList<String> permissionList = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < permissions.length; i++) {
        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(UnityPlayerActivity.this, permissions[i]) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            permissionList.add(permissions[i]);
        }
    }
    if (!permissionList.isEmpty()) {
        String[] mPermissions = permissionList.toArray(new String[permissionList.size()]);
        ActivityCompat.requestPermissions(UnityPlayerActivity.this, mPermissions, 100);
    }
}


@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
    if (requestCode == 100) {
        for (int i = 0; i < grantResults.length; i++) {
            if (grantResults[i] == PackageManager.PERMISSION_DENIED) {
                boolean showRequestPermission =
ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(UnityPlayerActivity.this, permissions[i]);
            }
        }
    }
}
```

HZLBlueData **参考**

Overview

该类是数据模型

Enum

typedef enum ：NSUInteger ｛

    BlueType_NO = 0，

    BlueType_Lite，

/*连接的是 BrainLink_Lite 数据格式设备 ，有 BLEMIND、BLERaw 类型数据 */

    BlueType_Pro，

/*连接的是 BrainLink_Pro 数据格式设备，有 BLEMIND、BLEGRAVITY、BLERaw 类型数据 */

    BlueType_Jii，

/*连接的是 Jii*/

｝BlueType；

typedef NS_ENUM(NSUInteger，BLEDATATAYPE){

    BLEMIND = 0，   //脑波数据

    BLEGRAVITY，   //重力数据

    BLERaw，   //Raw 眨眼数据

｝；

脑波数据：

- signal，设备佩戴质量

- attention，专注度

- meditation，放松度

- delta，

- theta，

- lowAlpha，

- highAlpha，

- lowBeta，

- highBeta，

- lowGamma，

- highGamma，

- ap，喜好度

- batteryCapacity，电池电量百分比

- hardwareVersion，设备固件版本
- grind
- grind   眨眼
- temperature   温度
- heartrate   心率
- HRV   心率变异性

重力数据：
- xvlaue，
- yvlaue，
- zvlaue

Raw 眨眼数据：
- raw，
- blinkeye

注释：

连接 Jii，只有 signal，attention，meditation，batteryCapacity，ap

连接 BrainLink_Lite，只有 signal，attention，meditation，delta，theta，lowAlpha，highAlpha，lowBeta，highBeta， lowGamma， highGamma，raw，blinkeye

Instructions of some Instance Property

- signal：信号值。当信号为 0，表示已经戴好，当信号值为大于 0 且小于等于 200，表示硬件和手机通过蓝牙已经连接
- batteryCapacity：电池容量百分比
- ap：喜好度
- hardwareVersion：硬件版本。第一个版本值为 255，当你更新硬件成功后， 硬件的版本值将会变小
- xvlaue： 重力传感器 X 轴值   前后摆动   俯仰角
- yvlaue： 重力传感器 Y 轴值   左右摆动   偏航角
- zvlaue： 重力传感器 Z 轴值   翅膀摆动   滚转角

Blue4Manager 参考

Overview

该类处理宏智力硬件与蓝牙设备之间的交互

Instance Property

蓝牙连接成功的回调

@property（nonatomic，copy）Blue4Connect blueConBlock；

蓝牙断开回调

@property（nonatomic，copy）BlueConnectdismiss blueDisBlock；

Note： 蓝牙设备按照连接顺序依次为 A B C D E F。

使用如上方式，比如有6个数据回调（hzlblueDataBlock_A，hzlblueDataBlock_B .....），是为了保证数据的独立性，各个设备间的数据可以同时接受，互不影响。

蓝牙4.0设备最多可以连接6个，可以连接6个但是连接成功比较难。

如果要使用单连接，ableDeviceSum传入参数为1，只调用hzlblueDataBlock_A即可。

各个设备的数据回调

@property（nonatomic，copy）Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_A；
@property（nonatomic，copy）Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_B；
@property（nonatomic，copy）Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_C；
@property（nonatomic，copy）Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_D；
@property（nonatomic，copy）Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_E；
@property（nonatomic，copy）Blue4DataBlock hzlblueDataBlock_F；

各个设备连接状态

@property（nonatomic，assign）BOOL connected_A；
@property（nonatomic，assign）BOOL connected_B；
@property（nonatomic，assign）BOOL connected_C；
@property（nonatomic，assign）BOOL connected_D；
@property（nonatomic，assign）BOOL connected_E；
@property（nonatomic，assign）BOOL connected_F；

Method

是否打印 log 默认不打印

+ （void）logEnable：（BOOL）enable；

初始化（单例）

+ （instancetype）shareInstance；

连接配置

参数说明：

blueNames：可以连接的设备名称（蓝牙 4.0 设备）

    NSArray *blueNames = @[@"BrainLink",@"BrainLink_Pro",@"jii@jii-***"];

    1.jii@jii-表示可连接带 jii-前缀的设备名称 有 jii@表示是 jii 设备　@后面是设备名称　***表示前缀相同即可

/*! @brief 连接配置(**仅用于宏智力公司内部测试**)

    appSoleCode：app 唯一码

    sdkVersion：sdk 版本号

    defaultBlueNames：默认的可连接蓝牙名称数组

    ableDeviceSum：可以连接的蓝牙设备个数

    result：返回可以连接的设备名

-(void)configureBlueNamesWithAppSoleCode:(NSString *)appSoleCode sdkVersion:(NSString *)sdkVersion defaultBlueNames:(NSArray *)defaultBlueNames ableDeviceSum:(int)ableDeviceSum result:(void(^)(NSArray*))result;

*/

ableDeviceSum：可以连接的蓝牙设备个数

-(void)configureBlueNames:(NSArray *)blueNames ableDeviceSum:(int)deviceSum

连接蓝牙设备

-(void)connectBlue4；

断开蓝牙设备

-(void)disConnectBlue4；

手动测试假连接（假连接定义：当 signal 等于 0，attention 和 medition 的连续 10 个值不变的时候，认为是假连接，SDK 会断开当前设备的蓝牙连接，再次自动连接）

-(void)testAFalseCon:(BOOL)isTest；//手动测试 A 设备假连接

-(void)setTestToZero；//取消所有手动测试假连接

UnityThinkGear.cs 脚本中

SetBLLinstenner(string objectName）此方法开启监听，参数为挂载接收回调方法脚本的物体名，本 Demo 中为 ThinkGearManager，开启监听之后调用 ConnectBluetooth()连接方法

回调方法在 ThinkGearManager.cs 脚本中 ReceiveXX