

GEEVEHYDRAULICS
know how *in hydraulics*

Powered by
RUBIX

Perslijst 2021

A blue industrial machine, likely a hydraulic press or testing equipment, is shown. It features a control panel with a small screen and buttons. A rack of white hydraulic components, possibly valves or fittings, is mounted on the side. The machine is set against a blue background with a bright light source on the left.

9 maart 2021, 13:29



Beste relatie,

De directie van Geeve Hydraulics B.V. wil iedereen die aan het werk gaat met deze perslijst erop wijzen dat deze informatie professioneel gebruikt moet worden, anders kan dit leiden tot ernstige ongelukken die levensbedreigend kunnen zijn!

Wanneer men gaat werken met de persmatten uit deze lijst, dan moeten de volgende zaken nadrukkelijk in acht worden genomen:

- De persmatten worden regelmatig door de leveranciers van de slang of hulzen aangepast. Het is daarom wenselijk dat regelmatig kijkt of de datum die voorop deze perslijst staat, niet ouder is dan 6 maanden. Wanneer u een oudere perslijst heeft, raadpleeg dan onze website.
- De persmatten zijn slechts een indicatie aangeleverd door onze leveranciers;
- De persmatten zijn getest op de door ons geleverde slangen. Wanneer u gebruik maakt van een slang en/of huls die niet is geleverd door Geeve Hydraulics BV, dan kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de persmatten uit dit document.

Geeve Hydraulics B.V.

1SC - (0492,0692, BCH1)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Artikelnummer	Persmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Pershuls	
1/4"	04	10	13002-04MM	15,1	13002-04	14,6
5/16"	05	10	13002-05MM	16,9	13002-05	16,7
3/8"	06	10	13002-06MM	19,4	13002-06	18,5
1/2"	08	10	13002-08MM	22,1	13002-08	22,3
5/8"	10	10	13002-10MM	26,0	13002-10	24,9
3/4"	12	10	13002-12MM	29,8	13002-12	28,7
1"	16	10	13002-16MM	37,4		

De toleranties van deze combinaties is van 0 tot -0.2mm

1SN - (0311,421SN, 426, 441RH)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Artikelnummer	Persmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Pershuls	
1/4"	04	10	13001-04MM	16,5	13002-04MM	15,5
5/16"	05	10	13001-05MM	18,7	13002-05MM	17,8
3/8"	06	10	13001-06MM	20,1	13002-06MM	20,4
1/2"	08	10	13001-08MM	24,3	13002-08MM	23,4
5/8"	10	10	13001-10MM	26,5	13002-10MM	26,8
3/4"	12	10	13001-12MM	31,1	13002-12MM	31,0
1"	16	10	13001-16MM	38,3	13002-16MM	38,8
1 1/4"	20	10	13001-20MM	48,0	13002-20MM	48,0
1 1/2"	24	10	13001-24MM	55,2	13002-24MM	55,2
2"	32	10	13001-32MM	68,5	13002-32MM	68,4
2 1/2"	40	10	13001-40MM	84,0		
3"	48	10	13001-48MM	96,5		

De toleranties van deze combinatie is van 0 tot -0.2mm

2SC - (462, BCH2, 423, 436, 471, 477)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13001-04MM	16,7	
5/16"	05	10	13001-05MM	18,7	
3/8"	06	10	13001-06MM	20,1	
1/2"	08	10	13001-08MM	24,3	
5/8"	10	10	13001-10MM	27,7	
3/4"	12	10	13001-12MM	31,4	
1"	16	10	13001-16MM	39,6	
1 1/4"	20	10	13001-20MM	47,2	
1 1/2"	24	10	13001-24MM	55,0	
2"	32	10	13001-32MM	68,0	
2 1/2"	40	10	13001-40MM	84,0	
3"	48	10	13001-48MM	96,5	
De toleranties van deze combinatie is van 0 tot -0.2mm					

2SC - (462, BCH2, 423, 436, 471, 477, 311, 441RH)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13002-04MM	15,5	
5/16"	05	10	13002-05MM	17,8	
3/8"	06	10	13002-06MM	20,4	
1/2"	08	10	13002-08MM	23,0	
5/8"	10	10	13002-10MM	26,8	
3/4"	12	10	13002-12MM	30,7	
1"	16	10	13002-16MM	38,6	
1 1/4"	20	10	13002-20MM	46,9	
1 1/2"	24	10	13002-24MM	55,0	
2"	32	10	13002-32MM	67,8	
De tolerantie van deze combinaties is van 0 tot -0,2mm.					

2SN - (0421,301SN)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13001-04MM	17,5	
5/16"	05	10	13001-05MM	19,4	
3/8"	06	10	13001-06MM	20,9	
1/2"	08	10	13001-08MM	25,1	
5/8"	10	10	13001-10MM	28,5	
3/4"	12	10	13001-12MM	32,3	
1"	16	10	13001-16MM	40,8	
1 1/4"	20	10	13001-20MM	50,9	
1 1/2"	24	10	13001-24MM	58,0	
2"	32	10	13001-32MM	70,8	
De tolerantie van deze combinatie is van 0 tot -0,2mm.					

4SP - (H31, 372)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	
1/4"	04	10	23000-04MM	18,5	22	
3/8"	06	10	23000-06MM	23,2	26	
1/2"	08	10	23000-08MM	26,5	28	
5/8"	10	10	23000-10MM	30,1	31	
3/4"	12	10	23000-12MM	33,8	33	
1"	16	10	23000-16MM	42,3	48	
1 1/4"	20	10	23000-20MM	51,2	54	
De tolerantie van deze combinatie is van 0 tot -0,2mm.						

4SH - (H29) Interlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
3/4"	12	30	34000-12	33,9	52,0	15,0
1"	16	30	34000-16	42,5	65,0	17,0
1 1/4"	20	30	34000-20	50,2	74,0	21,5
1 1/2"	24	30	34000-24	57,3	81,0	22,0
2"	32	30	34000-32	73,5	85,0	29,0
De tolerantie van deze combinatie is van 0 tot -0,2mm.						

R13 - (R35) Interlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
2"	32	30	Z37000-32	77,3	85,0	30,0
De tolerantie van deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.						

R15 (R42) Interlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
3/4"	12	30	Z34000-12	33,9	52,0	15,0
1"	16	30	Z34000-16	42,5	65,0	17,0
1 1/4"	20	30	Z37000-20	54,2	74,0	22,0
1 1/2"	24	30	Z37000-24	60,5	81,0	22,5
2"	32	30	Z37000-32	77,9	85,0	30,0

De tolerantie van deze combinatie is van 0 tot -0,2mm.

(0511) Zuigslang

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
3/4"	12	10	15001-12	34,0	
1"	16	10	13001-16MM	40,0	
1 1/4"	20	10	13001-20MM	48,0	
1 1/2"	24	10	13001-24MM	55,2	
2"	32	10	13001-32MM	68,5	

De tolerantie van deze combinatie is van 0 tot -0,2mm.

AIR19MM Luchtslang

Slangmaat		Artikelnummer	Persmaat	Pilaar
Inch	Dash	Pershuls		
3/4"	12	15001-12	32,7	Glad
3/4"	12	15001-12	33,9	Stomp

De toleranties van deze combinatie is van 0 tot -0.2mm

(0811)Teflonslang (Glad)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
3/16"	03	10	81000-03	10,8	
1/4"	04	10	81000-04	12,5	
5/16"	05	10	81000-05	14,4	
3/8"	06	10	81000-06	16,0	
1/2"	08	10	81000-08	20,5	

(0812)Teflonslang (Glad) (2 inlagen)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	82000-04	13,3	
1/2"	08	10	82000-08	21,0	

(0815)Teflonslang (Gegolfd)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
3/8"	06	10	87000-06	15,7	
1/2"	08	10	87000-08	20,9	
5/8"	10	10	87000-10	23,0	
3/4"	12	10	87000-12	27,0	
1"	16	10	87000-16	34,0	
1 1/4"	20	10	87000-20	40,0	
1 1/2"	24	10	87000-24	47,1	
2"	32	10	87000-32	59,2	

Opmerking : Deze assemblage dient waar mogelijk met een collapse voeler te worden gecontroleerd!

(0347) SAE 100R7

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Opdruk	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Pershuls	
1/8"	02	10	17001-02	8,9	60	
3/16"	03	10	17001-03	12,5	58	
1/4"	04	10	17001-04	15,2	53	
5/16"	05	10	17001-05	16,8	55	
3/8"	06	10	17001-06	18,9	55	
1/2"	08	10	17001-08	23,7	56	

(0331) R1 - (0334) Paintsprayhose (2040N)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Opdruk	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Pershuls	
3/16"	03	10	17002-03	13,5	65	
1/4"	04	10	17002-04	15,4	49	
5/16"	05	10	17002-05	18,1	45	
3/8"	06	10	17002-06	19,5	50	
1/2"	08	10	17002-08	22,4	30	
5/8"	10	10	17002-10	26,0	26	

(0328) SAE 100R8

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Opdruk	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Pershuls	
3/16"	03	10	17003-03	12,0	58	
1/4"	04	10	17003-04	15,3	75	
5/16"	05	10	17003-05	17,5	76	
3/8"	06	10	17003-06	19,5	77	
1/2"	08	10	17003-08	23,5	56	

Opmerking : Deze assemblage dient waar mogelijk met een collapse voeler te worden gecontroleerd!

(7200)700 Bar Slang (352)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	72	7201-04	16,6	
3/8"	06	72	7201-06	22,1	
Opmerking : Deze assemblage dient waar mogelijk met een collapse voeler te worden gecontroleerd!					

(794) Waterblastslang

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
3/8"	06	W-30	W34000-06	22,5	35,0	17,0
Opmerking : Deze assemblage dient waar mogelijk met een collapse voeler te worden gecontroleerd!						

1SC Reinigingsslang 0314/0316

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Artikelnummer	Persmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Pershuls	
1/4"	04	10	13002-04	14,6	13002-04MM	15,3
5/16"	05	10	13002-05	16,7	13002-05MM	16,9
3/8"	06	10	13002-06	18,5	13002-06MM	19,8
1/2"	08	10	13002-08	22,3	13002-08MM	22,6
De toleranties van deze combinatie is van 0 tot -0.2mm						

1SN Reinigingsslang 0493

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13002-04MM	15,9	
5/16"	05	10	13002-05MM	17,8	
3/8"	06	10	13002-06MM	20,4	
1/2"	08	10	13002-08MM	23,4	
De toleranties van deze combinatie is van 0 tot -0.2mm					

2SC Reinigingsslang 0315/0317/0319/0463

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	
1/4"	04	10	13000-04	16,8	23	
5/16"	05	10	13000-05	19,0	23	
3/8"	06	10	13000-06	20,8	24	
1/2"	08	10	13000-08	24,4	26	
De toleranties van deze combinatie is van 0 tot -0.2mm						

CO2 Sang i.c.m. VE huls (0311, 421SN)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13001-04VE	16.7	
3/8"	06	10	13001-06VE	20.4	
1/2"	08	10	13001-08VE	24.3	
De toleranties van deze combinatie is van 0 tot -0.2mm					

CO2 Sang i.c.m. VE huls 0421, 301SN)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13001-04VE	17.6	
3/8"	06	10	13001-06VE	21.1	
1/2"	08	10	13001-08VE	25.2	
De toleranties van deze combinatie is van 0 tot -0.2mm					

1SC - EN 857 (0492, 0692, BCH1)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13002-04RVS	16,2	
5/16"	05	10	13002-05RVS	17,3	
3/8"	06	10	13002-06RVS	20,5	
1/2"	08	10	13002-08RVS	24,0	
5/8"	10	10	13002-10RVS	28,0	
3/4"	12	10	13002-12RVS	31,8	
1"	16	10	13002-16RVS	38,5	

De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.

1SN - EN 853 (0311, 421SN, 426)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13001-04RVS	16,5	
5/16"	05	10	13001-05RVS	17,7	
3/8"	06	10	13001-06RVS	21,4	
1/2"	08	10	13001-08RVS	24,8	
5/8"	10	10	13001-10RVS	28,7	
3/4"	12	10	13001-12RVS	32,3	
1"	16	10	13001-16RVS	40,0	
1 1/4"	20	10	13001-20RVS	48,0	
1 1/2"	24	10	13001-24RVS	56,6	
2"	32	10	13001-32RVS	70,0	
2 1/2"	24	10	13001-24RVS	56,6	
3"	32	10	13001-32RVS	70,0	

De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.

RVS

2SC - (0462, BCH2, 436,477, 423, 471, 441RH)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13001-04RVS	16,4	
5/16"	05	10	13001-05RVS	17,7	
3/8"	06	10	13001-06RVS	21,4	
1/2"	08	10	13001-08RVS	25,0	
5/8"	10	10	13001-10RVS	28,7	
3/4"	12	10	13001-12RVS	32,3	
1"	16	10	13001-16RVS	40,4	
1 1/4"	20	10	13001-20RVS	48,0	
1 1/2"	24	10	13001-24RVS	56,6	
De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.					

2SN - (0421, 301SN)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13001-04RVS	17,0	
5/16"	05	10	13001-05RVS	18,7	
3/8"	06	10	13001-06RVS	22,3	
1/2"	08	10	13001-08RVS	26,3	
5/8"	10	10	13001-10RVS	29,6	
3/4"	12	10	13001-12RVS	33,5	
1"	16	10	13001-16RVS	42,0	
1 1/4"	20	10	13001-20RVS	50,0	
1 1/2"	24	10	13001-24RVS	58,6	
2"	32	10	13001-32RVS	71,7	
De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.					

RVS

4SP - RVS(H31, 372)

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	
1/4"	04	10	23000-04RVS	19,4	25,0	
3/8"	06	10	23000-06RVS	22,0	28,0	
1/2"	08	10	23000-08RVS	25,9	28,0	
5/8"	10	10	23000-10RVS	29,2	29,0	
3/4"	12	10	23000-12RVS	34,9	37,0	
1"	16	10	23000-16RVS	40,7	41,0	
1 1/4"	20	10	23000-20RVS	54,3	49,0	
1 1/2"	24	10	23000-24RVS	61,4	55,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.						

4SH - (H29) Interlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
3/4"	12	30	Z34000-12RVS	34,0	48,8	15,0
1"	16	30	Z34000-16RVS	42,0	62,8	17,0
1 1/4"	20	30	Z34000-20RVS	50,4	69,9	21,5
1 1/2"	24	30	Z34000-24RVS	57,7	78,5	22,0
2"	32	30	Z34000-32RVS	73,8	84,8	29,0
De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.						

RVS

R13 - (R35) Interlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
2"	32	30	Z37000-32RVS	77,6	85,0	29,0

De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.

R15 - (R42) Interlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
3/4"	12	30	Z34000-12RVS	33,9	52,0	15,0
1"	16	30	Z34000-16RVS	42,5	65,0	17,0
1 1/4"	20	30	Z37000-20RVS	56,1	74,0	22,0
1 1/2"	24	30	Z37000-24RVS	63,0	81,0	22,5
2"	32	30	Z37000-32RVS	78,3	85,0	30,0

De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.

RVS

0347 - R7

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	17001-04RVS	14.6	
5/16"	05	10	17001-05RVS	16.5	
3/8"	06	10	17001-06RVS	18.6	
1/2"	08	10	17001-08RVS	23.0	
5/8"	10	10	17001-10RVS	26.0	
3/4"	12	10	17001-12RVS	28.4	
1"	16	10	17001-16RVS	37.0	
De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.					

0328 - R8

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	17001-04RVS	14.3	
5/16"	05	10	17001-05RVS	15.7	
3/8"	06	10	17001-06RVS	18	
1/2"	08	10	17001-08RVS	23.0	
5/8"	10	10	17001-10RVS	26.0	
3/4"	12	10	17001-12RVS	29.0	
1"	16	10	17001-16RVS	37.0	
De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.					

RVS

R1 - 0331

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	17001-04RVS	14,3	
5/16"	05	10	17001-05RVS	15,8	
3/8"	06	10	17001-06RVS	17,4	
1/2"	08	10	17001-08RVS	22,0	
5/8"	10	10	17001-10RVS	25,0	
3/4"	12	10	17001-12RVS	28,0	
1"	16	10	17001-16RVS	36,5	

1SC - 0314 Reinigingsslang

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	
Inch	Dash	Serie	Pershuls		
1/4"	04	10	13002-04RVS	16,2	
5/16"	05	10	13002-05RVS	17,3	
3/8"	06	10	13002-06RVS	20,5	
1/2"	08	10	13002-08RVS	24,0	

De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.

2SC - 0315/0317/0319/0463 Reinigingsslang

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten
1/4"	04	10	13000 /13002-04RVS	17,0	22
5/16"	05	10	13000 /13002-05RVS	17,4	22
3/8"	06	10	13000 /13002-06RVS	20,6	24
1/2"	08	10	13000 /13002-08RVS	24,5	26

De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.

RVS



1SC - (0492, 0692, BCH1) 46 Serie

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie			
1/4"	04	46	14,60	23,0	
5/16"	05	46	16,40	23,0	
3/8"	06	46	19,55	22,0	
1/2"	08	46	22,60	24,0	
5/8"	10	46	25,90	25,0	
3/4"	12	46	29,70	25,0	
1"	16	46	37,35	29,0	
1 1/4"	20	46	44,20	35,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

1SN - (0311, 421SN, 387, 426) 48 Serie

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie			
1/4"	04	48	16,65	22,0	
5/16"	05	48	18,30	24,0	
3/8"	06	48	20,60	22,0	
1/2"	08	48	23,60	24,0	
5/8"	10	48	26,90	25,0	
3/4"	12	48	30,75	25,0	
1"	16	48	38,35	30,0	
1 1/4"	20	48	50,30	46,0	
1 1/2"	24	48	58,40	37,0	
2"	32	48	69,70	47,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

Parker

2SC - (0462,BCH2) 46 Serie

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
1/4"	04	46	15,60	23,0	
5/16"	05	46	17,40	23,0	
3/8"	06	46	20,60	22,0	
1/2"	08	46	23,60	24,0	
5/8"	10	46	26,90	25,0	
3/4"	12	46	30,70	25,0	
1"	16	46	38,30	29,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

2SC - (0462,0477,BCH2,436,463,471,441RH) 48 Serie

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
1/4"	04	48	16,65	22,0	
5/16"	05	48	18,30	24,0	
3/8"	06	48	20,60	22,0	
1/2"	08	48	23,60	24,0	
5/8"	10	48	26,90	25,0	
3/4"	12	48	30,75	25,0	
1"	16	48	38,35	30,0	
1 1/4"	20	48	50,30	48,0	
1 1/2"	24	48	58,50	37,0	
2"	32	48	69,70	46,0	
2 1/2"	40	48	80,70	55,0	
3"	48	48	97,50	63,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

Parker

2SN - (0421, 301SN) 48 Serie

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
1/4"	04	48	17,60	22,0	
5/16"	05	48	19,30	24,0	
3/8"	06	48	21,60	22,0	
1/2"	08	48	24,60	24,0	
5/8"	10	48	27,90	25,0	
3/4"	12	48	31,70	25,0	
1"	16	48	39,30	30,0	
1 1/4"	20	48	51,30	46,0	
1 1/2"	24	48	59,40	37,0	
2"	32	48	70,70	47,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

4SP - (0372,701) 70 Serie

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
3/8"	06	70	25,40	27,0	
1/2"	08	70	29,20	33,0	
5/8"	10	70	32,25	35,0	
3/4"	12	70	35,70	38,0	
1"	16	70	44,35	46,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

Parker

4SH - EN 856 (731) 73 Serie

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
3/4"	12	73	36,30	48,0	
1"	16	73	44,20	51,0	
1 1/4"	20	73	54,60	64,0	
1 1/2"	24	73	62,20	62,0	
2"	32	73	77,10	71,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

R13 - (R35) Interlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
2"	32	V6	100V6-32	77,3	75,0	22,0
De tolerantie van deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.						

R15 - (R42) Interlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
3/4"	12	V4	100V4-12	33,9	52,0	15,0
1"	16	V4	100V4-16	42,5	65,0	17,0
1 1/4"	20	V6	100V6-20	55,5	58,0	22,0
1 1/2"	24	V6	100V6-24	63,2	65,0	22,5
2"	32	V6	100V6-32	78,0	75,0	22,0
De tolerantie van deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.						

Parker

GlobalCore Hydraulic Hose (787/787ST/TC) Serie 77 / **Serie 48

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
**1/4"	04	48	16,65	22,0	
**3/8"	06	48	20,60	22,0	
1/2"	08	77	23,90	34,6	
5/8"	10	77	27,10	38,9	
3/4"	12	77	31,90	45,2	
1"	16	77	39,40	54,1	
1 1/4"	20	77	50,30	63,8	
1 1/2"	24	77	59,20	67,7	
2"	32	77	73,05	77,5	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

GlobalCore Hydraulic Hose (797/797ST/TC) Serie 77 / **Serie 43/48

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
**1/4"	04	48	16,65	22,0	
**1/4"	04	43	16,65	22,0	
**3/8"	06	43	21,20	28,7	
1/2"	08	77	23,90	34,6	
5/8"	10	77	27,10	38,9	
3/4"	12	77	31,90	45,2	
1"	16	77	39,40	54,1	
1 1/4"	20	77	50,30	63,8	
1 1/2"	24	77	59,20	67,7	
2"	32	77	73,05	77,5	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

Parker

GlobalCore Hydraulic Hose (387/387ST/TC) Serie 77 / **Serie 48

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
**1/4"	04	48	16,65	22,0	
**3/8"	06	48	20,60	22,0	
**1/2"	08	48	23,60	24,0	
**5/8"	10	48	26,90	25,0	
**3/4"	12	48	30,75	25,0	
**1"	16	48	38,35	30,0	
1 1/4"	20	77	50,30	63,8	
1 1/2"	24	77	59,20	67,7	
2"	32	77	73,05	77,5	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

Parker

R13 (SX35) Serie 73

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
3/4"	12	73	36,30	48,0	
1"	16	73	44,20	51,0	
1 1/4"	20	73	54,60	64,0	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

R15 (SX42) Serie 77 / **Serie 73

Slangmaat		Koppeling	Persmaat	Insteek diepte	
Inch	Dash	Serie		Diepte	
**3/4"	12	73	36,30	48,0	
1"	16	77	39,40	54,1	
1 1/4"	20	77	50,80	63,8	
De tolerantie voor deze combinatie is van +0,25 tot -0,25mm.					

Parker

4SH - (H29) Parlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
3/4"	12	V4	100V4-12C	33,9	52,0	15,0
1"	16	V4	100V4-16C	42,5	65,0	17,0
1 1/4"	20	V4	100V4-20C	50,2	74,0	21,5
1 1/2"	24	V4	100V4-24C	57,3	81,0	22,0
2"	32	V4	100V4-32C	73,5	85,0	29,0

De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.

R15 - (R42) Parlock

Slangmaat		Koppeling	Artikelnummer	Persmaat	Schilmaat	Schilmaat
Inch	Dash	Serie	Pershuls		Buiten	Binnen
1 1/4"	20	V6	100V6-20C	55,5	58,0	22,0
1 1/2"	24	V6	100V6-24C	63,2	65,0	22,0
2"	32	V6	100V6-32C	78,0	75,0	22,0

De tolerantie voor deze combinatie is van 0 tot -0,25mm.

Parker RVS

Notes

Notes

Notes



Geeve Hydraulics offers you high levels of quality and excellent service. A vast inventory enables us to deliver or assemble all items quickly. All orders are processed and executed quickly and efficiently within our production department. After that, delivery will take place through our regional delivery service.

Special demands? We take it into account! We have received hundreds of client-specific requests and have accommodated them by developing and producing unique solutions for each.

Of course, you can call our service department 24 hours a day, 7 days a week, at our general phone number : **+31(0)10-479 15 11**

GEEVEHYDRAULICS

know how *in hydraulics*



More than 30.000 parts in stock

Visit www.geeve.com for more information



Stolwijkstraat 91, 3079 DN Rotterdam



+31(0)10-479 15 11



info@geeve.com



www.geeve.com