Mezeluri

Dumitru a cumpărat crenvurști de casă de la piață și acum vrea să-și pregătească cina. Pentru a se sătura, el trebuie să prepare cel puțin **M** grame de crenvurști. Un șirag de crenvurști conține **N** crenvurști. Deoarece mezelurile sunt de casă, crenvurștile au gramaj diferit, și crenvurșca cu indice **i** cântărește $\mathbf{a_i}$ grame. Dumitru poate să prepare orice parte continuă din șiragul de crenvurști, dar vrea ca partea din șirag să fie cât mai scurtă posibil. Având în vedere că Dumitru are un simț estetic dezvoltat, el vrea să taie o parte din șiragul de crenvurști astfel încât să nu taie crenvurști în jumătate.

Ajutați-l pe Dumitru să găsească lungimea părții din șiragul de crenvurști pe care o poate prepara.

Date de intrare. Prima linie a datelor de intrare conține numărul întreg **N** - numărul de crenvurști din șirag și numărul **M** – grame necesare lui Dumitru pentru a se sătura. În a doua linie sunt scrise numerele întregi $\mathbf{a_1; a_2; ... ; a_n}$, separate printr-un spațiu – numărul de grame din fiecare crenvurșcă.

Date de ieșire. Afișați lungimea minimă (numărul de crenvurști) a părții din șiragul de crenvurști, greutatea căreia nu este mai mică decât **M**. Dacă o astfel de bucată nu există, afișați **N + 1**.

Restricții.

- $1 \le N \le 1000$
- $1 \le M \le 2 * 10^9$
- $1 \le a_i \le 1000000$
- $a_1 + a_2 + ... + a_n \le 2 * 10^9$

Restricțiile referitoare la timpul de execuție și volumul utilizat de memorie sunt date în descrierea generală a problemelor propuse pentru rezolvare. Fișierul sursă va avea denumirea `mezeluri.pas`, `mezeluri.c` sau `mezeluri.cpp`.

Exemplu.

Input
```
6 7
1 3 1 2 1 3
```
Output
```
4
```

Input
```
5 6
1 1 1 1 1
```
Output
```
6
```

Explicație.

În primul exemplu suma numerelor din segmentul [3; -1; 2; 1] este 5, ceea ce este minim posibil.

În al doilea exemplu, șiragul de crenvurști are 5 grame, ce este mai puțin decât 6, deci răspunsul este 6.