LYRA RECORDER

사용자 매뉴얼 · 버전 1.0

1. 소개

Lyra Recorder는 Android용 전문 오디오 녹음 애플리케이션입니다. 빠른 직접 녹음과 녹음 환경을 평가하는 보정 녹음을 지원합니다.

시각적 계기는 신호 수준을 상대적으로 파악하기 위한 실용적 도구이며, 절대 음압을 측정하는 공인 실험실 장비가 아닙니다.

2. 두 가지 녹음 모드

Direct REC: REC를 누르면 세션 보정 없이 즉시 녹음이 시작됩니다. 이 모드에서는 HPF, LIMITER 및 AUTO PAUSE를 사용할 수 없습니다. GAIN과 실시간 표시를 확인하면서 녹음 레벨을 조정합니다.

Calibrated REC: CAL을 누르고 화면의 안내를 따릅니다. 보정이 완료되면 유효한 프로필이 필요한 기능을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 REC를 눌러 녹음합니다.

3. 보정

CAL을 눌러 마이크 신호와 녹음 환경을 평가합니다. 안내에 따라 먼저 조용한 상태에서 주변 소음을 측정하고, 다음으로 실제 녹음 때와 같은 거리와 음량으로 평소처럼 말합니다.

이 결과는 상대적 신호 표시와 무음 감지 조건에 사용됩니다. 주변 소음이 심하면 AUTO PAUSE를 사용하지 못할 수 있습니다. 유효한 프로필이 활성화되면 CAL 표시가 밝은 녹색으로 바뀝니다.

녹음 장소, 마이크, 소음 조건이 달라지면 다시 보정하십시오. 환경 보정은 절대 음압 측정이 아닙니다.

4. 컨트롤

REC	직접 또는 보정 모드에서 녹음을 시작합니다.
STOP	현재 녹음을 중지하고 파일을 저장합니다.
MARK	녹음 중 현재 위치에 마커와 선택적 텍스트 메모를 추가합니다.
CAL	세션 보정을 시작합니다.
GAIN	회전식 녹음 게인 조절기입니다. 미터를 참조하십시오.
HPF	저주파 잡음을 줄이는 하이패스 필터. 유효한 보정이 필요합니다.
LIMITER	과도한 신호로부터 보호합니다. 유효한 보정이 필요합니다.
MONITOR	적절히 연결된 출력 장치를 통한 실시간 모니터링.
AUTO II	무음 감지에 따른 자동 일시정지 및 재개. OFF／1초／2초, 환경 조건에 따름.
P.BACK	재생 화면을 엽니다.
LIBRARY	저장된 녹음을 관리하고 기본 형식을 선택합니다.

5. 미터와 시각적 표시

아날로그 VU — RMS · REL: 바늘은 순간 피크가 아닌 지속적인 상대 RMS 신호 수준을 표시합니다. 색상 구간은 녹음 강도의 실용적 기준이며 절대 음압을 뜻하지 않습니다.

피크 표시 — PK · · · · · FS: RMS 바늘과 독립적으로 전체 스케일(FS)에 가까운 순간 신호를 경고합니다. 바늘이 안정되어도 짧은 피크가 발생할 수 있습니다.

SPECTRUM — FREQUENCY · Hz: 주파수에 따른 에너지 분포를 표시하며 축은 약 20 kHz까지 확장됩니다. 상대적 시각 분석을 위한 도구입니다.

WAVEFORM · FS: +1, 0, -1의 정규화된 전체 스케일 기준으로 시간 파형을 보여 주어 신호 활동, 상대 진폭 및 과도 신호를 파악할 수 있습니다.

6. 재생

P.BACK을 누르면 전체 녹음 파형과 현재 위치 주변의 상세 파형을 볼 수 있습니다. 재생 · 일시정지 · 이동 및 -30초, -10초, +10초, +30초 건너뛰기를 지원합니다.

마커는 타임라인에 표시되며 선택하면 저장된 위치와 메모를 확인할 수 있습니다.

7. 파일 및 형식

WAV(비압축 16-bit PCM, 44.1 kHz) 및 AAC(256 kbit/s)를 지원합니다. LIBRARY에서 기본 형식을 선택합니다. 녹음은 기기에 로컬 저장되며 Android 공유 기능으로 내보낼 수 있습니다.

8. 체험판 및 라이선스

Lyra Recorder는 21일 체험 기간을 제공합니다. 이후 계속 사용하려면 Google Play에서 일회성 구매가 필요합니다.

최초 등록과 라이선스 확인에는 인터넷 연결이 필요할 수 있습니다. 짧은 오프라인 사용은 라이선스 확인 조건에 따라 지원됩니다.

9. 실용적인 팁

실제 녹음과 비슷한 환경에서 보정하고 장소, 소음 또는 마이크 조건이 바뀌면 다시 보정하십시오.

주변 소음 때문에 AUTO PAUSE가 불가능하면 해당 기능 없이 녹음하거나 더 조용한 장소로 이동하십시오.

불필요한 저주파 잡음에는 HPF를, 갑자기 큰 소리가 날 수 있는 상황에는 LIMITER를 고려하십시오.

상대 RMS와 피크를 모두 살피십시오. RMS 바늘이 안정되어도 순간 피크가 발생할 수 있습니다.

중요한 순간에 마커를 추가하면 재생 중 빠르게 찾을 수 있습니다.