1. 빅데이터의 개요

## 목차

- ▶ 4차 산업혁명
- ▶ 빅데이터 처리의 필요성
- ▶ 전반적인 빅데이터 처리 과정에 대한 이해
- ▶ 웹의 구성과 동작에 대한 이해
- ▶ 빅데이터 처리를 위한 도구

### 4차 산업혁명

- 기업들이 제조업과 정보통신기술을 융합해 작업 경쟁력을 제고하는 차세대 산업혁명
  - 클라우드 슈밥


66 모든 것이 연결되고 보다 지능적인 사회로의 진화 99

제4차 산업혁명 (제2차 정보혁명) 21세기 초반~ 제3차 산업혁명 20세기 후반 제2차 산업혁명 지능정보기술 19~20세기초 컴퓨터와 제1차 산업혁명 지능 인터넷 기반의 18세기 전기 에너지 기반의 빅데이터 지식정보 혁명 대량생산 혁명 **AISW** IoT 증기기관기반의 클라우드 기계화혁명

## 4차 산업혁명



## 빅데이터 등장 배경




## 빅데이터 등장 배경

## 2021 This Is What Happens In An Internet Minute



## 빅데이터 등장 배경




## 빅데이터란?

빅(Big) + 데이터(Data)

테라바이트 이상의 데이터? 어마어마하게 많은 데이터?

## 빅데이터의 특징



100 SENSORS

that monitor items such as

fuel level and tire pressure

The New York Stock Exchange captures

#### 1 TB OF TRADE INFORMATION

during each trading session



**Velocity ANALYSIS OF** STREAMING DATA

By 2016, it is projected there will be

#### 18.9 BILLION **NETWORK** CONNECTIONS

- almost 2.5 connections per person on earth



### The FOUR V's of Big **Data**

Velocity, Variety and Veracity

#### 4.4 MILLION IT JOBS



As of 2011, the global size of data in healthcare was estimated to be

[ 161 BILLION GIGABYTES ]



**Variety** 

DIFFERENT

#### **FORMS OF DATA** 30 BILLION

PIECES OF CONTENT are shared on Facebook



By 2014, it's anticipated there will be 420 MILLION WEARABLE, WIRELESS

HEALTH MONITORS

#### 4 BILLION+ **HOURS OF VIDEO**

are watched on YouTube each month



are sent per day by about 200 million monthly active users

#### 1 IN 3 BUSINESS

don't trust the information they use to make decisions



Poor data quality costs the US economy around




in one survey were unsure of how much of their data was inaccurate



Sources: McKinsey Global Institute, Twitter, Cisco, Gartner, EMC, SAS, IBM, MEPTEC, QAS







813 kg



()kg

## 빅데이터 처리의 필요성

- 기업과 기관의 요구
- ▶ 기업들은 새로운 데이터의 활용을 필요로 한다
  - ▶ Social data, Public data, Commercial data 등
- ▶ 현재 빅데이터 플랫폼 구축에 혈안이 되어 있다
- ▶ 빅데이터 플랫폼을 구성하기 위한 도전 과제는?
  - > 통합의 어려움
  - ▶ 유지보수의 어려움
  - 신속한 가치 창출의 어려움
  - 사람/조직의 한계


# 와? 데이터 분석을 배워야 하나요?

기술→ 가격 → 가치

가치는 데이터로부터 나온다!!!

따라서 미래를 보려면 데이터를 보아야 한다 데이터 분석의 목적은 예측을 하기 위함이고 데이터 분석을 통해 얻어 내는 결과물은 미래에 내가 원하는 것을 얻기 위함이다.

## 주목 받는 데이터 과학



- 과거 -데이터 저장, 접근법에 초점

> 언급량에 의한 데이터의 상관성을 중심으로 분석

- 최근 -인과성에 의한, 왜('why')를 찾고자 하는 목적으로 분석 (패턴을 알아내어, 다음 패턴을 찾기 위한)

### 빅데이터 처리의 전반적인 과정



## 웹을 구성 요소




- 클라이언트와 서버
- 웹 문서의 구성 요소
- 웹 브라우저의 작동 방식

#### 웹

- World Wide Web(WWW)
- ▶ 인터넷에 연결된 클라이언트들이 정보를 공유할 수 있는 공간
- ▶ 웹 페이지 웹에서 보는 문서의 페이지 하나하나
- ▶ 웹 사이트 웹 페이지의 모임
- ▶ 인터넷 주소(URL과 IP)를 이용하여 접속
- 하나의 웹 사이트는 여러 개의 웹 페이지로 구성.
- ▶ HTML, JavaScript, CSS... 등으로 구성

- HTML(HyperText Markup Language)
  - ▶ 웹 문서를 만들기 위한 프로그래밍 언어
  - ▶ 웹을 이루는 가장 기본적인 단위, \*.html
  - '< >'(태그)로 감싸져 있음, 여는 태그 < >와 닫는 태그</ > 한 쌍으로 구성

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title> Title </title>
    </head>
  <body>
  </body>
</html>
```



HTML(HyperText Markup Language)


- HTML(HyperText Markup Language)
  - > <a> 태그 다른 페이지로 이동
  - ▶ href 속성 이동되는 링크 정보
  - 주소 전체를 작성 하는 경우
  - ▶ 상대경로(상대주소)를 작성하는 경우
  - ▶ 절대경로(절대주소)를 작성하는 경우

<a herf = "https://www.gnu.ac.kr"> 경상국립대학교 </a>

- CSS(Cascading Style Sheets)
  - ▶ 웹 사이트를 꾸며주는 역할
  - ▶ 데이터 수집을 하는데 왜? 웹 사이트를 꾸며주는 CSS를 알아야 할까?
    - CSS로 웹 사이트를 꾸며주기 위해 해당 태그에 접근하는 방식을 크롤러에서도 똑같이 사용할 수 있으므로
    - 셀렉터(selector)
      - : CSS를 이용하여 꾸미기 위해 특정 요소에 접근하는 것

#### CSS


▶ 셀렉터 없는 경우



여기서 중요한 것은 태그를 이용해 접근할 수 있다는 것!!!

```
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> Title </title>
   <style>
          font-size : 17px;
          color:red;
         li{
          list-style-type: none;
   </style>
 </head>
 <body>
          p 태그 I   p 태그 2 
          p 태그3 
         ul>
            <|i> |i | </|i>
            <|i> |i2 </|i>
            <|i> |i | </|i>
         </body>
</html>
```

- CSS
  - ▶ 셀렉터 사용




여기서 중요한 것은 원하는 요소에만 정확히 접근할 수 있다는 것!!!

```
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> Title </title>
  <style>
        p.p-target{
        font-size: 17px;
        color : red;
        li.li-target {
        list-style-type: none;
  </style>
 </head>
 <body>
         p 태그 I 
         p 태그2 
 p 태그3 
        ul>
          <|i> | | | | | | | | |
          | 12 
           li3 
        </body>
</html>
```


#### class를 이용하여 셀렉터 만들기

#### CSS



```
<html>
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title> Title </title>
   <style>
         .target{
         font-size: 40px;
         color : blue;
   </style>
 </head>
 <body>
         <hI>hI 태그 </hI>
         <h2 class)="target"> h2 태그 </h2>
         <h3> h3 태그 </h3>
         <h4> h4 태그 </h4>
         <a href="/" class="target"> a 태그 </a>
 </body>
</html>
```

#### CSS



#### id를 이용하여 셀렉터 만들기


```
<html>
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title> Title </title>
   <style>
         #target | {
          font-size: 40px;
          color: blue;
         #target2{
          font-size: 40px;
          color: blue;
   </style>
 </head>
 <body>
         <hl>hl 태그 </hl>
         <h2id="target1"> h2 태그 </h2> <h3> h3 태그 </h3>
         <h4> h4 태그 </h4>
         <a href="/"(id)="target2"> a EH-</a>
 </body>
</html>
```

#### JavaScript

- ▶ 웹 사이트에 원하는 기능을 넣어 줄 수 있음
- > <script> 태그 안에 기능에 대한 코드를 넣는다.
- <script> 태그는 <head>에 들어가거나, <body>의 가장 하단에 위치.
- ▶ HTML 코드를 만들 수 있음

#### JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> Title </title>
  <script>
        alert('경고창')
  </script>
 </head>
 <body>
  자바스크립트 예제 페이지
 </body>
</html>
```



## 서버와 클라이언트

- ▶서버
  - 인터넷을 통해 연결된 클라이언트에게 데이터 또는 서비스를 제공하는 프로그램
- ▶ 클라이언트
  - ▶ 데이터, 서비스를 요청하는 프로그램
  - ▶ 요청한 데이터를 사용자에게 보여주는 프로그램
- 서버를 어떤 구조로 만들었는지 파악하고 유추하는 것이 중요

## 서버와 클라이언트

- URL(Uniform Resource Locator)
  - ▶ 네트워크 상에서 자원을 요청하는 규약
  - ▶ 데이터를 주고 받을 때 URL을 이용하여 데이터를 주고 받음

#### 프로토콜://주소 또는 IP:포트번호/리소스경로?쿼리스트링

인터넷 : http HTTPS, FTP,

TTPS, 196.255.3.12

SFTP, SSH... www. abc.com http: 80

96.255.3.12 HTTPS: 443

FTP: 20, 21 telnet: 23 SSH: 22 /score/a


name=kim&kor=98

http://www.abc.com/score?name=kim&kor=98

## 서버와 클라이언트


http:/www.abc.com

Web Server



## 웹 동작의 이해

#### Web Server



서준의 라우터 주소 진아의 IP 주소

110100001010101 100000101001111 101101010000111

패킷(데이터)

서준의 라우터는 서준 MAC 주소에서 진아의 IP주소로 가는 패킷을 해석

서준의 라우터 고유 IP주소를 패킷에 발신자 주소로 기록 후 인터넷에 보냄

서준의 라우터 주소 진아의 IP 주소 서준의 라우터 IP주소

1101000011010101 10000010100111110 1001010100001111 진아의 서버는 자신의 IP주소에서 그 패킷을 받음

패킷 헤더에서 포트 번호를 찾고 적절한 어플리케이션에 보냄.

웹 서버 어플리케이션은 서버 프로세서에서 데이터를 받음

데이터 : GET요청, index.html

html 파일을 찾고 새 패킷으로 묶어서 자신의 라우터를 통해 서준의 컴으로 전송.

## 빅데이터 처리를 위한 도구





## 빅데이터 처리를 위한 도구

