

MEMÒRIA TÈCNICA

NÚM.

TRAM		Càrrega simultàn. (%)	Potència kW.	cos φ	Intens. A	Secció per fase mm²	Long. m	Moment elec. kW. · m	Caiguda de tensió		Caract. conduct.		Tipus de canalitzacions				Aïllam. Instal·l. kΩ	Conduc. Neutre mm²	Conduc. Protec. mm²			
									parcial (%)	total (%)	TIPUS	tensió nominal d'aïllam.	sense tub protector (sistema)	sota tub: Ø en mm.		conduct. enterrat. prof. m.						
														encastat	sense encas.							
Derivació individual (A — B)																						
DERIVACIONS	C — D																					
	E — F																					
	G — H																					
	I — J																					
	K — L																					
	M — N																					
	O — P																					
	Q — R																					
	S — T																					
	U — V																					
	W — X																					
	Y — Z																					
OBSERVACIONS: Grau de protecció d'aparamenta i receptors en locals especials										IP —												

TITULAR						ÚS A QUE ES DESTINA LA INSTAL·LACIÓ						SEGELL INSTAL·LADOR I EMPRESA INSTAL·LADORA AUTORITZATS	
EMPLAÇAMENT				Núm.	Pis	Porta	INSTAL·LACIÓ						
CARRER													
LOCALITAT				N C P		NOVA		AMPLIACIÓ		REFORMA			
						INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Circuit	Nombre	In	Sensibilitat			SECCIÓ DE LA DERIVACIÓ INDIV. mm²
EMPRESA DISTRIBUÏDORA									A				mA
CARACTERÍSTIQUES EDIFICI				SUPERFÍCIE LOCAL m²		Potència màxima admissible (1)		kW		TENSIÓ	V		
						Potència a instal·lar		kW		INTENSITAT INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC	A		
NOTA	(1) És la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació.											DATA I SIGNATURA INSTAL·LADOR	