DR. JEKYLL AND MR. MARKDOWN BLOGGEN FÜR ENTWICKLER

Ottmar Gobrecht, Markus Dötsch

DOAG Konferenz 2017, Nürnberg

MOTIVATION

WISSEN TEILEN

Oder zumindest bewahren :-)

SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT

Hürden minimieren

BEKANNTE TOOLS

Context Switches vermeiden

BLOGGEN ALS TEIL DER "NORMALEN" ARBEIT

Nicht als extra Teil ansehen

WAS IST JEKYLL?


EIN GENERATOR FÜR STATISCHE WEBSEITEN

Genauer: Ein Ruby Skript


WAS SOLL DAS BRINGEN?

- Geschwindigkeit
- Sicherheit
- Anpassbarkeit (übersichtlich)


Geschwindigkeit dynamisch - DSL




Geschwindigkeit statisch - DSL





Geschwindigkeit dynamisch - mobil 3G





Geschwindigkeit statisch - mobil 3G












IST DAS SICHER?



Ein DokuWiki, das längerer Zeit nicht aktualisiert wurde...

FRAGEN?

WAS IST MARKDOWN?

EINE VEREINFACHTE AUSZEICHNUNGSSPRACHE

Vornehmlich zur HTML Erstellung

ZIEL

Ohne Konvertierung leicht les- und schreibbar

```
# Eine Überschrift der ersten Ordnung
## Eine Überschrift zweiter Ordnung
Ein Absatz mit *kursivem Text* , **fettem Text** und
einer ***Kombination aus fett und kursiv***.
- Ein Aufzählungspunkt
- Noch einer
  - Ein Unterpunkt
[Ein Link](https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax)
![Ein Bild](./assets/john-gruber.png)
```

ABGRENZUNG

HTML = Publikations-Format

Markdown = Schreib-Format

TOOLUNTERSTÜTZUNG

```
Markdown-Beispieltext.md
                                                                       Markdown-Beispieltext.md Preview
# Eine Überschrift der ersten Ordnung
                                                                       Eine Überschrift der ersten Ordnung
## Eine Überschrift zweiter Ordnung
Ein Absatz mit *kursivem Text* , _auch kursiv_, **fetter
Text**, __auch fett__, ***kursiv und fett***,
                                                                       Eine Überschrift zweiter Ordnung
___alternative Schreibweise___.
                                                                       Ein Absatz mit kursivem Text, auch kursiv, fetter Text, auch fett, kursiv und
* Ein Aufzählungspunkt
                                                                       fett, alternative Schreibweise.
  - Kann auch ein Minuszeichen sein
  + Oder auch ein Pluszeichen
                                                                          • Ein Aufzählungspunkt
* Ein Link: [Markdown Syntax][1]

    Kann auch ein Minuszeichen sein

                                                                               o Oder auch ein Pluszeichen
![Ein Bild](/assets/john-gruber.png)
                                                                          • Ein Link: Markdown Syntax
Ein wenig Quellcode:
                                                                        Ein Bild
var example = "dummy JavaScript code";
                                                                       Ein wenig Quellcode:
[1]: <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">https://daringfireball.net/projects/markdown/syntax</a>
                                                                         var example = "dummy JavaScript code";
```

Beispiel: Editor Atom mit Plugin Markdown-Writer

FRAGEN?

ONLINE IN 5 MINUTEN

ALLES IM BROWSER

- Login to GitHub
- Fork repository HydeBar
- Edit_config.yml (url, baseurl)
- Change repository settings
 - Rename to yourUserName.github.io
 - Activate GitHub Pages

VERVOLLSTÄNDIGUNG KONFIGURATION

- data/authors
- _config.yml
 - Permalink:
 - o /posts/:year-:month-:day-:title
 - Jekyll Doku: Permalinks
 - Sidebar
 - •••

FRAGEN?

OPTIONALE INSTALLATION LOKAL

Für Neugierige und "Selbermacher"

INSTALLATION GIT CLIENT

- Tutorial 1
- Tutorial 2

INSTALLATION RUBY

- Doku Installation
- Download
- Paketmanager Bundler

gem install bundler

INSTALLATION BLOG

Im (übergeordneten) Projektverzeichnis:

git clone yourForkedRepoURL.git

Das lokale Verzeichnis wird automatisch angelegt

cd yourForkedRepoName
bundle install

"bundle install" installiert alle Abhängigkeiten für Jekyll, die im "Gemfile" konfiguriert sind - siehe Projektverzeichnis

- Doku Installation
- Doku GitHub Pages & Jekyll

STARTEN DEVSERVER

Automatischer Refresh bei Änderungen

bundle exec jekyll serve

Server ist unter http://127.0.0.1:4000 aufrufbar

Einmaliger Refresh

bundle exec jekyll build

PUBLIZIEREN DER ÄNDERUNGEN AUF GITHUB

git push yourForkedRepoURL.git

SPÄTERE UPDATES VON JEKYLL

bundle update

FRAGEN?

INHALTE ERSTELLEN

ONLINE

- GitHub
- Trello
- One Note, Evernote, Email, ...
- Alles, was Text speichern kann :-)
- •

DEMO...

OFFLINE TOOLEMPFEHLUNGEN

- Editor Atom
 - Plugin: Markdown-Writer
- Editor Visual Studio Code
 - Plugin: Markdown All in One
- Jede gute IDE hat Plugins für Markdown

DEMO...

FRAGEN?

DIE JEKYLL BLACKBOX

WAS IST EIN POST?

- Liegt irgendwo unterhalb von _posts
- Namenskonvention
 - yyyy-mm-dd-post-titel.md
- Jekyll Doku: Writing posts

WAS IST EINE PAGE?

- Alles, was kein Post ist
 - Also, nicht zeitbasiert
 - Statische Seiten eben ;-)
- Jekyll Doku: Creating pages
- Jekyll Doku: Static files

FRONTMATTER?

- Die Metadaten von posts und pages
- Jekyll Doku: Front Matter

```
title: Dr. Jekyll and Mr. Markdown - Bloggen für Entwickler subtitle: DOAG Konferenz 2017, Nürnberg categories: [slides] tags: [jekyll, markdown] author: [ogobrecht, madtsch] lang: de last_modified_at: 2017-11-12 ---

Hier kommt dann der eigentliche Artikel...
```

VERZEICHNISSTRUKTUR

```
config.yml
data
- members.yml
drafts
— begin-with-the-crazy-ideas.md
   on-simplicity-in-technology.md
includes
 - footer.html
 - header.html
layouts
 default.html
 - post.html
posts
   2007-10-29-why-every-programmer-should-play-nethack.md
```

Jekyll Doku: Directory structure

POSTS & PAGES VERLINKEN - ERSTER BLICK AUF LIQUID

Markdown Link Syntax & Liquid Tag "link"

{{ site.baseurl }} ist je nach Konfiguration optional

```
[Link to a post]({% link _posts/2016-07-26-name-of-post.md %})
[Link to a page]({{ site.baseurl }}{% link news/index.html %})
[Link to a file]({% link /assets/doc.pdf %})
```

Nur mit Markdown...

```
[Link to a post](/posts/2016-07-26-name-of-post.html)
[Link to a page]({{ site.baseurl }}/news/index.html)
[Link to a file](/assets/doc.pdf)
```

Wo ist der Unterschied?

"link" Tag sorgt für korrekte Permalinks! Jekyll Doku: Links

DEMO...

FRAGEN?

JEKYLL SELBST ERWEITERN

Beispiel: Reveal.js Integration

Was uns hilft: Jekylls Übersichtlichkeit und Anpassbarkeit

DIE GRUNDLAGE LIQUID

Jekylls Template Engine

- Layouts (kaskadierende Templates)
- Includes (Funktionsaufrufe)
- Jekyll Doku: Templates
- Liquid Template Language

DEMO...

WARUM REVEALJS?

- Slides HTML5 basiert
- Touch Support für mobile Geräte
- Unterstützt Markdown
- Reveal.js Doku

WAS BRAUCHEN WIR?

- Layout für Reveal.js
- Include zur Einbindung in Posts
- Eine Markdowndatei für Folieninhalte
- Die Reveal.js Library Files

IDEEN ZUR UMSETZUNG

- Ein Ordner pro Präsentation
- index.md für Reveal.js
- slides.md für Folieninhalte (ohne Front Matter)
- Reveal Libs in /assets/reveal.js
- Include mit Variable path

DEMO...

FRAGEN?

LINKS

WEITERE JEKYLL THEMES/TEMPLATES

- Mit "Fork Quick Start"
- Step by Step Anleitung

WEITERE STATIC SITE GENERATORS

- Hugo (Go)
- Hexo (Node.js)
- Gatsby (Node.js, React)
- Pelican (Python)
- •
- Top Ten Liste 2017
- Übersicht nach Beliebtheit

PL/SQL TEMPLATE ENGINES

- FTLDB
- tePLSQL

THE END FRAGEN?

ogobrecht.github.io

madtsch.github.io