



Minicurso de C

Aula 03 - Estruturas de repetição

O que são estruturas de repetição



As **estruturas de repetição** são utilizadas para repetir algoritmos, de modo a evitar códigos muito grandes e confusos. São elas:

`while`
`do while`
`for`
`break`
`goto`


2

While



Sintaxe

```
int i = 0;  
while (i < 5)  
{  
    printf("%d\n", i);  
    i++;  
}
```



Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)


3

Do While



Sintaxe

```
int i = 0;  
do  
{  
    printf("%d\n", i);  
    i++;  
}  
while (i < 5);
```

Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)


4

For e Break



Sintaxe

```
for (int i = 0; i < 10; i++)  
{  
    if (i == 5)  
        break;  
    printf("%d\n", i);  
}
```




Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)


5

Goto



Sintaxe


```
int i = 0;  
inicio:  
    printf("%d\n", i);  
    i++;  
if (i < 5)  
{  
    goto inicio;  
}
```




Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)

Comparação das Estruturas




Estrutura	Quando usar?
<code>while</code>	Condição indefinida
<code>do while</code>	Pelo menos uma execução
<code>for</code>	Iterações conhecidas
<code>break</code>	Saída antecipada
<code>goto</code>	Evitar, exceto em casos específicos



Exemplo prático

[ACESSE AQUI](#)



Lista de exercícios

[ACESSE AQUI](#)



Obrigado!

Alguma dúvida?