

توضیحات ساختار فولدر:

- **public/:** سند وب سرور شما خواهد بود. تمام درخواست‌ها از طریق `root`، این دایرکتوری `index.php` نیز (CSS, JS, Images) در این دایرکتوری مسیریابی می‌شوند. فایل‌های استاتیک در اینجا قرار می‌گیرند.
- **app/:** شما است PHP شامل تمام منطق برنامه‌نویسی.
 - **Core/:** هندل کردن، روتینگ، هتایپس، دیتابیس، اتصال به پای‌ای برنامه مانند اتصال به دیتابیس، روتینگ، هتایپس و پاسخ HTTP درخواست و پاسخ.
 - **Models/:** شامل کلاس‌هایی است که با دیتابیس ارتباط برقرار می‌کنند و منطق مربوط به (ORM یا Active Record) داده‌ها را مدیریت می‌کنند.
 - **Controllers/:** منطق اصلی برنامه را مدیریت می‌کنند. اینها درخواست‌ها را دریافت کرده، ها ارسال می‌کنند View با مدل‌ها تعامل می‌کنند و داده‌ها را به که برای نمایش اطلاعات به کاربر استفاده (HTML/PHP) فایل‌های قالب **Views/:** می‌شوند.
 - **Middleware/:** برای فیلتر کردن درخواست‌ها قبل از رسیدن به کنترلرها (مانند بررسی احراز هویت یا مجوزها).
 - **config/:** فایل‌های پیکربندی برنامه.
- **vendor/:** که نصب می‌کنید، PHP برای ذخیره پکیج‌های Composer این دایرکتوری توسط استفاده می‌شود.
- **.env:** فایل برای ذخیره متغیرهای محیطی مانند اطلاعات (اختیاری اما به شدت توصیه می‌شود) قرار گیرد (Git) و غیره. این فایل نباید در کنترل نسخه API اتصال به دیتابیس، کلیدهای که وابستگی‌های پروژه شما را تعریف می‌کند Composer فایل پیکربندی **composer.json:** ایجاد **composer.lock:** پس از نصب وابستگی‌ها، یک فایل Composer می‌کند که نسخه‌های دقیق پکیج‌های نصب شده را ثبت می‌کند.