Guide technique et de reprise

Hôpital « La Croix » de Zinvié
Guide destiné à la direction et à la personne chargée de reprendre le site.
Mise à jour : 29 octobre 2026

> *Confidentialité : ce guide peut être conservé avec le code source. Il ne contient aucun mot de passe, clé API ni URL de connexion à la base. Les mots de passe doivent être remis séparément, par un gestionnaire de mots de passe autorisé. Ne jamais ajouter un fichier* `.env`, `.env.local` *ou une capture contenant ces valeurs à GitHub.*

1. Accès et comptes

La connexion au back-office se fait à l'adresse `/admin/connexion` du site.
Chaque personne doit recevoir son propre accès et ne partager son mot de passe que par le canal sécurisé retenu par l'hôpital.

Identifiant	Rôle	Droits principaux
`direction`	Administrateur principal	Tous les écrans, paramètres et statistiques d'audience
`contenus`	Gestionnaire de contenus	Pages, services, médecins, actualités et FAQ
`demandes`	Gestionnaire demandes et dons	Demandes, dons, messages et archives
`developpeur`	Développeur et maintenance	Accès complet, comme l'administrateur

Les mots de passe ne figurent pas dans ce document. Ils sont enregistrés sous forme de hash bcrypt dans la table `users` de Neon. Les variables de seed `SEED_ADMIN_PASSWORD`, `SEED_CONTENT_PASSWORD`, `SEED_REQUESTS_PASSWORD` et `SEED_DEVELOPER_PASSWORD`, si elles existent dans un fichier local, servent à initialiser des comptes : elles ne constituent pas une procédure de réinitialisation. Le site ne propose pas de récupération autonome du mot de passe. En cas de perte, contacter la direction et une personne technique autorisée pour réinitialiser le compte, invalider ses sessions et remettre le nouveau mot de passe en privé.

2. Vue d'ensemble

- Application : Next.js 16, React 19 et TypeScript, avec rendu côté serveur.
- Hébergement visé : Vercel ; le dépôt GitHub est relié au projet Vercel.
- Base : PostgreSQL hébergé chez Neon, accès via Drizzle ORM et pg.
- Code source : dépôt GitHub `Mael-el/hopital`, branche `main`.
- Point de contrôle : `https://<domaine-du-site>/api/health` doit répondre avec HTTP 200 et `{"ok":true}` si l'application peut joindre PostgreSQL.
- Administration : `/admin`; les pages et actions vérifient la session et le rôle côté serveur.

Vercel et Neon sont des services distincts : Vercel exécute le site ; Neon stocke les comptes, contenus, réglages, demandes, dons, messages et statistiques. Le déploiement final et les variables Vercel doivent être vérifiés dans leurs tableaux de bord avant de considérer le site prêt en production.

3. Où trouver le code

Chemin	Rôle
`src/app/`	Pages publiques, pages d'administration et routes API
`src/app/admin/`	Tableau de bord, gestion de contenu et actions protégées
`src/app/api/`	Formulaires, recherche, paiements, CSRF et état de santé
`src/components/`	En-tête, pied de page, formulaires et composants UI
`src/db/schema.ts`	Schéma PostgreSQL (tables et relations)

Chemin	Rôle
`src/db/index.ts`	Connexion PostgreSQL/Drizzle de l'application
`src/db/seed.ts`	Jeu de données initial et mode contenu uniquement
`src/lib/auth.ts`	Connexion, sessions et contrôle des rôles
`src/lib/settings.ts`	Réglages par défaut et lecture des réglages du site
`src/lib/`	E-mail, paiement, audience, validation, archivage et utilitaires
`.env.example`	Noms des variables attendues ; aucune vraie valeur secrète

Tables principales : `users`, `sessions`, `pages`, `services`, `doctors`, `news`, `faqs`, `timeline_entries`, `hospital_values`, `donation_needs`, `consultation_requests`, `donations`, `contact_messages`, `archives`, `site_settings` et `page_views`.

4. Démarrer et vérifier en local

Prérequis : Node.js compatible avec Next.js 16 et npm.

```
npm ci
npm run dev -- --port 3000
```

Le fichier `.env.local` doit exister localement et contenir une vraie `DATABASE_URL`. Ne pas recopier une URL de production sur un poste non autorisé.

Pour vérifier avant une mise en ligne :

```
npm run typecheck
npm run lint
npm run build
```

Arrêter le serveur de développement avec `Ctrl+C`. Le site ne peut pas charger les pages dynamiques si la base est inaccessible.

5. Déploiement et variables d'environnement

Dans Vercel → projet → Settings → Environment Variables, vérifier au minimum :

Variable	Utilité
`DATABASE_URL`	URL PostgreSQL Neon poolée pour les requêtes de l'application
`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	URL publique du site si elle diffère de la valeur par défaut
`FEDAPAY_ENV`	sandbox pendant les essais ; `live` uniquement après validation
`FEDAPAY_SECRET_KEY`	Clé privée FedaPay ; ne jamais utiliser une clé de test en production
`RESEND_API_KEY`	Facultative ; active l'envoi des notifications par e-mail
`MAIL_FROM`	Expéditeur des e-mails, facultatif
`MAIL_TO_ADMIN`	Adresse qui reçoit les notifications, facultative

Ajouter les variables à l'environnement Vercel approprié (Preview pour les essais, Production pour le vrai site), puis relancer le déploiement afin que la version déployée les prenne en compte. Ne jamais préfixer une clé privée par `NEXT_PUBLIC_`. Les variables `SEED_*` ne doivent pas être ajoutées à Vercel pour faire fonctionner le site.

Pour une évolution de schéma, faire une sauvegarde Neon, examiner le changement Drizzle, puis exécuter la migration depuis une machine autorisée avec une URL appropriée. `npm run db:push` modifie le schéma : ne pas le lancer à l'aveugle sur la base de production. Une ancienne tentative a rencontré le conflit `admins_id_seq` lié à une table Neon préexistante ; en cas de conflit, arrêter et faire examiner le schéma avant toute suppression ou nouvelle tentative.

6. Base Neon et initialisation du contenu

Les comptes et le contenu du site sont déjà présents dans la base Neon configurée lors de la mise en place. Ne relancer aucun seed en production sans validation explicite et sauvegarde préalable.

- `npm run db:seed` est réservé à une base neuve : il crée les comptes et ajoute aussi des données de démonstration (demandes, dons, messages). Ne pas l'utiliser sur la base de l'hôpital.
- `DOTENV_CONFIG_PATH=.env.local npx tsx src/db/seed.ts --content-only` ajoute uniquement le contenu public si ses tables sont vides et vérifie que les quatre comptes attendus sont actifs. Il échoue si ces préconditions ne sont pas respectées ; ne pas le relancer sur un contenu déjà présent.
- Ne jamais exécuter de `DROP`, `TRUNCATE` ou commande de réinitialisation sur Neon pour résoudre une erreur.
- Vérifier les sauvegardes Neon et tester périodiquement la procédure de restauration avec une personne autorisée.

7. Dépannage rapide

Symptôme	Vérifications sans risque
`getaddrinfo ENOTFOUND HOST`	`DATABASE_URL` est probablement un exemple (`HOST`) ou mal copiée. Remplacer la variable locale/Vercel par l'URL Neon correcte ; ne pas partager sa valeur.
Erreur SQL `site_settings` ou table absente	Vérifier que Vercel pointe vers le bon projet Neon et que le schéma de l'application existe. Ne pas exécuter de migration destructive.
`/api/health` renvoie 500	Vérifier la connexion, l'état de Neon et `DATABASE_URL`, puis lire les journaux Vercel. Ne pas publier les journaux s'ils contiennent des secrets.
Le site répond à une ancienne version	Vérifier le dernier déploiement Vercel, sa branche/commit et l'état de la construction.
Connexion admin refusée	Vérifier l'identifiant, l'état actif du compte et le rôle. Après plusieurs essais, demander une réinitialisation autorisée ; ne pas partager le mot de passe.
E-mail non reçu	Vérifier `RESEND_API_KEY`, le domaine expéditeur et les journaux serveur. Sans clé, les notifications ne sont pas envoyées par Resend.
Paiement bloqué ou en test	Vérifier `FEDAPAY_ENV` et les clés correspondantes. Garder `sandbox` jusqu'à validation par l'hôpital et FedaPay.

Ordre de diagnostic conseillé : relever l'heure et l'adresse concernée, vérifier `/api/health`, consulter les journaux du dernier déploiement, vérifier les statuts Vercel/Neon, puis corriger une seule configuration à la fois. Ne jamais envoyer de données de patient, URL de base, mot de passe ou clé API dans une demande d'assistance publique.

8. Sécurité et continuité

Les réponses HTTP ajoutent une CSP avec nonce par requête en production, `frame-ancestors 'none'`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`, COOP et CORP. Les pages `/admin` et `/api` reçoivent également `Cache-Control: no-store`. La CSP autorise l'iframe Google Maps et les styles inline nécessaires à l'interface ; les scripts inline doivent utiliser le nonce fourni par Next.js. Configuration dans `src/proxy.ts` et `next.config.ts`. Vérifier les en-têtes sur la Preview Vercel après chaque changement ; un contrôle local ne prouve pas à lui seul la configuration en production.

1. Utiliser des mots de passe uniques, les conserver dans un gestionnaire approuvé par l'hôpital et les remettre à la personne remplaçante par un partage privé ; ne pas les écrire dans GitHub, e-mail collectif ou ce guide.
2. Limiter l'accès aux comptes Vercel, Neon et GitHub aux personnes mandatées ; activer l'authentification multifacteur.
3. Contrôler les sauvegardes et accès à la base. Les demandes de consultation contiennent des coordonnées et motifs : les traiter comme des données confidentielles.
4. Tester toute mise à jour en Preview avant Production ; garder FedaPay en sandbox jusqu'à approbation formelle.
5. Avant tout changement important : sauvegarder, vérifier le retour arrière et informer la direction. Après déploiement, contrôler le site, `/api/health`, la connexion admin et les formulaires sans soumettre de données réelles.
6. Après chaque relève, changer les accès de la personne sortante et vérifier que les autres comptes restent nominatifs et nécessaires.

9. État de référence et relève

Le dernier commit connu poussé sur `main` est 7866731 (`Add Neon content-only seed mode`). Le dépôt de travail local peut contenir des changements non poussés. Avant de publier, exécuter `git status`, examiner les différences, ne sélectionner que les fichiers prévus et vérifier qu'aucun secret ou `.env.local` n'est inclus.

À compléter par l'hôpital dans son registre interne :

- Responsable de la relève : _____
- Personne autorisée pour Vercel : _____
- Personne autorisée pour Neon / sauvegardes : _____
- Gestionnaire sécurisé des mots de passe : _____
- Date du dernier test de restauration : _____
- URL de production confirmée : _____