

Comandos para cambiar a ip anterior si cambió

su root

ip addr flush dev ens33 **Elimina ips de ens33**

ip addr add 192.168.YYY.XXX/24 dev ens33 **ip anterior: cat /etc/hosts**

Comandos para iniciar si interfaz ens33 no inicia

su root

ip addr flush dev ens33 **Elimina ips de ens33**

ip addr add 192.168.YYY.XXX/24 dev ens33 **revisar ip con cat /etc/hosts**

ip link set dev ens33 up **Levanta ens33 si no sale con ifconfig**

cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine

./bin/uv -admin -stop

./bin/uv -admin -start

cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin

./startServer.sh server1

netstat -tuln **Chequear que puerto 9446 esté en uso**

Ir a:

<https://akromhost:9446/ibm/iis/console/>

Ip fija desde archivo (no se ha probado todavía)

su root

cd /etc/sysconfig/network-scripts/

vim ifcfg-ens33

DEVICE=ens33

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=static

IPADDR=192.168.1.100

#ip estática acorde a cat /etc/hosts

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.1.1

#gateway acorde a router

DNS1=8.8.8.8

systemctl restart network