

Tablica Ogłoszeń

1. Opis

Aplikacja webowa typu klient-serwer. Funkcjonalności: przeglądanie publicznej listy ogłoszeń, rejestracja, logowanie oraz dodawanie i usuwanie własnych ogłoszeń po uwierzytelnieniu.

2. Technologie

Backend:

- Java 17
- Spring Boot 3.2 (Web, Data JPA, Security, HATEOAS, Validation)
- Hibernate
- PostgreSQL

Frontend:

- React
- TypeScript

Infrastruktura:

- Docker

3. Uruchomienie projektu

Baza danych

Z poziomu katalogu `rsi-projekt/` należy uruchomić kontener bazy danych:

```
docker-compose up -d
```

Backend

Z poziomu katalogu `backend/` należy zbudować i uruchomić aplikację serwerową:

```
cd backend
mvn spring-boot:run
```

Serwer uruchamia się pod adresem: `http://localhost:8080`.

Frontend

Z poziomu katalogu `frontend/` należy zainstalować zależności i uruchomić serwer deweloperski:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Aplikacja jest dostępna pod adresem: `http://localhost:5173`.

4. Przykładowe komunikaty HTTP

Request: Pobranie ogłoszeń

Endpoint publiczny. Obsługuje paginację i sortowanie.

```
GET /api/notices?page=0&size=5&sort=createdAt,desc HTTP/1.1
Host: localhost:8080
```

Response: Pobranie ogłoszeń

Zwracany kod 200 OK. Odpowiedź zawiera strukturę stronicowaną wraz z linkami HATEOAS.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json

{
  "_embedded": {
    "notices": [
      {
        "id": 1,
        "title": "Przykładowe ogłoszenie",
        "content": "Treść ogłoszenia.",
        "authorUsername": "uzytkownik",
        "createdAt": "2026-06-11T22:30:00.000",
        "_links": {
          "self": { "href": "http://localhost:8080/api/notices?page=0&size=5" }
        }
      }
    ]
  },
  "_links": {
    "self": { "href": "http://localhost:8080/api/notices?page=0&size=5" },
    "next": { "href": "http://localhost:8080/api/notices?page=1&size=5" }
  },
  "page": {
    "size": 5,
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1,
    "number": 0
  }
}
```

Request: Dodanie ogłoszenia

Wymagane uwierzytelnienie za pomocą ciasteczka JWT.

```
POST /api/notices HTTP/1.1
Host: localhost:8080
Content-Type: application/json
Cookie: jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...

{
  "title": "Tytuł ogłoszenia",
  "content": "Treść ogłoszenia."
}
```

Response: Dodanie ogłoszenia

Zwracany kod 200 OK. Odpowiedź zawiera obiekt ogłoszenia oraz linki HATEOAS.

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json

{
  "id": 1,
  "title": "Tytuł ogłoszenia",
  "content": "Treść ogłoszenia.",
  "authorUsername": "uzytkownik",
  "createdAt": "2026-06-11T22:30:00.000",
  "_links": {
    "all-notices": {
      "href": "http://localhost:8080/api/notices?page=0&size=20"
    }
  }
}
```

