

Fase 1: Limpieza del repositorio (Juntos)

- Ir a la ruta `src/main/java/com/roles/usermanagement/modules` y eliminar las carpetas `customer`, `product` y `sale`.
- Verificar que la configuración de la base de datos apunte a su servidor local de PostgreSQL.

Fase 2: Desarrollo en la carpeta `modules` (Mafe) Te encargarás de la infraestructura base del transporte. Por cada módulo, debes crear la carpeta y los 6 archivos correspondientes siguiendo el estándar de la plantilla:

- **Módulo Ruta:**
 - Crear carpeta `modules/ruta`.
 - Crear: `Ruta.java`, `RutaController.java`, `RutaRepository.java`, `RutaRequest.java`, `RutaResponse.java`, `RutaService.java`.
- **Módulo Estacion:**
 - Crear carpeta `modules/estacion`.
 - Crear: `Estacion.java`, `EstacionController.java`, `EstacionRepository.java`, `EstacionRequest.java`, `EstacionResponse.java`, `EstacionService.java`.
- **Módulo Conductor:**
 - Crear carpeta `modules/conductor`.
 - Crear los 6 archivos base para `Conductor`.

Fase 3: Desarrollo en la carpeta `modules` (Sergio) Sergio se encargará de la parte operativa y transaccional (las alertas y los vehículos), creando sus carpetas dentro de `modules`:

- **Módulo Bus:**
 - Crear carpeta `modules/bus`.
 - Crear: `Bus.java`, `BusController.java`, `BusRepository.java`, `BusRequest.java`, `BusResponse.java`, `BusService.java`.
- **Módulo Alerta:**
 - Crear carpeta `modules/alerta`.
 - Crear los 6 archivos base para `Alerta`.
 - *Tarea clave para Sergio:* En `AlertaRepository.java`, crear la consulta SQL (usando `@Query`) para traer las alertas activas con los `JOIN` hacia rutas, buses y estaciones. En `AlertaService.java`, implementar la lógica para registrar y listar estas alertas.

Fase 4: Integración del Frontend

- **Mafe:** Modificar los archivos JavaScript (ej. `app.js`) para que las peticiones `fetch` apunten a los nuevos controladores (ej. `RutaController` y `EstacionController`) en lugar de los antiguos endpoints de clientes o productos. Adaptar el HTML/CSS para mostrar los catálogos.
- **Sergio:** Conectar el formulario de registro de incidentes al `AlertaController`, asegurando que el JSON enviado coincida exactamente con la estructura de `AlertaRequest.java` que él mismo creó en el backend.