

UGC FLOW OPERATOR GUIDE

UGC Flow API 接入说明

Mac 版 1.3.0 · Codex / Claude 智能体 + 图片与视频 API

版本：1.3.0

原则：文本由 Codex/Claude 处理；媒体 API 只负责图片和视频。

1. 通用鉴权

系统支持：

- Authorization: Bearer <API_KEY>
- x-api-key: <API_KEY>
- x-goog-api-key: <API_KEY>
- 查询参数 ?key=<API_KEY>
- 自定义 Header 与前缀

Base URL 可填写 <https://host.example/v1> 或供应商根地址。系统会规范重复 /v1 并尝试候选端点。

2. ToAPIs Grok Video 3

创建任务：POST /v1/videos/generations

```
{
  "model": "grok-video-3",
  "prompt": "人物自然展示商品，真实手机自拍视频，镜头轻微推进",
  "duration": 10,
  "aspect_ratio": "9:16",
  "images": ["https://cdn.example.com/product.png"],
  "metadata": {"resolution": "720P"}
}
```

关键约束：

- duration 是整数，公开规格为 10/15；实际可用档位取决于渠道计费配置。
- images 是公网 URL 数组，不支持本地路径。
- metadata.resolution 为 720P 或 1080P。
- 查询任务：GET /v1/videos/generations/{task_id}。
- 完成结果通常位于 result.data[0].url。

3. xAI 官方 Grok Imagine

官方模型 ID：grok-imagine-video-1.5，预览别名为 grok-imagine-video-1.5-preview。不要与中转站的 grok-video-* 混用。

```
{
  "model": "grok-imagine-video-1.5",
  "prompt": "Animate the product naturally",
  "duration": 10,
  "aspect_ratio": "9:16",
  "resolution": "720p",
  "image": {"url": "https://cdn.example.com/product.png"}
}
```

创建：POST /v1/videos/generations；查询：GET /v1/videos/{request_id}；完成 URL：video.url。

4. 通用媒体任务协议

部分中转站使用固定三字段结构：

```
{
  "model": "vendor-video-model",
  "prompt": "视频动作描述",
  "params": {
    "images": "https://cdn.example.com/product.png",
    "aspect_ratio": "9:16",
    "resolution": "720p",
    "duration": "10"
  },
  "notify_url": "https://merchant.example.com/webhook"
}
```

- 创建：常见为 POST /v1/media/generate。
- 查询：常见为 GET /v1/media/status?task_id={id}。
- notify_url 必须位于顶层，不能放入 params。
- 是否使用字符串或数字时长，以供应商模型文档为准。

5. 图片上传与公网 URL

视频模型只接受 URL 时，系统依次尝试：

1. 图片模型直接返回的公网 URL。
2. 供应商 /v1/uploads/images 或 /uploads/images。
3. 用户填写的自定义 multipart、JSON data URL 或 PUT 上传服务。

上传成功响应可从 url、data.url、result.url、file.url 等常见字段自动识别，也可配置字段路径。

6. 错误诊断

- 模型不存在：从 /models 读取当前 Key 实际可用模型，不要只用展示名。
- 参考图缺失：确认请求体字段和图片 URL 在公网可访问。
- 非 JSON：候选地址可能是网站前台；系统会继续尝试其他端点。
- 网络断开：连接重置、DNS 和超时会作为可恢复错误切换端点。
- 计费规则失败：调整模型、时长、分辨率，或联系渠道开通价格规则。

7. 上线验收清单

- 模型 ID 来自当前供应商文档或 /models。
- 使用正确协议和创建端点。
- 图片 URL 可从公网匿名读取。
- 时长类型、大小写、分辨率字段完全符合文档。
- 能取得 task ID、轮询进度和最终视频 URL。
- 下载后检查实际时长、画面比例和音轨。