SENAI JOINVILLE

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CAIO ARTHUR MAFRA

DAVI SEHNEM

KAUAN GABRIEL FIX

LUCAS ACACIO SCHATTENBERG

PROPRIEDADES POSITION E DISPLAY NO CSS

Joinville

2 mar. 2026

RESUMO

Um site é criado com o uso da linguagem HTML e CSS, a linguagem HTML é a parte lógica do site enquanto o CSS é a parte estética da aplicação. Dentro de um arquivo CSS é possível utilizar-se de várias tags para melhorar o visual do site visando o uso acessível dos usuários e a organização do site, por exemplo, deixando-o cobrindo toda a tela adaptativamente com a tela e o mexer dela , dentre essas estão as tags Display e Position, tags utilizadas para o posicionamento de elementos dentro da aplicação. Este documento destina-se a documentação teórica e prática das variações dessas duas tags, ainda adiante você aprenderá sobre todos os tipos de display e position incluindo: block, grid, flow e sticky, relative, absolute entre outros.

SUMÁRIO

1.1 SINTAXE..... 6
1.1.1 Display Inline..... 6
1.1.2 Display Block..... 6
1.1.3 Display Inline-Block..... 6
1.1.4 Display Content..... 7
1.1.5 Display Flex..... 7
1.1.6 Display Inline-Flex..... 7
1.1.7 Display Grid..... 7
1.1.8 Display Flow-Root..... 7
1.1.9 Display Table..... 8
1.1.10 Display Block Flow..... 8
1.1.11 Display Block Flex..... 8
1.1.12 Display Block Grid..... 8
1.1.13 Display Block Flow-Root..... 8
1.1.14 Display Inline Flow..... 9
1.1.15 Display Inline Flex..... 9
1.1.16 Display Inline Grid..... 9
1.1.17 Display Inline Flow-Root..... 9
2.1. STATIC..... 10
2.2. RELATIVE..... 10
2.3. ABSOLUTE..... 10
2.4. FIXED..... 10
2.5. STICKY..... 10

1. Display em HTML

A propriedade CSS Display define como os elementos serão dispostos no layout, controlando o comportamento como blocos, linhas ou containers, sendo um recurso essencial para a organização dos elementos da página.

Para entender melhor a propriedade display é necessário compreender os elementos blocos e inlines. Os blocos são elementos que ocupam 100% do espaço disponível e é sempre iniciado em uma nova linha, exemplos: divs e parágrafos. Os inlines ocupam apenas o espaço necessário para exibir o conteúdo, por exemplo: imagens e links.

1.1 SINTAXE

Essa propriedade Display possui uma sintaxe na qual pode conter diversos valores como: inline, block, inline-block, contents, flex, grid, entre outros.

1.1.1 Display Inline

O valor CSS display inline é utilizado quando queremos que os elementos fiquem posicionados lado a lado.

1.1.2 Display Block

O valor CSS display block é utilizado quando queremos que os elementos ocupem toda a largura da tela, esta tag também força que o próximo elemento vá para a linha de baixo

1.1.3 Display Inline-Block

O valor CSS display inline-block é utilizado para organizar os elementos lado a lado e podendo ser definidas largura e altura.

1.1.4 Display Content

O valor CSS display content é utilizado para esconder visualmente o elemento que a possui porém mantendo suas características para os “elementos-filhos”

1.1.5 Display Flex

O valor CSS display flex serve para organizar os elementos em sequência, por padrão a ordem será da esquerda para a direita (row) podendo ser alterada pelo programador, como “column” para organizar elementos de cima para baixo row-reverse e column-reverse para fazer da direita para esquerda e de baixo para cima respectivamente.

1.1.6 Display Inline-Flex

O valor CSS display inline-flex faz com que o container flexível seja exibido em linha não os elementos flexíveis. O elemento tem o comportamento inline e apresenta o conteúdo como um flex.

1.1.7 Display Grid

O valor CSS display grid transforma um elemento em um container em grade tendo os elementos organizados em linha e colunas

1.1.8 Display Flow-Root

O valor CSS display: flow-root força o elemento pai para envolver os elementos filhos flutuantes. Por exemplo: em uma “div” com elementos flutuantes “float”, que não ocupam o espaço fluxo normal, o “flow-root” impede o colapso da div sendo uma alternativa mais moderna para o “Clearfix”.

1.1.9 Display Table

O valor CSS display: table faz o elemento ser uma tabela, precisando de outras propriedades como “table-row”, define uma linha, “table-column”, define as propriedades da coluna, “table-cell”, define a separação de conteúdo e “table-caption” que é título da tabela.

1.1.10 Display Block Flow

Os displays “block” e “flow” são partes fundamentais para o funcionamento e orientação dos elementos no navegador, sendo o “display: block” os comportamentos dos blocos e o “display: flow” o comportamento do fluxo normal.

Estes dois juntos controlam a orientação do texto seguindo regras como sempre começar em uma nova linha, empilhar elementos verticalmente e com o “writing-mode” definir a direção do texto como no sentido ocidental ou oriental.

1.1.11 Display Block Flex

Os displays “block” e “flow” juntos atuam como a parte externa e interna de uma divisão. Sendo o “block” a divisão que atua como um bloco, quebrando linhas e ocupando todo o espaço e o “flex” dando uma formatação flexível para os filhos.

1.1.12 Display Block Grid

Os displays “block” e “grid” juntos atuam como a parte externa e interna de uma divisão. O “block” fazendo a “div” atuar como um bloco e o grid estabelecendo a formatação de grade para os elementos filhos.

1.1.13 Display Block Flow-Root

Nesse contexto, o display “block” faz uma divisão externa se tornar um bloco, ocupando todo espaço disponível. E o “flow-root” faz com que os elementos filhos sejam obrigados a ficarem dentro sem “vazar” para fora do bloco.

1.1.14 Display Inline Flow

O “display: inline” atua no comportamento externo da divisão, fazendo o elemento não quebrar a linha, ficar um ao lado do outro e o tamanho do elemento ser definido pelo seu conteúdo. E o “display: flow” organiza os elementos filhos sequencialmente, como em uma frase.

1.1.15 Display Inline Flex

O “display: inline” atua no comportamento externo da divisão, fazendo o elemento não quebrar a linha, ficar um ao lado do outro e o tamanho do elemento ser definido pelo seu conteúdo. E o “display: flex” aplica as propriedades Flexbox para os elementos dentro dele.

1.1.16 Display Inline Grid

O “display: inline” atua no comportamento externo da divisão, fazendo o elemento não quebrar a linha, ficar um ao lado do outro e o tamanho do elemento ser definido pelo seu conteúdo. E o “display: grid” torna os filhos em “itens de grade” permitindo alinhamentos complexos que não seriam possíveis com “inline-block” ou “inline”.

1.1.17 Display Inline Flow-Root

O “display: inline” atua no comportamento externo da divisão, fazendo o elemento não quebrar a linha, ficar um ao lado do outro e o tamanho do elemento ser definido pelo seu conteúdo. E o “display: flow-root” altera a parte interna criando "um container que cria seu próprio contexto de bloco", podendo definir as “width”, “height”, “margin” e “padding” com o navegador respeitando as dimensões.

2. PROPRIEDADES POSITION

A propriedade position em CSS define como um elemento vai ser posicionado e/ou renderizado em um site. O position geralmente em um código vem acompanhado de outras variáveis estas sendo: top, right, bottom, e left, essas tags determinam como o elemento se mostra no site. Um elemento posicionado é um elemento em que o valor de sua posição pode ser calculado como relative, absolute, fixed, or sticky. São todos esses, com exceção do static, sendo estático o valor como padrão do elemento.

2.1. STATIC

Static é quando a propriedade position do elemento está no modo padrão sem nenhuma outra propriedade para alterar a posição do objeto.

2.2. RELATIVE

Quando a propriedade position é definida como relative, faz com que o software compute os elementos top e botton como movimento vertical do objeto em relação do static, respectivamente os elementos right e left determinam a movimentação horizontal do objeto.

2.3. ABSOLUTE

Position absolute é uma propriedade usada para especificar com exatidão a posição de um elemento em tela, utilizando das funções top, bottom, right e left para especificar ao programa onde colocar o elemento, movimentando-o de modo relativo em relação ao objeto em que ele está vinculado.

2.4. FIXED

O elemento é removido do fluxo normal de documentos e nenhum espaço é criado para o elemento no layout da página. O elemento fica posicionado em relação a seu elemento ancestral ou seja caso esteja dentro de uma div ficará vinculado e preso aos positions dessa div.

2.5. STICKY

Position Sticky é propriedade de um elemento com comportamento semelhante ao “relative” ficando em relação à página, porém se torna “fixed”, sobrepondo toda a página e se mantendo no mesmo lugar em relação à tela, caso a rolagem do site jogue o elemento para fora dela

3. CONCLUSÃO

Display e Position são duas tags muito úteis e até imprescindíveis para organização de um site por serem flexíveis para quase todas as utilidades possíveis, devido às diversas variações de display e position pode ser considerado algo meio complicado no começo do aprendizado HTML pois necessita do entendimento de cada tag especificamente, mas deve-se entender que dominar a organização e disposição de elementos em um site é muito importante para que o usuário compreenda perfeitamente a aplicação

4. REFERÊNCIAS

MDN-display

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Reference/Properties/display>

Acessado em 04 de março de 2026

W3SCHOOLS-HTML Tutorial

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>

Acessado em 04 de março de 2026

BETRYBE-CSS DISPLAY

<https://blog.betrybe.com/css/css-display/>

Acessado em 04 de março de 2026

MDN-position

<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Reference/Properties/position>

Acessado em 04 de março de 2026

https://dev.to/baooab/what-is-display-flow-root-28ph