



## Sistemi

Università di Verona  
Imbriani Paolo -VR500437  
Professor Francesco Visentin

December 6, 2024

# Contents


<b>1</b>	<b>Trasformata di Laplace</b>	<b>3</b>
1.1	Proprietà . . . . .	3
1.2	Trasformate di funzioni notevoli . . . . .	6
1.3	Applicazione della TdL per i sistemi LTI causali . . . . .	9
1.3.1	Funzione di trasferimento . . . . .	12
<b>2</b>	<b>Antitrasformata di Laplace</b>	<b>13</b>
2.1	Divisione polinomiale . . . . .	13
2.2	Fratti semplici . . . . .	14
<b>3</b>	<b>Sistema a blocchi</b>	<b>17</b>
3.1	Controllori . . . . .	18
3.2	Forma canonica - nomenclatura . . . . .	18
3.3	Regole di trasfromazione . . . . .	19
<b>4</b>	<b>Diagrammi di flusso</b>	<b>20</b>
4.1	Convertire un Sistema a blocchi in un diagramma di flusso . . . .	20
4.2	Funzione di Mason . . . . .	20
<b>5</b>	<b>Diagrammi di Bode</b>	<b>22</b>
5.1	Motivo delle sinusoidi . . . . .	22
5.2	Rappresentazione del diagramma di Bode . . . . .	23
5.3	Risposta in frequenza . . . . .	24
5.4	Operazioni tra numeri complessi . . . . .	25
5.5	Forma di Bode . . . . .	26

# 1 Trasformata di Laplace

**Definition 1.1.**  $v(t)$  è definito nel tempo.  $V(s)$  è la sua trasformata.

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = \int_0^{+\infty} v(t)e^{-st} dt$$

Figure 1:  $\alpha \geq \max\{\lambda_i\}$



## 1.1 Proprietà

La trasformata di Laplace ha svariate utili proprietà che possiamo utilizzare a nostro vantaggio:

**Property 1.2. Linearità:**

$$a_1 v_1(t) + a_2 v_2(t) = a_1 V_1(s) + a_2 V_2(s)$$

**Property 1.3. Traslazione nel dom. del tempo:**

$$\mathcal{L}[v(t - \tau)](s) = \overbrace{e^{-s\tau}}^{\tau > 0} V(s)$$

**Property 1.4. Traslazione nel dom. dei complessi:**

$$\mathcal{L}[e^{\lambda t} v(t)] = V(s - \lambda)$$

**Property 1.5. Cambio di scala:**

$$\mathcal{L}[v(rt)](s) = \frac{1}{r} V\left(\frac{s}{r}\right)$$

**Property 1.6. Proprietà delle derivate:** Se  $v(t)$  ammette TdL (Trasformata di Laplace) ed esiste finito  $v(0^-) = \lim_{t \rightarrow 0^-} v(t)$  allora anche la sua derivata  $i$ -esima ammette TdL.

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^i v(t)}{dt^i}\right] = S^i V(s) - \sum_{k=0}^{i-1} \frac{d^k v(t)}{dt^k} \Big|_{t=0^-} (S^{i-1-k})$$

**Proof.** Per la derivata prima:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}v(t)\right](s) &= \int_0^{\infty} \frac{d}{dt}v(t)e^{-st}dt = \\
 &= v(t)e^{-st}\Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{\infty} v(t)e^{-st}dt \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} v(\varepsilon)e^{-s\varepsilon} - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} v(\varepsilon)e^{-s\varepsilon} + sV(s) \\
 &= sV(s) - v(0^-)
 \end{aligned}$$

**Proof.** Per la derivata seconda:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\left[\frac{d^2}{dt^2}v(t)\right](s) &= \mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}\left(\frac{d}{dt}v(t)\right)\right](s) \\
 &= s\mathcal{L}\left[\frac{d}{dt}v(t)\right](s) - \frac{d}{dt}v(t)\Big|_{t=0^-} \\
 &= \int_0^{+\infty} [S\mathcal{L}[v(t)](s) - v(0^-)]e^{-st}dt - \frac{d}{dt}v(t)\Big|_{t=0^-} \\
 &= s^2V(s) - sv(0^-) - \frac{d}{dt}v(t)\Big|_{t=0^-}
 \end{aligned}$$

**Property 1.7. Moltiplicazione per funzioni polinomiali:** Se  $v(t)$  ammette  $TdL$  e  $t$  è un polinomio allora anche  $tV(s)$  ammette  $TdL$ .

$$\mathcal{L}[t^i v(t)](s) = (-1)^i \frac{d^i V(s)}{ds^i}$$

**Proof.** Per  $i = 1$ :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[tv(t)](s) &= \int_0^{+\infty} tv(t)e^{-st}dt = - \int_0^{+\infty} v(t) \cdot (te^{-st})dt \\
 &= - \int_0^{+\infty} v(t) \frac{d}{ds} te^{-st}dt \\
 &= - \frac{d}{ds} \overbrace{\int_0^{\infty} v(t)e^{-st}dt}^{TdL} \\
 &= - \frac{d}{ds} V(s)
 \end{aligned}$$

**Property 1.8. Integrazione nel dom. del tempo:** Se  $v(t)$  ammette  $TdL$ , allora  $\Psi(t) = \int_0^t v(t)dt$  ammette  $TdL$

$$\mathcal{L}[\Psi(t)](s) = \frac{V(s)}{s}$$

Ascissa di convergenza:  $\alpha = \max\{0, \alpha_0\}$

**Proof.**

$$v_1(t) = \int_{0^-}^{\infty} v(t)dt \implies \begin{cases} v_1' = v(t) \\ v(0^-) = \int_{0^-}^{0^-} v(t)dt = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V(s) &= \mathcal{L}[v(t)](s) = \mathcal{L}[v_1'(t)](s) = S\mathcal{L}[v_1(t)](s) - v_1(0^-) \\ &= \mathcal{L}\left[\int_0^t v(t)dt\right](s) \\ &= \frac{V(s)}{s} \end{aligned}$$

**Property 1.9. Integrazione nel dom. dei complessi:** Se  $v(t)$  ammette TdL e esiste  $\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{v(t)}{t}$  allora:

$$\mathcal{L}\left[\frac{v(t)}{t}\right](s) = \int_s^{\infty} \mathcal{L}[v(t)](\zeta)d\zeta$$

**Proof.**

$$\begin{aligned} \int_s^{+\infty} \mathcal{L}[v(t)](\zeta)d\zeta &= \int_s^{\infty} \int_{0^-}^{\infty} v(t)e^{-st}dtd\zeta \\ &= \int_{0^-}^{\infty} v(t) \underbrace{\left(\int_s^{+\infty} e^{-t\zeta}d\zeta\right)}_{=\frac{e^{-st}}{t}} dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{v(t)}{t} e^{-st}dt = \mathcal{L}\left[\frac{v(t)}{t}\right](s) \end{aligned}$$

**Theorem 1.10. Teorema del valore iniziale:** Se  $v(t)$  ammette TdL ed esiste finito  $\lim_{t \rightarrow 0^-} v(t)$  allora

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} v(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} S\mathcal{L}[v(t)](s)$$

**Theorem 1.11. Teorema del valore finale:** Se  $v(t)$  ammette TdL ed esiste finito  $\lim_{t \rightarrow \infty} v(t)$  allora

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} S\mathcal{L}[v(t)](s)$$

**Property 1.12. Convoluzione nel dom. del tempo:** Siano  $u(t)$  e  $v(t)$  due funzioni causali (nulla per  $t < 0$ ) che ammettono TdL, allora la loro convoluzione  $(u * v)(t)$  ammette TdL.

$$\mathcal{L}[(u * v)(t)](s) = \mathcal{L}[u(t)](s) \cdot \mathcal{L}[v(t)](s)$$

**Proof.**


$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}[(u * v)(t)](s) &= \int_0^{+\infty} (u * v)(t) e^{-st} dt \\
 &= \int_0^{+\infty} \left( \int_0^t u(\tau) v(t - \tau) d\tau \right) e^{-st} dt \\
 &= \int_0^{+\infty} \int_0^t u(\tau) v(t - \tau) e^{-st} d\tau dt \\
 &= \int_{0-}^{\infty} u(\tau) \left( \int_{0-}^{\infty} v(t - \tau) e^{-st} dt \right) d\tau
 \end{aligned}$$

Sostituiamo  $x = t - \tau \rightarrow t = x + \tau \rightarrow dt = dx$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{0-}^{\infty} u(\tau) \left( \int_{0-}^{\infty} v(x) e^{-s(x+\tau)} dx \right) d\tau \\
 &= \int_0^{+\infty} u(\tau) e^{-s\tau} d\tau \cdot \int_0^{+\infty} v(x) e^{-sx} dx \\
 &= \mathcal{L}[u(t)](s) \cdot \mathcal{L}[v(t)](s)
 \end{aligned}$$

## 1.2 Trasformate di funzioni notevoli

Ora andremo a vedere le trasformate di alcune funzioni notevoli:  
Trasformata dell'**impulso unitario**:



Unit Impulse  $\delta(t)$


$$\mathcal{L}[\delta(t)](s) = \int_0^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-s \cdot 0} = 1$$

Ampiezza:

$$\mathcal{L}[A\delta_0(t)](s) = A \overbrace{\mathcal{L}[\delta_0(t)](s)}^1 = A$$

Ritardato nel tempo:

$$\mathcal{L}[\delta(t - \tau)](s) = e^{-s\tau} \mathcal{L}[\delta_0(t)](s) = e^{-s\tau}$$




Unit Step  $u(t)$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\delta_{-1}(t)](s) &= \int_{0^-}^{\infty} \delta_{-1}(t) e^{-st} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt \\ &= \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_{0^-}^{\infty} = \frac{1}{s}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[A\delta_{-1}(t)](s) &= A\mathcal{L}[\delta_{-1}(t)](s) = \frac{A}{s} \\ &= \mathcal{L}[\delta_{t-\tau}](s) \\ &= e^{-s\tau} \mathcal{L}[\delta_{-1}(t)](s) \\ &= \frac{e^{-s\tau}}{s}\end{aligned}$$

**Esponenziale complesso causale:**  $v(t) = e^{\lambda t} \delta_{-1}(t)$



$$\begin{aligned}\mathcal{L}[e^{\lambda t} \delta_{-1}(t)](s) &= \mathcal{L}[\delta_{-1}(t)](s - \lambda) \\ &= \frac{1}{s - \lambda}\end{aligned}$$

$$\mathcal{L}[Ae^{\lambda t}\delta_{-1}(t)](s) = \frac{A}{s-\lambda}$$

$$\mathcal{L}[e^{\lambda(t-\tau)}\delta_{-1}(t-\tau)](s) = \frac{e^{-(s-\lambda)\tau}}{s-\lambda}$$

**Esponenziale complesso causale moltiplicato per una funzione polinomiale:**

$$v(t) = \frac{t^l}{l!} e^{\lambda t} \delta_{-1}(t)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{t^l}{l!} e^{\lambda t} \delta_{-1}(t)\right](s) &= \frac{1}{l!} \mathcal{L}[t^l e^{\lambda t} \delta_{-1}(t)](s) \\ &\stackrel{1.3}{=} \frac{(-1)^l}{l!} \frac{d^l}{ds^l} \mathcal{L}[e^{\lambda t} \delta_{-1}(t)](s) \\ &= \frac{(-1)^l}{l!} \frac{d^l}{ds^l} \frac{1}{s-\lambda} \\ &= \frac{(-1)^l}{l!} \frac{l!(-1)^l}{(s-\lambda)^{l+1}} \\ &= \frac{1}{(s-\lambda)^{l+1}} \end{aligned}$$

#### Esempio 1


Con  $l = 1$

$$\mathcal{L}[te^{\lambda t} \delta_{-1}(t)](s) = \frac{1}{(s-\lambda)^2}$$

Con  $l = 2$

$$\mathcal{L}\left[\frac{t^2}{2!} e^{\lambda t} \delta_{-1}(t)\right](s) = \frac{1}{(s-\lambda)^3}$$


**Funzione coseno:**





$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[\cos(wt)](s) &\stackrel{Eulero}{=} \mathcal{L}\left[\frac{e^{jwt} - e^{-jwt}}{2}\right] \\
&= \frac{1}{2} [\mathcal{L}[e^{jwt}](s) - \mathcal{L}[e^{-jwt}](s)] \\
&= \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{s - jw} + \frac{1}{s + jw} \right] \\
&= \frac{s}{s^2 + w^2}
\end{aligned}$$

**Funzione seno:**



$$\begin{aligned}
\mathcal{L}[\sin(wt)](s) &\stackrel{Eulero}{=} \mathcal{L}\left[\frac{e^{jwt} - e^{-jwt}}{2j}\right] \\
&= \frac{1}{2j} [\mathcal{L}[e^{jwt}](s) - \mathcal{L}[e^{-jwt}](s)] \\
&= \frac{1}{2j} \left[ \frac{1}{s - jw} - \frac{1}{s + jw} \right] \\
&= \frac{1}{2j} \left[ \frac{s + jw - s + jw}{s^2 + w^2} \right] \\
&= \frac{w}{s^2 + w^2}
\end{aligned}$$

### 1.3 Applicazione della TdL per i sistemi LTI causali

$$\sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i v(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^m b_j \frac{d^j u(t)}{dt^j}$$

$$n \geq m \text{ e } u(t) = u(t) \cdot \delta_{-1}(t) (u(t) = 0, t < 0)$$

E consideriamo le n-1 condizioni iniziali:

$$v(0^-), \frac{dv(0)}{dt}; \frac{d^2 v(0)}{dt^2}; \dots \frac{d^{n-1} v(0)}{dt^{n-1}}$$

Se  $u(t)$  ammette TdL allora anche  $v(t)$  ammette TdL e:

$$\mathcal{L} \left[ \sum_{i=0}^n a_i \frac{d^i v(t)}{dt^i} \right] (s) = \mathcal{L} \left[ \sum_{i=0}^m b_i \frac{d^i u(t)}{dt^i} \right] (s)$$

$$\sum_{i=0}^n a_i \mathcal{L} \left[ \frac{d^i v(t)}{dt^i} \right] (s) = \sum_{i=0}^m b_i \mathcal{L} \left[ \frac{d^i u(t)}{dt^i} \right] (s)$$

Applicando  $n + m$  volte la regole della derivata:

$$\begin{aligned} & a_n \left[ S^n V(s) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{d^k v(t)}{dt^k} \Big|_{t=0^-} (S^{n-1-k}) \right] + \\ & + a_{n-1} \left[ S^{n-1} V(s) - \sum_{k=0}^{n-2} \frac{d^k v(t)}{dt^k} \Big|_{t=0^-} (S^{n-2-k}) \right] + \\ & + \dots + a_0 V(s) \\ & = b_m S^m U(s) + b_{m-1} S^{m-1} U(s) + \dots + b_0 U(s) \end{aligned}$$

Imponiamo le C.I.:  $u(t) \Big|_{t=0} = 0$

Espandiamo e raccogliamo:

$$\begin{aligned} & \underbrace{[a_n S^n + a_{n-1} S^{n-1} + \dots + a_0] V(s)}_{d(s)} + \\ & - \underbrace{a_n v(0^-) S^{n-1} \left( a_{n-1} v(0^-) + a_n \frac{dv(t)}{dt} \Big|_{t=0^-} \right) S^{n-2} - \dots - \left( \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} \frac{d^k v(t)}{dt^k} \Big|_{t=0^-} \right)}_{p(s)} \\ & = \underbrace{(b_m S^m + b_{m-1} S^{m-1} + \dots + b_0) U(s)}_{n(s)} \end{aligned}$$

$$\implies d(s) \cdot V(s) - p(s) = n(s) \cdot U(s)$$

$$V(s) = \frac{n(s)}{d(s)} \cdot U(s) + \frac{P(s)}{d(s)}$$

- $n(s)$  è un polinomio di grado  $m$  che dipende solo dai coefficienti delle derivate associate all'ingresso. Polinimonia caratteristico di  $u(t)$
- $d(s)$  è un polinomio di grado  $n$  che dipende solo dai coefficienti delle derivate associate di uscita. Polinimonia caratteristico di  $v(t)$
- $p(s)$  :

$$\sum_{k=0}^{n-1} S^k \left( \sum_{j=k+1}^n a_{j+1} \frac{d^{n-j} v(t)}{dt^{n-j}} \Big|_{t=0^-} \right)$$

Polinomio di grado  $n - 1$  che dipende solo dalle C.I di  $v(t)$

- $\frac{P(s)}{d(s)}$  è una funzione razionale che dipende solo dalle C.I. del sistema e dai coefficienti del polinomio caratteristico di  $v(t)$

$$V_l(s) = \frac{P(s)}{d(s)}$$

- $\frac{n(s)}{d(s)}U(s)$  è una funzione razionale che dipende dai coefficienti del polinomio caratteristico di  $u(t)$ , dei coefficienti del polinomio caratteristico di  $v(t)$  moltiplicati per tali  $u(t)$ :

$$V_f(s) = \frac{n(s)}{d(s)}U(s)$$

### Esempio

Dato un sistema LTI:

$$\begin{aligned} \frac{d^3v(t)}{dt^3} + \frac{d^2v(t)}{dt^2} &= \frac{du(t)}{dt} \\ \downarrow \\ \mathcal{L} \left[ \frac{d^3v(t)}{dt^3} \right] + \mathcal{L} \left[ \frac{d^2v(t)}{dt^2} \right] &= \mathcal{L} \left[ \frac{du(t)}{dt} \right] \\ \downarrow \\ S^3V(s) - S^2v(0^-) - S \frac{dv(0^-)}{dt} - S^2 \frac{d^2v(0^-)}{dt^2} + \\ + S^2V(s) - Sv(0^-) - \frac{dv(0^-)}{dt} &= SU(s) \\ \underbrace{(S^3 + S^2)}_{d(s)} V(s) - \underbrace{\left[ s^2v(0) + \frac{dv(0)}{dt}S + \frac{d^2v(0)}{dt^2} + v(0)S + \frac{dv(0)}{dt} \right]}_{p(s)} &= \underbrace{S}_{n(s)} U(s) \\ V(s) = \frac{S}{(S^3 + S^2)} U(s) + \frac{\left[ s^2v(0) + \frac{dv(0)}{dt}S + \frac{d^2v(0)}{dt^2} + v(0)S + \frac{dv(0)}{dt} \right]}{S^3 + S^2} \end{aligned}$$

$H(s)$  è definita come TdL delle risposte impulsive  $h(t)$ . È una funzione razionale con grado del numeratore generalmente minore o uguale del denominatore.

$$\begin{aligned} h(t) &= d_0\delta_0(t) + \dots \left( \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} d_{i,l} \frac{t^l}{l!} e^{\lambda_i t} \right) \delta_{-1}(t) \\ &\stackrel{\mathcal{L}}{=} d_0 + \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} \frac{d_{i,l}}{(s - \lambda_i)^{l+1}} = H(s) \end{aligned}$$

### 1.3.1 Funzione di trasferimento

$$H(s) = \frac{\sum_{j=0}^m b_j s^j}{\sum_{i=0}^n a_i s^i} = \frac{b_m (S - \beta)^{\zeta_1} (S - \beta_2)^{\zeta_2} \dots (S - \beta_q)^{\zeta_q}}{a_n (S - \alpha)^{\mu_1} (S - \alpha_2)^{\mu_2} \dots (S - \alpha_n)^{\mu_r}}$$

Rapporto tra i polinomi car. di  $u(t)$  e  $v(t)$

Dove  $\alpha_i$  e  $\beta_j$  sono rispettivamente radici del denominatore e del numeratore.

Possiamo anche riscriverla come:

$$H(s) = k \frac{\prod_{i=1}^m (S - Z_i)}{\prod_{i=1}^n (S - P_i)} \quad \text{dove} \quad k = \frac{b_m}{a_n}$$

Dove  $(S - Z_i)$  e  $(S - P_i)$  sono rispettivamente zeri e poli della funzione razionale.

**Definition 1.13.** Definiamo come zero di una funzione razionale  $H(s)$  un qualsiasi numero  $\beta \in \mathbb{C}$  t.c.  $H(\beta) = 0$ .

**Definition 1.14.** Definiamo come polo di una funzione razionale  $H(s)$  un qualunque numero  $\alpha \in \mathbb{C}$  t.c.  $H(\alpha) = \infty$ .

Dato  $H(s)$  in forma ridotta (ho eliminato le radici in comune): Siano  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  con  $r \leq n$  i suoi poli dopo la semplificazione se  $Re(\lambda_i) < 0$  per  $i = 1, \dots, r$  allora il sistema è BIBO stabile.

**Lemma 1.15.** Un sistema è BIBO stabile se tutti i suoi poli giacciono nel semipiano complesso negativo.

Per stabilizzare un sistema (BIBO stabilizzato) devo togliere gli zeri  $\lambda_i$  con  $Re(\lambda_i) > 0$ , dividendoli per il loro corrispettivo polo.

#### Esempio 1

$$v'(t) - 3v(t) = u''(t) - 5u'(t) + 4u(t)$$

Calcoliamoci il polinomio caratteristico:

$$s - 3 = s^2 - 5s + 4$$

$$H(s) = \frac{n(s)}{d(s)} = \frac{\text{Pol. Car degli ingressi}}{\text{Pol. Car delle uscite}} = \frac{s^2 - 5s + 4}{s - 3}$$

$$H(s) = \frac{s^2 - 5s + 4}{s - 3} = \frac{(s - 4)(s - 1)}{s - 3}$$

Poiché  $\lambda_1 = 3$  non è asintoticamente stabile poiché la sua parte reale è maggiore di 0.

Non è neanche BIBO stabile perché tutte le radici del denominatore (poli di  $H(s)$ ) hanno parte reale maggiore di 0.

### Esempio 2

$$v''(t) + 3v'(t) + 2v(t) = u''(t) - 4u'(t) + 3u(t)$$

$$H(s) = \frac{s^2 - 4s + 3}{s^2 + 3s + 2} = \frac{(s-3)(s-1)}{(s+1)(s+2)}$$

Poiché  $\lambda_1 = -1$  e  $\lambda_2 = -2$  sono minori di 0 allora il sistema è asintoticamente stabile. Ricordiamo che se un sistema è asintoticamente stabile allora è anche BIBO stabile.

### Esempio 3

$$v'''(t) + 7v''(t) - 2v'(t) + 6v(t) = u''(t) + 3u(t) - 4u(t)$$

$$H(s) = \frac{s^2 + 3s - 4}{s^3 + 7s^2 - 2s + 6} = \frac{(s+4)\cancel{(s-1)}}{\underbrace{(s+3)}_{\lambda_1=-3} \underbrace{(s+2)}_{\lambda_2=-2} \cancel{(s-1)}}$$

Non è asintoticamente stabile. Tuttavia è BIBO stabile poiché tutti i poli di  $H(s)$  hanno parte reale minore di 0.

## 2 Antitrasformata di Laplace

$$V(s) = \frac{n(s)}{d(s)} \Rightarrow \begin{cases} \underbrace{\deg[n(s)] \geq \deg[d(s)]}_{\text{Sistema proprio}} \Rightarrow A \\ \underbrace{\deg[n(s)] < \deg[d(s)]}_{\text{Sistema strett. proprio}} \Rightarrow B \end{cases}$$

A → Divisione polinomiale → Fratti semplici → Antitrasformata

B → Fratti complessi → Antitrasformata

### 2.1 Divisione polinomiale

$$V(s) = \frac{r(s)}{d(s)} + k \quad \text{dove} \quad \deg[r(s)] < \deg[d(s)], k \in \mathbb{C}$$

$$\mathcal{L}[K\delta(t)] = K \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} K\delta_0(t)$$

### Esempio

$$V(s) = \frac{2s^2 + 4s - 3}{s^2 - s - 1} \quad \text{dove} \quad m = 2, n = 2$$

Quotient	2
Divisor	$s^2 - s - 1$
Step 1:	$2s^2 + 4s - 3$
Subtract:	$-(2s^2 - 2s - 2)$
Remainder:	$6s - 1$

$$V(s) = \frac{6s - 1}{s^2 - s - 1} + 2$$

## 2.2 Fratti semplici

$$\frac{r(s)}{d(s)} = d_0 + \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} \frac{d_{i,l}}{(s-\lambda)^{l+1}}$$

### Esempio 1

$$V(s) = \frac{3s^2 - 1}{(s+1)^2(s-2)(s+5)}$$

$$V(s) = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2} + \frac{D}{(s+5)}$$

$A, B, C, D$  sono i  $c_{i,l}$

### Esempio 2

$$\frac{s-20}{(s+4)(s-2)} = \frac{c_{1,0}}{(s+4)} + \frac{c_{2,0}}{s-2} = \frac{A}{s+4} + \frac{B}{s-2}$$

1. Metodo:

$$\frac{A(s-2) + B(s+4)}{(s+4)(s-2)} = \frac{AS - 2A + BS + 4B}{(s+4)(s-2)}$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ -2A + 4B = -20 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = 4 \\ B = -3 \end{cases}$$

$$\frac{S-20}{(s+4)(s-2)} = \frac{4}{s+4} - \frac{3}{s-2}$$

2. Metodo:

$$c_{i,l} = \lim_{s \rightarrow \alpha_i} \frac{d^{\mu_i-l-1} \left( (s-\alpha_i)^{\mu_i} \frac{r(s)}{d(s)} \right)}{ds^{\mu_i-l-1}}$$

$$c_1 = A = \lim_{s \rightarrow -4} \frac{\cancel{d^{1-0-1}} \left( (s+4)^1 \frac{s-20}{(s+4)(s-2)} \right)}{ds^0} = \frac{-24}{-6} = 4$$

$$c_2 = B = \lim_{s \rightarrow 2} \frac{d^{1-0-1} \left( (s-2)^1 \frac{s-20}{(s+4)(s-2)} \right)}{ds^0} = \frac{-18}{6} = -3$$

$$\frac{S-20}{(s+4)(s-2)} = \frac{4}{s+4} - \frac{3}{s-2}$$

Ora si applica l'antitrasformata:

$$\begin{aligned}
 V(s) &= k + \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} \frac{c_{i,l}}{(s-\lambda_i)^{l+1}} \\
 &\stackrel{\mathcal{L}^{-1}}{=} \mathcal{L}^{-1}[k](t) + \sum_{i=0}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} \mathcal{L}^{-1} \left[ \frac{c_{i,l}}{(s-\lambda_i)^{l+1}} \right] (t) \\
 &= k\delta_0(t) + \left[ \sum_{i=0}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} c_{i,l} \frac{t^l}{l!} e^{\lambda_i t} \delta_{-1}(t) \right]
 \end{aligned}$$

### Esempio completo

$$v''(t) - v'(t) - 2v(t) = u''(t) + 2u'(t) + u(t)$$

$$C.I = \begin{cases} v(0) = 1 \\ v'(0) = 0 \end{cases}$$

$$u(t) = e^{3t} \delta_{-1}(t)$$

Quello che ci viene chiesto è

1. Stabilità
2. Risposta libera (nel tempo e in frequenza)
3. Risposta impulsiva
4. Risposta forzata
5. Risposta totale

Partiamo con il primo punto:

1. Polinomio caratteristico:  $s^2 - s - 2 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$  e  $\mu_i = 1$   
**Non è asintoticamente stabile** perché  $\lambda_1 > 0$

$$V(s) = \underbrace{\frac{p(s)}{d(s)}}_{V_l(s)} + \underbrace{\frac{\overbrace{h(s)}^{H(s)}}{d(s)}}_{V_f(s)} \cdot U(s)$$

Per garantire stabilità BIBO i poli di  $H(s)$  devono avere parte reale minore di 0.

Calcoliamo la funzione di trasferimento:

$$H(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{s^2 - s - 2} = \frac{(s+1)^2}{(s-2)(\cancel{s+1})} = \frac{s+1}{s-2}$$

**Non è BIBO stabile** perché  $\lambda_1$  (che è un polo della funzione di trasferimento) è maggiore di 0.

2a. Risposta libera nel tempo:

$$v_l(t) = \sum_{i=1}^r \sum_{l=0}^{\mu_i-1} c_{i,l} \frac{t^l}{l!} e^{\lambda_i t}$$

$$= c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t}$$

$$\begin{cases} v_l(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t} \\ v'_l(t) = 2c_1 e^{2t} - c_2 e^{-t} \end{cases} \xrightarrow{t=0} \begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ 2c_1 - c_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 1 \end{cases}$$

$$v_l(t) = e^{-t}$$

2b . Risposta libera in frequenza: Facciamo la trasformata di Laplace del sistema:

$$\mathcal{L}[v''(t) - v'(t) - 2v(t)] = \mathcal{L}[u''(t) + 2u'(t) + u(t)]$$

$$\underbrace{\mathcal{L}[v''(t)]}_{(s^2 V(s) - s + 1)} - \underbrace{\mathcal{L}[v'(t)]}_{(sV(s) + 1)} - \underbrace{\mathcal{L}[v(t)]}_{2V(s)} = \underbrace{\mathcal{L}[u''(t)]}_{(s^2 U(s))} + \underbrace{\mathcal{L}[u'(t)]}_{2sU(s)} + \underbrace{\mathcal{L}[u(t)]}_{U(s)}$$

$$\underbrace{\text{pol. car. uscite}}_{(s^2 - s - 2)} V(s) - s + 2 = \underbrace{\text{pol. car. entrate}}_{(s^2 + 2s + 1)} U(s)$$

$$V(s) = \frac{s-2}{(s-2)(s+1)} + \frac{(s+1)^2}{(s-2)(s+1)} U(s)$$

Vediamo ora cosa è  $U(s)$ :

$$u(t) = \underbrace{e^{-3t} \delta_{-1}(t)}_{\lambda=-3, A=1} \xrightarrow{\mathcal{L}} U(s) = \frac{1}{s+3}$$

$$V(s) = \underbrace{\frac{1}{s+1}}_{v_l(s)} + \underbrace{\frac{s+1}{s-2} \cdot \frac{1}{s+3}}_{H(s)}$$

Quindi la risposta libera in Laplace è:

$$v_l(s) = \underbrace{\frac{1}{s+1}}_{\lambda=1, A=1} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} e^{-t} \delta_{-1}(t)$$

L'unica differenza che ci sta tra risposta libera e in frequenza e che quella in frequenza, quando la andiamo a trovare dobbiamo moltiplicarla per la funzione causale, ovvero il gradino.

3. Risposta impulsiva:

$$H(s) = \frac{s+1}{s-2}$$

Facciamo la divisione tra polinomi dove otteniamo:

$$H(s) = 1 + \frac{3}{s-2}$$

Applichiamo l'antitrasformata:  $h(t) = \mathcal{L}^{-1}[H(s)] = \delta_0(t) + 3e^{2t} \delta_{-1}(t)$



4. Risposta forzata: Proviamo entrambi i metodi, partiamo con il primo (i fratti semplici):

$$V_f(s) = \frac{s+1}{(s-2)(s+3)} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+3}$$

$$\frac{As+3A+Bs-2B}{(s-2)(s+3)} = \frac{(A+B)s+(3A-2B)}{(s-2)(s+3)}$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ 3A-2B=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5} \\ B=\frac{2}{5} \end{cases}$$

$$\frac{3}{5} \frac{1}{s-2} + \frac{2}{5} \frac{1}{s+3} = \left( \frac{3}{5} e^{2t} + \frac{2}{5} e^{-3t} \right) \delta_{-1}(t)$$

Okay ora proviamo con il metodo dei limiti:

$$c_i = \lim_{s \rightarrow \lambda_i} \frac{d^{\mu-l-1} n(s)}{ds^{\mu-l-1} d(s)} (s-\lambda)^\mu$$

$$A = \lim_{s \rightarrow +2} \frac{d^{1-0-1}}{ds^{1-0-1}} \frac{s+1}{(s-2)(s+3)} \cancel{(s-2)} = \frac{3}{5}$$

$$B = \lim_{s \rightarrow -3} \frac{d^{1-0-1}}{ds^{1-0-1}} \frac{s+1}{(s-2)(s+3)} \cancel{(s+3)} = \frac{2}{5}$$

E come si vede, si ottiene il risultato medesimo con diverso metodo.

### 3 Sistema a blocchi

In generale ci sono tre modi per mettere a sistema un sistema a blocchi:

- **Sistema in serie** (o cascata) dove l'output di un sistema A diventa l'input di un sistema B

$$x_2 = y_1$$

- **Sistema parallelo** dove un input  $x$  viene separato in  $x_1$  e  $x_2$ , entrano all'interno rispettivamente dei sistemi A e B e poi vengono sommati in una singola uscita  $y$ .

$$x = x_1 = x_2$$

$$y = y_1 + y_2$$

- **Sistema di retroazione** dove l'uscita di un sistema A diventa l'input di un sistema B e viceversa.

$$x = x_1 + y_2$$

$$y = y_1 = x_2$$

I blocchi avranno sempre un singolo input e un singolo output (poiché sistemi SISO (Single Input Single Output)), per quanto riguarda i nodi sommatori, possono entrare infiniti numeri di archi e generalmente ne esce solo una. Esistono 2 tipi di controlli:

1. *Il controllo ad anello aperto* è un sistema in cui l'uscita non influenza l'input. È un sistema a ciclo aperto, ovvero non c'è feedback.
2. *Il controllo ad anello chiuso* è un sistema in cui l'uscita influenza l'input. È un sistema a ciclo chiuso, ovvero c'è feedback. Dove il sistema che ritorna il feedback del sistema A si chiama funzione di trasferimento del sistema.

I sistemi che ci interessano di più sono quelli a ciclo chiuso, in quanto sono quelli che si avvicinano di più alla realtà.

Guardando la nomenclatura dei sistemi a blocchi, si ha che:

- Sistema di riferimento  $r$  è l'input del sistema
- Elemento di feedforward  $F$  è un blocco che manda un segnale di controllo al processo
- Processo  $P$  è il sistema che trasforma l'input in un output (che però può essere disturbato)
- Elemento di feedback  $B$  è un blocco che manda un segnale di feedback  $b$  al processo per correggere l'errore
- Segnale di attuazione che è in genere una sorta di errore  $e = r - b$  (in genere viene chiamato feedback negativo quando  $e = r - b$  mentre è feedback positivo quando  $e = r + b$ )

### 3.1 Controllori

I controllori sono di tre tipi con relative regole di controllo:

- P è il controllore proporzionale e la sua regola di controllo è  $u(t) = K_p e(t)$
- I è il controllore integrale e la sua regola di controllo è  $u(t) = K_i \int e(\tau) d\tau$
- D è il controllore derivativo e la sua regola di controllo è  $u(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$

Possiamo anche combinarli insieme, esistono tipi "compositi" di controllori come PID, PI, PD, I, P, D.

$$\mu_{pid} = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt} + K_i \int e(t) dt$$

Quando abbiamo un sistema a blocchi complesso e ridurlo a un sistema a blocchi più semplice, applicando diverse regole di riduzione:

### 3.2 Forma canonica - nomenclatura

La **Forma canonica** è una forma standard di rappresentazione di un sistema a blocchi.

1.  $G$ : Funzione di trasferimento diretta
2.  $H$ : Funzione di trasferimento di feedback
3.  $GH$ : Funzione di trasferimento del loop (o anello)

4.  $\frac{C}{R}$  = Funzione di trasferimento dell'anello chiuso

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1 \pm GH} = \frac{\text{eq. car. dell'ingresso}}{\text{eq. car. dell'uscita}}$$

5.  $\frac{E}{R}$ : rapporto del segnale di attuazione =  $\frac{1}{1 \pm GH}$

6.  $\frac{B}{R}$ : rapporto di feedback =  $\frac{GH}{1 \pm GH}$

L'obiettivo è di compattare il sistema fino ad arrivare ad un sistema a blocchi uguale alla forma canonica. Prendiamo per esempio il sistema massa molla smorzatore:

$$\begin{aligned} ma &= \sum F \\ mx'' &= F_{ext} - kx - bx' \\ F_{ext} &= kx + bx' + mx'' \\ F_{ext}(s) &= kX(s) + bsX(s) + ms^2X(s) \\ X(s) &= \frac{F_{ext}(s)}{ms^2 + bs + k} \end{aligned}$$

### 3.3 Regole di trasfromazione

1. **Combinazione di blocchi in serie:** dati due blocchi  $A$  e  $B$  in serie, riducendolo otteniamo un singolo blocco che è il prodotto di  $AB$ .
2. **Combinazione di blocchi in parallelo:** dati due blocchi  $A$  e  $B$  in parallelo, riducendolo otteniamo un singolo blocco che è (in base al sommatore)  $A \pm B$ .
3. **Rimozione di blocchi in parallelo:** dati due blocchi  $A$  e  $B$  in parallelo, riducendolo otteniamo un singolo blocco che è il prodotto di  $AB$  diviso la somma di  $AB$ .
4. **Rimozione di anello feedback:** dati due blocchi  $A$  e  $B$  in feedback, riducendolo otteniamo un singolo blocco che diventa  $\frac{A}{1 \pm AB}$
5. **Rimozione del loop:** dati due blocchi  $A$  e  $B$  in loop, possiamo spostare il blocco retroattivo all'inizio del blocco iniziale
6. **Riorganizzazione degli input:** posso organizzare gli input del sistema a blocchi come voglio, l'importante è che alla fine si arrivi ad un sistema a blocchi canonico.
7. **Spostamento dei nodi di somma prima di un blocco:** posso spostare i nodi di somma prima di un blocco
8. **Spostamento dei nodi di somma dopo un blocco:** posso spostare i nodi di somma dopo un blocco
9. **Spostamento dei nodi prima di un blocco:** posso spostare i nodi prima di un blocco
10. **Spostamento dei nodi dopo un blocco:** posso spostare i nodi dopo un blocco

## 4 Diagrammi di flusso

I diagrammi di flusso sono una rappresentazione grafica di un sistema a blocchi. Guardiamo ora le diverse componenti di un diagramma di flusso:

- **Percorso in avanti:** Un cammino che unisce un nodo di input ad un nodo di output
- **Percorso ad anello:** Un cammino che inizia e finisce nello stesso nodo e senza passare più volte in altri nodi intermedi
- $\rightarrow$  **Self loop:** Un cammino che inizia e finisce nello stesso nodo e non tocca altri nodi intermedi
- **Guadagno:** prodotto di tutti i pesi degli archi lungo un percorso

### 4.1 Convertire un Sistema a blocchi in un diagramma di flusso

Per convertire un sistema a blocchi in un diagramma flussi (così che sia più facile da gestire) dobbiamo convertire gli archi e i nodi nel seguente modo:

1. Individuiamo i nodi di input e output
2. Per ogni nodo somma si aggiunge un nodo
3. Per ogni nodo dello schema a blocchi si aggiunge un nodo al diagramma di flusso
4. Unisco i nodi con gli archi il cui peso è la funzione dentro al blocco. Se tra un nodo e l'altro non ci sono blocchi, il suo peso vale 1.

### 4.2 Funzione di Mason

**Definition 4.1.** La funzione di Mason è una funzione che permette di calcolare la funzione di trasferimento di un sistema a blocchi.

$$T = \sum_i \frac{P_i \Delta_i}{\Delta}$$

dove

- $P_i$  è il guadagno del percorso  $i$
- $\Delta_i$  è il determinante del percorso  $i$

- $\Delta$  è il determinante del sistema

$$\begin{aligned}
\Delta &= 1 - (-1)^{k+1} \sum_k \sum_j P_{jk} \\
&= 1 - \left( \sum_j P_{j1} + \sum_j P_{j2} + \dots \right) \\
&= 1 - \left( \begin{array}{c} \text{Somma dei guadagni di tutti gli} \\ \text{alberi} \end{array} \right) + \left( \begin{array}{c} \text{Somma dei dei guadagni} \\ \text{dei prodotti degli anelli} \\ \text{che non toccano a due} \end{array} \right) \\
&\quad + \left( \begin{array}{c} \text{somma dei guadagni dei prodotti} \\ \text{degli anelli che non si toccano 3} \\ \text{a 3} \end{array} \right) + \dots
\end{aligned}$$

### Esempio 1

Prendiamo come esempio il diagramma di flusso visto a lezione (guarda gli punti) e calcoliamo la funzione di Mason. Troviamo i guadagni per ogni percorso:

$$P_1 = (x_1, x_2, x_3, x_4) = 1 \cdot G \cdot 1 = G$$

$$P_{1,1} = (x_2, x_3) = -GH$$

L'ordine in cui vengono chiamati i percorsi è arbitrario. Sono stati scelti semplicemente nell'ordine in cui li abbiamo notati. I guadagni che hanno 1 non vengono considerati. Calcoliamo ora il determinante del sistema:

$$\Delta = 1 - (P_{1,1}) = 1 + GH$$

Annullo tutti gli archi che toccano il percorso i-esimo:

$$\Delta_1 = 1 - \cancel{P_{1,1}} = 1 - 0 = 1$$

$$T = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G \cdot 1}{1 + GH} = \frac{G}{1 + GH}$$

### Esempio 2

TODO...

	Anelli	$x_1$	$x_2$	$x_3$	$x_4$	$x_5$	$x_6$	$x_7$	$x_8$	$x_9$	$x_{10}$
$A_1^1$	-AB			1	1						
$A_2^1$	-CD							1	1	1	
$A_3^1$	FCE	1	1				1	1	1	1	
$A_4^1$	FGE	1	1				1	1	1	1	1
$A_5^1$	ACE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$A_6^1$	AGE	1	1	1	1	1	1		1	1	1

## 5 Diagrammi di Bode

I diagrammi di Bode sono un modo per rappresentare graficamente la risposta in frequenza di un sistema.

### Esempio

$$\begin{aligned}u(t) &= \sin\left(\frac{1}{2}t\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\text{rad}}{\text{s}} \alpha \text{Hz}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v(t) &= 2u(t) + \int u(t)dt \\ &= 2\sin\left(\frac{1}{2}t\right) + \int \sin\left(\frac{1}{2}t\right) dt \\ &= 2\sin\left(\frac{1}{2}t\right) - 2\cos\left(\frac{1}{2}t\right) \\ &= \sqrt{2^2 + 2^2} \sin\left(\frac{1}{2}t + a \tan\left(\frac{-2}{2}\right)\right) \\ &= 2.83 \sin\left(\frac{1}{2}t - 0.785\right) \\ &= A \sin(\omega t + \phi)\end{aligned}$$

Questo diagramma ci aiuta a capire come si comporta un sistema descritto da segnali **sinusoidali**.

### 5.1 Motivo delle sinusoidi

I sistemi descritti da segnali sinusoidali sono utili perchè vedremo che qualsiasi segnale può essere rappresentato come una somma di sinusoidi.

Un sistema LTI causale permette le seguenti operazioni:

- $u(t) \cdot a$
- $\frac{du(t)}{dt}$
- $\int u(t) dt$
- $u_1(t) + u_2(t)$

L'output del sistema è un'onda scalata rispetto all'ampiezza o ritardata rispetto al tempo:

### Esempio

Prendiamo ad esempio il seguente sistema:

$$u(t) = \sin\left(\frac{1}{2}t\right)$$
$$\omega = \frac{1}{2} \frac{rad}{s} \alpha Hz$$

Calcoliamo l'ingresso:

$$\begin{aligned} v(t) &= 2 \cdot u(t) + \int u(t) dt \\ &= 2 \sin\left(\frac{1}{2}t\right) + \int \sin\left(\frac{1}{2}t\right) dt \\ &= 2 \sin\left(\frac{1}{2}t\right) - 2 \cos\left(\frac{1}{2}t\right) \end{aligned}$$

Utilizziamo un'identità trigonometrica, cioè:

$$\begin{aligned} a \sin(x) + b \cos(x) &= \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(x + \rho) \end{aligned}$$

dove:  $\rho = \operatorname{atan}\left(\frac{b}{a}\right)$   $a \geq 0$

$$\begin{aligned} v(t) &= \overbrace{2}^a \sin\left(\frac{1}{2}t\right) \overbrace{-2}^b \cos\left(\frac{1}{2}t\right) \\ &= \sqrt{2^2 + (-2)^2} \cdot \sin\left(\frac{1}{2}t + \operatorname{atan}\left(\frac{-2}{2}\right)\right) \\ &= \sqrt{8} \cdot \sin\left(\frac{1}{2}t + \operatorname{atan}(-1)\right) \\ &= 2.83 \cdot \sin\left(\frac{1}{2}t - 0.785\right) \\ &= A \cdot \sin(\omega + \phi) \end{aligned}$$

## 5.2 Rappresentazione del diagramma di Bode

Il diagramma di bode permette di rappresentare il comportamento di un sistema LTI formato da sinusoidi, di seguito guardiamo un diagramma semi-logaritmico (cioè con un asse lineare e uno logaritmico) che rappresenta l'ampiezza e la fase di un sistema LTI:

**Osservazione:**

Il decibel  $dB$  è un unità di misura inventata nel 1920 per misurare quanto si disperde il segnale acustico su una transmission unit ( $1TU = 10 \log_{10} \Delta_{Potenza}$ ). Quindi un decibel è il minimo di potenza che un orecchio umano può percepire.

$$Potenza = Ampiezza^2$$

$$1bel = 1TU = 10 \log_{10} A^2 = 20 \log_{10} A$$

$$1dB = \frac{1}{10}bel$$

### Esempio

$$u(t) = \sin\left(\frac{1}{2}t\right) \quad \omega = \frac{1}{2}$$

$$v(t) = 2.83 \cdot \sin\left(\frac{1}{2}t - 0.785\right)$$

Studiamo il sistema in frequenza:

$$V(s) = \left(2 + \frac{1}{s}\right) U(s)$$

$$\frac{V(s)}{U(s)} = 2 + \frac{1}{s} = \frac{2s + 1}{s} \quad \text{Funzione di trasferimento del sistema}$$

$s$  è un numero complesso:

$$s = \sigma + j\omega$$

Con la risposta in frequenza la  $s$  diventa solo  $s = j\omega$ , quindi otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{V(s)}{U(s)} &= \frac{2j\omega + 1}{j\omega} \\ &= \frac{2j\cancel{\omega}}{\cancel{j\omega}} + \frac{1}{j\omega} \cdot \frac{j}{j} \\ &= 2 - \frac{1}{\omega} \cdot j \end{aligned}$$

La risposta del sistema nel piano dei complessi è: dove:

$$\begin{aligned} \text{Ampiezza} = l &= \sqrt{\Re^2 + \Im^2} \\ \text{Fase} = \theta &= \text{atan2}(\Im, \Re) \end{aligned}$$

$$\text{atan2}(\sigma, j\omega) = \begin{cases} \text{atan}\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) & \text{se } \sigma > 0, \quad \omega \in \mathbb{R} \\ \text{segno}(\omega) \cdot \frac{\pi}{2} & \text{se } \sigma = 0, \quad \omega \neq 0 \\ \text{atan}\left(\frac{\omega}{\sigma}\right) + \pi \cdot \text{segno}(\omega) & \text{se } \sigma < 0, \quad \text{o } \sigma = 0 \quad \omega \geq 0 \end{cases}$$

Il diagramma di Bode sarà:

### 5.3 Risposta in frequenza

$$u(t) = Ae^{\omega_0 t + \phi} \implies Ae^{j\phi} e^{j\omega_0 t} \implies LTIBIO \implies v(t)$$

$$A \in \mathbb{R}_+ \quad \phi, \omega \in \mathbb{R}$$



$$H(j\omega) := \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \text{ per ogni } \omega \in \mathbb{R}$$

$$:= \mathcal{L}[h(t)] \Big|_{s=j\omega} (s)$$

Prendiamo come esempio un fasore:

$$u(t) = Ae^{j\phi} e^{j\omega t}$$

$$u(t) \rightarrow [h(t)] \rightarrow v(t)$$

$$v(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) u(t-\tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) Ae^{j\phi} e^{j\omega(t-\tau)} d\tau$$

$$= Ae^{j\phi} e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$= Ae^{j\phi} e^{j\omega t} H(j\omega) = Ae^{j\phi} e^{j\omega t} A(\omega) e^{j\phi(\omega)}$$

$$= AA(\omega) e^{j(\phi+\phi(\omega))} e^{j\omega t}$$

Dove  $A$  è l'ampiezza di  $u(t)$ ,  $A(\omega)$  è l'ampiezza della risposta in frequenza,  $\phi$  è la fase di  $u(t)$  e  $\phi(\omega)$  è la fase della risposta in frequenza,  $\omega$  è la frequenza iniziale e rimane invariata. *Bode ci serve a capire il comportamento del sistema al variare della frequenza del segnale d'ingresso.* Che sia un fasore o una sinusoide ci dice cosa succede se aumentiamo o diminuiamo la frequenza del nostro segnale d'ingresso.

## 5.4 Operazioni tra numeri complessi

**Property 5.1.** *Siano  $a$  e  $b$  due numeri complessi, allora:*

- $|ab| = |a||b|$
- $\arg(ab) = \arg(a) + \arg(b)$
- $|a/b| = |a|/|b|$
- $\arg(a/b) = \arg(a) - \arg(b)$
- $|a^n| = |a|^n$
- $\arg(a^n) = n \arg(a)$

**Property 5.2.** *Sia  $s$  un numero complesso con  $x \in \mathbb{C}t.c.$  :*

$$\log s = x \iff s = e^x$$

*E scrivendo  $S$  in forma esponenziale e  $x$  in forma complessa:*

$$S = \rho e^{j\omega} \quad x = \sigma + j\omega$$

$$\begin{aligned} \log s &= x \\ &= \log \rho + j\phi \\ &= \log |s| + j\arg(s) \end{aligned}$$

## 5.5 Forma di Bode

$$H(s) = \frac{\sum_j b_j S^j}{\sum_i a_i S^i} U(s)$$

$$= K \frac{(s - z_1)^{\mu_1} \dots (s - z_e)^{\mu_e}}{(s - p_1)^{\gamma_1} \dots (s - z_r)^{\gamma_r}}$$

Molteplicità delle soluzioni algebriche:

$$l \leq m, \mu_1 + \dots + \mu_e = m$$

$$r \leq n, \gamma_1 + \dots + \gamma_r = n$$

**Theorem 5.3.** *La forma di Bode di un sistema LTI è:*

$$H(s) = K_b \frac{\prod_i (1 + s\tau'_i)^{\mu'_i} \prod_k \left(1 + 2\zeta'_k \frac{s}{\omega'_{n,k}} + \frac{s^2}{(\omega'_{n,k})^2}\right)^{\mu'_k}}{(S^{r_1}) \prod_i (1 + s\tau_i)^{\mu_i} \prod_k \left(1 + 2\zeta_k \frac{s}{\omega_{n,k}} + \frac{s^2}{(\omega_{n,k})^2}\right)^{\mu_k}}$$

$K_b$ : è il termine costante (o guadagno di Bode)

$S^r$ : raggruppa tutti le radici nulle

$(1 + s\tau_i)^{\mu_i}$ : raggruppa la singola radice reale

$\left(1 + 2\zeta_k \frac{s}{\omega_{n,k}} + \frac{s^2}{(\omega_{n,k})^2}\right)^{\mu_k}$ : raggruppa la singola radice complessa coniugata

Per arrivare a questa forma dobbiamo raccogliere le "costanti":

### Esempio

$$H(s) = 4 \frac{s^3 + s^2 - 2s}{s^3 + s^2}$$

1. Poli/Zeri Nulli

$$H(s) = 4 \frac{s(s+2)(s-1)}{s^2(s+1)} = 4 \frac{1}{2} \frac{s^2 + s - 2}{s + 1}$$

2. Poli e zeri reali e cerco di arrivare alla forma di bode:  $(1 + s\tau)^\mu$

$$\begin{aligned}
H(s) &= 4 \frac{1}{s} \frac{s^2 + s - 2}{s + 1} \\
&= 4 \frac{1}{s} \frac{(s + 2)(s - 1)}{s + 1} \\
&= 4 \frac{1 - (1 - s)2 \left(1 + \frac{s}{2}\right)}{s(1 + s)} \\
&= \frac{-8}{1} \frac{1}{s} \frac{(1 - s) \left(1 - \frac{s}{2}\right)}{1 + s} \\
&= -8 \frac{1}{s} \frac{(1 - s) \left(1 + \frac{s}{2}\right)}{1 + s} \\
&= -8 \frac{1}{s} \frac{(1 - s) + \left(1 + \frac{s^2}{2}\right)}{1 + s} \\
&= K_b \frac{1}{s^\mu} \frac{(1 + s\tau_1)^{\mu_i} (1 + s\tau_2)^{\mu_2}}{(1 + s\tau_1)^{mu_1}}
\end{aligned}$$

3. Polo o zero complesso coniugato

$$\begin{aligned}
&= (s - (\sigma + j\omega))(s - (\sigma - j\omega)) = s^2 - 2\sigma s + \sigma^2 + \omega^2 \\
&= (s^2 - s\sigma + sj\omega - s\sigma - sj\omega + |z|^2) \\
&= (s^2 - 2s\sigma + |z|^2)^\mu \\
&= |z|^{2\mu} \left(1 - 2\frac{2\sigma}{|z|^2}s + \frac{s^2}{|z|^2}\right)^\mu \\
&= |z|^{2\mu} \left(1 - 2\zeta \frac{s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}\right)^\mu
\end{aligned}$$

dove  $\zeta = \frac{-\sigma}{|z|} = -\frac{Re(z)}{|z|}$  è il coeff. di smorzamento e  $\omega_n = |z|$  ovvero la pulsazione naturale.

Dobbiamo trasformare  $H(s) \rightarrow H(j\omega)$ : Analisi in frequenza

$$H(j\omega) = K_b \frac{\prod_i (1 + j\omega\tau'_i)^{\mu'_i} \prod_k \left(1 + j2\zeta'_k \frac{j\omega}{\omega'_{n,k}} - \frac{(j\omega)^2}{(\omega'_{n,k})^2}\right)^{\mu'_k}}{(S^{r_1}) \prod_i (1 + j\omega\tau_i)^{\mu_i} \prod_k \left(1 + j2\zeta_k \frac{j\omega}{\omega_{n,k}} - \frac{(j\omega)^2}{(\omega_{n,k})^2}\right)^{\mu_k}}$$

### Esempio 2

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{s^2 - 2s^2 - 8s}{s^4 - 2s^3 + 2s^2} = \frac{s(s^2 - 2s - 8)}{s^2(s^2 - 2s + 2)} = \frac{s^2 - 2s - 8}{s(s^2 - 2s + 2)} \\ &= \frac{(s-4)(s+2)}{s(s^2 - 2s + 2)} \\ &= \frac{-4\left(1 - \frac{s}{4}\right) 2\left(1 + \frac{s}{2}\right)}{s \cancel{(2)} \left(1 - s + \frac{s^2}{2}\right)} = -4 \frac{1}{s} \frac{\left(1 - \frac{s}{4}\right) \left(1 + \frac{s}{2}\right)}{\left(1 - s + \frac{s^2}{2}\right)} \end{aligned}$$

Ora vediamo ogni singolo  $(1 + s\tau)^\mu$ :

- $\left(1 - \frac{s}{4}\right)$  dove  $\tau_1 = -\frac{1}{4}$
- $\left(1 + \frac{s}{2}\right)$  dove  $\tau_2 = \frac{1}{2}$
- $\left(1 - s + \frac{s^2}{2}\right)$  dove  $w_n^2 = 2 \rightarrow w_n = \sqrt{2}$

$$\frac{2\zeta}{w_n} = -1 \implies \frac{2\zeta}{\sqrt{2}} = -1 \implies \zeta = \frac{-1\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$