

说明文档

学号：20561340401

姓名：叶子庆

mysql部分：

```
use mybatis;

create table tb_user(
    id int(32) primary key auto_increment,
    username varchar(32),
    address varchar(256)
);

insert into tb_user (id, username, address) values ('1', '小明', '北京');
insert into tb_user (id, username, address) values ('2', '李华', '上海');
insert into tb_user (id, username, address) values ('3', '李刚', '上海');

create table tb_orders(
    id int(32) primary key auto_increment,
    number varchar(32) NOT NULL,
    user_id int(32) NOT NULL,
    foreign key(user_id) references tb_user(id)
);

insert into tb_orders values ('1', '1000011', '1');
insert into tb_orders values ('2', '1000012', '1');
insert into tb_orders values ('3', '1000013', '2');
```

```
create table tb_product (  
    id int(32) primary key auto_increment,  
    name varchar(32),  
    price double  
);  
  
insert into tb_product values (id, name, price) ('1', 'Java基础入门',  
'44.5');  
insert into tb_product values (id, name, price) ('2', 'Java web程序  
开发入门', '38.5');  
insert into tb_product values (id, name, price) ('3', 'SSM框架整合实  
战', '50.0');  
  
create table tb_ordersitem (  
    id int(32) primary key auto_increment,  
    orders_id int(32),  
    product_id int(32),  
    foreign key(orders_id) references tb_orders(id),  
    foreign key(product_id) references tb_product(id)  
);  
  
insert into tb_ordersitem (id, orders_id, product_id) values  
('1', '1', '1');  
insert into tb_ordersitem (id, orders_id, product_id) values  
('2', '1', '3');  
insert into tb_ordersitem (id, orders_id, product_id) values  
('3', '3', '3');
```

查询结果展示:

