# Manual de programador

Pingüino Mágico ha sido creado a partir de la base que Laravel ofrece.

# DATOS DEL ADMIN:

## **BASE DE DATOS:**

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=practicalaravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

### CSS (app.css):

Para el diseño de la página, mi idea era ampliar y poner en práctica todo lo aprendido a lo largo del ciclo sobre CSS y ponerlo en práctica en vez de tirar de un diseño previamente diseñado, ayudándome de font-awesome para los iconos. Como es una base de datos para un juego de rol, quería que tuviese una estética de 'libro' sin renunciar al aspecto moderno, así que lo diseñé en tonos naranjas y marrones.

```
html {
  background: linear-gradient(0deg, #412929 0%, #5f423b 50%);
  background: url(https://images.pexels.com/photos/235985/pexels-photo-235985.jpeg);
  background-size: cover;
  background-repeat:
                       no-repeat;
  background-position: center center;
  height: 100%;
  font-family: 'Arial'
}
#app {
  width: 100%;
  max-width: 100vw;
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  overflow: auto;
}
main{
  max-width: 100%;
  padding-top: 80px;
.container-fluid {
}
body {
  display: flex;
  max-width: 100vw;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100%;
  margin:0;
  background-color: transparent;
#page-content {
  background: #FFFFFF;
```

```
max-width: 100vw;
  padding: 20px 30px;
 box-shadow: 0px 5px 15px 0px rgba(0,0,0,0.5);
}
h1 {
 color: black;
  font-family: 'Arial Black';
  margin: 10px;
  padding: 5px 20px;
 font-weight: bolder;
 text-align: center;
 background: white;
 mix-blend-mode: screen;
h2 {
 margin-bottom: 0;
 color: #a1602a;
}
  text-decoration: none;
 color:unset;
.custom-nav-bar {
  background: white;
  margin-bottom: 10px;
  box-shadow: 0px 5px 10px 0px rgba(0,0,0,0.5);
  width: 100%;
  display: flex;
 position: fixed;
 justify-content: space-between;
.custom-nav-bar .main-logo{
  display: flex;
 color: #a1602a;
 font-family: 'Arial Black';
 text-transform: uppercase;
  max-width: 5em;
  font-size: 1.6em;
 line-height: 1em;
 padding: 10px;
 transition: all .3s ease-in-out;
 cursor: pointer;
.main-logo img {
 max-height: 50px;
}
.custom-nav-bar .main-logo:hover{
```

```
color: #e07f2f;
.custom-nav-bar ul{
  display: flex;
 list-style-type: none;
 margin: 10px;
 align-items: center;
.custom-nav-bar ul li{
 padding: 0 20px;
 font-weight: 900; cursor: pointer; color: #5f423b;
transition: all .3s ease-in-out;
.custom-nav-bar .pages li .fa{
 opacity: 0;
width: 0;
transition: all .3s ease-in-out;
.custom-nav-bar ul li:hover{
 color: #a1602a;
}
.custom-nav-bar .pages li:hover .fa{
  opacity: 1;
 width: 1em;
.custom-nav-bar .extra-actions {
 font-size: .7em;
 text-align: right;
}
.custom-table {
  box-shadow: 0px 5px 10px 0px rgba(0,0,0,0.3);
  margin:15px;
  margin-bottom: 0;
  border-collapse: collapse;
  border: 2px solid #412929;
  border-radius: 5px;
  overflow: hidden;
 display: inline-block
}
.custom-table th{
 text-align: left;
 text-transform: uppercase;
```

```
font-size: .9em;
  padding: 7px 15px;
  background: #412929;
  font-weight: 500;
 color:white;
}
.custom-table tbody tr:nth-of-type(odd) {
 background: white;
}
.custom-table tbody tr:nth-of-type(even) {
 background: #ffefeb;
.custom-table tbody tr {
 transition: all .3s ease-in-out;
  border: 1px solid white;
.custom-table tbody tr:hover {
 background: #ffa963;
}
.custom-table td:first-of-type {
  border-top-left-radius: 15px;
  border-bottom-left-radius: 15px;
.custom-table td:last-of-type {
  border-top-right-radius: 15px;
 border-bottom-right-radius: 15px;
}
.custom-table td {
  font-size: 1.1em;
  padding: 7px 15px;
 max-width: 400px;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis;
.custom-table .fa {
 transition: all .2s;
 cursor: pointer;
 padding: 0 5px;
 color: #5f423b
.custom-table .fa:hover {
 color: white;
}
.bajo-tabla {
```

```
color: #e07f2f;
  margin-right: 15px;
 text-align: right;
}
.modal-mask {
  background: #00000099;
  position: fixed;
  height: 100%;
 width: 100%;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
.modal-body{
  background: white;
 padding: 10px 20px;
}
.modal-title {
  color: #e07f2f;
 font-size: 1.1em;
 margin: 10px;
 font-weight: 900;
 text-align: center;
.form {
  display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 justify-content: space-evenly;
 max-width: 600px;
.field {
 margin: 10px 20px;
.field input, .field textarea {
 margin-left: 0;
  padding: 4px 10px;
  border: none;
  outline: none;
  border-bottom: #412929 2px solid;
 resize: vertical;
textarea {
 height: 40px;
.buttons {
 display: flex;
```

```
justify-content: center;
 margin-top: 10px;
}
.buttons button {
 margin: 5px;
}
button, .button {
  border: none;
 padding: 5px 20px;
 text-transform: uppercase;
 color: white;
 font-weight: 900;
 border-radius: 4px;
.button.small, button.small {
 font-size: .7em;
.no-button {
  background: none;
 padding: unset;
}
.button.brown, button.brown{
 background: #412929;
button.orange, .button.orange{
 background: #e07f2f;
.bottom-bar {
 background: white;
 width: 100%;
 color: #a1602a;
  font-size: .6em;
 box-sizing: border-box;
 padding: 2px 10px;
}
select{
  background: white;
  margin-left: 0;
  padding: 4px 10px;
  border: none;
  outline: none;
 border-bottom: #412929 2px solid;
}
.box {
  background: white;
  box-sizing: border-box;
```

```
margin: 10px;
padding: 10px 20px;
box-shadow: 0px 5px 10px 0px rgba(0,0,0,0.3);
border-radius: 3px;
}
.invalid-feedback {
  color: #e07f2f;
}
```

### VISTAS (BLADES):

He hecho numerosos cambios a la plantilla original que genera el Laravel, para ajustarla mejor al diseño que tenía en mente así como traducir los elementos en inglés. Como los cambios se extienden entre las 17 vistas del proyectos, por simplicidad adjunto el código de app.blade que aparece en la mayor parte de las vistas:

```
<!doctype html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- CSRF Token -->
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
 <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
  <!-- Fonts -->
  <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
 {{-- <link href="https://fonts.bunny.net/css?family=Nunito" rel="stylesheet"> --}}
 <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-
awesome.min.css">
  @vite(['resources/css/app.css'])
  <!-- Scripts -->
  @vite(['resources/sass/app.scss', 'resources/js/app.js'])
</head>
<body>
  <div id="app">
    {{-- <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light bg-white shadow-sm">
        {{-- <a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
          {{ config('app.name',
        </a> --}}
```

```
{{-- <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button> --}}
      <div class="custom-nav-bar" >
        <a href="{{ url('/') }}">
          <div class="main-logo">
           <img src="https://purplepenguinmagic.com/files/2023/02/Purple-Penguin-</pre>
Magic-Poses-06-150x150-1.png" alt="pinguino">
          Pingüino Mágico
          </div>
        </a>
        <!-- Left Side Of Navbar -->
        @if(Auth::check())
        <i class="fa fa-magic"> </i></i>
           <a class="nav-link" href="{{route('conjuros.index')}}">{{
 <i class="fa fa-magic"> </i></i>
           <a class="nav-link" href="{{route('escuelas.index')}}">{{
 ('Escuelas') }}</a>
          @endif
        <!-- Right Side Of Navbar -->
        <!-- Authentication Links -->
          @guest
           @if (Route::has('login'))
             <a class="nav-link" href="{{ route('login') }}">{{ __('Login') }}
a>
             @endif
            @if (Route::has('register'))
             <a class="nav-link" href="{{ route('register') }}">{{
 _('Register') }}</a>
```

```
@else
              <a id="navbarDropdown" class="nav-link dropdown-toggle" v-pre>
                  ¡Hola, {{ Auth::user()->name }}!
               </a>
                <div class="dropdown-menu dropdown-menu-end" aria-</pre>
labelledby="navbarDropdown">
                  <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"</pre>
                   onclick="event.preventDefault();
                          document.getElementById('logout-form').submit();">
                   <i class="fa fa-sign-out fa-lg" title="{{ __('Logout') }}"></i>
                 </a>
                 <form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}" method="POST"</pre>
class="d-none">
                   @csrf
                  </form>
               </div>
             @endguest
         </div>
      {{-- </div>
   </nav> --}}
    <main class="py-4">
     @yield('content')
   </main>
   <div class="bottom-bar">
     Copyright David Casalderrey Paz 2023
   </div>
 </div>
</body>
</html>
```