



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

**ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004**



N° DI-01420-2025-12



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y
CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS
DE FÁBRICAS, ALMACENES Y TRANSPORTE**

SERV-14045-2025

I EMPRESA SOLICITANTE
Nombre: FACOIMPEC E.I.R.L.
Dirección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
II EMPRESA INSPECCIONADA
Nombre del establecimiento: FACOIMPEC E.I.R.L.
Lugar de inspección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
Proceso (☒) / Producto () inspeccionado: FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LÍNEA DE PRODUCTOS CRUDOS, DESHIDRATADOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN)
Producto elaborado durante la inspección: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA CON HARINA DE SOYA, ACEITE VEGETAL FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES
Fecha de inspección: 2025-10-26 y 27
III PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
INSTRUCTIVO SAT DI-I01 "INSPECCIÓN DE BPM, HIGIENICO - SANITARIO Y HACCP" 11ra. Edición - Junio 2024
IV DOCUMENTO NORMATIVO Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA (REFERIDO A LOS REQUISITOS QUE APLICAN Y CUMPLEN DESCRITOS EN EL ITEM VII DEL PRESENTE DOCUMENTO)
D.S. N° 007-98-SA "Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas" Cap. I al Cap. II, Art. 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, Cap. V, Cap. VII del Título IV. Art. 70 al 72, 76, 77 del Título V; Art. 116 al 119 del Título VIII. D.S. N° 0038-2014-SA Modificatoria del Art. 119 R.M N° 451-2006/ MINSa Norma sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a programas sociales de alimentación. Art. 6 del Cap. I; Art. 10b, 12 al 14 del Cap. III; Cap. IV al VII. R.M N° 860-2007/ MINSa Modifican artículo de la Norma sanitaria para la fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a programas sociales de alimentación. Art.1 (modificatoria del Art.12 de la RM N° 451- 2006/MINSa). Código de Prácticas "Principios Generales de Higiene de los Alimentos" CXC 1-1969, Rev. 2022. Numeral 9: 9.1 al 9.3 (excepto 9.1.4); Numeral 10: 10.1 al 10.4; Numeral 11: 11.1 al 11.3; Numeral 12: 12.1 al 12.5; Numeral 13: 13.1 al 13.5; Numeral 14: 14.1 al 14.3; Numeral 15: 15.1 al 15.3.
V NOMBRE DEL INSPECTOR: ING. MILTON RAMIREZ PUMARICRA
VI DATOS ADICIONALES
Transporte: FURGÓN; Marca: MERCEDES BENZ; Color: ROJO, BLANCO, PLATA; Año: 2022; Modelo: ATEGO 1730/54; Placa: TBC-887; Propietario: FACOIMPEC E.I.R.L.



N° DI-01420-2025-12

VII RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN					
N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ESTRUCTURA FÍSICA E INSTALACIONES DE LAS FÁBRICAS					52
Ubicación, exclusividad y vías de acceso					
1	La ubicación del establecimiento está libre de fuentes de contaminación como: olores fuertes, humo, polvo, infestación de plagas, u otra fuente de contaminación. Además cuentan con licencia de funcionamiento.	Art. 30 DS 007; 9.1.1 CXC 1-1969	4 √	0	
2	El establecimiento destinado a la fabricación de alimentos y bebidas, no tiene conexión directa con viviendas o con locales de actividad distinta a este tipo de industria.	Art. 31 DS 007	4 √	0	
3	Las vías de acceso y áreas de desplazamiento ubicadas dentro del establecimiento, se encuentran pavimentadas apta para el tráfico al que están destinadas.	Art. 32 DS 007	1 √	0	
Estructura física y acabados					
4	a) Los establecimientos deben estar contruidos de material resistentes, impermeable, no tóxicos e inertes de acuerdo a su uso previsto y las condiciones normales de funcionamiento; de fácil limpieza y contar con elementos y sistemas de protección de la contaminación externa y de la presencia de insectos y roedores.	Art. 15 RM 451; Art.33 DS 007; 9.1.3 CXC 1-1969	2 √	0	
	b) Las uniones entre las paredes y los pisos sean a media caña para facilitar la limpieza y desinfección; y evita la acumulación de sustancias extrañas.	Art. 15 RM 451; Art.33 DS 007; 9.1.3 CXC 1-1969	2 √	0	
	c) Los pisos tendrán un declive que facilite el lavado y son de materiales impermeables de fácil limpieza y desinfección.	Art. 15 RM 451; Art.33 DS 007; 9.1.3 CXC 1-1969	2 √	0	
	d) Las superficies de las paredes y/o divisiones son lisas y están recubiertas con pintura lavable y de color claro.	Art. 15 RM 451; Art.33 DS 007; 9.1.3 CXC 1-1969	2 √	0	
	e) Los techos y elementos suspendidos son fáciles de limpiar, impiden la acumulación de suciedad, condensación, formación de mohos y desprendimiento de partículas y se mantiene en buen estado de conservación y limpieza, además están contruidos de forma que no se rompan en fragmentos y se reduzca al mínimo la acumulación de suciedad y de condensación.	Art. 15 RM 451; Art.33 DS 007; 9.1.3 CXC 1-1969	2 √	0	
	f) Toda abertura como ventanas, desagües, entre otros, deben estar provistos de medios contra el ingreso de insectos, roedores y otros animales e impiden la acumulación de suciedad, son fáciles de limpiar.	Art. 15 RM 451; Art.33 DS 007; 9.1.3 CXC 1-1969	2 √	0	
	g) Las puertas son de superficie lisa y no absorbente, fáciles de limpiar y desinfectar.	9.1.3 CXC 1-1969	2 √	0	
Distribución de ambientes y equipos					
5	La distribución de los ambientes debe facilitar los procesos operacionales de la cadena alimentaria, impidiendo la posibilidad de contaminación cruzada de los productos por efecto de la circulación de equipos rodantes o del personal, por flujo de las operaciones y por la proximidad de los servicios higiénicos a las salas de fabricación.	Art. 15 RM 451; Art.36 DS 007; 9.1.2 CXC 1-1969	4 √	0	
6	Se dispone de instalaciones adecuadas, debidamente separadas y designadas para la limpieza de alimentos, utensilios y equipos; y las demás zonas de limpieza de herramientas y el equipo procedentes de zonas muy contaminadas, así como para el lavado de manos, los cuales disponen, cuando correspondan, de un suministro suficiente de agua caliente o fría.	9.2.2 CXC 1-1969	2 √	0	



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Iluminación y ventilación					
7	Los establecimientos, en cada ambiente, deben contar con una iluminación suficiente en intensidad, cantidad y distribución (ver nota 1).que:				
	a) Permite el desarrollo de los trabajos propios de la actividad, pudiendo complementarse la iluminación natural con la artificial, evitando que genere sombras, reflejo y encandilamiento.	Art. 16 y 21 RM 451; Art. 34 DS 007; 9.2.6 CXC 1-1969	2	√ 0	
	b) Las fuentes de luz artificial ubicadas en zonas donde se manipulan alimentos deben protegerse para evitar que los vidrios caigan a los alimentos en caso de roturas.	Art. 16 RM 451; 9.2.6 CXC 1-1969	3	√ 0	
8	Las instalaciones deben contar con sistemas de ventilación natural y/o artificial que permita:				
	a) Evitar el calor excesivo, la humedad, la condensación de vapor de agua y de ser el caso, la eliminación de aire contaminado u olores inadecuados del interior de los ambientes donde se procesan los alimentos.	Art. 16, 28, 30, 31, 32 y 35 RM 451; Art. 35 DS 007; 9.2.5 CXC 1-1969	3	√ 0	
	b) La corriente de aire no se desplaza desde una zona sucia hacia zonas limpias.	Art. 35 DS 007; 9.2.5 CXC 1-1969	4	√ 0	
	c) Las aberturas y sistemas de ventilación están provistas de protección con material anticorrosivo que se puedan mantener y limpiar adecuadamente, para evitar el ingreso de plagas y otros.	Art. 16 RM 451; Art. 35 DS 007; 9.2.5 CXC 1-1969	2	√ 0	
Equipos y utensilios					
9	a) Los equipos y utensilios que entran en contacto con los alimentos deben ser de materiales que no les transmitan olores, ni sabores extraños, ni sustancias tóxicas; asimismo, ser de fácil limpieza y desinfección y estar en buen estado de conservación e higiene.	Art. 17 RM 451; Art. 37 DS 007; 9.1.3 y 9.3.1. CXC 1-1969	3	√ 0	
	b) Las superficies de trabajo, equipos y utensilios son lisos, no absorbentes e inertes a los alimentos, detergentes y desinfectantes en condiciones normales de funcionamiento y están exentas de orificios y grietas. Son resistentes a la corrosión y capaces de soportar repetidas operaciones de limpieza y desinfección, y su mantenimiento.	Art. 37 DS 007; 9.1.3 y 9.3.1. CXC 1-1969	3	√ 0	
	c) Los equipos y utensilios que entran en contacto con los alimentos permiten su fácil y completa limpieza y desinfección y están en buen estado de conservación e higiene. Impiden la contaminación de los alimentos procedentes de plagas, fragmentos metálicos, químicos, madera, plásticos, vidrio, entre otros. Las instalaciones del equipo fijo permiten su limpieza adecuada.	Art. 38 DS 007 9.3.1. y 11.1.1 CXC 1-1969	3	√ 0	
SANEAMIENTO BASICO					20
Abastecimiento de agua					
10	a) Sólo se utiliza agua que cumple con los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos por el Ministerio de Salud para aguas destinadas al consumo humano.	Art. 18 RM 451 Art. 40 DS 007; 13.3 CXC 1-1969	3	√ 0	
	b) Se abastecen de agua captada directamente de la red pública o de pozo y los sistemas que utiliza para el almacenamiento del agua; son construidos, mantenidos y protegidos de manera que se evite su contaminación.		2	√ 0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
10	c) El agua que no es apta para el uso en contacto con los alimentos debe tener un sistema separado que no se conecte con el sistema para el agua que entra en contacto con los alimentos y que no permita el reflujo hacia este último.	13.3 CXC 1-1969	2	0	No aplica, no utilizan agua no potable.
	d) El vapor de agua es apto para su uso previsto.	13.3 CXC 1-1969	2	0	No aplica, no utilizan vapor de agua.
Disposición de aguas servidas, recolección y disposición de residuos sólidos					
11	La disposición de las aguas servidas se sujetará a la legislación sobre la materia. Los sistemas e instalaciones de drenaje y eliminación de residuos son adecuados, proyectados y construidos de manera que se evita el riesgo de contaminación de los alimentos o del suministro de agua potable y velan por su buen mantenimiento.	Art. 19 RM 451 Art. 42 DS 007 9.2.1 CXC 1-1969	4	√ 0	
12	a) Los residuos sólidos deben estar contenidos en recipientes de plástico o metálicos adecuadamente cubiertos o tapados, a prueba de plagas y mantenidos adecuadamente. No se permite que se acumulen ni que se desborden en las áreas de manipulación y de almacenamiento de alimentos o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes.	Art. 19 RM 451 Art. 43 DS 007; 11.3.1 y 11.2.3 CXC 1-1969	2	√ 0	
	b) Los residuos sólidos deben estar en lugares de forma tal que se impida la contaminación cruzada y la proliferación de insectos y roedores. El lugar de eliminación de los residuos está situado lejos del establecimiento alimentario para evitar la infestación por plagas, su disposición es conforme a lo dispuesto en las normas sanitarias sobre la materia.	Art. 19 RM 451 Art. 43 DS 007; 9.2.1 CXC 1-1969	2	√ 0	
	c) Los residuos son recogidos y eliminados por personal capacitado y, cuando corresponda, se mantienen registros de eliminación de residuos.	9.2.1. y 11.3.1 CXC 1-1969	2	√ 0	
	d) Los contenedores para residuos, subproductos y sustancias no comestibles o peligrosas; se encuentran identificados con precisión, correctamente construidos y fabricados de material impermeable (cuando corresponda).	9.2.1. CXC 1-1969	1	√ 0	
	e) Los contenedores que se utilizan para almacenar sustancias peligrosas antes de su eliminación están identificados y, cuando corresponda, cuentan con llave para evitar la contaminación accidental o intencionada de los alimentos.	9.2.1. CXC 1-1969	2	√ 0	
	f) Las zonas de almacenamiento de residuos son fáciles de identificar, se encuentran debidamente limpias y son resistentes a la infestación por plagas. Están ubicadas lejos de las áreas de proceso.	11.3.1 CXC 1-1969	2	√ 0	

Nº DI-01420-2025-12

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
CONDICIONES SANITARIAS DE LOS PROCESOS OPERACIONALES					
Generalidades:					
13	a) El establecimiento cuenta con un sistema de Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), para el control de la calidad sanitaria e inocuidad de los productos que elabora y el plan HACCP corresponde al proceso de fabricación del producto.	13.1.3 CXC 1-1969; Art. 6 y 21 RM 451	4	✓	0
	b) El establecimiento cuenta con todos los registros al día que sustenten la aplicación de su sistema de control de la inocuidad. Se conservan registros durante un período superior a la vida útil del producto o durante el tiempo que establezca la autoridad competente.	Art. 6, 21 y 32 RM 451 13.1.3 y 13.4 CXC 1-1969	1	✓	0
14	Cuentan con descripción de los productos que procesan, así como las descripciones de sus procesos.	13.1.1 y 13.1.2 CXC 1-1969	2	✓	0
15	Cuentan con procedimientos y prácticas de higiene, estos incluyen los métodos de vigilancia (lo que incluye designar al personal responsable, el régimen y la frecuencia de toma de muestras, cuando proceda) así como los registros de vigilancia y medidas correctivas. La frecuencia de la vigilancia es adecuada para garantizar un control sistemático del proceso.	13.1.4 CXC 1-1969	2	✓	0
16	Cuentan con actividades de verificación de las Buenas prácticas de higiene y se mantienen registros.	13.1.5 CXC 1-1969	2	✓	0
17	Cuentan con procedimientos eficaces para responder a cualquier fallo en el sistema de higiene de los alimentos y permite la identificación, su retiro completo, rápido y eficaz del mercado, así como comunicación a la autoridad sanitaria y su disposición final del lote o análogos.	13.5 CXC 1-1969	2	✓	0
18	a) En el procesamiento de los granos se reduce el contenido de fibra, se elimina los taninos y elementos tóxicos como la saponina y otras sustancias fenólicas. Las leguminosas se procesan considerando la eliminación de factores antinutricionales. Solo utiliza la soya entera y/o proteína aislada de soya. En cuanto a grasa vegetal, se permite el uso de manteca de palma	Art. 20 RM 451	3	✓	0
	b) Las fases específicas del proceso que contribuyen a la fabricación del producto inocuo están correctamente formulados y sus parámetros de control vigilados.	13.2.2 CXC 1-1969	3	✓	0
Sobre el flujo de procesamiento:					
19	a) Se previene el riesgo de contaminación cruzada de los productos.	Art. 44 DS 007; 13.2.4, 13.2.5 y 13.2.6 CXC 1-1969	4	✓	0
	b) Durante la fabricación se sigue un flujo de avance de etapas nítidamente separadas, de las zonas de bajo riesgo hacia las zonas de alto riesgo.		4	✓	0
	c) No se permite en el área de alto riesgo la circulación de personal, de equipo, de utensilios, ni de materiales e instrumentos asignados o correspondientes al área de bajo riesgo.		4	✓	0
20	Las instalaciones, equipos y accesorios o complementarios a la fabricación de alimentos y bebidas, susceptible de provocar la contaminación de los productos, están ubicados en ambientes separados de las áreas de producción.	Art. 46 DS 007	4	✓	0



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
21	Los equipos destinados a asegurar la calidad sanitaria del producto:	Art. 28 y 32 RM 451 Art. 47 DS 007; 9.3.2, 9.2.4 y 13.2.1 CXC 1-1969	3	√	0
	a) Están provistos de dispositivos de seguridad, control y registro que permitan verificar el cumplimiento de los procedimientos del tratamiento aplicado (ejm. Temperatura en extrusión o tostado, etc).				
	b) Estos dispositivos son inspeccionados a intervalos regulares y se comprueba su exactitud.				
22	En las salas destinadas a la fabricación del producto no se tiene ni se guardan productos, artículos, implementos o materiales extraños o ajenos a los productos que se elaboran en dichos ambientes.	Art. 48 DS 007	2	√	0
DE LAS MATERIAS PRIMAS Y OTROS INGREDIENTES, ADITIVOS ALIMENTARIOS, ENVASES					108
23	a) Las materias primas, insumos y aditivos alimentarios destinados a la fabricación del producto, satisfacen los requerimientos de la norma sanitaria (Físico-químicas, microbiológicos, alérgenos) y su procedencia debe permitir la rastreabilidad. La contaminación natural en los alimentos no sobrepasa los límites permisibles para el alimento en particular (Ejm: saponinas en quinua).	Art. 10b,12, 20, 21, 22 RM 451 Art. 62 DS 007; 13.2.3, 13.2.8 CXC 1-1969	3	√	0
	b) Cuentan con manuales de calidad para cada materia prima e insumo, de tal manera que en la recepción se realice con facilidad la evaluación sensorial y la medición de parámetros físico-químicos por métodos rápidos, para decidir su aceptación o rechazo. Todas las materias primas e insumos deben contar con fichas técnicas y de ser el caso con certificados de análisis que permitan su rastreabilidad.	Art. 21 RM 451	2	√	0
	c) Los insumos tienen registro sanitario (cuando corresponda). La vigencia de los insumos no caduca antes de la fecha de vigencia del producto final. Si utiliza insumos preprocesados tienen ficha técnica que indica lote de procedencia, fecha de producción y vencimiento, composición y otras.	Art. 21 RM 451	4	√	0
	d) Se inspeccionan las materias primas y otros ingredientes. Cuando corresponda y se toman las medidas adecuadas antes de la producción. No se acepta material entrante alguno si se sabe que este contiene contaminantes químicos, físicos o microbiológicos.	13.2.8 CXC 1-1969	3	√	0
24	Los aditivos alimentarios que se usan en la elaboración del producto y los niveles máximos permitidos, cumplen con lo establecido en el Codex Alimentarius. Se someten a control los aditivos alimentarios y los coadyuvantes de elaboración cuyo uso inadecuado pudiera resultar perjudicial, a fin de que se utilicen únicamente de la manera prevista.	Art. 10b RM 451 Art. 63 DS 007; 13.2.6 CXC 1-1969	4		0
					No aplica, no utilizan aditivos alimentarios.



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Almacenamiento de materias primas, insumos incluyendo productos en proceso					
25	El almacenamiento de materias primas, insumos, se efectúa:				
	a) En instalaciones que faciliten un mantenimiento y limpieza adecuada, eviten el acceso y el anidamiento de plagas y que protegen eficazmente al alimento de la contaminación incluido el contacto cruzado con alérgenos durante el almacenamiento. Se cuenta con termómetros e higrómetros, que permiten verificar la temperatura del interior del almacén, así como la humedad del ambiente.	Art. 22 y 30 RM 451 Art. 70 DS 007; 9.2.7 CXC 1-1969	4	√ 0	
	b) El almacén es de uso exclusivo para tal fin, no se tienen ni se guardan ningún material, producto o sustancia que pueda contaminar el producto almacenado. Las materias primas, insumos, productos en proceso, respecto de los productos terminados, se almacenarán en ambientes separados.	Art. 22 y 30 RM 451 Art. 70 DS 007; 9.2.7 y 13.2.8 CXC 1-1969	4	√ 0	
	c) En la estiba, los alimentos no deben contactar con el piso ni con el techo, deben estar a una altura mínima de 0.20m respecto del piso y de 0.60m respecto del techo. Para permitir la circulación del aire y un mejor control de insectos y roedores el espacio libre entre filas de rumas y entre éstas y la pared son de 0,50 metros cuando menos.	Art. 22 y 30 RM 451 Art. 70 DS 007	2	√ 0	
	d) El almacenamiento está sujeto a una rotación efectiva de existencias tomando en consideración la vigencia del alimento y los PEPS. Se identifican los envases, cajas, bolsas, otros; consignando la fecha de ingreso al almacén, fecha de producción o de caducidad del producto.	Art. 22 y 30 RM 451 13.2.8 CXC 1-1969	2	√ 0	
	e) Se cuenta con procedimiento para descartar materias primas o insumos vencidos, o por pérdida de calidad por excesivo tiempo de almacenamiento, almacenamiento inadecuado, u otros.	Art. 22 y 30 RM 451	1	√ 0	
26	El almacenamiento de los productos que requieren refrigeración (Ejemplo: almacenamiento de antioxidantes) es:				
	a) En cámaras y/o equipos de refrigeración o de congelación, según los casos. Las temperaturas de conservación y la humedad relativa en el interior de las cámaras se ciñen a las normas sanitarias respectivas y a la indicación del proveedor.	Art. 22 RM 451 Art. 39 y 71 DS 007 9.2.4 y 13.2.1 CXC 1-1969	3	0	No aplica, no almacenan productos que requieran refrigeración.
	b) Las cámaras y/o equipos están dotadas de dispositivos para la medición y registro de la temperatura, se mantienen visibles, en buenas condiciones de conservación y funcionamiento.	Art. 22 RM 451 Art. 39 DS 007; 9.3.2, 9.2.4 y 13.2.1 CXC 1-1969	3	0	No aplica, no almacenan productos que requieran refrigeración.
	c) En la misma cámara y/o equipo de enfriamiento no se almacena simultáneamente alimentos de distinta naturaleza que puedan provocar la contaminación cruzada de los productos, salvo que estén envasados, acondicionados y cerrados debidamente.	Art. 22 RM 451 Art. 71 DS 007; 9.2.7 CXC 1-1969	2	0	No aplica, no almacenan productos que requieran refrigeración.



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Selección, clasificación y despedrado					
27	a) La selección de materias primas permiten la eliminación de materias extrañas y otros (ejem piedras, granos parasitados o enmohecidos, joyas, vidrio, fragmentos de metal, hueso(s), plástico, fragmentos de madera, etc.) en caso detecten materias primas con presencia de insectos (en cualquier etapa) o heces de roedores, no ingresan al proceso y se retiran de la planta.	Art. 23 RM 451 13.2.5 CXC 1-1969	3	√ 0	
	b) El proceso de despedrado garantiza la separación de pequeñas partículas de piedras, que pudieran estar presentes en la materia prima, especialmente en las gramíneas y las leguminosas. Para este fin se utilizan mesas gravimétricas o tecnología apropiada a tal fin.	Art. 24 RM 451 13.2.5 CXC 1-1969	3	√ 0	
Escarificado y eliminación de saponinas					
28	a) El proceso de escarificado que consiste en la remoción de la cáscara de los cereales garantiza la disminución de elementos tóxicos y microbios presentes en el endospermo, así como disminución del contenido de fibra.	Art. 25 RM 451	3	√ 0	
	b) Los granos que contienen saponina son sometidos a un proceso de lavado rápido con agua potable, para eliminar totalmente la saponina, evitando maltratar el grano y seguidamente los granos son sometidos a un proceso que garantice la eliminación del exceso de agua, como el centrifugado.	Art. 26 RM 451	3	√ 0	
Secado, pre-cocción o cocción					
29	a) Los granos son sometidos a proceso de secado disminuyendo los riesgos asociados a presencia de mohos y cuidando de minimizar las pérdidas del valor nutricional.	Art. 27 RM 451	3	√ 0	
	b) El proceso de tostado se realiza en ambiente protegido y con suficiente ventilación para asegurar la remoción del aire caliente. El enfriado posterior se realiza sobre superficies higiénicas y en ambiente protegido de contaminación. De ser el caso, el producto se envasa inmediatamente después del enfriado.	Art.28 RM 451	3	√ 0	
Laminado, proceso de molienda					
30	El laminado (prensado térmico) disminuye la humedad del producto final. La humedad y temperatura se controlan previo al mezclado y envasado para evitar el exudado de la hojuela. Esta operación cuenta con detectores y remoción de metales al ingreso del proceso.	Art. 29 RM 451, 13.2.5 CXC 1-1969	3	√ 0	
	a) La molienda de granos reduce el tamaño de partícula. Los granos son descargados directamente a las tolvas del molino. Cuenta con sistemas de detección y remoción de metales.	Art. 30 RM 451 13.2.5 CXC 1-1969	3	0	No aplica, no requieren realizar la etapa de molienda de granos.
31	b) La molienda de cocidos (granos tostados, pellets, etc) se obtiene harina de granulometría uniforme. la cual se almacenará, de ser el caso, en envases de primer uso, cerrados herméticamente, debidamente rotulados (producto, fecha de vencimiento, lote, información que permita su rastreabilidad, etc).	Art. 30 RM 451	3	√ 0	
	c) En el proceso de molienda de cocidos, se aplican estrictamente las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) y se realiza en un área operacional limpia, está aislada, y no expuesta; a fin de evitar la contaminación cruzada.	Art. 30 RM 451	4	√ 0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Mezclado					
32	El mezclado de granos molidos permite la combinación y homogenización completa de las materias primas según su formulación nutricional. Se alimenta directamente por medio de una tolva con tapa para proteger al producto, además antes de iniciar un nuevo proceso y al término del mismo, se limpian según sus procedimientos y no dejan residuos en ellos.	Art. 31 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
33	a) El mezclado de producto final, permite homogenizar la base extruída u hojuelas con los demás ingredientes según su fórmula nutricional.	Art. 31 RM 451	3	√ 0	
	b) El mezclador se alimenta directamente por medio de una tolva con tapa para proteger al producto.		3	√ 0	
	c) El equipo y el área respectiva se limpia rigurosamente y se desinfecta diariamente.		3	√ 0	
	d) En caso de proceso discontinuo, la mezcla se recibe en recipiente de acero inoxidable u otro material inocuo.		3	√ 0	
	e) El área de mezclado es un área operacional limpia, está aislada, y no está expuesta a ninguna contaminación cruzada		3	√ 0	
Extrusión y Expansión					
	La etapa extrusión/expansión está integrada a todo el proceso.				
34	a) Los equipos de extrusión deben laborar de manera hermética, impidiendo fugas o salidas de producto extruído al medio ambiente.	Art. 32 RM 451	4	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
	b) La extrusión reduce la humedad y la carga microbiana y hace más digerible los almidones.	Art. 32 RM 451	4	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
	c) La extrusión esta bajo control y se llevan los registros de su control (Tº, presión, evaluación sensorial del extruído, así como otros parámetros de operación de los equipos, etc).	Art. 32 RM 451	4	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
	d) El área de extrusión es un área operacional limpia, está aislada para evitar al máximo la contaminación externa.	Art. 32 RM 451	4	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
	e) En el área de extrusión se cuenta con gabinete de higienización de manos y al ingreso un sistema de desinfección de calzado.	Art. 32 RM 451	4	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
Enfriado y secado					
35	a) El enfriado y/o secado forma parte de un sistema continuo luego de la extrusión para evitar la contaminación del producto cocido y permitir su transporte directo a la etapa siguiente.	Art. 33 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.
	b) El enfriado y/o secado permite la disminución de la temperatura y la humedad hasta alcanzar los niveles que aseguren la conservación y calidad del producto.	Art. 33 RM 451	3	0	No aplica, no requieren realizar esta etapa para el producto inspeccionado.



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Envasado, condiciones y materiales de envases					
36	a) El envasado, automático o manual, se realiza aplicando las más rigurosas prácticas de higiene y el cierre es con termosellado, para evitar la contaminación del producto.	Art. 34 RM 451	3 √	0	
	b) El envasado considera solo producto en envases herméticos que impiden el contacto con el medio ambiente. Se deben guardar las bobinas de los envases, protegidas para evitar su contaminación.	Art. 34 RM 451	3 √	0	
37	El diseño y los materiales de envasado ofrecen una protección adecuada de los productos (reduce al mínimo la contaminación y evita daños) mantiene la calidad sanitaria y composición del producto durante toda su vida útil y permite un etiquetado apropiado.	Art. 118 DS 007; 13.2.9 CXC 1-1969	3 √	0	
38	Los envases, envolturas, laminados u otros que se hallen en contacto directo con el producto, son de material inocuo y aptos para uso alimentario, de primer uso y los materiales cumplen con las siguientes condiciones:	Art. 34 RM 451, Art. 1 DS 038-2014 Art. 64, 118 y 119 DS 007; 13.2.9 CXC 1-1969			
	a) No contienen impurezas constituidas por plomo, antimonio, zinc, cobre, cromo, hierro, estaño, mercurio, cadmio, arsénico u otros metales o metaloides, en cantidades o niveles superiores a los límites máximos permitidos por la normatividad vigente.		3 √	0	
	b) No contienen Monómeros residuales de estireno, de cloruro de vinilo, de acrilonitrilo o de cualquier otro monómero residual o sustancia que pueda ser considerada nociva para la salud, en cantidades superiores a los límites máximos permitidos por la normatividad vigente.		3 √	0	
	c) No usan envases reciclados o de segundo uso.		3 √	0	
39	Cuando se utilizan en materiales o gases para el envasado, éstos no son tóxicos ni representan una amenaza para la inocuidad y la idoneidad de los alimentos en las condiciones de almacenamiento y uso especificadas.	13.2.9 CXC 1-1969	3 √	0	
40	a) Los envases externos y embalajes conteniendo el producto envasado, son de primer uso, de materiales y estructuras que protejan a los alimentos contra golpes o cualquier otro daño físico durante su almacenamiento, transporte y distribución.	Art. 34 RM 451, Art. 1 DS 038-2014	2 √	0	
	b) La presentación del producto envasado permite su consumo o uso en forma directa, por parte de los consumidores finales, evitando toda práctica de fraccionamiento y reenvasado posterior.	Art 34 RM 451	2 √	0	



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Almacenamiento de producto terminado					
	El almacenamiento de producto terminado, se efectúa:				
	a) En instalaciones que faciliten un mantenimiento y limpieza adecuada, eviten el acceso y el anidamiento de plagas y que protegen eficazmente la calidad sanitaria e inocuidad del producto (protegen de la contaminación incluido el contacto cruzado con alérgenos y la transferencia de malos olores), durante el almacenamiento.	Art. 35 RM 451 Art. 70 DS 007; 9.2.7 CXC 1-1969	4	√ 0	
	b) En áreas destinadas exclusivamente para almacenar producto terminado (alérgenos y no alérgenos), ubicado en un espacio independiente de cualquier otro ambiente. No se tiene, ni se guardan ningún otro material, producto o sustancia que pueda contaminar el producto almacenado.	Art. 35 RM 451 Art. 70 DS 007; 9.2.7 CXC 1-1969	4	√ 0	
41	c) El almacén es ventilado, exento de humedad y tiene una adecuada iluminación. Se cuenta con termómetros e higrómetros, que permiten verificar la temperatura del interior del almacén, así como la humedad del ambiente.	Art. 35 RM 451	3	√ 0	
	d) En la estiba, los alimentos no deben contactar con el piso ni con el techo, deben estar a una altura mínima de 0.20m respecto del piso y de 0.60m respecto del techo. Para permitir la circulación del aire y un mejor control de insectos y roedores el espacio libre entre filas de rumas y entre éstas y la pared son de 0,50 metros cuando menos.	Art. 35 y 22 RM 451 Art. 72 DS 007; 11.2.3 CXC 1-1969	2	√ 0	
	e) El almacenamiento está sujeto a una rotación efectiva de existencias tomando en consideración la vigencia del alimento y los PEPS. Los productos están identificados y se consigna: fecha de ingreso, fecha de producción o caducidad, etc. El tiempo de almacenamiento está considerado en el Plan HACCP.	Art. 35 y 22 RM 451	2	√ 0	
TRANSPORTE					43
Condiciones del vehículo, compartimiento					
42	Los productos están debidamente protegidos durante el transporte, de manera que se prevenga su contaminación o alteración.	Art. 76 DS 007; 15.1 CXC 1-1969	3	√ 0	
	El vehículo, compartimiento, receptáculo, tolva, cámara o contenedor donde se transporta el producto cumplen con:				
	a) Son de uso exclusivo para alimentos. No se emplean para transportar otros productos que puedan afectar o contaminar a los productos alimenticios. Son de uso exclusivo para alimentos.	Art.36 RM 451 15.3 CXC 1-1969	2	√ 0	
43	b) Están diseñados y contruidos, debidamente acondicionados de manera que protejan al alimento de los efectos del calor, de la humedad, la sequedad y de cualquier otro efecto indeseable o cualquier tipo de contaminación durante el transporte.	Art. 36 RM 451 Art. 76 DS 007; 15.2, 15.3 CXC 1-1969	4	√ 0	
	c) Estar provisto de un embalaje u otro medio suficiente que garantice una protección eficaz contra la contaminación (incluidos polvo y humos) evitando su ruptura y vaciado del contenido; además evitando el contacto directo con el piso, paredes y techo.	Art. 36 RM 451	2	√ 0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
43	d) Las superficies interiores son lisas, fáciles de limpiar y desinfectar, y no afecten la salubridad de los productos.	Art.76 DS 007; 15.2, 15.3 CXC 1-1969; Art. 17 Y 36 RM 451	3 √	0	
44	Al compartir simultáneamente diversos tipos de alimentos, existe una separación eficaz de los distintos alimentos para evitar el riesgo de contaminación cruzada.	Art. 76 DS 007; 15.3 CXC 1-1969	3 √	0	
Carga, estiba y descarga					
45	Los procedimientos de carga, estiba y descarga permiten evitar la contaminación cruzada de los productos. El producto final se dispondrá en el interior del vehículo evitando el contacto directo con el piso, paredes y techo, teniendo cuidado de evitar su rotura y vaciado del contenido durante el transporte.	Art. 36 RM 451 Art. 77 DS 007	2 √	0	
46	a) La carga se efectúa en un local destinado especialmente para estos efectos.	Art. 77 DS 007	3 √	0	
	b) Aplican apropiado sistema de carga y/o descarga, así como estiba adecuada.	Art. 72 y 77 DS 007	3 √	0	
	c) El personal de estiba presenta vestimenta completa, adecuada y limpia, además practican hábitos de higiene.	Art. 53 y 77 DS 007; Art. 40 RM 451	3 √	0	
	d) El personal que interviene en la carga y/o descarga de los alimentos cuentan con capacitación constante en manipulación higiénica de alimentos.	Art. 52 DS 007; Art.41 RM 451	3 √	0	
Limpieza del vehículo					
47	Se evidencia un buen estado de limpieza, del vehículo y/o contenedor. Antes y después de cada uso se limpian, desinfectan	Art. 36 RM 451 Art. 76 DS 007; 15.2, 15.3 CXC 1-1969	3 √	0	
48	Se evidencia que no hay infestación de plagas ni refugio para ellos.	Art. 76 DS 007	4 √	0	
49	Se realiza deodorización al contenedor o vehículo cuando sea necesario eliminando olores y elementos indeseables		2 √	0	
50	Se evidencia un buen estado de reparación, funcionamiento y mantenimiento y presta la seguridad adecuada al producto.	15.3 CXC 1-1969	1 √	0	
Fraccionamiento					
51	La empresa no tiene la práctica de fraccionamiento ni reenvasado posterior de productos ya envasados en sus envases de origen. Provee el producto en presentaciones de uso directo y final para su preparación y consumo.	Art 37 RM 451	2 √	0	



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
SALUD, HIGIENE Y CAPACITACION DEL PERSONAL					40
Salud del personal					
52	El establecimiento es responsable que los manipuladores de alimentos que trabajan en el establecimiento estén bajo control médico periódico y no son portadores de enfermedad infectocontagiosa ni tiene síntomas de ellas.	Art. 38 RM 451 Art. 49 DS 007; 12, 12.1 y 12.2 CXC 1-1969	3	√ 0	
53	El establecimiento supervisa de forma permanente que los manipuladores que intervienen en labores directas con alimentos:				
	a) No trabajen en dichos procesos, cuando son sospechosos de padecer o tener signos de enfermedades infectocontagiosas, (Ictericia, diarrea, vómitos, fiebre, dolor de garganta y fiebre, lesiones cutáneas visiblemente infectadas (forúnculos, cortes, etc), y secreción de los oídos, ojos o nariz) y se tiene registros de reportes de alteraciones de salud.	Art. 38 RM 451 Art. 49 DS 007; 12, 12.1 y 12.2 CXC 1-1969	3	√ 0	
	b) No trabajen en dichos procesos, cuando tienen heridas infectadas o abiertas.	Art. 38 RM 451 Art. 49 y 50 DS 007; 12, 12.1 y 12.2 CXC 1-1969	3	√ 0	
Higiene personal:					
54	Todos los manipuladores de alimentos mantienen una estricta higiene personal y practica hábitos de higiene.				
	a) Las manos no presentan cortes, ulceraciones ni otras afecciones a la piel. <u>Personal debidamente afeitado</u> , tienen las uñas limpias, cortas y sin esmalte. No usan aretes, anillos, reloj, sortijas, pulseras, uñas o pestañas postizas o cualquier otro objeto de adorno que pudiera caer cuando se manipule alimentos.	Art. 39 RM 451 Art. 50 DS 007; 12.4, 13.2.5 CXC 1-1969	3	√ 0	
	b) El personal que interviene en las actividades de manipulación de alimentos, evita comportamientos que puedan contaminar los alimentos, como fumar o vapear, escupir, masticar, beber o comer, tocarse la boca, la nariz u otras partes que puedan ser fuente de contaminación, estornudar o toser sobre alimentos.		2	√ 0	
55	Todos los manipuladores de alimentos tienen especial cuidado en el lavado de manos cuando menos:				
	a. Antes de iniciar el trabajo. b. Inmediatamente después de hacer uso de los servicios higiénicos. c. Después de toser o estornudar en las manos o pañuelo. d. Después de rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo. e. Después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados. f. Después de manipular materia prima.	Art. 39 RM 451 Art. 55 DS 007; 12.3 y 13.2.4 CXC 1-1969	2	√ 0	



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Vestimenta:					
56	a) La ropa de trabajo debe ser de colores claros proporcionada por el empleador y dedicada exclusivamente a la labor que desempeña. Los que trabajen en la zona de elaboración del producto debe llevar ropa protectora de color blanco que cubra el cuerpo. Llevar el cabello totalmente cubierto. La ropa constará de protector naso bucal, calzado apropiado, overol o chaqueta y pantalón y deberá mostrarse en buen estado de conservación y aseo.	Art. 40 RM 451 Art. 50 DS 007; 13.2.4, 12.3, 12.4 y 12.5 CXC 1-1969	1 √	0	
	b) Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del producto se realicen en forma manual, sin posterior tratamiento que garantice la eliminación de cualquier posible contaminación proveniente del manipulador, el personal que interviene en éstas debe estar dotado de mascarilla y guantes. El uso de guantes no exime el lavado de manos.	Art. 50 DS 007; 12.3 y 13.2.4 CXC 1-1969	3 √	0	
Personal de mantenimiento, visitantes y personal ajenos al establecimiento					
	a) El personal que interviene en operaciones de limpieza y desinfección debe contar, además, con delantal y calzado impermeables.	Art. 40 RM 451 Art. 50 y 51 DS 007; 13.2.4, CXC 1-1969	1 √	0	
57	b) El personal asignado a la limpieza y mantenimiento de las áreas de fabricación de alimentos y bebidas, aún cuando corresponda a servicio de terceros, y las visitas, cumple con las disposiciones sobre conducta, aseo, vestimenta y presentación del personal. La vestimenta es del mismo tipo, pero de diferente color.	Art. 51 DS 007; 12.5 CXC 1-1969	2 √	0	
	c) Se dan instrucciones (antes de realizar la visita) y supervisa a los visitantes, incluidos los trabajadores de mantenimiento; en la política de higiene de la empresa, y comunican cualquier enfermedad o lesión que suponga un riesgo de contaminación cruzada.	12.5 CXC 1-1969	2 √	0	
Capacitación sanitaria					
	El establecimiento realiza capacitaciones necesarias a los manipuladores de alimentos (incluyen a directores y supervisores), de forma periódica cada seis 06 meses y cuenta con un programa de capacitación e instrucción adecuada:				
58	a) Los Principios Generales de Higiene y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (incluyendo Manipulación higiénica de los alimentos, higiene personal y la protección de alimentos contra la contaminación o el deterioro) La aplicación de los Programas de Higiene y Saneamiento, los fundamentos del Sistema HACCP y la aplicación del Plan HACCP.	Art. 41 RM 451 Art. 52 DS 007; 10.1, 10.2, 10.3 y 10.4 CXC 1-1969	2 √	0	
	b) Manipulación de productos químicos de limpieza u otras sustancias tóxicas.		2 √	0	
59	Se realiza una evaluación periódica de la eficacia de los programas de capacitación e instrucción, así como una supervisión y verificación rutinarias para garantizar que los procedimientos se están realizando de forma eficaz.	10.3 CXC 1-1969	2 √	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

Nº	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Instalaciones para la higiene de personal y servicios sanitarios					
60	Se dispone de ambiente adecuado para el cambio de vestimenta del personal, y no se utiliza para otros fines, aún cuando pertenezca a un servicio de terceros, con facilidades para depositar la ropa de trabajo y de diario de manera que unas y otras no entren en contacto.	Art. 53 DS 007; 9.2.3 y 13.2.4 CXC 1-1969	1 ✓	0	
61	Se cuenta con servicios higiénicos para el personal, se encuentran en buen estado de conservación, funcionamiento e higiene, son de loza, situados adecuadamente y el número de aparatos cumple con la reglamentación.	Art. 54 DS 007; 9.2.3 CXC 1-1969	4 ✓	0	
62	Existe instalaciones adecuadas y exclusivas para el lavado de manos en cada área donde se requiera:	Art. 55 DS 007; 9.2.3 y 13.2.4 CXC 1-1969			
	a) Cuenta con todas las facilidades para hacerlo (Agua, jabón, lavadero,secador, desinfectante e instructivos adecuados).		3 ✓	0	
	b) Cuentan con avisos de su obligatoriedad y se controla su cumplimiento.		1 ✓	0	
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL LOCAL Y CONTROL DE PLAGAS 57					
Limpieza y desinfección					
63	Los procedimientos de limpieza y desinfección garantizan que todas las partes del establecimiento estén adecuadamente limpia indicando: -las zonas, elementos del equipo y utensilios que se han de limpiar y, cuando corresponda, de desinfectar; -la responsabilidad de las tareas particulares, el método y la frecuencia de la limpieza y, cuando corresponda, de la desinfección;y - las actividades de vigilancia y verificación.	11.1.2 CXC 1-1969	3 ✓	0	
64	El establecimiento aplica métodos y procedimientos de limpieza y desinfección:				
	a) Programa de limpieza y desinfección de la fabrica	Art. 56 DS 007; 11.1.2 CXC 1-1969	3 ✓	0	
	b) Limpieza inmediata luego de la jornada de trabajo o cuantas veces sea necesario (equipos, estructuras auxiliares, pisos y paredes).	Art. 56 DS 007; 11.1.1 y 13.2.4 CXC 1-1969	2 ✓	0	
	c) Se toman precauciones necesarias para no contaminar los alimentos, equipos y utensilios, cuando se hace la limpieza y desinfección	Art. 56 DS 007; 11.1.1 CXC 1-1969	2 ✓	0	
	d) Los productos químicos y desinfectantes usados son apropiados para no contaminar los alimentos. Cualquier residuo de detergente y desinfectante se eliminan después de su aplicación.	Art. 56 DS 007; 11.1.1, 11.1.2 y 13.2.6 CXC 1-1969	2 ✓	0	
	e) Los Implementos de limpieza son adecuadamente diseñados y exclusivos para cada área. No circulan del área sucia al área limpia. Se conservan limpio y en buen estado de mantenimiento.	Art. 56 DS 007; 11.1.1 CXC 1-1969	2 ✓	0	
	f) Se cuenta con almacén exclusivo para los productos químicos no alimentarios como productos de limpieza, lubricantes y combustibles, sustancias tóxicas y otros, por separado, fuera de las áreas de proceso y manejados por personal calificado. Los equipos de limpieza se almacenan en lugar adecuado.	11.1.1, 9.2.7 y 13.2.6 CXC 1-1969	2 ✓	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
65	Se vigila la eficacia de la aplicación de los procedimientos de limpieza y desinfección y se verifica periódicamente.	11.1.3 CXC 1-1969	3 √	0	
Control de plagas					
66	El establecimiento se conserva libre de roedores e insectos y otras plagas (animales domésticos y silvestres).	Art. 57 DS 007	4 √	0	
67	Para el control de plagas y evitar el acceso de animales, la planta ha dispuesto:				
	a) Cuentan con un buen diseño de construcción, disposición, mantenimiento y ubicación del edificio, para evitar el ingreso de plagas y se mantienen en buenas condiciones para impedir el acceso de plagas y eliminar los posibles lugares de reproducción.	Art. 57 DS 007; 11.2.1, 11.2.2 CXC 1-1969; Art. 15, 16 y 19 RM 451	4 √	0	
	b) Tanto el interior como el exterior de los locales se mantienen limpios y libres de residuos. Así mismo el paisaje que rodea a un establecimiento alimentario está diseñado para reducir al mínimo los elementos que atraigan plagas y su anidamiento.	11.2.3 CXC 1-1969	2 √	0	
	c) Realizan inspecciones al establecimiento y áreas circundantes de forma regular para detectar indicios de infestación; se revisan dichos informes de vigilancia (internos y/o externos) y se ocupan inmediatamente de las infestaciones de plagas y se toman las medidas correctivas adecuadas. Los detectores y trampas se ubican de forma que no generan una posible contaminación.	11.2.4 y 11.2.5 CXC 1-1969	2 √	0	
67	d) Cuentan con previsiones para no contaminar los alimentos cuando se aplican insecticidas, rodenticidas o desinfectantes.	Art. 57 DS 007	2 √	0	
	e) Medidas para mantenerse libre de roedores e insectos (cajas y buzones con tapas metálicas u otro material adecuado, canaletas con rejillas metálicas y trampas de agua en los ductos de conexión al desagüe, etc).	Art. 57 DS 007	4 √	0	
	f) Medidas para impedir el ingreso de animales domésticos y silvestres.	Art. 57 DS 007	4 √	0	
GESTIÓN DE ALÉRGENOS					
68	a) Cuentan con sistemas para el control alérgico (desde la recepción, durante la elaboración y durante el almacenamiento), se ha identificado la presencia de alérgenos, en las materias primas, en el resto de ingredientes y en los productos y se establece controles para evitar el contacto cruzado entre alimentos que contienen alérgenos y otros alimentos.	13.2.7 CXC 1-1969	4 √	0	
	b) Si no se puede impedir el contacto cruzado a pesar de disponer de controles bien implementados, se informa a los consumidores.		4 √	0	
	c) Cuentan con capacitación específica sobre sensibilización acerca de los alérgenos y las prácticas conexas de fabricación o elaboración de alimentos, así como sobre las medidas preventivas para reducir el riesgo para los consumidores alérgicos.		3 √	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

N°	REQUISITO	NORMA DE REFERENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
INFORMACIÓN SOBRE EL ROTULADO DEL PRODUCTO Y RASTREABILIDAD					
69	El envase esta rotulado, y el contenido del rotulo cumple con la información mínima indicada en el capítulo II Título VIII del D.S. 007- 98- SA, y RM 451-2006/MINSA. a. Nombre del producto. b. Declaración de ingredientes y aditivos (indicando su codificación internacional) que se han empleado en la elaboración del producto, expresados cualitativa y cuantitativamente y en orden decreciente según las proporciones empleadas c. Nombre y dirección del fabricante. d. Número de Registro Sanitario. e. Fecha de producción y fecha de vencimiento. f. Código o clave del lote. g. Condiciones de conservación. h. Valor nutricional por 100 gramos de producto.	Art. 13 y 14 RM 451 Art. 116 y 117 DS 007; 14.1 al 14.3 CXC 1-1969	1 ✓	0	
70	a) Cuentan con un sistema de identificación y rastreabilidad / rastreo de lotes de productos.	14.1 CXC 1-1969	2 ✓	0	
	b) El rotulado del envase indica la forma de manipular, preparar, exponer, almacenar o utilizar el producto de manera inocua y correcta, y se indican los alérgenos alimentarios.	Art. 14 RM 451 14.2 y 14.3 CXC 1-1969	2 ✓	0	
SUMATORIA DEL PUNTAJE TOTAL OBTENIDO DE LOS ITEMS EVALUADOS: PTOs			362		Nota: SUMATORIA DEL PUNTAJE TOTAL (MÁXIMO PUNTAJE QUE OTORGA EL FORMATO): PT es 410.
SUMATORIA PUNTAJE “NO APLICA” + “NO SE EVALUA”			48		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO = ((PTOs / PT- (NO APLICA+NO SE EVALUA)) x 100			100,00%		
CALIFICATIVO OBTENIDO			EXCELENTE		



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° OI-004



N° DI-01420-2025-12

TABLA 1

- a) 540 LUX en las zonas donde se realice un examen detallado del producto.
- b) 220 LUX en las salas de producción.
- c) 110 LUX en otras zonas.

TABLA 2

1 – 9 PERSONAS

HOMBRES 1 WC, 2 LAVATORIOS, 1 DUCHA, 1 URINARIO

MUJERES 1 WC, 2 LAVATORIOS, 1 DUCHA

10 – 24 PERSONAS

HOMBRES 2 WC, 4 LAVATORIOS, 2 DUCHAS, 1 URINARIO

MUJERES 2 WC, 4 LAVATORIOS, 2 DUCHAS

25 – 49 PERSONAS

HOMBRES 3 WC, 5 LAVATORIOS, 3 DUCHAS, 2 URINARIOS

MUJERES 3 WC, 5 LAVATORIOS, 3 DUCHAS

50 – 100 PERSONAS

HOMBRES 5 WC, 10 LAVATORIOS, 6 DUCHAS, 4 URINARIOS

MUJERES 5 WC, 10 LAVATORIOS, 6 DUCHAS

PARA MAS DE 100 PERSONAS

UN APARATO ADICIONAL POR CADA 30 PERSONAS

TABLA DE CALIFICACION

Excelente:	Desde 94% a 100%
Muy bueno:	Desde 88% a menos de 94%
Bueno:	Desde 82% a menos de 88%
Regular:	Desde 76% a menos de 82%
Malo:	Menos de 76%

VIII CONCLUSIÓN

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE FÁBRICAS, ALMACENES Y TRANSPORTE; REALIZADA PARA EL PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO (INDICADO EN EL ÍTEM II) SE CONCLUYE QUE **ES CONFORME**; RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL ÍTEM IV, QUE APLICAN Y CUMPLEN DESCRITOS EN EL ÍTEM VII DEL PRESENTE DOCUMENTO.

DOCUMENTO EMITIDO EN BASE A LA INSPECCIÓN REALIZADA POR PROFESIONALES DE SAT. NO DEBE SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS O COMO CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD. APLICABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO, PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LAS MISMAS CONDICIONES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PECUNIARIA DE SAT S.A.C. POR CUALQUIER RECLAMO QUE LE PUDIERA SER ATRIBUIDO, DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y COMPROBADO, NO SERA MAYOR A 5 VECES EL VALOR DE LA FACTURA Y CON UN LÍMITE MÁXIMO DE 3,000 DOLARES AMERICANOS. ESTE DOCUMENTO REEMPLAZA EN SU TOTALIDAD AL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS DE FÁBRICAS, ALMACENES Y TRANSPORTE N° DI-01420-2025-03. LOS CAMBIOS SE ENCUENTRAN EN NEGRITA Y SUBRAYADO.

KT/.



Firmado digitalmente por:
Ing. César Alejandro Guevara
Querevalú
Fecha: 19/11/2025 10:28
Jefe de División de Inspecciones
C.I.P: 073890