



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01466-2025-01

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

SERV-14052-2025

I EMPRESA SOLICITANTE
Nombre: FACOIMPEC E.I.R.L.
Dirección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
II EMPRESA INSPECCIONADA
Nombre del establecimiento: FACOIMPEC E.I.R.L.
Lugar de inspección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
Proceso (☒) / Producto (☐) inspeccionado: ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES
Producto elaborado durante la inspección: LECHE EVAPORADA ENTERA (ANEXO 01)
Fecha de inspección: 2025-11-11, 12, 13
III PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
INSTRUCTIVO SAT DI - I04 "INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE PLANTA" 6ta. Edición - Rev. 1 - Junio 2020
IV DOCUMENTO NORMATIVO Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA
D.S. N° 007-98-SA "REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"; RM 066-2015: NORMA SANITARIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
V NOMBRE DEL INSPECTOR: ING. MILTON RAMIREZ PUMARICRA
VI DATOS ADICIONALES



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01466-2025-01

VII RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

7.1. ÁREA DE ALMACENES

Tipo de Almacén	Área (m2)	Capacidad (TM)(*)
ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO	46,47	25,00

(*) Declarado por el productor

7.2. CONDICIONES DE LOS ALMACENES

7.2.1 ALMACENES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 43			
PARÁMETRO A EVALUAR	EXIGENCIA		
	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE OBTENIDO
CONDICIONES FÍSICAS Y EQUIPAMIENTO	Los Pisos y paredes de los almacenes de materia prima son de: Piso de concreto u otro material completamente pulido y sin grietas unidos por media caña a las paredes que permite una fácil limpieza. Falso piso o pavimento, presentando porosidad y sin media caña que dificulta la limpieza. Sin piso	4 2 0	4
	Los pasillos y/o Patio de maniobras de los Almacenes de granos cuentan con: Piso de concreto u otro material completamente pulido y sin grietas que permite una fácil limpieza. Falso piso o pavimento, presentando porosidad que dificulta la limpieza. Sin piso	4 2 0	4
	Los Pisos y Paredes de los almacenes de insumos son de : Piso de concreto u otro material completamente Pulido y sin grietas; unidos por media caña a las Paredes que permite una fácil limpieza. Pisos de concreto u otro material, en mal estado presentando grietas y sin media caña en la unión de pared a piso que dificulta su limpieza. Sin piso	4 2 0	4
	Existen equipos de control de humedad y temperatura en los almacenes y se encuentran operativos.	2	2
	Los almacenes cuentan con equipo de ultra - sonido o cebaderos identificados para evitar la presencia de roedores.	2	2
	Existe una zona dedicada exclusivamente a la Recepción de materia prima e insumos, que permite un adecuado control y evaluación por parte de control de calidad.	2	2
	Los almacenes cuentan con equipos hidráulicos u otros para movilizar paletas, bultos o Parihuelas.	2	2



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01466-2025-01

PARÁMETRO A EVALUAR	EXIGENCIA		
	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE OBTENIDO
CONDICIONES FÍSICAS Y EQUIPAMIENTO	Existe una adecuada zonificación en los almacenes.	2	2
	Los registros del almacén (kardex) evidencian una adecuada rotación (PEPS).	2	2
	La distancia mantenida de las rumas a la pared es como mínimo de 50 cm.	2	2
	El distanciamiento entre filas de las rumas es como mínimo de 50 cm.	2	2
	Las parihuelas utilizadas tienen una altura de 20 cm.	2	2
	Existe una adecuada ventilación e iluminación en los almacenes	2	2
	Todos los almacenes cuentan con un programa de saneamiento.	2	2
	La identificación de productos es la adecuada	2	2
	Los almacenes se mantienen limpios y esto se observa en el momento de la inspección.	2	2
	El personal a cargo del almacén es capacitado en el programa BPA y BPM	2	2
UBICACIÓN	Ubicación del almacén en relación a las áreas de procesos es:		
	Próxima pero aislada	3	3
	No próxima pero aislada	2	
	Próxima y no aislada totalmente	1	

7.2.2 ALMACENES DE PRODUCTO TERMINADO Y EMBALAJE 43			
PARÁMETRO A EVALUAR	EXIGENCIA		
	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE OBTENIDO
CONDICIONES FÍSICAS Y EQUIPAMIENTO	Los pisos y paredes de los almacenes de Producto terminado son de:		
	Piso de concreto u otro material completamente pulido y sin grietas unidos por media caña a las paredes que permite una fácil limpieza.	4	4
	Pisos de concreto u otro material, en mal estado presentando grietas y sin media caña en la unión de pared a piso que dificulta su limpieza.	2	
	Sin piso	0	
	Los pasillos y/o patio de maniobras de los Almacenes de producto terminado cuentan Con :		
	Piso de concreto u otro material completamente pulido y sin grietas, que permite una fácil limpieza.	4	4
	Pisos de concreto u otro material, en mal estado presentando grietas que dificulta la limpieza	2	
	Sin piso	0	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE Nº 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

Nº DI-01466-2025-01

PARÁMETRO A EVALUAR	EXIGENCIA		
	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE OBTENIDO
BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO	Los pisos y paredes de los almacenes de Embalajes son de: Piso de concreto u otro material completamente pulido y sin grieta, unidos por media caña a las paredes que permite una fácil limpieza. Pisos de concreto u otro material, en mal estado presentando grietas y sin media caña en la unión de pared a piso que dificulta su limpieza. Sin piso	4 2 0	4
	Existen equipos de control de humedad y temperatura en los almacenes y se encuentran operativos.	2	2
	Los almacenes cuentan con equipos de ultra - sonido ó cebaderos identificados para evitar la presencia de roedores.	2	2
	Existe una zona dedicada exclusivamente al despacho de producto terminado, que permite un adecuado control y evaluación por parte de control de calidad.	2	2
	Los almacenes cuentan con equipos hidraulicos u otros para movilizar paletas bultos o parihuelas.	2	2
	Existe una adecuada zonificación en los almacenes.	2	2
	Los registros del almacén (kardex) evidencian una adecuada rotación (PEPS).	2	2
	La distancia mantenida de las rumas a la pared es como mínimo de 50 cm.	2	2
	El distanciamiento entre filas de rumas es como mínimo de 50 cm.	2	2
	Las parihuelas utilizadas tienen altura de 20 cm.	2	2
	Existe una adecuada ventilación e iluminación en los almacenes.	2	2
	Todos los almacenes cuentan con un programa de saneamiento.	2	2
	La identificación de productos es la adecuada.	2	2
	Los almacenes se mantienen limpios y esto se observa en el momento de la inspección.	2	2
	El personal a cargo del almacén es capacitado citado en el programa BPA y BPM	2	2
UBICACIÓN	La Ubicacion del almacén en relación al área de envasado es:		
	Próxima pero aislada	3	3
	No próxima pero aislada	2	
	Próxima y no aislada totalmente	1	



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE Nº 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

Nº DI-01466-2025-01

7.3 ASPECTOS GENERALES			14
PARÁMETRO A EVALUAR	EXIGENCIA		PUNTAJE OBTENIDO
	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE PARCIAL	
FACILIDADES DE OPERACIÓN PARA EL PERSONAL	Se cuenta con un gabinete de higienización al ingreso de planta y almacenes de planta y almacenes que cuente con lavamanos y secadores de aire caliente	3	3
	El almacén cuenta con oficinas administrativas cercanas a su área de operación y adecuadas para su labor.	2	2
	El patio de maniobras para la carga y descarga se encuentra alejado de los almacenes anteriormente evaluados y es pavimentado.	3	3
	Los almacenes se encuentran alejados de las áreas de mantenimiento.	3	3
	Las áreas destinadas a la exclusión de residuos se encuentra alejado de los almacenes.	3	3

TOTAL DE PUNTAJE OBTENIDO	100,00
CALIFICATIVO OBTENIDO	EXCELENTE

TABLA DE CALIFICACION	
Excelente:	Desde 94 a 100
Muy bueno:	Desde 88 a menos de 94
Bueno:	Desde 82 a menos de 88
Regular:	Desde 76 a menos de 82
Malo:	Menos de 76

VIII CONCLUSIÓN
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO; REALIZADA PARA EL PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO (INDICADO EN EL ÍTEM II) SE CONCLUYE ES CONFORME ; RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL ÍTEM IV, QUE APLICAN Y CUMPLEN DESCRITOS EN EL ÍTEM VII DEL PRESENTE DOCUMENTO.

ANEXO 01

- LECHE EVAPORADA ENTERA
- AZÚCAR RUBIA
- QUINUA EN GRANO DESAPONIFICADA
- TRIGO EN GRANO

DOCUMENTO EMITIDO EN BASE A LA INSPECCIÓN REALIZADA POR PROFESIONALES DE SAT. NO DEBE SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS O COMO CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD. APLICABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO, PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LAS MISMAS CONDICIONES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

KT/.



Firmado digitalmente por:
Ing. César Alejandro Guevara Querevalú
Fecha: 17/11/2025 18:28
Jefe de División de Inspecciones
C.I.P: 073890