


Enquadramento
Aulas Teóricas
Aulas Práticas
Apontamentos
Útil
Teste Prático



[ED188] Devolver elemento numa dada posição



Código Base

Use como base a classe `SinglyLinkedList<T>` (descrita no exercício 1 da aula prática 06 - não esquecer da classe `Node`) que implementa uma lista ligada simples e tem disponíveis métodos para adicionar ou remover um elemento no início ou no final, devolver o tamanho, saber se a lista está vazia ou retornar representação em *string* para escrita (tal como dado nas aulas).

O problema

Acrescente à classe dada um novo método `public T get(int pos)` que **devolve o valor do nó na posição *pos*** (assuma que as posições começam em zero). Se a posição não existir, o método deverá devolver *null*.

Submissão no Mooshak

Se submeter no Mooshak, deverá submeter apenas a classe `SinglyLinkedList<T>`, acrescentando o método `get` como pedido (**e sem apagar nenhum dos outros métodos dados como base**). Pode assumir que terá acesso no Mooshak à classe `Node<T>` (não a pode mudar) e se precisar pode criar outros métodos auxiliares. O Mooshak irá criar várias instâncias da sua classe e irá fazer uma série de testes ao método por si implementado.

Exemplos de Input/Output

Lista inicial	Chamada	Valor de retorno
list = {2,4,6}	list.get(0)	2
list = {'a','b','c','d'}	list.get(3)	'd'
list = {"estruturas","de","dados"}	list.get(3)	null
list = {"estruturas","de","dados"}	list.get(-1)	null

list = { 2 , 4 , 6 ; }	list.get(0)	2
list = { "estruturas" , "de" , "dados" ; }	list.get(3)	null
list = { "estruturas" , "de" , "dados" ; }	list.get(-1)	null