Operációs rendszerek – 3. konzultáció - gyakorlat

Linux OS - Rendszerhívások

Ütemezési algoritmusok (FCFS, SJF, RR)

IPC mechanizmusok

Töltse fel az aktuális mappába: Neptunkod_....

Jegyzőkönyv neve: neptunkod_gyak3.pdf

Forrás fájlok feltöltése

A futás eredményét is tartalmazza a jegyzőkönyv.

Határidő: a következő konzultáció időpontja.

Irodalom

Tanulmányozzák a Vadász Dénes: Operációs rendszerek, 2006. ME, jegyzet, ill. Vincze Dávid: Operációs rendszerek - diasort.

Szintén tanulmányozzák az előadáson kivetített URL linket, majd oldják meg a feladatot.

Feladatok

1. Készítsen egy <u>parent.c</u> és a child.c programokat. A parent.c elindít egy gyermek processzt, ami különbözik a szülőtől. A szülő megvárja a gyermek lefutását. A gyermek szöveget ír a szabványos kimenetre (5-ször) (pl. a hallgató neve és a neptunkód)! Mentés: *parent.c*, ill. *child.c*

2. Adott a következő terhelés esetén egy rendszer.

| | P1 | P2 | Р3 | P4 |
|-----------|----|----|----|----|
| Érkezés | 0 | 8 | 12 | 20 |
| CPU idő | 15 | 7 | 26 | 10 |
| Indulás | 0 | 15 | 22 | 48 |
| Befejezés | | | | |
| Várakozás | | | | |

A tanult ütemezési algoritmus (FCFS, SJF, RR: 10 ms) felhasználásával határozza meg

- a.) Várakozási/átlagos várakozási időt, befejezési időt?
- **b.**) Ábrázolja Gantt diagrammal az aktív/várakozó folyamatok futásának sorrendjét (használjon Excel or Word etc.)!
- 3. Értelmezzék a mintapéldákat és oldják meg: alarm.c.; alarm_ado.c; alarmra_var.c a jegyzet 68. oldalán található.

Mentés: neptunkod_alarm.c.; neptunkod_alarm_ado.c;
neptunkod alarmra var.c

4. a) Készítsen C nyelvű programot, ahol egy szülő processz létrehoz egy csővezetéket, a gyerek processz beleír egy szöveget a csővezetékbe (A kiírt szöveg: XY neptunkod), a szülő processz ezt kiolvassa, és kiírja a standard kimenetre.

Mentés: neptunkod unnamed.c

b) Készítsen C nyelvű programot, ahol egy szülő processz létrehoz egy nevesített csővezetéket (neve: neptunkod), a gyerek processz beleír egy szöveget a csővezetékbe (A hallgató neve: pl. Keserű Ottó), a szülő processz ezt kiolvassa, és kiírja a standard kimenetre. Mentés: neptunkod named.c