

غلطیاب تایپی ساده

- محدودیت زمان: ۵.۵ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۵۰ مگابایت
- 100 گرفتن در این سوال سخت است اما بالای 70 راحت است.

در این سوال، می‌خواهیم که یک برنامه‌ی غلطیاب تایپی ساده برای واژه‌های عادی انگلیسی طراحی کنیم. به طور معمول، در زبان انگلیسی هیچ‌گاه پنج حرف بی‌صدا پشت سرهم نمی‌آیند، مگر در حالاتی که مخفف عبارتی باشند که در این صورت، با حروف بزرگ نمایش داده می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به واژه‌ی `HTTPS` اشاره کرد. حال می‌خواهیم برنامه‌ای بنویسید که کلمه‌های نادرست یک متن را به ما گزارش کند.

تذکر:

- برای دریافت جمله از تابع `fgets` و یا `getline` استفاده کنید.
- می‌توانید از کتابخانه‌ی `string` زبان `C++` استفاده کنید.
- حروف صدادار را در این برنامه، `a-e-i-o-u-y` در نظر بگیرید.
- ورودی می‌تواند شامل علائم نگارشی باشد.
- تکرار علائم نگارشی اشکالی ندارد.
- ترتیب چاپ‌شدن غلط‌های نگارشی به همان ترتیب قرار گرفتن در متن ورودی است.

ورودی

در ورودی به شما متن اولیه داده می‌شود.

خروجی

در خروجی تمامی کلمات نادرست را چاپ کرده و با فاصله از هم جدا کنید.

مثال

نمونه ورودی

HTTPS is short form of Hyper text transfrd protocol secure.It doesn 't mean you can trust all https sites !!!!! It only means data has been encrypted before transfer.

نمونه خروجی

transfrd https