

Q.5

```
import groovy.yaml.YamlSlurper
//def builder=new yamlBuilder()
def configYaml =""\
---
```

Vehicle :

- name 'Honda Activa'
- make 'Honda company'
- year '2020'
- country 'India'


record :

- type 'scooter'
 - model '6G'
 - arrival 'new'
 - description 'new model for 70kilp meter per hour'
- '''

```
def config = new YamlSlurper().parseText(configYaml)
println(config)
```

GroovyConsole

File Edit View History Script Help



```
1 import groovy.yaml.YamlSlurper
2 //def builder=new yamlBuilder()
3 def configYaml ='''\
4 ---
5
6 Vehicle :
7 - name 'Honda Activa'
8 - make 'Honda company'
9 - year '2020'
10 - country 'India'
11 record :
12 - type 'scooter'
13 - model '6G'
14 - arrival 'new'
15 '''
16
17 groovy> record :
18 groovy> - type 'scooter'
19 groovy> - model '6G'
20 groovy> - arrival 'new'
21 groovy> - description 'new model for 70kilp meter per hour'
22 groovy> '''
23 groovy> def config = new YamlSlurper().parseText(configYaml)
24 groovy> println(config)
```

[Vehicle:[name 'Honda Activa', make 'Honda company', year '2020', country 'India'], record:[type 'scooter', model '6G', arrival 'new', description 'new model for 70kilp meter per hour']]