## Stack dengan Struktur Berkait

IF2110 – Algoritma dan Struktur Data Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung

#### Stack

#### Stack, sederetan elemen yang:

- dikenali elemen puncaknya (Top)
- aturan penambahan dan penghapusan elemennya tertentu:
   Penambahan selalu dilakukan "di atas" Top
   Penghapusan selalu dilakukan pada Top

Top adalah satu-satunya lokasi terjadinya operasi

Elemen Stack tersusun secara LIFO (Last In First Out)

#### Definisi operasi

Jika diberikan Sadalah Stack dengan elemen ElmtS

CreateStack. o S

top.  $S \rightarrow ElmtS$ 

*length*:  $S \rightarrow \underline{integer}$ 

*push*:  $ElmtS \times S \rightarrow S$ 

*pop.*  $S \rightarrow S \times ElmtS$ 

isEmpty.  $S \rightarrow \underline{boolean}$ 

```
{ Membuat sebuah tumpukan kosong }
```

{ Mengirimkan elemen teratas S saat ini }

{ Mengirimkan banyaknya elemen S saat ini }

{ Menambahkan sebuah elemen ElmtS sebagai TOP, TOP berubah nilainya }


{ Mengambil nilai elemen TOP, sehingga TOP yang baru adalah elemen yang datang sebelum elemen TOP, mungkin S menjadi kosong }

{ Test stack kosong, true jika S kosong, false jika S tidak kosong }

# Representasi berkait seperti apa yang paling cocok untuk stack?

### Stack dengan Struktur Berkait

List linier "biasa" ≈ stack



#### Operasi-Operasi Dasar pada Stack

CreateStack 

CreateList

push = insertFirst

pop = deleteFirst

length = length

 $isEmpty \approx isEmpty$ 

```
/* File: stack linked.h */
#ifndef STACK LINKED H
#define STACK LINKED H
#include "boolean.h"
#include <stdlib.h>
#define NIL NULL
/* Deklarasi infotype */
typedef int ElType;
/* Stack dengan representasi berkait dengan pointer */
typedef struct node* Address;
typedef struct node {
    ElType info;
   Address next;
} Node;
/* Type stack dengan ciri Top: */
typedef struct {
    Address addrTop; /* alamat Top: elemen puncak */
} Stack;
```

```
/* Selektor */
#define NEXT(p) (p)->next
#define INFO(p) (p)->info
#define ADDR_TOP(s) (s).addrTop
#define TOP(s) (s).addrTop->Info

/* Prototype manajemen memori */
Address newNode(ElType x);
/* Mengembalikan alamat sebuah Node hasil alokasi dengan info = x,
    atau NIL jika alokasi gagal */
```

```
/* ****** PROTOTYPE REPRESENTASI LOJIK STACK *********/
boolean isEmpty(Stack s);
/* Mengirim true jika Stack kosong: TOP(s) = NIL */
void CreateStack(Stack *s);
/* I.S. sembarang */
/* F.S. Membuat sebuah stack s yang kosong */
void push(Stack *s, ElType x);
/* Menambahkan x sebagai elemen Stack s */
/* I.S. s mungkin kosong, x terdefinisi */
/* F.S. x menjadi Top yang baru jika alokasi x berhasil, */
       jika tidak, s tetap */
/* Pada dasarnya adalah operasi insertFirst pada list linier */
void pop(Stack *s, ElType *x);
/* Menghapus Top dari Stack s */
/* I.S. s tidak kosong */
/* F.S. x adalah nilai elemen Top yang lama, */
       elemen Top yang lama didealokasi */
/* Pada dasarnya adalah operasi deleteFirst pada list linier */
#endif
```

```
void push(Stack *s, ElType x);
/* Menambahkan x sebagai elemen Stack s */
/* I.S. s mungkin kosong, x terdefinisi */
/* F.S. x menjadi Top yang baru jika alokasi x berhasil, */
        jika tidak, s tetap */
/* Pada dasarnya adalah operasi insertFirst pada list linier */
    /* Kamus Lokal */
                                                   Top
    Address p;
    /* Algoritma */
    p = newNode(x);
    if (p != NIL) {
        NEXT(p) = ADDR_{TOP}(*s);
        ADDR TOP(*s) = p;
    } /* else: alokasi gagal, s tetap */
```

```
void pop(Stack *s, ElType *x);
/* Menghapus Top dari Stack s */
/* I.S. s tidak mungkin kosong */
/* F.S. x adalah nilai elemen Top yang lama, */
        elemen Top yang lama didealokasi */
/* Pada dasarnya adalah operasi deleteFirst pada list linier */
    /* Kamus Lokal */
    Address p;
                                           Top
    /* Algoritma */
    *x = TOP(*s);
    p = ADDR TOP(*s);
    ADDR_TOP(*s) = NEXT(ADDR_TOP(*s));
    NEXT(p) = NIL;
    free(p);
```