137 **Schrauben im Heißgasbereich mit Korrosionsschutz behandelt**

SCREWS IN HOT GAS AREA
TREATED WITH RUST PREVENTITIVE

unbemaßte Kehlnähte
einseitig a=0,6x min. Blechdicke
beidseitig a=0,3x min. Blechdicke

NOT DIMENSIONED FILLET WELDS:
SINGLE SIDED a=0,6 x MIN PLATE THICKNESS
DOUBLE SIDED a=0,3 x MIN PLATE THICKNESS

ersetzt durch Zeichnung mit nächst
höherem Änderungsindex!!!
DRAWING REPLACED BY NEXT HIGHER REVISION!!!

Pos.10,24,25,27,28, bei Baumontage entfernt
POS.10,24,25,27,28, REMOVED AT ASSEMBLY

Äl	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.

Ges.–Gew.	114250,–kg	Plotdatum	Betreff:
Gez.	20.02.2003 ws	Ersatz für	LOESCHE
Gepr.	27.02.2003 By	Entstanden aus	
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK		Schutzvermerk nach ISO 16016	
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in µm	Anlieferzustand; Ra ≦ 50; Ra≦12,5; Ra ≦ 3,2; Ra ≦ 0,8; Ra ≦ 0,1		CAD
Maßstab 1:10	MUEHLENUNTERTEIL; KPL.		032656–00–0 BL3
	MILL STAND; CPL.		Total 4 Bl. Bl.Nr3

GENTITLE–LL